UNITAT 1 - ACTIVITAT AVALUABLE AC3
Mòdul: MP0373 Llenguatges de marques **Unitat:** U1 (HTML) **Professor:** Albert Guardiola **Data límit d'entrega:** PER DETERMINAR

Resultats de l'aprenentatge:
RA1, RA2

Pràctica guiada: creació d'un formulari HTML

1. Objectiu

En aquesta pràctica construiràs, pas a pas, un formulari HTML complet.

El formulari simularà la inscripció d'una persona a una activitat i haurà de permetre introduir dades personals, preferències, informació addicional i un fitxer.

Les dades del formulari s'enviaran a un servidor mitjançant el mètode **GET** i seran processades per un petit programa PHP que et proporcionarà el professor.

En aquesta pràctica treballaràs

- L'estructura d'un formulari HTML.
- `label` i `input`.
- Els diferents tipus d'`input`.
- `name` i `value`.
- Camps obligatoris amb `required`.
- `radio`.
- `checkbox`.
- `select`.
- `datalist`.
- `textarea`.
- Pujada de fitxers.
- `fieldset` i `legend`.
- El mètode `GET`.

---

2. Fitxers de la pràctica

El professor et proporcionarà:

`styles.css`

Tu hauràs de crear:

`index.html`

La carpeta final serà:

```
formulari/
├── index.html
├── styles.css
```

El fitxer `estils.css` ja conté tot el disseny de la pàgina. **No cal que escriguis CSS.**

---

3. Què has de construir?

Has de crear un formulari de registre amb aquesta estructura general:

```
FORMULARI DE REGISTRE

Dades personals
    Nom
    Cognoms
    Correu
    Contrasenya
    Edat
    Data de naixement
    Telèfon
    Pàgina web

Preferències
    Color preferit
    Valoració
    Gènere
    Aficions

Localització
    País
    Municipi

Informació addicional
    Comentaris
    Fitxer
    Acceptació de les condicions

    [Enviar] [Netejar]
```

No copiïs tota aquesta estructura directament. La construiràs progressivament.

---

4. Crear el document HTML

Comença creant `index.html`.

Escriu l'estructura bàsica d'un document HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">

<head>

    (...)

</head>

<body>

</body>

</html>
```

Comprova

Obre `index.html` amb el navegador.

Encara no hi ha d'haver cap formulari.

---

5. Crear el contingut principal

Dins de `<body>`, crea un `<main>`.

Afegeix:

- Un títol `<h1>`.
- Un paràgraf introductori.

El resultat ha de ser semblant a:

```
<main>

    <h1>Formulari de registre</h1>

    <p class="introduccio">
        Omple el formulari per registrar-te a l'activitat.
    </p>
```

```
</main>
```

Comprova

Actualitza el navegador.

Gràcies al CSS proporcionat, el contingut hauria de començar a tenir aspecte de pàgina web.

---

6. Crear el formulari

Ara, dins de `<main>`, crea un element `<form>`.

El formulari ha d'enviar les dades a una URL creada pel professor:

```
https://m0373ac3.free.nf/processa.php
```

i ho ha de fer mitjançant:

```
GET
```

Per tant, l'obertura del formulari ha de contenir:

```
<form action="https://m0373ac3.free.nf/processa.php" method="get">
</form>
```

A partir d'aquí, tots el elements del formulari han d'anar a dins de l'etiqueta <form>.

---

7. Crear el primer camp

Començarem amb el nom.

Un camp de formulari necessita:

1. Un `<label>`.
2. Un `<input>`.
3. Un `id`.
4. Un `name`.

Construeix el camp perquè tingui aquest aspecte:

```
Nom:[_____________________________]
```

Utilitza un `input` de tipus `text`.

El `label` ha d'estar associat correctament amb l'`input`.

Pista

Recorda la relació:

```
<label for="...">
```

amb:

```
<input id="...">
```

Per exemple:

```
<label for="nom">Nom:</label>
<input type="text" id="nom" name="nom">
```

---

8. Fer el camp obligatori

El nom ha de ser obligatori.

Busca la manera de fer que el navegador no permeti enviar el formulari si el nom està buit.

Pista

Hi ha un atribut HTML que serveix precisament per això:

```
required
```

Afegeix-lo al camp.

---

7. Crear els botons i primera prova

Al final del formulari crea dos botons.

Botó d'enviament

Ha d'enviar el formulari mitjançant **GET**.

Utilitza un:

```
submit
```

amb el text:

```
Enviar
```

Botó per netejar

Afegeix un botó que elimini els valors introduïts al formulari.

Utilitza:

```
reset
```

amb el text:

```
Netejar
```

Prova

Intenta enviar el formulari, primer amb tots els camps emplenats, i després sense algun camp *required*.

Què passa?

És important que, a partir d'ara, vagis provant cada elements que afegeixis al formulari: ves enviant el formulari i comprovant que el servidor rep i processa les dades correctament.

---

9. Afegir més camps de text

Ara que ja saps crear un camp, afegeix:

- Cognoms.
- Correu electrònic.
- Contrasenya.

Els tres han de tenir el seu propi `<label>`.

Per als cognoms utilitza:

```
input type="text"
```

Per al correu:

```
input type="email"
```

Per a la contrasenya:

```
input type="password"
```

Pista

L'estructura general sempre serà:

```
<label for="...">...</label>

<input
    type="..."
    id="..."
    name="..."
>
```

No reutilitzis els `id`.

Cada camp ha de tenir un `id` diferent.

---

10. Agrupar les dades personals

Ara tens diversos camps relacionats amb la persona.

Agrupa'ls amb:

```
<fieldset>

    <legend>Dades personals</legend>

    <!-- camps -->

</fieldset>
```

Mou dins d'aquest `fieldset` tots els camps que has creat fins ara.

Ara afegeix també:

- Edat.
- Data de naixement.
- Telèfon.
- Pàgina web.

---

11. Utilitzar `number`

Per a l'edat no utilitzarem un `text`.

Busca el tipus d'`input` adequat per introduir un número.

Pista

És:

```
number
```

L'edat ha d'estar entre 14 i 100 anys.

Investiga al *cheatsheet* com indicar:

```
valor mínim
valor màxim
```

Objectiu

El teu camp hauria de comportar-se de manera semblant a:

```
Edat:
[  25  ]
```

i no hauria de permetre valors inferiors a 14 ni superiors a 100.

---

12. Introduir una data

Per a la data de naixement utilitza el tipus d'`input` adequat.

Pista

El tipus és:

```
date
```

El resultat serà un selector de data proporcionat pel navegador.

---

13. Telèfon i URL

Afegeix dos camps nous.

Telèfon

Utilitza:

```
type="tel"
```

Pàgina web

Utilitza:

`type="url"`

En el camp de la pàgina web pots afegir un `placeholder` que indiqui un exemple:

`https://exemple.com`

Comprova

Prova d'introduir una adreça web incorrecta.

Observa com el navegador valida els camps de tipus `url` i `email`.

---

14. Crear un segon grup

Ara crea un segon:

```
<fieldset>
    <legend>Preferències</legend>

    ...

</fieldset>
```

En aquest grup treballarem altres tipus de controls.

---

15. Selector de color

Afegeix un camp anomenat:

`Color preferit`

Utilitza el tipus d'`input` que permet seleccionar un color.

Pista

El tipus és:

`color`

Dona-li com a valor inicial:

`#0d6efd`

---

16. Una puntuació amb `range`

Volem saber quant li agrada programar a l'usuari.

Crea una pregunta:

```
Quant t'agrada programar?
```

Utilitza un `input` de tipus:

```
range
```

Ha de permetre seleccionar valors entre:

```
0
```

i:

```
10
```

El valor inicial ha de ser:

```
5
```

Recorda

Per aconseguir-ho hauràs d'utilitzar els atributs adequats:

```
min
max
value
```

---

17. Crear un grup de `radio`

Ara l'usuari haurà de seleccionar una opció entre:

- Home.
- Dona.
- Altre.

Utilitza `input` de tipus:

```
radio
```

Molt important

Els tres `radio` han de tenir el mateix:

`name`

però cadascun ha de tenir:

`id`

diferent.

A més, cadascun ha de tenir un `value` diferent.

Objectiu

L'usuari només ha de poder seleccionar **una** de les tres opcions.

---

18. Crear els `checkbox`

Ara afegirem les aficions.

Les opcions seran:

- Programació.
- Videojocs.
- Esport.
- Música.

Utilitza `checkbox`.

En aquest cas l'usuari pot seleccionar **més d'una opció**.

Pista important

Utilitza:

`name="aficions"`

per a totes les aficions.

Cada una ha de tenir un `value` diferent.

Per exemple:

```
programacio
videojocs
esport
musica
```

Comprova

Selecciona:

```
Programació
Videojocs
Música
```

i envia el formulari.

Observa què rep el PHP.

---

19. Crear el grup de localització

Ara crea un tercer grup:

```
<fieldset>

    <legend>Localització</legend>

    ...

</fieldset>
```

Hi posarem:

- País.
- Municipi.

---

20. Crear un `select`

Per al país volem que l'usuari seleccioni una opció d'una llista.

Utilitza:

```
<select>
```

Les opcions seran:

- Espanya.
- França.
- Itàlia.
- Portugal.
- Alemanya.
- Regne Unit.

Cada opció serà un:

`<option>`

Important

Cada `<option>` ha de tenir un `value`.

Per exemple:

```
<option value="espanya">Espanya</option>
```

El text visible i el valor enviat al servidor no tenen per què ser iguals.

---

21. Crear un `datalist`

Ara volem introduir el municipi.

A diferència del país, l'usuari podrà:

- Escriure lliurement un municipi.
- O escollir una de les propostes.

Per això utilitzarem:

```
<datalist>
```

Afegeix alguns municipis:

```
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Badalona
Sabadell
Terrassa
Mataró
```

Pista

Un `datalist` no funciona sol.

Has de relacionar-lo amb un `<input>` mitjançant l'atribut:

```
list
```

i l'`id` del `datalist`.

Per exemple, conceptualment:

```
input → list="municipis"
```

`datalist → id="municipis"`

---

22. Crear el grup d'informació addicional

Crea un últim `fieldset`:

```
<fieldset>
    <legend>Informació addicional</legend>
    ...
</fieldset>
```

Aquí posarem:

- Comentaris.
- Fitxer.
- Acceptació de les condicions.

---

23. Crear un `textarea`

Per als comentaris no utilitzarem un `input`.

Utilitzarem:

```
<textarea>
```

Ha de tenir:

- `id`.
- `name`.
- `<label>` associat.

Pots afegir un `placeholder` amb un text d'ajuda.

---

24. Afegir la pujada de fitxers

Ara crea un camp que permeti seleccionar un fitxer de l'ordinador.

Pista

El tipus d'`input` és:

`file`

El camp haurà de tenir un `name`, per exemple:

`fitxer`

---

25. Acceptar les condicions

Afegeix un últim `checkbox` amb el text:

`Accepto les condicions de la inscripció.`

Aquest camp ha de ser obligatori.

---

26. Revisió del formulari i prova definitiva

Comprova que tens tots aquests controls:

Control	Present?
`text`	☐
`email`	☐
`password`	☐
`number`	☐
`date`	☐
`tel`	☐
`url`	☐
`color`	☐
`range`	☐
`radio`	☐
`checkbox`	☐
`select`	☐
`datalist`	☐
`textarea`	☐

Control	Present?
`file`	☐
`submit`	☐
`reset`	☐

També comprova:

☐ `Tots els camps tenen name`
☐ `Tots els camps tenen un label`
☐ `Els label tenen un for correcte`
☐ `Els id són únics`
☐ `Els camps obligatoris tenen required`
☐ `El formulari utilitza GET`
☐ `El formulari apunta a "https://m0373ac3.free.nf/processa.php"`
☐ `El formulari utilitza multipart/form-data`
☐ `No has utilitzat JavaScript`

Comprova que el servidor rep i processa correctament totes les dades del formulari.

---

29. Analitzar la resposta de PHP

La URL *https://m0373ac3.free.nf/processa.php* mostrarà les dades que ha rebut.

Busca les dades que acabes d'introduir.

Fixa't especialment en:

- El nom dels camps.
- Els seus valors.
- Les aficions seleccionades.
- El valor del `radio`.
- El valor del `select`.
- El municipi.
- La informació del fitxer.

Pregunta

Per què el PHP sap que el valor:

```
Anna
```

correspon al camp:

```
nom
```

?

La resposta té relació amb l'atribut:

`name`

---

30. Fer proves de validació

Ara intenta enviar el formulari sense completar els camps obligatoris.

Prova especialment:

1. No posar el nom.
2. No posar el correu.
3. No posar la contrasenya.
4. No acceptar les condicions.

Observa que el navegador valida el formulari abans d'enviar-lo.

Pregunta

Hem necessitat JavaScript per fer aquesta validació?

---

31. Fer proves amb els diferents controls

Ara fes proves específiques.

`radio`

Selecciona una opció.

Després selecciona'n una altra.

Quantes poden quedar seleccionades?

`checkbox`

Selecciona tres aficions.

Quantes poden quedar seleccionades?

`select`

Canvia de país.

Quin valor rep el servidor?

`datalist`

Escriu un municipi que no aparegui a la llista.

Es permet?

`range`

Canvia el valor.

Quin valor rep PHP?

`file`

Selecciona un fitxer.

Quina informació del fitxer mostra PHP?

---

32. Repte final

Quan el formulari funcioni, amplia'l sense modificar el CSS.

Afegeix:

1. Un `input` de tipus `time`.
2. Un `input` de tipus `month`.
3. Una nova opció al `select`.
4. Dos nous municipis al `datalist`.
5. Una nova afició.
6. Una nova opció de `radio`.

Comprova que totes les dades arriben correctament a `processa.php`.

---

33. Preguntes finals

Comprova que saps respondre aquestes preguntes:

1. Per a què serveix `<form>`?
2. Per a què serveix `action`?
3. Per a què serveix `method="get"`?
4. Per a què serveix `name`?
5. Quina diferència hi ha entre `id` i `name`?
6. Per a què serveix `value`?

7. Per què els `radio` d'un mateix grup tenen el mateix `name`?
8. Per què els `checkbox` d'aficions utilitzen `[]` al `name`?
9. Quina diferència hi ha entre `select` i `datalist`?
10. Per a què serveix `required`?
11. On trobem les dades normals enviades per GET en PHP?
12. On trobem la informació dels fitxers pujats?
13. Per què no necessitem JavaScript en aquesta pràctica?
