

Ultimo comando, es solo una mejora del comando suma, como ya vieron tenia limitantes, como la de que no sirve si pones el simbolo “+” si lo agregas entre ambas operaciones a sumar, asi que solo quise mejorar esto pero envez de solo sumar, queria que hiciera todo asi que me volvi un poco loco

```
#comando experimental para mejorar el comando anterior
@bot.command()
async def plus(ctx,numero1: int,simbolo: str,numero2: int):
    calculo_final = 0
    if simbolo == "+":
        calculo_final = numero1+numero2

    elif simbolo == "-":
        calculo_final = numero1-numero2

    elif simbolo == "/":
        calculo_final = numero1/numero2

    elif simbolo == "*":
        calculo_final = numero1*numero2

    await ctx.send(f"resultado = **{calculo_final}**")
```

se que a la primera no se entiende o quizas hasta pensaron que loco, pero es mas facil de lo que parece, ya les explique la metodologia de las variables sin informacion, aqui hacemos lo mismo pero con una diferencia, y es que ya no usaremos solo dos variables como lo fueron “numero1” y “numero2” recuerden que un simbolo tambien debe catalogarse como una variable ya que de por si solo no serviria, asi que se crea la variable “simbolo” seguida de la funcion “str” que significa (string) en nuestro idioma cadena, ya sabemos que esto en programacion hace referencia a (cadena de texto), entendiendo esto.

Para realizar la funcion que queremos nos inclinaremos de los “if” porque? Por que hay condicionales, recuerden que queremos realizar varias operaciones, no sumar solamente, asi que necesitamos que nuestra funcion pase por condiciones, y si?y si no?,a diferencia de otros “if” que terminan en “else” o “then” aca se usa “elif” es la mejor practica ya que “elif” hace referencia al mismo “if” se usa igual y podemos abusar de este sin tener errores, como notan ahora se hace mas sencillo de entender, las pocas diferencias que hay es la nueva variable

“calculo_final = 0” esta variable se creo por que es la que va a almacenar el resultado de las diferentes operaciones de los “if,elif” ponemos el numero “0” por que es el unico numero que se puede modificar constantemente sin alterar un resultado antes creado, ahora la estructura.

“if simbolo” hasta aca todo bien no? Solo queremos que nuestro “if” analice nuestro simbolo, sea (+, -, *, /) por eso va seguido del “if” por que sera la unica informacion de la que dependan nuestras condiciones, osea que si “simbolo” es igual “==” a “+”: entonces tomaremos nuestra variable de “calculo_final” y cambiaremos su valor por “numero1+numero2” , recuerden que en estas variables solo pueden ir enteros asi que veanlo como numeros y esa misma logica se aplica para los “elif”, espero que si me puedan comprender

ahora como tarea les dare especialmente a pablo ya que es el que mas va a interactuar con el codigo fuente, quiero que el comando mejorado de suma lo implementen totalmente cambiandole el nombre de los comandos que usaran los usuarios por “calcula” para que sea mas facil de entender para los usuarios, seguido de la eliminacion del comando suma sin que tenga conflictos y que todo el codigo fuente funcione

