

Hola chicos les voy a documentar los ejercicios que hice para que sepan y entiendan un poco mejor el código les dare ejemplos y les explicare los comandos que aplique

comando 1 “quien soy”

```
#comando 2 $quiensoy (este comando solo es de practica sirve para identificar el usuario y el canal junto con el servidor en el que se encuentra)
@bot.command()
async def quiensoy(ctx):
    usuario = ctx.author.name
    canal = ctx.channel.name
    servidor = ctx.guild.name
    await ctx.send(f"¡jelouda, su nombre es **{usuario}**, usted esta escribiendo desde el canal **#{canal}** en el servidor **'{servidor}'**")
```

comencemos con la primera linea “@bot.command()” este comando es una mera formalidad no tiene mucha ciencia, solo le indica al lenguaje que lo que escribiremos a continuacion sera un comando que el usuario podra invocar asi que antes de crear un nuevo comando para el usuario debemos poner esto si o si

“async”: esto tampoco es para asustarse, aqui lo unico que estamos haciendo es crear una funcion asincrona(async) la diferencia entre una funcion normal que solo tendria el “def” sin necesidad del “async” es el tiempo de respuesta entre servidor-usuario, por lo general asignamos el asincrono a una funcion cuando no queremos que esta funcion pare, asi varios usuarios la podrian usar al mismo tiempo sin necesidad de que el bot se sature o tenga problemas con la llamada al servidor

una vez claro esto sigamos con “def” esta si es una funcion de toda la vida para python, lo unico que queremos realizar con la funcion es una accion, sera un comando simple que ejecutara el usuario y tendra una respuesta predeterminada dada por el desarrollador, veanlo como un “if” pero sin condiciones.

Seguido del “def” tenemos el “quiensoy”, esto es solo el nombre que queremos asignarle al comando, si se llamada incluso “salida” en vez de “quiensoy” harian la misma funcion, es solo el nombre que le daremos al comando para que el usuario desde el discord invoque la funcion, como invoca la funcion el usuario? Pues asi “\$nombredelafuncion” ejemplo: \$quiensoy (todo esto en el chat de discord, el bot no se opera desde la terminal)

ahora lo chungo “ctx” despues de cada “def” cada “if” esta “ctx” esto es solamente una funcion que llama y recopila toda la informacion del servidor, por eso la vemos a cada rato, veanlo como una funcion que le da un valor a nuestra variable “quiensoy” que valor le da? El de todo el servidor en si, solo hay que especificarle que informacion queremos sacar de alli, por eso es que le asignamos funciones como las que veremos a continuacion

la variable de “usuario” esta sera una variable de toda la vida la unica diferencia aca es que recuerden que no tenemos un unico usuario en el canal de discord, tenemos muchos, por lo tanto no podemos hacer una variable estatica, necesitamos realizar una variable temporal, una que cambie su valor dependiendo del usuario que la invoque y aqui comienza la magia

“usuario = ctx.author.name, canal = ctx.channel.name, servidor = ctx.guild.name” aunque no lo parezca estas 3 variables son el mismo vaso con diferente liquido, si la analizan tiene sentido incluso, comencemos con la primera funcion “ctx”(le pregunta al servidor “oye pasame toda la informacion que tengas”), “author”(esta funcion va anexada al “ctx” por eso el ‘.’ y no el espacio, ya que juntos se

complementa, el “author” le da un orden a la funcion, cual es ese orden? La misma funcion lo indica, author o en spanish autor) “name”(solo es el nombre del “author”, “channel”, “guild”) viendolo asi tiene mas sentido no? El ejemplo lo pondra mas clado, ejemplo: oye, soy la variable “usuario”, necesito que me mandes toda la info que tengas (ctx), pero por ahora solo necesito el identificador del que escribio este mensaje invocandome (author) y claramente su nombre el texto plano o en manera de string (name), asi se entiende mejor y lo mismo con las tres variables, channel(canal) osea esta hace lo mismo que la anterior con la diferencia que busca el nombre del servidor, y el servidor (guild) hace lo mismo pero nos devuelve y busca el nombre del servidor

ahora lo ultimo de esta funcion el “await ctx.send(f{})” esta es mas facil de entender, veanlo como un “print” pero en vez de entregarnos informacion por la terminal nos tira toda la info por el chat de discord “await” (imprimir informacion) “ctx.send” (informacion del servidor a enviar el mismo nombre lo dice) ahora empezamos con las reglas, ya que no estamos invocando informacion normal si no una con variables temporales en su gran mayoria de veces luego de ingreasr el mensaje en los (“”) tendremos que poner una “f” antes de escribir el mensaje, porque? Veanlo como la magia que hace posible invocar todas esas variables atemporales y asincronas (“(f”resto del texto”)” la “f” siempre debe ir fuera de las comillas al inicio del comienzo del parentesis que no se les olvide, sirve mas como una funcion, ahora o siguiente, a diferencia de otros lenguajes donde podemos invocar variables en el “print” con las “” aqui si queremos invocar alguna variable si o si debemos usar las “{” “{variable}” eso seria todo si se preguntan por que los ** a cada lado, similar a HTML, es solo para poner una palabra en negrita, o resaltar el valor de la variable, solo eso, eso seria toda la explicacion del primer comando

\$quiensoy



bot_an APP 4:33 AM

jelouda, su nombre es **d42308**, usted esta escribiendo desde el canal **#pruebas-an** en el servidor '**MALITO**'