

Diwa Industries — Déploiement

Site diwaindustries.tg · Note technique · 1er octobre 2026

Remplacement du site WordPress / Divi par une application Next.js. Trois langues, le français à la racine. Le dépôt est github.com/D4Ron/DiwaWeb ; l'application est dans **web/**.

1. Pile, prérequis et build

Application	Next.js 16.3 · React 19 · Tailwind v4 · next-intl
Node	24.x — l'image Docker épingle node:24-alpine . Aucun champ engines déclaré.
Langues	fr à / (défaut) · en à /en · pt à /pt — slugs localisés
Conteneur	output: standalone conditionné à DOCKER_BUILD=1, donc sans effet sur Vercel

```
git clone https://github.com/D4Ron/DiwaWeb.git && cd DiwaWeb/web
npm ci && npm run build && npm start
```

npm ci, pas `npm install` — voir §6. Le script `prebuild` régénère les miniatures floues via **sharp**, une `devDependency` : ne pas installer avec `--omit=dev` avant de builder.

2. Configuration

Tout dans la plateforme d'hébergement, jamais dans le dépôt. Variables lues **au build** : toute modification impose un redéploiement. Le fournisseur de messagerie est choisi dans `web/src/lib/mailer.ts`.

Fournisseur	Activé si	Usage
Microsoft Graph	AZURE_TENANT_ID + AZURE_CLIENT_ID	Recommandé — l'organisation est sous Entra ID
Resend	RESEND_API_KEY	Uniquement hors du tenant
Console	aucun	Journalise, renvoie <code>delivered: false</code>

Sans identifiants, les formulaires acceptent les envois et signalent que rien n'est parti — voulu, pour les préproductions.

Variable	Requis	Détail
AZURE_TENANT_ID	Graph	GUID du tenant
AZURE_CLIENT_ID	Graph	ID de l'inscription d'application
AZURE_CLIENT_SECRET	repli	Préférer la fédération — §3
GRAPH_SENDER	Graph	Boîte émettrice
RESEND_API_KEY	Resend	Commence par <code>re_</code>
CONTACT_FROM	Resend	Expéditeur sur domaine vérifié
CONTACT_TO	non	Défaut <code>info@diwaindustries.tg</code>
CAREERS_TO	non	Repli sur <code>CONTACT_TO</code>

3. Entra ID — Microsoft Graph

À faire une fois, avec un administrateur du tenant. Le courrier part alors d'une boîte du tenant : pas de tiers, pas de domaine à faire vérifier.

1 Inscription d'application + permission **Mail.Send** de type **Application** (pas Déléguée) sur Graph, puis consentement administrateur.

2 La restreindre à une seule boîte — voir l'encadré.

- 3 Créditer, par ordre de préférence : **fédération d'identité** (sur Vercel, activer OIDC et déclarer un credential fédéré côté Entra — VERCEL_OIDC_TOKEN fourni à l'exécution, **aucun secret stocké**) ; **identité managée** sur Azure ; à défaut AZURE_CLIENT_SECRET, qui expire et qu'il faut détenir.
- 4 Renseigner GRAPH_SENDER avec la boîte émettrice.

Mail.Send en permission d'application porte sur tout le tenant.

Accordée sans restriction, l'application peut envoyer du courrier **au nom de n'importe quelle boîte de l'organisation**. La limiter à la seule boîte émettrice par une **Application Access Policy** Exchange Online (New-ApplicationAccessPolicy) ou par **RBAC for Applications**, qui la remplace.

Une permission Entra non restreinte peut encore autoriser des envois hors périmètre RBAC Exchange : les deux doivent concorder. **Vérifier par un envoi test depuis une boîte interdite — il doit échouer.**

Pièces jointes — 3 Mo. sendMail transporte les pièces en ligne et plafonne la requête à 4 Mo ; le base64 gonfle d'environ un tiers. MAX_ATTACHMENT_BYTES vaut donc 3 Mo et le formulaire affiche le même chiffre. Au-delà, il faut passer par une upload session.

4. Déploiement

Vercel Préproduction : **diwatest.vercel.app**. **Root Directory = web**, détection Next.js acceptée telle quelle. --prod obligatoire : les préproductions sont derrière l'authentification Vercel. **Le plan Hobby est sous licence non commerciale** — inadapte pour un client.

Docker docker compose up web --build — image ~328 Mo, utilisateur non root, healthcheck. Port occupé sous Windows (plages réservées Hyper-V) : WEB_PORT=8099.

5. Bascule depuis WordPress

- 1 Redirections : next.config.ts renvoie en 301 les trois anciennes URL d'articles racine vers /actualites/<slug>, plus /en/contact-us. Les slugs français des pages sont inchangés.
- 2 hreflang : racine en français, x-default pointant dessus — conforme au site actuel, préserve le référencement.
- 3 **Analytics non repris.** L'ancien site utilise GA **G-DDKBVSSDEQ** et GTM **GTM-N282LHXL**, absents du nouveau build. Décider avant la bascule.
- 4 DNS, puis **conserver WordPress intact** quelques semaines : c'est le retour arrière.

6. Pièges

Lockfile npm install sous Windows produit un lockfile amputé des dépendances optionnelles Linux (@emnapi/*) et npm ci échoue dans Docker. Le régénérer sous Linux :
docker run --rm -v "\$PWD/web:/app" -w /app node:24-alpine npm install --package-lock-only --ignore-scripts

Révélations Les apparitions au défilement sont conditionnées à la classe html.js, posée avant le premier rendu. Sans JavaScript les règles ne s'appliquent pas et tout s'affiche. **Ne pas « corriger » en repassant par une bibliothèque qui pose opacity: 0 en ligne.**

Images Les miniatures floues sont générées, pas écrites à la main. Toute image ajoutée dans web/public/images/ impose npm run blur (ou un build).

7. Reste à faire

À confirmer — la capacité annoncée : 2 000 000 bouteilles/an, d'après la brochure 2026 et la présentation ; l'ancien site indiquait 500 000.

À décider — analytics, \$5.

À produire — la vidéo d'accueil : le héros enchaîne pour l'instant quatre photos réelles de l'usine, point de bascule HeroRotator. Mineur : le visuel de rayonnement porte un lettrage français incrusté, visible tel quel sur /en et /pt.