Mettre TriCV en service

Guide de déploiement — Kapi Consult · version du 03/11/2026

Ce document s'adresse à la personne qui installe et met TriCV en service. Il suppose un accès administrateur au serveur, et aucune connaissance du code de l'application. Chaque étape dit ce qu'il faut faire et, quand cela change la décision, pourquoi.

Deux documents l'accompagnent. Le **guide de configuration de la boîte de candidatures** détaille l'accès Microsoft 365, qui est la partie la plus délicate ; il est cité au bon endroit. Le fichier **.env.example**, à la racine du dépôt, liste toutes les variables lues par l'application, chacune commentée.

1. Ce qu'il faut installer, et où

TriCV se découpe en deux moitiés qui n'ont ni le même public ni les mêmes exigences. Les séparer n'est pas une commodité technique : c'est ce qui permet d'exposer à Internet uniquement ce qui doit l'être.

Moitié	Qui l'utilise	Où la placer
Faces publiques page des avis, formulaire de candidature, espace de suivi du promoteur	Les candidats et les clients, depuis Internet	Un petit serveur hébergé, joignable publiquement, avec un nom de domaine et un certificat HTTPS
Outil interne grilles, dossiers, notes, entretiens, rapports	Les chargés de recrutement du cabinet	Le réseau du cabinet, ou le même serveur derrière une restriction d'accès

Les deux moitiés sont un seul programme et partagent une seule base de données : il n'y a qu'une installation à faire. Ce qui se sépare est **l'exposition** — quelles adresses sont ouvertes depuis Internet.

> **Ce qui ne doit jamais être exposé**
> Les adresses commençant par **/api/v1/** autres que **/api/v1/public/** et **/api/v1/espace-client/** donnent accès aux dossiers de tous les candidats. Si l'outil interne est mis en ligne, il doit l'être derrière une restriction — VPN, filtrage par adresse IP, ou authentification du serveur web en amont. Un mot de passe applicatif seul ne suffit pas à justifier d'ouvrir cette surface à Internet.

Prérequis

- **Docker et Docker Compose** — la voie recommandée : tout est fourni, y compris PostgreSQL et les modèles de reconnaissance d'entités.
- **Ou bien** Python 3.12, Node 20 et PostgreSQL 15, pour une installation sans Docker.
- Un **nom de domaine** pointant sur le serveur, et un certificat HTTPS. Les candidats déposent des pièces d'identité : le chiffrement du transport n'est pas optionnel.

> **Python 3.13 : à éviter**
> spaCy 3.8 ne le prend pas en charge. L'application fonctionne, mais l'expurgation des données personnelles retombe sur des expressions régulières et laisse passer certains noms de villes isolés. Utilisez Python 3.12, ou l'image Docker qui embarque la bonne version.

2. Installation

2.1 — Récupérer le dépôt et préparer la configuration

```
git clone <adresse-du-depot> tricv
cd tricv
cp .env.example .env
```

Le fichier **.env** n'est jamais versionné : il contient les secrets de cette installation. Le **.env.example** reste la référence de ce qui existe.

2.2 — Poser les secrets

Trois valeurs livrées avec le dépôt doivent changer avant toute mise en service. Le contrôle de l'étape 5 refuse de valider tant qu'elles sont en place.

Variable	Ce qu'elle protège	Comment la produire
JWT_SECRET	Les jetons de session. Qui le connaît peut se faire passer pour n'importe quel utilisateur et lire tous les dossiers.	`python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"`
SEED_ADMIN_PASSWORD	Le premier compte administrateur.	Un mot de passe long, choisi pour cette installation, transmis à son titulaire hors du fichier.
POSTGRES_PASSWORD et **DATABASE_URL**	L'accès direct à la base.	Un mot de passe propre, recopié à l'identique dans les deux variables.

> **Changer JWT_SECRET déconnecte tout le monde**
> C'est sans gravité, mais cela se produit une fois : faites-le avant d'ouvrir l'application à l'équipe, pas après.

2.3 — Adresses et exposition

- **URL_PUBLIQUE** — l'adresse par laquelle candidats et clients atteignent l'application, par exemple `https://recrutement.kapiconsult.tg`. Elle sert à construire les liens envoyés par courriel. Le serveur ne connaît que son adresse d'écoute et ne peut pas la deviner : sans cette variable, l'ouverture d'un accès client n'a pas de lien à envoyer.
- **CORS_ORIGINS** — la liste, séparée par des virgules, des adresses depuis lesquelles l'interface appelle l'API. Elle doit inclure l'adresse publique, et le site du cabinet si le formulaire de candidature y est intégré.
- **VITE_API_URL** — l'adresse de l'API, inscrite dans l'interface au moment de sa construction. La changer demande de reconstruire l'interface.

2.4 — Démarrer

```
docker compose up -d
docker compose exec backend alembic upgrade head
```

La seconde commande crée le schéma de la base. Elle est **obligatoire** et se rejoue sans risque : elle n'applique que ce qui manque.

Sans Docker
Créez la base PostgreSQL, installez les dépendances (`pip install -r backend/requirements.txt`), puis lancez `alembic upgrade head` depuis `backend/`. L'interface se construit avec `npm ci && npm run build` depuis `frontend/` ; servez le contenu de `frontend/dist` avec le serveur web de votre choix.

3. Le courriel

TriCV lit la boîte Microsoft 365 de recrutement pour y récupérer les candidatures, et écrit depuis elle les convocations et les accès clients — par Microsoft Graph, seule voie retenue : IMAP et SMTP ne sont pas pris en charge.

Posez-les au déploiement, dans `.env`, avec le reste de la configuration serveur — c'est le moment où l'on a déjà les identifiants en main et un accès à la machine. L'écran **Paramètres** reste disponible pour les corriger ensuite sans rouvrir cet accès : une adresse de recrutement peut changer avec les campagnes, et un secret Entra expire. Ce qui est enregistré dans l'application **prime** sur le fichier, qui ne sert alors plus qu'à amorcer une installation neuve.

3.1 — Réception

Le paramétrage complet, et la façon de vérifier que le relevé fonctionne, font l'objet d'un document séparé : **Guide-configuration-boite-candidatures.pdf**. Suivez-le avant de revenir ici.

Prévoyez un administrateur Microsoft 365, et du délai
Il faut déclarer TriCV dans Entra ID et lui accorder l'accès à la boîte, ce qui demande des droits d'administrateur. Ce n'est pas long, mais cela dépend de quelqu'un d'autre : à lancer en début d'installation, pas la veille de la mise en service. Le guide de la boîte contient, à l'étape M4, une demande à transmettre telle quelle à l'administrateur ; dans l'application, une fenêtre déroule la même marche à suivre à la première ouverture de **Paramètres** → **Courriel**.

3.2 — Envoi

Dans **Paramètres** → **Courriel** → **Envoi de courriels**, cochez l'envoi et, si les candidats doivent voir une autre adresse que la boîte, renseignez l'adresse d'expédition. L'accès est le même que pour la réception : aucun serveur ni mot de passe à saisir. Le bouton **Tester l'envoi** vérifie l'accès sans rien expédier : une erreur doit se découvrir là, et non au moment où trente convocations partent.

Sans configuration d'envoi, rien ne se perd
Les convocations se rédigent quand même dans l'application et se recopient à la main ; l'ouverture d'un accès client affiche le lien d'activation à transmettre soi-même. L'application **refuse** d'envoyer plutôt que de faire disparaître un message en silence.

4. Les comptes

Un compte donne accès aux dossiers de **tous** les candidats de **tous** les mandats. Il n'existe pas de cloisonnement par chargé de recrutement : c'est un choix assumé pour un cabinet de cette taille, mais il rend la création de comptes une décision, pas une formalité.

- Le premier compte administrateur est créé au démarrage à partir de **SEED_ADMIN_EMAIL** et **SEED_ADMIN_PASSWORD**.
- Les suivants se créent dans **Paramètres** → **Utilisateurs** : nom, adresse, mot de passe initial, rôle. Le mot de passe est choisi par l'administrateur et transmis par lui — l'application ne l'envoie pas.
- L'inscription libre n'est donc plus nécessaire pour monter l'équipe. Laissez-la décochée dans **Paramètres** → **Général** : ouverte sans code, elle laisse quiconque atteint la page lire tous les dossiers.
- La ligne de commande reste pour le dépannage — le jour où plus aucun administrateur ne peut se connecter.

Gérer les comptes en ligne de commande

```
docker compose exec backend python comptes.py lister
docker compose exec backend python comptes.py promouvoir adresse@exemple.tg
docker compose exec backend python comptes.py desactiver adresse@exemple.tg
```

L'outil refuse de retirer le dernier administrateur actif : sans cette garde, une erreur de manipulation fermerait définitivement l'accès aux réglages.

5. Le contrôle avant mise en service

Une installation qui démarre n'est pas une installation prête. Un serveur peut démarrer parfaitement avec le secret du dépôt, le mot de passe administrateur d'origine et onze candidats fictifs en base — et perdre les données du premier candidat réel qui se présente. Le contrôle répond à une seule question : **cette installation peut-elle recevoir de vrais dossiers ?**

```
docker compose exec backend python preflight.py
```

Niveau	Ce que cela veut dire
BLOQUANT	À corriger avant de recevoir un dossier réel. Le contrôle sort en erreur tant qu'il en reste un.
À VOIR	Acceptable si c'est un choix ; à connaître sinon. Par exemple une clé Gemini gratuite, dont les conditions autorisent l'entraînement sur ce qui est envoyé.
OK	Vérifié.

> **Les données de démonstration sont bloquantes**
> Le dépôt installe onze candidats fictifs pour la prise en main. Mélangés à de vrais dossiers, ils faussent les grilles et le vivier. Le contrôle les détecte à leur adresse en `@example.com` et refuse de valider tant qu'ils sont là.

6. Ce qui sort de la machine, et ce qui n'en sort pas

Le classement des dossiers est entièrement calculé sur place : barème, éligibilité, notes, grilles. Aucun modèle de langage n'y intervient. L'assistance automatique sert à quatre choses seulement — lire un CV pour en proposer le parcours, juger l'équivalence d'un diplôme, rédiger un brouillon d'avis, proposer un texte de rapport — et ce qu'elle produit porte une provenance qui l'empêche d'éliminer quiconque sans relecture.

Réglage	Effet	Recommandation
PII_REDACTION	À `true`, le texte est extrait sur place et les identifiants — nom, adresse, téléphone, courriel — sont retirés avant tout envoi. À `false`, le fichier d'origine part tel quel.	**true**. Le passer à false est une décision à documenter.
REDACT_DEMOGRAPHICS	Retire l'âge, le sexe, la date de naissance et la nationalité du contenu envoyé pour la notation. Ces données restent visibles des chargés de recrutement et servent aux conditions d'âge ou de nationalité, qui sont évaluées sur place.	**true**. Noter sur ces attributs est discriminatoire dans la plupart des droits applicables.
LLM_PROVIDER	Le fournisseur qui lit les dossiers. `gemini`, `anthropic`, `ollama` (local) ou `openai` — ce dernier désignant une adresse, pas une marque : Mistral, Groq, OpenRouter, un serveur vLLM du cabinet.	Voir la section 6 bis. Toute offre gratuite s'entraîne sur ce qu'on lui envoie, sauf à le refuser quand c'est possible.
LLM_FALLBACK	Le fournisseur de secours, essayé quand le principal ne peut pas servir : allocation épuisée, ou service en panne après quatre tentatives. Dans ces deux cas seulement — une réponse illisible ou une clé refusée sont des défauts à voir, pas à contourner.	Utile si le cabinet dispose de deux clés. Lire la réserve de confidentialité en section 6 bis avant de l'activer.
LLM_PROSE_PROVIDER	Le fournisseur qui **rédige** les rapports, quand ce n'est pas celui qui dépouille.	Le plus sobre en invention. Un rapport part au client sous la signature du cabinet.
LLM_MAX_CONCURRENCY	Le nombre d'appels simultanés au fournisseur.	**1** sur une offre gratuite limitée à une requête par seconde — au-delà, les appels partent en rafale, se font refuser, et attendent la reprise.

6 bis. Choisir le fournisseur du modèle

Le chiffre qui décide n'est pas le nombre de requêtes par jour. Un dépouillement envoie jusqu'à 24 000 caractères de CV, soit environ 7 000 jetons : une offre généreuse en requêtes mais plafonnée en **jetons par jour** s'épuise bien avant d'avoir consommé ses requêtes. La rédaction, elle, coûte quelques centaines de jetons par section.

Fournisseur	Offre gratuite	Dossiers par jour
Mistral	1 requête/s. La famille `ministral` seule est allouée : `mistral-small` et `medium` sont à zéro et répondent 429.	Plusieurs milliers
Gemini 2.5 Flash-Lite	15 req/min, 1 000 req/jour	~1 000

Fournisseur	Offre gratuite	Dossiers par jour
Gemini 2.5 Flash	10 req/min, 250 req/jour	~250
Groq `llama-3.3-70b`	30 req/min mais **100 000 jetons/jour**	~13
Ollama, sur place	Aucune limite, et rien ne sort des murs. Mais **52 s par dossier** mesurées avec `qwen3:8b`, modèle entièrement chargé en carte graphique.	Illimité, mais plus de 2 h pour 150

Le modèle sur place est un secours, pas un choix de tous les jours
Mesuré le 15 septembre 2026 sur le corpus du cabinet, `qwen3:8b` lit 13 diplômes sur 14 et 17 expériences sur 18, contre 14 et 18 pour Gemini comme pour Mistral. Les deux écarts sont la même faute, et ce n'est pas une invention : le modèle retient la première date qu'il voit — « depuis mars 2018 » devient janvier 2018. Le *niveau* du diplôme, seul élément que le barème note, reste juste.

Ce n'est donc pas la lecture qui le disqualifie, c'est l'horloge : 52 s par dossier, plus de deux heures pour un mandat de 150. Gardez-le pour les deux cas où rien d'autre ne répond — les quotas épuisés en cours de mandat, ou un client qui refuse que les dossiers sortent de chez lui.

Mesurer avant de faire confiance
Un fournisseur qui coûte moins et lit moins bien n'est pas une économie : l'exactitude du dépouillement est ce sur quoi repose toute la présélection. Après chaque changement de fournisseur ou de modèle, lancer les deux contrôles ci-dessous. Le premier vérifie qu'une section de rapport revient en prose française et n'invente aucun nom ; le second mesure la lecture de six dossiers et se compare au repère inscrit dans le script (14/14 diplômes, 18/18 expériences).

```
cd backend
.venv/Scripts/python.exe tools/verifier_prose.py
.venv/Scripts/python.exe -m tools.evaluer_extraction essai
```

La confidentialité n'est pas la même partout. L'offre gratuite de Google s'entraîne sur ce qui lui est envoyé, sans réglage pour le refuser ; celle de Mistral aussi, mais le refus se pose dans la console (Admin > Privacy) sans changer d'offre. C'est à faire avant le premier dossier réel. Un secours qui descend de l'un vers l'autre déplace donc de vrais parcours d'un fournisseur qui les oublie vers un fournisseur qui les conserve : c'est une décision à prendre une fois, en connaissance de cause. Dans tous les cas, l'expurgation retire le nom, l'adresse, le téléphone, le courriel et la date de naissance avant l'envoi.

Deux clés valent mieux qu'une, et pas seulement pour le quota. Un fournisseur tombe en panne comme il s'épuise : un « 503, forte demande » qui survit aux quatre tentatives laisse l'application sans modèle, alors qu'une seconde clé en état de marche ne servirait à rien. Le secours prend le relais dans les deux cas, et le fournisseur écarté est mis de côté un quart d'heure plutôt que réinterrogé à chaque dossier. Le journal dit lequel des deux motifs a joué.

Ce qu'une bascule change, et qu'il faut savoir
Deux modèles ne lisent pas un dossier de la même façon. Un mandat dépouillé moitié par l'un, moitié par l'autre produit une grille dont les lignes ne viennent pas du même lecteur, et un candidat qui conteste son élimination a le droit de savoir lequel a lu son dossier. Chaque bascule est donc journalisée en nommant les deux fournisseurs.

Le modèle sur place. `LLM_PROVIDER=ollama` est la seule configuration où le dossier d'un candidat ne sort pas du bâtiment : ni clé, ni quota, ni conditions à relire. Le coût est en matériel et en temps de réponse. Un modèle de 7 à 8 milliards de paramètres en 4 bits occupe environ 5 Go de mémoire vive graphique ; sans carte, il tourne sur le processeur, plusieurs fois plus lentement.

> **Ce qui coûte du temps n'est pas la machine, c'est le modèle**
> Mesuré le 15 septembre 2026 : **52 s par dossier** avec `qwen3:8b` — et le modèle tenait **entièrement** dans la carte graphique d'un portable. Le matériel n'est donc pas en cause. `qwen3` est un modèle qui *raisonne* avant de répondre : il rédige son cheminement, que l'application jette ensuite. On paie ce cheminement à chaque dossier.
>
> Si le modèle sur place doit servir à autre chose qu'un secours, essayez-en un qui ne raisonne pas à voix haute — `llama3.1:8b`, `mistral:7b` — et mesurez-le avec `tools.evaluer_extraction` avant de le retenir. La vitesse ne vaut rien si la lecture se dégrade.

```
docker compose --profile local-llm up -d ollama
docker compose exec ollama ollama pull qwen3:8b

# puis dans .env :
LLM_PROVIDER=ollama
OLLAMA_MODEL=qwen3:8b
OLLAMA_BASE_URL=http://ollama:11434
```

Pour une carte NVIDIA, décommenter le bloc `deploy` du service `ollama` dans `docker-compose.yml` — il exige le NVIDIA Container Toolkit. Le laisser actif sans carte empêche le service de démarrer, d'où sa mise en commentaire par défaut.

7. Sauvegardes et exploitation

Deux choses sont à sauvegarder, et perdre l'une sans l'autre laisse un système incohérent : la base de données, et les fichiers déposés.

- **La base** — dossiers, notes, grilles, échanges, rapports. Sauvegarde quotidienne recommandée.
- **Les pièces** — le répertoire désigné par `STORAGE_PATH`, ou le compartiment S3 si `STORAGE_BACKEND=s3`.

```
# Base
docker compose exec -T db pg_dump -U tricv tricv > sauvegarde-$(date +%F).sql

# Pièces (stockage local)
tar czf pieces-$(date +%F).tar.gz /chemin/vers/STORAGE_PATH
```

> **Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde**
> Restaurez-la une fois sur une installation d'essai, avant d'en avoir besoin. C'est le seul moyen de savoir qu'elle est complète.

Maîtriser l'espace disque

Les pièces s'accumulent. Il n'existe aucune limite de taille au dépôt : refuser un dossier valable parce qu'un scan de diplômes est volumineux n'a pas de sens. L'espace se maîtrise autrement — en **purgeant les fichiers des mandats archivés** depuis **Archives › Purger les fichiers**. Les dossiers, les notes et les profils restent ; seuls les fichiers disparaissent, et le vivier garde de quoi retrouver une personne.

Mises à jour

```
git pull
docker compose build
docker compose up -d
docker compose exec backend alembic upgrade head
```

La dernière commande est celle qu'on oublie. Sans elle, le code attend des colonnes que la base n'a pas, et les écritures échouent sans rien expliquer. Sauvegardez avant.

8. La première mise en service

Dans l'ordre, une fois l'installation faite :

- Effacer les données de démonstration et repartir d'une base vide.
- Relancer **preflight.py** jusqu'à n'avoir plus aucun point bloquant.
- Créer les comptes de l'équipe, puis refermer l'inscription libre.
- Configurer la boîte de candidatures, et faire un **aperçu** du relevé — il montre ce qu'un relevé ferait, sans rien créer.
- Configurer l'envoi, et le tester.
- Saisir un premier mandat réel, un poste, un avis — et vérifier que le lien de candidature s'ouvre depuis un appareil extérieur au réseau du cabinet.

> **Le point de non-retour**
> Dès qu'un candidat réel a déposé un dossier, l'installation n'est plus réinitialisable sans perte. Tout ce qui précède doit être fait avant de diffuser le premier lien de candidature.

Annexe — Tout ce qui se règle

Le corps du guide dit quoi faire, dans l'ordre. Cette annexe dit *tout* ce qui existe, pour qui reprend une installation et doit savoir ce qu'il a sous les yeux. Une variable absente de ces tableaux est une variable que l'application ne lit pas.

> **Deux endroits, et le second l'emporte**
> Le fichier `.env` porte ce qui tient au serveur : base, secrets, stockage, modèle. L'écran **Paramètres** porte ce qui change en cours d'exploitation : la boîte de candidatures, l'envoi, l'ouverture des inscriptions. Pour ces réglages-là, **ce qui est enregistré dans l'application prime sur le fichier**, qui ne sert plus qu'à amorcer une installation neuve. Modifier `.env` après le premier démarrage n'a aucun effet sur eux — c'est la confusion la plus coûteuse.

A.1 — Base de données

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
DATABASE_URL	L'adresse de la base.	Fournie par Compose. À ne changer que pour une base externe — le pilote doit être `asyncpg`.
POSTGRES_USER / _PASSWORD / _DB	Les identifiants que le service de base crée à sa première mise en route.	À garder cohérents avec DATABASE_URL. Changer le mot de passe après coup demande de refaire le volume.

A.2 — Sécurité et comptes

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
JWT_SECRET	Signe les jetons de session. Qui le connaît peut se faire passer pour n'importe qui.	**Obligatoire.** Une chaîne aléatoire longue, propre à cette installation. Jamais celle du dépôt.
ACCESS_TOKEN_MINUTES	Durée d'une session avant renouvellement.	30. À baisser sur un poste partagé.
REFRESH_TOKEN_DAYS	Durée avant reconnexion complète.	7.
SEED_ADMIN_EMAIL / _PASSWORD	Le premier compte, créé au peuplement initial.	**À changer avant toute mise en service.** Le mot de passe du dépôt est public.
ALLOW_SELF_REGISTRATION	Autorise la création de comptes depuis la page de connexion.	`true` le temps de créer l'équipe, puis `false`. Un compte recruteur lit tous les dossiers.
SIGNUP_CODE	Code exigé à l'inscription libre.	Une chaîne connue de l'équipe seule, tant que l'inscription est ouverte.
SIGNUP_RATE_LIMIT_PER_HOUR	Inscriptions par heure et par adresse IP.	10.

A.3 — Le modèle

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
LLM_PROVIDER	Qui lit les dossiers : `gemini`, `anthropic`, `ollama`, `openai`.	Voir la section 6 bis. `openai` désigne une adresse, pas une marque.
LLM_MODEL	Le modèle du fournisseur principal.	Obligatoire pour `openai`, qui n'a pas de défaut. Ex. `ministral-14b-latest`.
LLM_BASE_URL	L'adresse du fournisseur, avec `openai`.	`https://api.mistral.ai/v1` pour Mistral.
LLM_API_KEY	Sa clé.	Créée chez le fournisseur. Jamais dans un dépôt.
GEMINI_API_KEY / ANTHROPIC_API_KEY	Les clés de ces deux fournisseurs.	Selon celui qu'on emploie, principal ou secours.
OLLAMA_BASE_URL	L'adresse du serveur local.	`http://ollama:11434` sous Compose.
GEMINI_MODEL, OPENAI_MODEL, ANTHROPIC_MODEL, OLLAMA_MODEL	Le modèle propre à chaque fournisseur.	**Nécessaire dès qu'une chaîne existe** : LLM_MODEL ne nomme que le modèle du principal, et « ministral-14b-latest » n'a aucun sens pour Google.
LLM_FALLBACK	Le secours, quand le principal ne peut pas servir — quota épuisé ou panne.	Ex. `gemini`. Vide : aucun secours. Lire la réserve de confidentialité en 6 bis.
LLM_PROSE_PROVIDER	Qui **rédige** les rapports, quand ce n'est pas qui dépouille.	Le plus sobre en invention : un rapport part au client sous la signature du cabinet.
LLM_MAX_CONCURRENCY	Appels simultanés au fournisseur.	**1** sur une offre limitée à une requête par seconde.
LLM_TIMEOUT_SECONDS	Délai avant d'abandonner un appel.	120. Un modèle local lent peut demander davantage.
LLM_LOG_PAYLOAD	Écrit dans le journal le texte envoyé au modèle.	`true` pour vérifier l'expurgation une fois, **puis false** : le journal contient sinon des parcours réels.

A.4 — Confidentialité

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
PII_REDACTION	Extrait le texte sur place et retire nom, adresse, téléphone, courriel et date de naissance avant tout envoi.	**true.** Le passer à false envoie le fichier d'origine tel quel : une décision à documenter.
REDACT_DEMOGRAPHICS	Retire âge, sexe et nationalité du contenu servant à noter. Ces données restent visibles des RH et servent aux conditions.	**true.** Noter sur ces attributs est discriminatoire dans la plupart des droits applicables.
OCR_LANGUES	Les langues de lecture des scans et des photos (Tesseract, installé par l'image Docker).	`fra+eng`. Vérifier dans Paramètres › État la ligne « Lecture des scans ».
OCR_PAGES_MAX	Pages scannées lues au plus par fichier.	40. Au-delà, un dossier entièrement scanné immobiliserait le serveur.
OCR_COMMANDE, OCR_DOSSIER_LANGUES	Le chemin de Tesseract et de ses langues, hors Docker.	Vides sous Docker. Utiles sur un poste Windows, où l'installeur ne fournit pas le français.

A.5 — Stockage des pièces

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
STORAGE_BACKEND	`local` ou `s3`.	`local` sauf besoin contraire.
STORAGE_PATH	Le répertoire des pièces déposées.	Doit être sur un volume sauvegardé. Les perdre, c'est perdre les dossiers.
S3_BUCKET, S3_ENDPOINT_URL, S3_REGION, S3_ACCESS_KEY, S3_SECRET_KEY	Lus seulement si STORAGE_BACKEND=s3.	Tout hébergeur compatible S3 convient.

A.6 — Réseau et adresses

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
CORS_ORIGINS	Les origines autorisées à appeler l'API.	La liste exacte des adresses par lesquelles l'application est jointe. Pas d'astérisque.
PUBLIC_RATE_LIMIT_PER_HOUR	Dépôts publics par heure et par IP.	20. À relever pour une campagne à gros volume.
VITE_API_URL	L'adresse de l'API, inscrite dans l'interface à la construction.	L'adresse **publique**, pas localhost, dès que le serveur n'est pas le poste de travail.
URL_PUBLIQUE	Sert à bâtir les liens envoyés par courriel.	Sans elle, les messages partent sans lien plutôt qu'avec un lien vers « localhost ».

A.7 — Courriel (amorçage seulement)

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
BOITE_RECRUTEMENT	L'adresse de la boîte Microsoft 365 relevée.	**Amorçage seulement.** Le réglage courant vit en base et se change dans Paramètres. Éditer ce fichier après le premier démarrage n'a plus d'effet. L'ancien nom IMAP_USER est encore lu.
EXPEDITEUR_COURRIEL	L'adresse « De : », si elle diffère de la boîte.	Même remarque. L'ancien nom SMTP_EXPEDITEUR est encore lu.
OAUTH_TENANT, OAUTH_CLIENT_ID, OAUTH_CLIENT_SECRET	L'accès à la boîte Microsoft 365 — réception *et* envoi, par Graph.	Fournies par l'administrateur Entra — guide de la boîte, étape M4. L'écran Paramètres permet de les corriger sans accès à la machine, et ce qui y est saisi prime.

B — L'écran Paramètres, dans l'application

Réglage	Ce qu'il fait	Ce qu'il faut y mettre
Expurger les données démographiques	Retire âge, sexe et nationalité du contenu noté.	Coché.
Inscription libre / Code	Création de comptes depuis la page de connexion.	Décoché une fois l'équipe créée.
Candidatures spontanées	Ouvre le dépôt hors avis, qui alimente le vivier.	Au choix du cabinet.
Relever la boîte	Active le relevé et fait apparaître les boutons sur les postes.	Coché une fois la boîte réglée.
Adresse de la boîte, dossier	La boîte relevée.	L'adresse de recrutement ; « inbox » pour la boîte de réception.
Tenant, ID d'application, Secret	L'accès Microsoft 365, pour la réception *et* l'envoi.	Les trois valeurs de l'inscription Entra. Une fenêtre donne la marche à suivre.
Envoyer les courriels, adresse d'expédition	L'envoi depuis la boîte, et l'adresse « De : ».	L'adresse d'expédition est celle que les candidats voient et à laquelle ils répondront ; vide, c'est la boîte.
Clé de l'API Gemini (Général)	La clé du modèle d'IA.	Prime sur GEMINI_API_KEY du fichier et sert sans redémarrage.
Adresse publique de l'application	Bâtit les liens des courriels.	L'adresse par laquelle un candidat joint l'application depuis l'extérieur.

Les secrets ne se réaffichent jamais
Secret Microsoft, clé du modèle : une fois enregistrés, ils ne ressortent plus du serveur. Le champ reste vide et indique « déjà défini ». Laisser un champ de secret vide veut donc dire « inchangé », et non « effacé » — sans quoi ouvrir puis enregistrer l'écran des paramètres déconnecterait la boîte.

TriCV classe et recommande ; les chargés de recrutement de Kapi Consult décident. Aucun dossier n'est écarté sur une donnée qu'une personne n'a pas confirmée.