

TriCV — mise à jour : taille des dépôts

Cette note décrit deux réglages à poser sur le serveur. Le premier concerne la taille des dossiers que les candidats déposent, le second est le déploiement de la mise à jour elle-même. Comptez une dizaine de minutes.

Ce qui est en cause

Un dossier de candidature est fait de documents numérisés : diplômes, attestations, pièce d'identité. Numérisés en couleur, ils pèsent couramment plusieurs mégaoctets.

Le serveur frontal — celui qui reçoit les requêtes avant de les passer à l'application — limite par défaut à **un mégaoctet** la taille d'un envoi. Au-delà, il refuse la requête lui-même, avant que TriCV en voie quoi que ce soit. Le candidat reçoit alors une page d'erreur technique, et son dossier n'est pas enregistré.

TriCV, de son côté, accepte les dépôts jusqu'à 100 Mo. Ce n'est donc pas l'application qu'il faut régler, mais le serveur frontal.

Réglage 1 — lever la limite du serveur frontal

Dans la configuration nginx du site **recrutement.kapiconsult.tg**, à l'intérieur du bloc `server { ... }`, ajoutez la ligne :

```
client_max_body_size 0;
```

0 signifie « pas de limite ». Puis vérifiez la syntaxe et rechargez, sans interrompre le service :

```
nginx -t  
systemctl reload nginx
```

Ce réglage prend effet immédiatement et ne demande aucun déploiement. Il suffit à lui seul pour que les dossiers volumineux passent.

Si un autre service se trouve devant

Cloudflare, un répartiteur de charge ou le panneau d'un hébergeur appliquent leur propre limite, indépendante de celle de nginx. Il faut alors la lever au même endroit. Chez Cloudflare, la taille maximale dépend de l'offre souscrite et ne se règle pas par configuration.

Réglage 2 — déployer la mise à jour

La mise à jour apporte, côté candidat, des messages d'erreur lisibles en français lorsqu'un envoi échoue — avec l'adresse à qui écrire — et l'affichage du poids total des pièces jointes avant l'envoi. Elle apporte aussi les autres travaux en cours sur l'application.

Sur le serveur, dans le dossier de l'application :

```
docker compose exec -T db pg_dump -U tricv tricv > sauvegarde-$(date +%F).sql
git pull
docker compose build
docker compose up -d
docker compose exec backend alembic upgrade head
```

La première ligne sauvegarde la base avant toute chose. Les trois suivantes reconstruisent et redémarrent les conteneurs. La dernière applique les migrations de base de données, s'il y en a.

Le nom du service

Les commandes ci-dessus emploient `backend`, qui est le nom du service dans `docker-compose.yml`. D'anciennes notes mentionnent `api` : cette forme ne fonctionne pas.

Vérifier que tout est en place

À faire	Ce qu'on doit obtenir
Ouvrir une page de candidature et joindre des documents représentant une dizaine de mégaoctets	Le formulaire affiche le nombre de pièces et leur poids total.
Envoyer la candidature	« Candidature enregistrée » s'affiche. Le dossier apparaît sur le poste, dans TriCV.
Si l'envoi échoue encore	Le message indique en français que le dossier dépasse ce que le serveur accepte : c'est qu'une limite subsiste en amont de nginx (voir l'encadré page précédente).

Ensuite, quand vous le souhaitez

La boîte de courriel du recrutement n'est pas encore configurée dans TriCV : l'adresse **recrutement@kapiconsult.tg** est affichée aux candidats, mais l'application ne relève pas encore cette boîte et n'envoie pas encore de messages depuis celle-ci.

Cela se règle dans **Paramètres > Courriel**. En choisissant « Microsoft 365 », une fenêtre s'ouvre et déroule la marche à suivre étape par étape, en fabriquant au passage le lien de consentement à ouvrir — ou à transmettre à qui administre l'annuaire Microsoft. Rien de ce qui précède n'en dépend.