

TABLAS

¿Cómo mostrar contenidos?

COMPONENTES

<table >

<tr>

<th>Nombre</th>

<th>Apellido</th>

<th>Edad</th>

Encabezados. Por defecto centrados y en negrita.

</tr>

<tr>

<td>Jaime</td>

<td>Suarez</td>

<td>50</td>

Celdas de la tabla.

</tr>

</table>

Filas de la tabla.

Filas de la tabla.

Etiqueta principal de la tabla.

BORDES

Por defecto las tablas no tienen bordes.

```
table, th, td {  
    border-height: 1px;  
    border-style: solid;  
    border-color: black;  
}
```

Componentes de la tabla
a los que le defino el
borde.

Grosor del
borde.

Tipo de
línea.

Color

TIPOS DE BORDE

Valor	Descripción
none	Valor default.
hidden	Lo mismo que "ninguno", excepto en la resolución de conflictos de frontera para elementos de tabla
dotted	Especifica un borde punteado. (.....)
dashed	Especifica un borde discontinuo. (-.....)
solid	Especifica un borde sólido.
double	Especifica un borde doble

EL TÍTULO DE LA TABLA

Para agregar título a una tabla debemos utilizar la etiqueta `<caption>`

```
<table>
```

```
    <caption>Titulo de la tabla</caption>
```

```
    <tr><td>...</tr>
```

```
    <tr><td>...</tr>
```

```
</table>
```

AGRUPANDO ELEMENTOS

Si bien no son características básicas en muchos casos se requiere agrupar filas o columnas para mostrar la información correctamente.

colspan permite que una celda abarque muchas columnas.

rowspan permite que una celda abarque muchas filas.

SEPARACIÓN Y ALINEACIÓN DE CELDAS

border-spacing: permite establecer el espaciado entre celdas.

text-align: permite alinear el texto dentro de la celda.

cellpadding:

TEXT-ALIGN VALORES

text-align: left;

text-align: right;

text-align: center;

text-align: justify;

text-align: justify-all;

text-align: match-parent;

DEFINICIONES

justify

Los contenidos en línea están justificados. El texto debe espaciarse para alinear sus bordes izquierdo y derecho a los bordes izquierdo y derecho del cuadro de línea, excepto la última línea.

justify-all

Lo mismo que justificar, pero también obliga a la última línea a ser justificada.

match-parent

Similar a heredar, pero los valores de inicio y final se calculan de acuerdo con la dirección del padre y se reemplazan por el valor adecuado de izquierda o derecha.

TABLAS HTML5

<thead> - Esta etiqueta de elemento se puede utilizar para agrupar contenido como encabezado de una tabla para propósitos de formato

<tbody> - La etiqueta se puede utilizar para agrupar el contenido de la tabla para formatearlo como el cuerpo de la tabla

<tfoot> - La etiqueta establece la información de pie de grupo para la tabla con fines de formato.