

Produktvergleich



Produkt

AR98AKD-1AR-Serie (DC): High-Efficiency
Closed Loop Schrittmotor-
Treiber-Kombination mit
integriertem Controller**AR98BKD-1**AR-Serie (DC): High-Efficiency
Closed Loop Schrittmotor-
Treiber-Kombination mit
integriertem Controller**AR98MKD-1**AR-Serie (DC): High-Efficiency
Closed Loop Schrittmotor-
Treiber-Kombination mit
integriertem Controller

Auflösung

0.36°/Impuls

0.36°/Impuls

0.36°/Impuls

Elektromagn. Bremse

Nein

Nein

Ja

Kabellänge

1 m

1 m

1 m

Max. Eingangsstrom

3.1 A

3.1 A

3.1 A

Max. Haltedrehmoment

2 Nm

2 Nm

2 Nm

Motor

ARM98AK

ARM98BK

ARM98MK

Rahmengröße

85 mm

85 mm

85 mm

Rotorträgheit

 $1100 \times 10^{-7} \text{ J:kgm}^2$ $1100 \times 10^{-7} \text{ J:kgm}^2$ $1220 \times 10^{-7} \text{ J:kgm}^2$

Stromversorgungseingang

24 VDC $\pm 5 \%$ / 48 VDC $\pm 5 \%$ 24 VDC $\pm 5 \%$ / 48 VDC $\pm 5 \%$ 24 VDC $\pm 5 \%$ / 48 VDC $\pm 5 \%$

Treiber

ARD-KD

ARD-KD

ARD-KD

Typ

Standard

Standard

Standard

Wellentyp

Einzelwelle

Doppelwelle

Einzelwelle

[Seite drucken](#)[Alles](#)[Löschen](#)[Löschen](#)[Löschen](#)