

ANALYTICKÁ GEOMETRIE A SVG

Adam Papula, David Weber

SPŠE Ječná, MFF UK

5. listopadu 2023

Obsah

- 1 Analytická geometrie
 - Lineární zobrazení (homomorfismus)
 - Afinní zobrazení
 - Homogenní souřadnice
 - Některá afinní zobrazení

- 2 Formát SVG
 - Syntaxe
 - Transformace

Lineární zobrazení

Lineární zobrazení

Definice homomorfismu

Jsou-li U, V vektorové prostory nad tělesem T , pak zobrazení $f : U \rightarrow V$ je *lineární (homomorfismus)*, pokud platí

- ❶ $\forall x, y \in U : f(x + y) = f(x) + f(y),$
- ❷ $\forall x \in V, \forall \alpha \in T : f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x).$

Lineární zobrazení

Definice homomorfismu

Jsou-li U, V vektorové prostory nad tělesem T , pak zobrazení $f : U \rightarrow V$ je *lineární (homomorfismus)*, pokud platí

- ❶ $\forall x, y \in U : f(x + y) = f(x) + f(y),$
- ❷ $\forall x \in V, \forall \alpha \in T : f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x).$

Nás bude zajímat především prostor \mathbb{R}^2 , neboť budeme pracovat s rovinou
 $\implies U = V = \mathbb{R}^2.$

Lineární zobrazení

Vyjádření homomorfismu

Každý homomorfismus $f : U \rightarrow V$ lze vyjádřit ve tvaru $f(x) = Ax$, kde


$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ f(v_1) & \cdots & f(v_n) \\ | & & | \end{pmatrix},$$

přičemž $\{v_1, \dots, v_n\}$ je báze prostoru U , tj. $\text{span } U$.

Příklady

Homomorfismus s maticí


$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$



Příklady

Homomorfismus s maticí


$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0,5 & 1 \end{pmatrix}.$$



Příklady

Homomorfismus s maticí


$$A = \begin{pmatrix} 1 & -0,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Příklady

Homomorfismus s maticí

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -0,7 \\ -0,5 & 1 \end{pmatrix}.$$



Afinní zobrazení

Definice afinního zobrazení

Bud' $g : U \rightarrow V$ homomorfismus a $b \in V$ vektor. Pak *afinní zobrazení* $f : U \rightarrow V$ má tvar $f(x) = g(x) + b$, kde $x \in U$.

Afinní zobrazení

Definice afinního zobrazení

Buď $g : U \rightarrow V$ homomorfismus a $b \in V$ vektor. Pak *afinní zobrazení* $f : U \rightarrow V$ má tvar $f(x) = g(x) + b$, kde $x \in U$.

Afinní zobrazení f lze tedy zapsat ve tvaru

$$f(x) = Ax + b,$$

kde A je matice homomorfismu g .


Příklad

Afinní zobrazení dané
maticí

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1,5 \end{pmatrix}$$

a vektorem

$$b = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Homogenní souřadnice

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.
- Obecný vektor $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ zapíšeme jako $(u_1, u_2, 1)^T$

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.
- Obecný vektor $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ zapíšeme jako $(u_1, u_2, 1)^T$
- Díky tomu můžeme posunutí o vektor b v daném afinním zobrazení f zapsat jako *pouhé* násobení matice s vektorem:

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.
- Obecný vektor $u = (u_1, u_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ zapíšeme jako $(u_1, u_2, 1)^\top$
- Díky tomu můžeme posunutí o vektor b v daném afinním zobrazení f zapsat jako *pouhé* násobení matice s vektorem:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.
- Obecný vektor $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ zapíšeme jako $(u_1, u_2, 1)^T$
- Díky tomu můžeme posunutí o vektor b v daném afinním zobrazení f zapsat jako *pouhé* násobení matice s vektorem:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Afinní matice}} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Homogenní souřadnice

- Lze využít tzv. **homogenních souřadnic** \implies rozšíříme prostor o jednu dimenzi.
- Obecný vektor $u = (u_1, u_2)^T \in \mathbb{R}^2$ zapíšeme jako $(u_1, u_2, 1)^T$
- Díky tomu můžeme posunutí o vektor b v daném afinním zobrazení f zapsat jako *pouhé* násobení matice s vektorem:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Afinní matice}} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- To odpovídá původnímu zápisu

$$f(x) = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} = Ax + b$$

Translace

- Afinní matice translace T o vektor $t = (t_x, t_y)^\top$


$$\mathcal{T}_b(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Odpovídá zobrazení $T(x) = x + b$.


Formát SVG

- SVG – Scalable Vector Graphics.
- Celý obrázek složen ze základních útvarů:
 - body, přímky, křivky, mnohoúhelníky.
- Lze neomezeně škálovat **bez ztráty kvality**.
- Je možné pracovat s každým objektem zvlášť.
- Snadná generace pomocí programu.
- Nízká paměťová náročnost.

Formát SVG



Obrázek: Vektorové logo



Obrázek: Rastrové logo

Formát SVG



Obrázek: Vektorové logo



Obrázek: Rastrové logo

Syntaxe

- Jde o textový formát, přípona .svg.
- Základní struktura může vypadat takto:

```
<svg width="100" height="100">  
  <!--Obsah-->  
</svg>
```

Syntaxe

Základní objekty

- Obdélník:

```
<rect x="10" y="20" width="50" height="20"/>
```

- Kruh:

```
<circle cx="20" cy="20" r="10"/>
```

- Elipsa:

```
<ellipse cx="50" cy="50" rx="40" ry="20"/>
```

- Čára:

```
<line x1="0" y1="0" x2="20" y2="30"/>
```

Syntaxe

Základní objekty

- Polygon:

```
<polygon points="10,10 10,20 5,20"/>
```

- Lomená čára:

```
<polyline points="20,20 60,40 80,100 100,10, 10,100"  
  style="fill:none"/>
```

Transformace

Translace

- Všechny transformace se dělají pomocí atributu `transform`.
- Lze využít vestavěné příkazy nebo matici transformace.
- Translace pomocí hodnoty atributu `translate(tx, [ty])`.
- V případě matice pak hodnota atributu je `matrix(1,0,0,1,tx,ty)`,
 - hodnoty odpovídají prvním dvěma řádkům transformační matice, zapsané po sloupcích.

```
<rect x="10" y="20" width="50" height="20"
      transform="translate(10,5)"/>
<rect x="10" y="20" width="50" height="20"
      transform="matrix(1,0,0,1,10,5)"/>
```

Transformace

Škálování

- Škálování pomocí hodnoty atributu `scale(sx, [sy])`.
- V případě matice pak hodnota atributu je `matrix(sx,0,0,sy,0,0)`,
 - hodnoty odpovídají prvním dvěma řádkům transformační matice, zapsané po sloupcích.

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="scale(2)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="scale(10,5)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="matrix(10,0,0,5,0,0)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="matrix(2,0,0,2,0,0)"/>
```

Transformace

Otočení

- Zkosení pomocí hodnoty atributu `rotate(angle, [cx, cy])`.
- V případě matice pak hodnota atributu je `matrix(cos(α), sin(α), -sin(α), cos(α), 0, 0)`,
 - hodnoty odpovídají prvním dvěma řádkům transformační matice, zapsané po sloupcích.

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="rotate(-45)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="rotate(-45,5,5)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="matrix(0.7071, -0.7071, 0.7071, 0.7071, 0, 0)"/>
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="matrix(0.7071, -0.7071, 0.7071, 0.7071, 0, 0)"/>
```

Transformace

Zkosení

- Zkosení pomocí hodnoty atributu `skewX(angle)` nebo `skewY(angle)`.
- V případě matice je hodnota atributu pro osu x `matrix(1,0,tan(α),1,0,0)` a pro osu y `matrix(1,tan(α),0,1,0,0)`,
 - hodnoty odpovídají prvním dvěma řádkům transformační matice, zapsané po sloupcích.

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="skewX(45)" />
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10"
      transform="skewY(45)" />
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10" transform="matrix
(1,0,1,1,0,0)" />
```

```
<rect x="0" y="10" width="10" height="10" transform="matrix
(1,1,0,1,0,0)" />
```