

SQL Assignment – 6

Qu. 1. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from ORDERS  
-> where odate = '1990-10-3' or odate = '1990-10-4';
```

```
D5_Abhishek_83990>select * from ORDERS  
-> where odate between '1990-10-3' and '1990-10-4';
```

Onum	Amt	Odate	Cnum	Snum
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1007
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002

Qu. 2. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from CUSTOMER  
-> where snum = 1001 or snum = 1004;
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2006	Clemens	London	100	1001
2007	Pereira	Rome	100	1004

Qu. 3. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from CUSTOMER
-> where substr(cname,1,1) between 'A' and 'G';
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2004	Grass	Berlin	300	1002
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	San Jose	300	1007

Qu. 4. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from CUSTOMER
-> where cname like 'C%';
```

Cnum	Cname	City	Rating	Snum
2006	Clemens	London	100	1001
2008	Cisneros	San Jose	300	1007

Qu. 5. Ans :

```
D5_Abhishek_83990>select * from ORDERS
-> where amt != 0 or amt is not null;
```

Onum	Amt	Odate	Cnum	Snum
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1007
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002
3008	4723.00	1990-10-05	2006	1001
3010	1309.95	1990-10-06	2004	1002
3011	9891.88	1990-10-06	2006	1001