


Struktura	Opis	Podgląd
<meta {argumenty}>	<p>Metadane, do argumentów można dać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name = „...” <ul style="list-style-type: none"> - description, - keywords, - author, - company, - generator, - publisher, - copyright, - reply-to, - robots (tutaj w content można dla włączenia dać: all, index. Dla wyłączenia można dać: name, noindex, none). 2. Charset = „UTF-8”. 	brak
<p> ... </p>	<p>Akapit, podstawowy pojemnik na tekst. Po tekście daje automatycznie
.</p>	<p>Przykładowy tekst.</p> <p>To już jest poza akapitem.</p>
<hr>	<p>WIELKA KRESKA, do argumentów można dać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. color (kolor). 2. width (szerokość). 3. size (de facto grubość). 4. align (wyrównanie). 	
<s> ... </s> lub <strike> ... </strike>	Przekreślenie.	Strike
 ... lub ... 	Pogrubienie	Bold
<i> ... </i>	Pochylenie, kursywa.	<i>Italic</i>

<u> ... </u>

Pokreślenie.

Underline.

^{...}

Index górny.

a²

_{...}

Index dolny.

H₂O

<pre> ... </pre>

Tekst preformatowany,
czyli bez dekoracji i każda
litera ma taką samą
szerokość.

To jest tekst preformatowany

 ...

lub

 ...

Lista, argumenty to:
1. start.
2. type (disc, circle, square
– dla , 1 i I a A dla
).
3. value.
4. reserved (odwrócona).

7. nie wiem
5. co robie
6. z zyciem

Zdjęcia, argumenty to:
1. src (ścieżka).
2. alt (alternatywny napis
jakby się obrazek nie
wczytał).
3. width.
4. height.

Po prostu obrazek