

筛选目录下的文档标题



Map Kit（地图服务）

指南 > 应用服务 > Map Kit（地图服务） > 位置搜索 > POI搜索

POI搜索

更新时间: 2025-12-26 14:19



场景介绍

提供多种查询POI信息的能力：

- 关键字搜索：通过用户输入的关键字，返回地点列表。
- 周边搜索：基于用户设备位置进行地点查找。
- 自动补全：根据输入的关键字返回预测的输入关键字和地点查询建议。
- 地点详情：查询某个地点更详细的信息。

接口说明

以下是POI搜索相关接口，主要由site命名空间下的方法提供，更多接口及使用方法请参见[接口文档](#)。

接口名	描述
<code>searchByText</code> (searchByTextParams: <code>SearchByTextParams</code>): <code>Promise<SearchByTextResult></code>	关键字搜索。
<code>searchByText</code> (context: <code>common.Context</code> , searchByTextParams: <code>SearchByTextParams</code>): <code>Promise<SearchByTextResult></code>	关键字搜索。支持上传Context上下文。
<code>nearbySearch</code> (nearbySearchParams: <code>NearbySearchParams</code>): <code>Promise<NearbySearchResult></code>	周边搜索。

本文导读



- 场景介绍
- 接口说明
- 开发步骤
 - 关键字搜索
 - 周边搜索
 - 自动补全
 - 地点详情

► Notification Kit（用户通知服务）

接口名	描述
<code>nearbySearch(context: common.Context, nearbySearchParams: NearbySearchParams): Promise<NearbySearchResult></code>	周边搜索。支持上传 Context上下文。
<code>queryAutoComplete(queryAutoCompleteParams: QueryAutoCompleteParams): Promise<QueryAutoCompleteResult></code>	自动补全。
<code>queryAutoComplete(context: common.Context, queryAutoCompleteParams: QueryAutoCompleteParams): Promise<QueryAutoCompleteResult></code>	自动补全。支持上传 Context上下文。
<code>searchById(searchByIdParams: SearchByIdParams): Promise<SearchByIdResult></code>	地点详情。
<code>searchById(context: common.Context, searchByIdParams: SearchByIdParams): Promise<SearchByIdResult></code>	地点详情。支持上传 Context上下文。

开发步骤

导入相关模块。

```
import { site } from '@kit.MapKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
```

关键字搜索

通过指定的关键字和可选的地理范围，查询诸如旅游景点、企业和学校之类的地点。

```
let params: site.SearchByTextParams = {
  // 根据自定义关键字进行搜索，例如：“故宫”、“夫子庙”
  query: "Piazzale Dante, 41, 55049 Viareggio, Tuscany, Italy",
  // 经纬度坐标
  location: {
```

```
        latitude: 31.984,
        longitude: 118.76625
    },
    // 指定地理位置的范围半径
    radius: 10000,
    // 搜索结果的语言类型
    language: "en"
};
// 返回关键字搜索结果
try {
    const result = await site.searchByText(params);
    console.info(`Succeeded in searching by text. result is ${JSON.stringify(r
} catch (error) {
    const err: BusinessError = error as BusinessError;
    console.error(`Failed in searching by text. Code is ${err.code}, message i
}
```

周边搜索

通过用户传入自己的位置，可以返回周边地点列表。您可以通过提供关键字或指定要搜索的地点的类型来优化搜索结果。

```
let params: site.NearbySearchParams = {
    location: {
        latitude: 51.50811219132287,
        longitude: -0.07594896472392065
    },
    poiTypes: [
        "Watch_Store",
        "SUBWAY",
        "PRIMARY_SCHOOL",
        "GENERAL_AUTO_REPAIR_SERVICE_CENTER"
    ]
}
// 返回周边搜索结果
try {
    const result = await site.nearbySearch(params);
    console.info(`Succeeded in searching nearby. result is ${JSON.stringify(re
} catch (error) {
    const err: BusinessError = error as BusinessError;
```

```
console.error(`Failed in searching nearby. Code is ${err.code}, message is
}
}
```

自动补全

根据输入的关键字，将最有可能的搜索词呈现给用户，以减少用户输入信息，提升用户体验。如：输入“北京”，提示“北京市”、“北京站”、“北京西站”等。

```
let params: site.QueryAutoCompleteParams = {
  // 自定义关键字
  query: "hotel",
  // 经纬度坐标
  location: {
    latitude: 31.984410259206815,
    longitude: 118.76625379397866
  },
  language: "en",
  // 返回子节点
  isChildren: true
};
// 返回自动补全结果
try {
  const result = await site.queryAutoComplete(params);
  console.info(`Succeeded in querying. result is ${JSON.stringify(result)}`)
} catch (error) {
  const err: BusinessError = error as BusinessError;
  console.error(`Failed in querying. Code is ${err.code}, message is ${err.m
}
```

地点详情

根据地点的唯一主键地点ID（siteId）获取地点详情。地点详细信息请求返回有关指定地点的更全面的信息，如地点名称、地址详细信息、经纬度等。siteId可通过其他接口（关键字搜索、周边搜索、地点详情、自动补全、正地理编码）的返回结果中获取。

```
let params: site.SearchByIdParams = {
  // 指定主键地点ID
  siteId: "144129739873977856",
```

```
language: "en",
// 返回子节点
isChildren: true
};
// 返回地点详情结果
try {
  const result = await site.searchById(params);
  console.info(`Succeeded in searching. result is ${JSON.stringify(result)}`
} catch (error) {
  const err: BusinessError = error as BusinessError;
  console.error(`Failed in searching. Code is ${err.code}, message is ${err.
}
```

< 位置搜索

地理编码 >

相关推荐

- 文档

siteld参数如何获取

文档

实现应用图标动态切换
- 文档

实名信息验证/授权场景

文档

签约代扣场景
- 文档

购买数字商品

文档

概述
- 文档

进程信息查询场景

文档

支付并签约场景
- 文档

人脸核身实人验证场景

文档

hidumper

意见反馈

以上内容对您是否有帮助？

👍

👎

意见反馈

如果您有其他疑问，您也可以通过开发者社区问答频道来和我们联系探讨。

社区提问

智能客服提问

