

筛选目录下的文档标题



指南 > 应用服务 > Map Kit（地图服务） > 路径规划 > 轨迹绑路

轨迹绑路

更新时间: 2025-12-26 14:19



场景介绍

根据给定的坐标点捕捉道路，将用户的轨迹纠正到道路上，从而返回用户实际驾车经过的道路坐标。

接口说明

以下是路径规划功能相关接口，主要由navi命名空间下的方法提供，更多接口及使用方法请参见[接口文档](#)。

接口名	描述
SnapToRoadsParams	轨迹绑路的参数。
snapToRoads(params: SnapToRoadsParams): Promise<SnapToRoadsResult>	轨迹绑路。
snapToRoads(context: common.Context, params: SnapToRoadsParams): Promise<SnapToRoadsResult>	轨迹绑路。支持传入Context上下文。
SnapToRoadsResult	轨迹绑路的结果。

开发步骤

本文导读



- 场景介绍
- 接口说明
- 开发步骤
- 轨迹绑路

```
import { navi } from '@kit.MapKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
```

轨迹绑路

根据给定的坐标点捕捉道路，将用户的轨迹纠正到道路上，从而返回用户实际驾车经过的道路坐标。

```
async testSnapToRoads() {
  let params: navi.SnapToRoadsParams = {
    // 道路贴合点集合，不能超过100个，且相邻两个点距离需小于等于500米
    points: [{
      latitude: 31.984410259206815,
      longitude: 118.76625379397866
    }]
  };
  try {
    const result = await navi.snapToRoads(params);
    console.info(`Succeeded in snapping to roads. result is ${JSON.stringify
  } catch (error) {
    const err: BusinessError = error as BusinessError;
    console.error(`Failed in snapping to roads. Code is ${err.code}, message
  }
}
```

相关推荐

- | | | | |
|----|--------|----|--------|
| 文档 | 地理编码 | 文档 | 发送星闪广播 |
| 文档 | 距离计算 | 文档 | 设置审批信息 |
| 文档 | 移除工作空间 | 文档 | 连接迁移通知 |

文档 3D建筑

文档 设置工作空间资料照片

文档 设置地图元素压盖顺序

文档 订阅空间事件

意见反馈

以上内容对您是否有帮助？   [意见反馈](#)

如果您有其他疑问，您可以通过开发者社区问答频道来和我们联系探讨。

[社区提问](#) [智能客服提问](#)

简体中文 ▼

