

COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

***Pon en marcha tus primeros laboratorios
vulnerables y practica con confianza***



BIG school

INTRODUCCIÓN

Antes de lanzar ataques, analizar vulnerabilidades o moverte como un pentester, hay una base que necesitas dominar: la terminal de Linux.

Porque en ciberseguridad no basta con entender la teoría.

Hay que saber moverse, ejecutar comandos y trabajar con soltura dentro del sistema.

En esta guía vas a ver los comandos más básicos e imprescindibles para empezar desde cero, entender qué hace cada uno y dar tus primeros pasos con más seguridad.



BIG school



1. Antes de empezar (léete esto)

Si nunca has usado Linux, esto **puede parecer raro al principio**.

Pero quédate con esto:

Todo hacker ético trabaja desde la terminal.

Todo se basa en moverte, crear archivos y manipular información.

Y lo que vas a ver aquí... es exactamente lo que se usa en el día a día.

No necesitas memorizar todo...

Solo entender qué hace cada cosa.

BIG school

BIG



2. Comandos básicos de Linux

Aquí tienes los comandos más importantes para empezar:

Comando	Descripción	Ejemplo
ls	Ver los archivos y carpetas que hay en la carpeta actual	<i>ls-l</i> (muestra detalles como permisos y tamaño)
cd	Entrar en una carpeta o volver atrás	<i>cd Documentos</i> o <i>cd ..</i> (para subir un nivel)
pwd	Saber en qué carpeta estás ahora mismo	<i>pwd</i>
mkdir	Crear una carpeta nueva para organizar archivos	<i>mkdir pruebas</i>
rmdir	Eliminar una carpeta vacía	<i>rmdir pruebas</i>
rm	Borrar archivos o carpetas (sin papelera)	<i>rm archivo.txt</i> / <i>rm -r carpeta</i>
touch	Crear un archivo vacío	<i>touch notas.txt</i>
cp	Copiar un archivo	<i>cp archivo.txt copia.txt</i>
mv	Mover o renombrar un archivo	<i>mv archivo.txt nuevo.txt</i>
cat	Ver el contenido de un archivo	<i>cat notas.txt</i>
man	Ver cómo funciona un comando	<i>man ls</i>
clear	Limpiar la pantalla de la terminal	<i>clear</i>
sudo	Ejecutar comandos con permisos de administrador	<i>sudo apt update</i>
exit	Cerrar la terminal	<i>exit</i>



3. CÓMO DESCARGAR EL LABORATORIO

Dentro de la web verás distintas máquinas disponibles. Cada una incluye un botón de **Download**, desde el que podrás obtener los archivos necesarios para desplegarla.

Al pulsarlo, la descarga te llevará a un enlace de **MEGA**, desde donde podrás bajar el archivo del laboratorio.

Qué conviene tener en cuenta

Cada laboratorio puede tener un nombre distinto, pero la lógica suele ser la misma:

1. Eliges una máquina.
2. Descargas el archivo.
3. Lo preparas en tu entorno.
4. Y lo levantas para empezar a practicar.

Hasta aquí aún no estás “hackeando” nada. Solo estás preparando el terreno de práctica.



4. QUÉ NECESITAS ANTES DE DESPLEGARLO

Antes de poner el laboratorio en marcha, conviene entender tres cosas muy básicas:

1) Un archivo .zip

Es un archivo comprimido. Piensa en él como una carpeta empaquetada para que ocupe menos espacio y sea más fácil de descargar.

2) Un archivo .tar

Dentro del .zip suele venir el contenido principal del laboratorio, y uno de esos archivos puede ser un .tar, que es otro formato de empaquetado muy habitual en entornos Linux.

3) Un script

Un **script** es un pequeño archivo que automatiza tareas. En este caso, sirve para ayudarte a desplegar el laboratorio sin tener que hacerlo todo manualmente.

Aunque ahora algunos nombres te suenen técnicos, no pasa nada. Lo importante es que entiendas la función de cada cosa:

- El .zip contiene el laboratorio.
- El .tar forma parte del contenido que se va a desplegar.
- Y el script automatiza la puesta en marcha.



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Una vez descargado el archivo, toca poner el laboratorio en funcionamiento.

Paso 1. Descomprime el archivo descargado

El laboratorio se descarga en formato .zip, así que primero tendrás que descomprimirlo. La guía recomienda hacerlo dentro de tu **máquina atacante**, preferiblemente en **Kali Linux**.

¿Qué es la máquina atacante?

Es simplemente el sistema desde el que vas a trabajar.

Es decir, el equipo o entorno desde el que lanzarás tus pruebas, tus escaneos y tus herramientas.

¿Y qué es Kali Linux?

Kali Linux es una distribución de Linux muy utilizada en ciberseguridad porque viene preparada con muchas herramientas orientadas a auditoría, análisis y pentesting.

Eso no significa que tengas que dominar Kali al 100% para empezar. Solo significa que es un entorno habitual y cómodo para este tipo de práctica.



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Paso 2. Comprueba los archivos clave

Una vez descomprimido el laboratorio, asegúrate de que el archivo .tar y el script auto_deploy.sh estén en el mismo directorio, es decir, dentro de la misma carpeta.

Esto es importante porque el script necesita encontrar ese archivo para poder desplegar el laboratorio correctamente.

Dicho más fácil:

- ambos archivos deben estar juntos,
- en la misma ubicación,
- antes de lanzar el comando.

Paso 3. Abre la terminal en esa carpeta

Ahora abre una terminal en la carpeta donde están esos archivos.

La terminal es la ventana desde la que puedes ejecutar comandos en Linux. Si no estás acostumbrado, no te preocupes: aquí solo vas a lanzar uno.



BIG school



5. CÓMO DESPLEGAR EL LABORATORIO (EN 4 PASOS)

Paso 4. Ejecuta el script

La guía indica ejecutar este comando:

```
</> Bash
```

```
sudo bash auto_deploy.sh trust.tar
```

Vamos a traducirlo de forma simple:

- *sudo* permite ejecutar el comando con permisos elevados.
- *bash* indica que vas a ejecutar un script de shell.
- *auto_deploy.sh* es el script que automatiza el despliegue.
- *trust.tar* es el archivo del laboratorio que se va a utilizar.

¿Qué significa “con permisos de root”?

“Root” es el usuario con más privilegios dentro de Linux.

En muchas tareas del sistema, hace falta ese nivel de permisos para crear redes, levantar contenedores o hacer configuraciones internas.

Por eso aparece *sudo*.

No hace falta que memorices esto ahora. Quédate con la idea práctica: **ese comando sirve para poner en marcha el laboratorio vulnerable.**

BIG school



BIG

6. QUÉ PASA CUANDO TERMINA EL DESPLIEGUE

Una vez ejecutado el script, la terminal te devolverá una dirección IP. La guía indica que esa IP corresponde al laboratorio vulnerable ya activo.

¿Qué es una dirección IP en este contexto?

Es la dirección del objetivo dentro de tu entorno de práctica. Es decir:

- El laboratorio ya está corriendo,
- Ya tiene una dirección asignada,
- Y esa dirección es la que usarás para empezar a interactuar con él.

En la imagen de la abajo se muestra un ejemplo en el que, tras el despliegue, aparece una IP interna del tipo `172.18.0.2`, confirmando que la máquina vulnerable ya está activa.

Esto es importante porque marca el punto en el que dejas de “preparar el entorno” y empiezas realmente la fase de práctica.

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ sudo bash auto_deploy.sh trust.tar
[sudo] password for kali:
```



DOCKERLABS

Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento.
La red dockernetwork ya existe. Eliminandola y recreándola ...

Máquina desplegada, su dirección IP es → 172.18.0.2

Presiona Ctrl+C cuando termines con la máquina para eliminarla



7. QUÉ HACER DESPUÉS DE OBTENER LA IP

Aquí empieza lo interesante. Con esa IP ya puedes arrancar la fase de reconocimiento y, más adelante, la de explotación, tal como indica la guía.

Reconocimiento, explicado fácil

Es la fase en la que intentas entender qué hay delante:

- qué servicios tiene abiertos,
- qué tecnología usa,
- qué puntos de entrada podrían existir.

Todavía no se trata de “lanzarse a atacar sin sentido”. Se trata de observar, enumerar y recopilar información.

Explotación, explicado fácil

Es el momento en el que intentas aprovechar una debilidad o vulnerabilidad del laboratorio para conseguir acceso o avanzar dentro del entorno.

Dicho de forma simple: primero entiendes el objetivo, luego pruebas caminos de entrada. Y esa secuencia es precisamente una de las bases del hacking ético bien hecho.



8. POR QUÉ ESTE PASO ES MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PARECE

Montar un laboratorio vulnerable puede parecer una tarea pequeña, pero en realidad es un **cambio de mentalidad importante**.

Porque pasas de “consumir contenido” a “crear tu propio entorno de práctica”.

Y ese cambio es clave si de verdad quieres avanzar.

Muchísima gente se queda atrapada en cursos sueltos, teoría dispersa y vídeos interesantes que no terminan convirtiéndose en habilidad real. En cambio, cuando empiezas a trabajar con laboratorios:

- Entiendes mejor los conceptos,
- Ves para qué sirven las herramientas,
- Ganas seguridad,
- Y empiezas a construir experiencia demostrable.

No hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar a tocar entornos reales de práctica y familiarizarte con el proceso.



9. RESUMEN RÁPIDO DEL PROCESO

Para que te quede claro, esta es la **secuencia completa**:

1. Entrás en una plataforma de laboratorios vulnerables, como DockerLabs.es.
2. Eliges una máquina de práctica y la descargas.
3. Obtienes un archivo comprimido.
4. Lo descomprimes dentro de tu entorno de trabajo, idealmente en Kali Linux.
5. Compruebas que el archivo .tar y el script auto_deploy.sh estén en la misma carpeta.
6. Abres una terminal en esa carpeta.
7. Ejecutas el script con el comando indicado.
8. El laboratorio se despliega.
9. La terminal te muestra una IP.
10. Esa IP se convierte en tu objetivo de práctica para empezar con reconocimiento y posteriores pruebas.



BIG school



10. CONCLUSIÓN

No necesitas ser un experto para empezar a practicar. Ese es el mensaje importante.

Si has entendido la lógica general de este proceso, ya has dado **un paso importante**:

- Sabes qué es un laboratorio vulnerable,
- Sabes cómo se pone en marcha,
- Y entiendes que la experiencia en ciberseguridad empieza precisamente aquí: practicando en entornos controlados.

Y eso conecta directamente con una idea clave del hacking ético profesional: la experiencia no aparece solo por leer o echar CVs, sino por repetir procesos, tocar entornos reales de práctica y construir criterio técnico poco a poco.

Ese es el camino.





No te pierdas la Sesión 1

Activa la campanita para que YouTube
te avise cuando empiece el directo

ACTIVA LA CAMPANITA