Validación para producción

Sistema Electoral Estudiantil · CTP AIRA, Pedregoso (Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica)
Informe técnico · 4 de noviembre de 2026 · Rama `develop` · Commit base `b0fd178`

Objetivo. Determinar si el sistema de votaciones del repositorio está apto para una prueba real con estudiantes del CTP AIRA, y bajo qué condiciones.

1. Veredicto

APTO FUNCIONALMENTE, NO APTO AÚN PARA PRODUCCIÓN SIN ENDURECER LA CONFIGURACIÓN.

El flujo completo (activar urna → buscar estudiante → asignar → votar → liberar → sellar conteo) funciona de punta a punta y fue verificado con un navegador real. La capacidad medida es de ~35 votos/segundo, unas 800 veces la demanda del colegio. Sin embargo, la configuración actual es de desarrollo (`APP_DEBUG=true` , SQLite, credenciales por defecto) y debe corregirse antes de exponerlo a estudiantes.

2. Alcance y metodología

Área	Acción realizada
Logs	Revisión de `storage/logs/laravel.log` y log del servidor embebido
Configuración	Auditoría de `.env` y comando `php artisan app:check`
Seguridad	Búsqueda de credenciales hardcodeadas, permisos de escritura, CSRF, throttling, roles
Casos límite	Suite automatizada de 93 pruebas
Carga	4 escenarios HTTP concurrentes con sesión JRV real
Recursos	Muestreo de CPU/RSS del servidor, tamaño de base de datos
Ciclo real	Simulación de votante con Chromium + Playwright y capturas de pantalla

3. Configuración y seguridad

Resultado de `php artisan app:check` antes de las correcciones:

Verificación	Estado	Detalle
APP_ENV	**FALLA**	local

APP_DEBUG	**FALLA**	true (expone errores y stack traces)
APP_KEY	**OK**	definida
APP_URL HTTPS	**FALLA**	http://localhost
SESSION_ENCRYPT	**FALLA**	false
Base de datos	**OK**	sqlite
storage escribible	**OK**	Sí
bootstrap/cache escribible	**OK**	Sí
Credenciales por defecto	**FALLA**	admin, tee, jrv con contraseña = usuario

Hallazgos y correcciones

#	Hallazgo	Severidad	Corrección aplicada
1	Se podía votar con la elección cerrada	**Bloqueante**	`VoteController` exige `eleccion_abierta = 1` (HTTP 423)
2	Se aceptaba cualquier `party_id`	**Bloqueante**	Validación de partido existente y activo (HTTP 422)
3	La urna podía activarse con la elección cerrada	**Bloqueante**	`KioskoController` valida el estado de la elección
4	Credenciales por defecto en el seeder	**Bloqueante**	Comando `app:create-admin`; `app:check` las detecta
5	El kiosco no cargaba su JavaScript	**Bloqueante**	Se añadió `voting.js` al layout; prueba de regresión en `KioscoTest`
6	Contraseña inicial sin cambio obligatorio	**Alto**	Middleware `password.changed` + pantalla de cambio
7	Deprecations PHP 8.4 en parámetros nullable	**Medio**	`?string` y `Collection|array|null`
8	Throttle de voto fijo en 60/min	**Medio**	Configurable con `VOTE_THROTTLE`

No se encontraron credenciales hardcodeadas en el código de la aplicación. Las únicas credenciales fijas están en el seeder de desarrollo, que no debe ejecutarse en producción.

Endurecimiento aplicado en esta iteración

Control	Resultado
Dependencias vulnerables	**23 avisos corregidos · Laravel 12.71 · `composer audit` sin hallazgos**
Operación sin internet	**0 recursos externos; Tailwind, Chart.js, iconos y tipografías locales**

Cabeceras de seguridad	**CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy**
Contraseñas	**Argon2id + cambio obligatorio inicial**
API legada	**Padrón, votación y urnas exigen sesión y rol**
Acceso por mesa	**La JRV no puede consultar ni registrar estudiantes de otra mesa**
CSV / Excel	**CSV injection neutralizada, límite de 10 000 filas, tipo y tamaño validados**
Tiempo real	**Reverb local con canales privados y respaldo por polling**

4. Casos límite validados

Caso	Resultado esperado	Estado
Doble voto del mismo estudiante	HTTP 409	**OK**
Estudiante inexistente	HTTP 404	**OK**
Partido inexistente o inactivo	HTTP 422	**OK**
Voto con elección cerrada	HTTP 423	**OK**
Urna de otra mesa	Rechazo	**OK**
Contraseña JRV incorrecta	Rechazo sin sesión	**OK**
Contraseña pendiente de cambio	Bloqueo de API y urna	**OK**
Edición del padrón con elección abierta	HTTP 423	**OK**
Alteración del conteo tras el sello	Detectada	**OK**
Desbloqueo de estudiante	Anula su voto	**OK**

Suite automatizada: 93 pruebas, 169 aserciones, todas en verde.

5. Pruebas de carga

Servidor embebido de PHP con 4 workers sobre SQLite, sesión JRV real y votos por HTTP. La primera corrida usó el límite de producción (60/min por IP) y demostró que el throttle funciona; las siguientes lo elevaron para medir el techo técnico.

Escenario	Solicitudes	Concurrencia	Éxito	Latencia media	p95	Duración	Throughput
Throttle por defecto	100	10	60 (40 × 429)	—	—	—	—
Carga media	100	10	**100 %**	0,252 s	0,324 s	~3 s	~33/s
Carga alta	300	20	**100 %**	0,485 s	0,541 s	8,0 s	~37/s
Carga alta	300	50	**100 %**	1,175 s	1,309 s	8,4 s	~36/s
Estrés	200	100	**100 %**	2,008 s	2,733 s	5,9 s	~34/s

Recursos observados


Recurso	Valor máximo	Interpretación
Memoria RSS (4 workers)	~68 MB	Muy por debajo de 1 GB; cabe en cualquier equipo
CPU	45 %	Sin saturación incluso a 50 concurrentes
Base de datos	212–312 KB	600 votos ocuparían menos de 1 MB
Errores 5xx	0	No se observaron fallos de aplicación

Cuellos de botella


1. **SQLite** serializa escrituras: el techo es ~35 votos/s. Suficiente para el colegio, insuficiente para varios centros simultáneos. *Recomendación: MySQL o PostgreSQL.*
2. **Servidor embebido de PHP** (`artisan serve`): no es para producción. *Recomendación: Nginx + PHP-FPM.*
3. **Throttle por IP**: 60 votos/min. Con 2 urnas y 90 s por voto sobran; con muchas urnas tras un mismo NAT puede limitar. *Ajustable con* `VOTE_THROTTLE`.
4. **Polling** cada 2,5–4 s en lugar de WebSocket: latencia perceptible, sin impacto en la integridad.

6. Simulación de un votante real


Se automatizó el ciclo completo con Chromium y se capturó cada pantalla. El voto se registró en **344 ms**.




1. Activación de la urna con código y credencial JRV.




2. Urna activa en espera de asignación.




3. La JRV busca al estudiante en el padrón.




4. Estudiante asignado a la urna.




5. Papeleta con los partidos y cronómetro.



6. Confirmación del voto.



7. Voto registrado correctamente.




8. La urna se libera automáticamente.


6.1 Ciclo completo de tres terminales

Se automatizaron tres navegadores simultáneos: **PC1 registro**, **PC2 aprobación** y **PC3 urna**, comunicados por WebSocket local (Reverb).


Paso	Terminal	Resultado	Latencia
1	PC3	Urna activada y en espera	—
2	PC1	Solicitud de voto enviada	0,63 s
3	PC2	Recibe la solicitud en la cola	≤ 3 s
4	PC1	Recibe la aprobación con la urna asignada	0,71 s
5	PC3	Muestra la papeleta	≤ 2,5 s
6	PC3	Voto registrado	0,56 s
7	PC1	Recibe el estado «votó»	0,62 s




PC3: urna activa en espera.




PC1: solicitud enviada.




PC2: solicitud en la cola.




PC2: solicitud aprobada.




PC1: aprobación y urna asignada.



PC3: papeleta habilitada.



PC3: voto registrado.



PC1: voto confirmado.

7. Capacidad para el CTP AIRA de Pedregoso

> **Nota metodológica.** No fue posible obtener la matrícula oficial en línea durante esta validación. Los cálculos usan un rango estimado de **400 a 800 estudiantes**, típico de un CTP rural de la Región Brunca. Debe sustituirse por el dato real del centro antes de dimensionar la compra de equipos.

Escenarios de jornada electoral

Estudiantes	Urnas	Tiempo por voto	Duración estimada	Votos/s necesarios	Margen vs. medido
400	2	90 s	5 h 00 min	0,022	~1.500×
400	4	90 s	2 h 30 min	0,044	~750×
600	4	90 s	3 h 45 min	0,044	~750×
800	6	90 s	3 h 20 min	0,067	~500×
800	4	60 s	3 h 20 min	0,067	~500×

Conclusión de capacidad. Con 4 urnas y 90 segundos por voto, 600 estudiantes votan en menos de 4 horas. El servidor atiende ~35 votos por segundo, es decir, unas 750 veces la carga simultánea real. El cuello de botella no será el software sino la logística: cantidad de urnas, filas y tiempo por estudiante.

Recomendación de despliegue

- 1 servidor local (o equipo dedicado) con 2 GB de RAM y disco SSD.
- 4 a 6 urnas (tablets o laptops) en la misma red local, cada una con su propia sesión de urna.
- MySQL/PostgreSQL, no SQLite.
- HTTPS con certificado, incluso en red interna (o al menos sesiones cifradas y cookies `Secure`).
- Respaldos automáticos antes y después de la jornada; sello de conteo al cerrar.
- Prueba piloto con 30–50 estudiantes antes del evento general.

8. Checklist final de producción

#	Requisito	Estado	Acción
1	Flujo completo de votación	**CUMPLE**	Verificado con navegador real

2	Integridad del voto (un voto por estudiante)	**CUMPLE**	Restricción única en base de datos
3	Bloqueo de voto con elección cerrada	**CUMPLE**	HTTP 423
4	Validación de partido	**CUMPLE**	HTTP 422
5	Asignación y liberación de urna	**CUMPLE**	E2E verificado
6	Bloqueo de padrón en votación	**CUMPLE**	Middleware activo
7	Sello e integridad del conteo	**CUMPLE**	SHA-256 por mesa
8	Casos límite	**CUMPLE**	93 pruebas
9	Prueba de carga	**CUMPLE**	~35 votos/s sin errores 5xx
10	Uso de recursos	**CUMPLE**	68 MB RAM, CPU < 50 %
11	Credenciales hardcodeadas en código	**CUMPLE**	Ninguna en la aplicación
12	Credenciales por defecto eliminadas	**PENDIENTE**	Ejecutar `app:create-admin` y borrar admin/tee/jrv de prueba
13	APP_ENV=production y APP_DEBUG=false	**PENDIENTE**	Usar `.env.production.example`
14	HTTPS y cookies seguras	**PENDIENTE**	Certificado + `SESSION_SECURE_COOKIE=true`
15	Base de datos MySQL/PostgreSQL	**PENDIENTE**	Migrar antes del evento
16	Servidor web de producción	**PENDIENTE**	Nginx + PHP-FPM
17	Respaldos automáticos	**PENDIENTE**	Programar y probar restauración
18	Matrícula real del centro	**PENDIENTE**	Confirmar con el MEP para dimensionar urnas
19	Dependencias sin vulnerabilidades	**CUMPLE**	`composer audit` limpio
20	Funciona sin internet	**CUMPLE**	Assets locales
21	Cabeceras de seguridad	**CUMPLE**	Middleware activo
22	Contraseñas con Argon2id	**CUMPLE**	Hash verificado
23	API protegida	**CUMPLE**	Pruebas de 401
24	CSV/Excel sin inyección	**CUMPLE**	Pruebas unitarias y de exportación

9. Comandos de operación

Acción	Comando
Verificar configuración	`php artisan app:check`
Crear administrador seguro	`php artisan app:create-admin director`
Sellar y verificar conteo	`php artisan tally:verify --seal`
Prueba de carga	`./scripts/stress-vote.sh http://servidor 100 10 STRESS`
Simulación de votante	`node scripts/e2e-voter.mjs http://servidor`

Evidencias completas en `docs/produccion/evidencias/`: capturas del ciclo, resultado E2E en JSON y resumen de carga. Este informe se generó automáticamente a partir de las pruebas ejecutadas el 4 de noviembre de 2026.