



Examen Práctico: Desarrollo de un "Memory Game"



Objetivo

El objetivo de este examen es dotar de lógica a un videojuego web. Se te proporciona la estructura **HTML** y los estilos **CSS** ya terminados. Tu misión es escribir el código **JavaScript** necesario para que el juego funcione.

El juego consiste en un tablero de **4x4 (16 cartas)** donde el jugador debe encontrar las 8 parejas de emojis idénticos.



Nota Técnica Importante (LEER ANTES DE EMPEZAR)

Para este juego **NO** debéis usar `textContent` para cambiar el contenido de la carta al hacer clic. El diseño visual utiliza un efecto 3D. Cada carta ya tiene **dos caras** creadas en el HTML (una frontal con ? y una trasera con el emoji).

- **Para girar una carta:** Solo tienes que añadirle la clase CSS 'volteada'. El CSS se encargará de la animación.
- **Para ocultar una pareja encontrada:** Debes añadirle la clase CSS 'encontrada'.



Tareas a Realizar

El archivo `script.js` contiene el esqueleto del código. Debes completar las funciones marcadas con comentarios (TAREA A, B, C...).

1. Lógica de Datos (Setup)

- Tienes un array inicial con **8 emojis**. Tu primera misión es duplicarlos para tener **16** (8 parejas) y guardarlos en el array `tablero`.

2. Pintar el Tablero (DOM)

- Debes recorrer tu array de 16 emojis y crear las cartas dinámicamente
- **IMPORTANTE:** Debes guardar el emoji que contiene cada carta en el dataset para poder compararlos luego.

3. Interacción (Eventos)

- Al hacer clic en una carta, esta debe girarse (añadiendo la clase 'volteada').
- Debes controlar que el usuario **no pueda girar más de 2 cartas** a la vez.

4. Lógica del Juego (El Árbitro)

- Cuando haya 2 cartas boca arriba, el programa debe comparar si son iguales (usando el dataset que guardaste).

- **Si son iguales:** Se marcan como encontradas y suman punto.
 - **Si son diferentes:** Se vuelven a girar (quitando la clase 'volteada') tras 1 segundo de espera.
- Si se encuentran todas las parejas, debe salir el mensaje de Victoria.