

● Nivel Fácil

- 1. Censo de Jugadores:** Escribe una consulta que devuelva simplemente una lista con los nombres (<char_name>) de todos los personajes que hay en el servidor.
 - 2. Buscador de Veteranos:** Encuentra y devuelve el nombre de los personajes que sean de nivel mayor a 20 (<level>).
 - 3. Rastreador de Botín:** Extrae una lista plana con el <name> de todos los objetos de la colección entera (en todos los inventarios de todos los jugadores) cuya rareza sea "legendary" (<rarity>).
 - 4. El Club de la Primera Sangre:** Queremos saber quién ha conseguido el logro de la primera baja. Devuelve los nombres de los jugadores que tengan el logro "ach_first_kill" en su sección de <achievements>.
-

● Nivel Medio

- 5. Ranking de Asesinos:** Genera un listado de todos los jugadores devolviendo su nombre y la cantidad de enemigos derrotados (<enemies_defeated>). ¡Asegúrate de que la lista salga ordenada de mayor a menor cantidad de bajas!
 - 6. Jugadores en Peligro:** Queremos un reporte de estados alterados. Busca qué jugadores tienen el efecto "Hungry" o "Bleeding" activo (active="true"). Devuelve un XML con su nombre y el ID del efecto que están sufriendo.
 - 7. Misiones Activas Globales:** El servidor está lleno de misiones. Crea una consulta que devuelva los títulos (<title>) de todas las misiones que estén en estado "active" (state="active"), pero asegúrate de que **no salgan repetidas** aunque varios jugadores estén haciendo la misma.
 - 8. Recuento de Inventario:** Por cada jugador, devuelve un elemento <jugador> con su nombre y un elemento <espacios_ocupados> que cuente cuántos objetos (<item>) tiene guardados en su <inventory> principal.
-

● Nivel Difícil

- 9. La Brecha de Magia:** Queremos saber el nivel medio de magia del servidor. Calcula la media aritmética del atributo level de la habilidad SKILL_MAGIC de todos los jugadores de la colección. Devuelve ese número en una etiqueta <media_magia_servidor>. *(Pista: Ojo, los niveles de habilidad están en atributos, no en texto, así que se accede con @level).*
 - 10. Auditoría de Misiones:** Genera un <reporte_misiones>. Queremos saber, para cada jugador, su nombre, cuántas misiones totales tiene en su registro (<quest_log>) y cuántas de ellas están completadas (state="completed").
-



Bonus Infernal

11. El Gran Perfilado de Datos: El equipo de desarrollo quiere un resumen táctico absoluto de cada cuenta para balancear el juego. Crea un elemento raíz `<server_audit>`. Dentro, **por cada jugador**, genera un elemento `<player char_name="SuNombre">` que contenga:

1. `<survival_score>`: La suma de su health máximo + su stamina máxima. (*Ojo: en `<vitals>`, max es un atributo*).
2. `<top_skills>`: Una lista que contenga **únicamente** aquellas habilidades (`<skill>`) en las que el jugador tenga nivel 20 o superior. Debe devolver el id de la habilidad y su `@level`.
3. `<completion_rate>`: El porcentaje de misiones completadas frente al total de misiones que tiene. (*Fórmula: $(\text{Misiones Completadas} \div \text{Misiones Totales}) * 100$*). Redondea el resultado.
4. `<wealth_status>`: Aquí usarás la lógica condicional pura de XQuery (`if (...) then ... else ...`). Si el valor (`<value>`) de su oro en el `personal_inventory` es mayor a 10.000, el texto debe ser "Rico". Si es mayor a 1.000, "Acomodado". Si es menor, "Pobre".

Pista para el bonus: Vas a necesitar un `for` principal, múltiples `let` para atrapar sus vitales, misiones y oro, y una estructura `if/then/else` para el estado de riqueza (tienes estos apuntes en la 9.8).