

Indica qué comandos usarías para realizar las siguientes acciones

1. En documentos crea las carpetas carpeta1 y carpeta2

CMD se abre normalmente en Z, nuestra carpeta de documentos está en C, para ello escribimos

“C: “

Una vez en C, deberemos ir abriendo directorios hasta llegar a documentos, ayudandonos del comando “cd “

Administrador: Símbolo de sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1766]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Z:\>C:

C:\>cd users

C:\Users>cd a22hectoramr

C:\Users\a22hectoramr>cd Documents

C:\Users\a22hectoramr\Documents>_
```

Una vez aquí procedemos a crear las carpetas, utilizando el comando “md “ :

```
C:\Users\a22hectoramr\Documents>md carpeta1

C:\Users\a22hectoramr\Documents>md carpeta2
```

2. Dentro de la carpeta anterior crea un documento de texto y llámale “texto1”

Y dentro escribe esto:

“Esto es una prueba”
“de escritura en fichero”
“sin utilizar musica”
“tampoco fotos”

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>copy con texto1.txt  
"Esto es una prueba"  
"de escritura en fichero"  
"sin utilizar musica"  
"tampoco fotos"  
^Z  
1 archivo(s) copiado(s).  
C:\Users\A22hectoramr\Documents>
```

cd

“^Z” = Control + Z

3. Crea un archivo de texto llamado texto2.txt que contenga las líneas del archivo anterior ordenadas alfabéticamente.

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>copy con texto2.txt  
"de escritura en fichero"  
"Esto es una prueba"  
"sin utilizar musica"  
"tampoco fotos"  
^Z  
1 archivo(s) copiado(s).  
C:\Users\A22hectoramr\Documents>
```

Para ordenar el contenido del documento de texto por orden alfabético usamos el comando “sort”

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>sort texto2.txt  
"de escritura en fichero"  
"Esto es una prueba"  
"sin utilizar musica"  
"tampoco fotos"
```

4. Mueve el archivo texto2.txt a carpeta1

Para ello usamos el comando **"move"** nombre de archivo nombre de destino

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>move texto2.txt carpeta1
Se han movido          1 archivos.

C:\Users\A22hectoramr\Documents>
```

5. Crea un archivo .bat con las siguientes instrucciones:

"echo la informacion IP de este equipo es
ipconfig"

El comando a usar sera **"copy con"** pero en este caso el archivo que creamos es .bat

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>copy con ejercicio5.bat
echo la informacion IP de este equipo es
ipconfig
^Z
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\A22hectoramr\Documents>
```

6. Hacer que el archivo texto1.txt sea de sólo lectura.cd

Para ello usamos el comando **"attrib + r"** y acto seguido escribimos la ruta del archivo que queremos modificar permisos

```
C:\Users\A22hectoramr\Documents>attrib +r \Users\A22hectoramr\Documents\texto1.txt
C:\Users\A22hectoramr\Documents>
```

