


Indica qué comandos usarías para realizar las siguientes acciones

1. En documentos crea las carpetas carpeta1 y carpeta2

 Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\PSierraP>cd Documents

C:\Users\PSierraP\Documents>mkdir carpeta1 carpeta2

C:\Users\PSierraP\Documents>tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 4014-7042
C:.
├──carpeta1
└──carpeta2
```

2. Dentro de la carpeta anterior crea un documento de texto

“Esto es una prueba”
“de escritura en fichero”
“sin utilizar musica”
“tampoco fotos”

y llámale texto1.txt

```
C:\Users\PSierraP\Documents>copy con texto1.txt
Esto es una prueba
de escritura en fichero
sin utilizar musica
tampoco fotos
^Z

        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\PSierraP\Documents>
```

3. Crea un archivo de texto llamado texto2.txt que contenga las líneas del archivo anterior ordenadas alfabéticamente.

```
C:\Users\PSierraP\Documents>copy texto1.txt texto2.txt
        1 archivo(s) copiado(s).


C:\Users\PSierraP\Documents>sort text2.txt
text2.txtEl sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\PSierraP\Documents>sort texto2.txt
de escritura en fichero
Esto es una prueba
sin utilizar musica
tampoco fotos
```

4. Mueve el archivo texto2.txt a carpeta1

```
C:\Users\PSierraP\Documents>move texto2.txt carpeta1
Se han movido      1 archivos.
```

5. Crea un archivo .bat con las siguientes instrucciones:
echo la informacion IP de este equipo es
ipconfig



```
C:\Users\PSierraP\Documents>copy con .bat
echo la informacion IP de este equipo es :
ipconfig
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
```

6. Hacer que el archivo texto1.txt sea de sólo lectura.

```
C:\Users\PSierraP\Documents>attrib texto1.txt +R

C:\Users\PSierraP\Documents>attrib texto1.txt
A      R             C:\Users\PSierraP\Documents\texto1.txt
```