

10474 ¿Dónde está el mármol?

A Raju y Meena les encanta jugar con canicas. Tienen muchas canicas con números escritos. Al principio, Raju colocaba las canicas una tras otra en orden ascendente según los números escritos. Luego, Meena le pedía a Raju que encontrara la primera canica con un número determinado. Ella contaba 1...2...3. Raju ganaba un punto por respuesta correcta, y Meena ganaba el punto si Raju fallaba. Después de un número fijo de intentos, el juego terminaba y ganaba el jugador con más puntos. Hoy es tu oportunidad de jugar como Raju. Siendo un niño inteligente, contarías con la ayuda de una computadora. Pero no subestimes a Meena, ella ha escrito un programa para controlar cuánto tiempo tardas en dar todas las respuestas. Así que ahora tienes que escribir un programa que te ayude en tu papel de Raju.



Aporte

Puede haber varios casos de prueba. El número total de casos de prueba es inferior a 65. Cada caso de prueba comienza con 2 números enteros: n el número de canicas y Q el número de consultas que Mina haría. El siguiente n líneas contendrían los números escritos en el n canicas. Estos números de canicas no vendrán en ningún orden en particular. A continuación Q líneas tendrán Q consultas. Tenga la seguridad de que ninguno de los números ingresados es mayor que 10000 y ninguno de ellos es negativo.

La entrada finaliza mediante un caso de prueba donde $n=0$ y $Q=0$.

Producción

Para cada caso de prueba, muestre el número de serie del caso.

Para cada consulta, imprima una línea de salida. El formato de esta línea dependerá de si el número de consulta está escrito o no en alguna de las canicas. Los dos formatos diferentes se describen a continuación:

- '*incógnita* encontrado en y ', si la primera canica con número *incógnita* fue encontrado en la posición y . Los puestos están numerados. 1, 2, ..., N .
- '*incógnita* extraviado', si la canica con número *incógnita* no está presente.

Consulte la salida para ver los ejemplos de entrada y obtener más detalles.

Entrada de ejemplo

```
4 1
2
3
5
1
5
5 2
1
3
3
```

3
1
2
3
0 0

Salida de ejemplo

CASO N.º 1:

5 encontrados en 4

CASO N.º 2:

2 no encontrados

3 encontrados en 3