

串

BM算法：BC策略：性能分析

13-D4

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

要不犯十四次，甚至一百四十次错误，就不会得到任何一个真理

最好情况

❖ $\mathcal{O}(n/m)$ —— 除法？没错！比如：

$$T = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & 1 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & 1 \\ \hline \end{array}$$
$$P = \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

❖ 一般地： 只要P不含 $T[i+j]$ ，即可直接移动 m 个字符

仅需单次比较，即可排除 m 个对齐位置

❖ 单次匹配概率越小，性能优势越明显 //大字母表：ASCII、Unicode

❖ P越长，这类移动的效果越明显

最差情况

❖ $\mathcal{O}(n \times m)$ —— 退化为蛮力算法？是的！比如：

$T =$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

$P =$

1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

❖ 每轮迭代，都要在扫过**整个** P 之后，方能确定右移**一个**字符

此时，须经 **m 次**比较，方能排除**单个**对齐位置

❖ 单次匹配概率**越大**的场合，性能**越接近于**蛮力算法 //小字母表Bitmap + DNA

❖ 反思：借助以上 $bc[]$ 表，仅仅利用了**失配**比对提供的信息（**教训**）！

类比：可否仿照KMP，同时利用起**匹配**比对提供的信息（**经验**）？