# 图应用

Kruskal算法: 并查集

Following the leader, the leader, the leader, We're following the leader wherever he may go.

这里的人事关系是由一个个"单位"组成的......白天里"单位"是魂, 人活在一个一个的单位里.....我很庆幸,我是个有单位的人


邓俊辉 deng@tsinghua.edu.cn

#### Union-Find

❖ 给定一组互不相交的等价类

各由其中一个成员作为代表

- ❖ Find(x): 找到元素x所属等价类
- ❖ Union(x, y): 合并x和y所属等价类
- ❖ Singleton: 初始时各包含一个元素
- ❖ Kruskal = Union-Find




#### Quick-Find


self.g -= 1

```
class UnionFind:
def ___init___(self, n): #group[]记录各元素所属子集;初始各成一类,以[0,n)间整数标识
   self.g = self.n = n; self.group = [ k for k in range(n) ]
def find(self, k):
                                                         10 11
                                                       9
                                              6
                             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   return self.group[k]
def union(self, i, j):
   iGroup , jGroup = self.group[i] , self.group[j]
   if iGroup == jGroup: return
   for k in range(self.n):
      if (self.group[k] == jGroup): self.group[k] = iGroup
```


# Slow-Union (1/2)




## Slow-Union (2/2)




#### Group ~ Parent ~ Root




### Quick-Union








#### Weighting By Size Or Height





### Path Compression/Folding

