

西安交通大学考试题 A 卷

成绩

课程 计算机组成原理 A

系 别 计算机 级

考试日期 年 1 月 17 日

专业班号

姓 名

学 号

期中

期末

√

一、多选一填空：(10 分)

- 1、在存储程序计算机中,指令和数据均以二进制形式存放在存储器中,CPU 区别它们的依据是_____。
A. 指令操作码的译码结果
B. 指令和数据所在的存储器单元
C. 指令和数据的寻址方式
D. 指令周期的不同阶段
- 2、在计算机中,定点整数补码乘法和移码加法的计算方法是_____。
A. $[X \times Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}}, [X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [Y]_{\text{移}}$
B. $[X \times Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \times Y, [X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [Y]_{\text{移}}$
C. $[X \times Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \times Y, [X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{移}} + [Y]_{\text{补}}$
D. $[X \times Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} \times [Y]_{\text{补}}, [X+Y]_{\text{移}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$
- 3、下列关于 RISC 机的描述中,不正确的是_____。
A. 采用了流水线技术
B. 通常采用优化编译技术
C. 指令种类少,格式和寻址方式比较规整
D. 通常采用微程序技术实现控制单元
- 4、假设磁盘采用 DMA 方式与主机交换信息,其数据传输率为 8Mbps,平均传输的数据块长度为 4KB,若忽略预处理时间,则该磁盘机向 CPU 发出中断请求的间隔时间最少是_____。
A. 4096 μ s
B. 4000 μ s
C. 512 μ s
D. 500 μ s

- 5、存储器的速度、容量和位价格是衡量其性能的主要指标。下列哪种方法并不能提高存储器的存取速度_____。
- A. 虚拟存储器
 - B. 多体存储器
 - C. 高速存储元件
 - D. Cache
- 6、设某计算机的 CPU 主频为 20MHz，每条指令的指令周期平均有 4 个时钟周期，则该机的平均指令执行速度是_____。
- A. 1MIPS
 - B. 2MIPS
 - C. 4MIPS
 - D. 5MIPS
- 7、在下列叙述中，可以提高乘法运算速度的方法是_____。
- I、先行进位加法 II、补码减法 III、阵列乘法
IV、多位乘法 V、阵列除法
- A. 全部可以
 - B. 仅 I、III、IV
 - C. 仅 I 和 III
 - D. 仅 III 和 IV
- 8、采用 74181、74182 芯片构成三级先行进位的 64 位 ALU 部件，所需的芯片数量为_____。
- A. 16 片 181，4 片 182
 - B. 12 片 181，3 片 182
 - C. 16 片 181，5 片 182
 - D. 20 片 181，5 片 182
- 9、在机器数中，_____零的表示形式是唯一的。
- A. 原码
 - B. 补码
 - C. 反码
 - D. 补码和反码
- 10、DMA 方式的接口电路中有程序中断部件，其作用是_____。
- A. 实现数据的传输
 - B. 向 CPU 提出传输结束
 - C. 向 CPU 提出访存请求
 - D. 向 CPU 提出总线申请请求

西安交通大学考试题

二、简答题：（每小题 5 分，共 15 分）

1、在总线通信方式中，同步通信和异步通信的主要区别是什么？异步通信根据应答信号配合的完善程度还分哪几种？各有何特点？

2、先行进位技术与行波进位技术逻辑原理上有何本质的区别？采用先行进位技术设计并行加法器时，为什么经常需要分组？组内位数的多少对进位速度有何影响？为什么？

3、微指令操作控制字段有哪些常用的微命令编码方式？各有何特点？假设某机有 80 条指令，平均每条指令由 6 条微指令编制的微程序实现，其中有一条取指微指令是所有指令公用的。已知微指令长度为 32 位，则控制存储器容量至少需要多大？

三、指令格式设计：（15 分）

某计算机的指令字长 16 位，指令分为零地址、一地址、二地址 3 种格式，每个操作数的形式地址 4 位，支持 2 种寻址方式。设零地址指令有 M 种，二地址指令有 N 种，则：

- (1) 若操作码长度固定，一地址指令最多允许有几种？请给出指令格式，并说明各字段的含义和位数。
- (2) 若采用扩展操作码技术，一地址指令最多允许有几种？请给出指令格式，并说明各字段的含义和位数。

四、主存设计：（15 分）

用 2 片 $1M \times 1$ 位 SRAM 芯片和若干 $512K \times 8$ 位 SRAM 芯片构成 $1M \times 18$ 位存储器，设 CPU 的地址线为 $A_{19} \sim A_0$ ，数据总线为 $D_{17} \sim D_0$ 、控制信号为 R/\bar{W} （读/写）、 \bar{MREQ} （访存），试问：

- (1) 除 2 片 $1M \times 1$ 位 SRAM 芯片外，还需多少 $512K \times 8$ 位 SRAM 芯片？
- (2) 画出该存储器的组成逻辑图，并与 CPU 连接。

(3) 若全部用 $1M \times 1$ 位 DRAM 芯片构成上述存储器，设该芯片的最大刷新时间间隔为 8ms，存取周期为 500ns，则采用异步刷新方式时，应每隔多长时间发出一个刷新请求定时信号？如采用集中刷新方式，CPU 访存的死时间为多少？

五、I/O 系统：(13 分)

一磁盘组共 11 片盘，记录面为 20 面，每片盘外道直径为 14 英寸，内道直径为 10 英寸，共分 203 道。数据传输率为 983 040 字节/秒，磁盘组转速为 3600 转/分。假定每个记录块大小为 1024 字节，且系统可挂多达 16 台这样的磁盘。

要求：

- (1) 计算该磁盘机的总存储容量；
- (2) 计算该磁盘机的道密度；
- (3) 计算平均等待时间；
- (4) 设计该磁盘的地址格式。

六、数据表示与运算：(16 分)

在某 16 位计算机中，浮点数占 2 个字节，且阶码和尾数均用补码表示。其中，阶符 2 位、阶码 4 位、数符 2 位、尾数 8 位，计算过程中采用 0 舍 1 入法进行舍入。该计算机执行如下 C 程序段对应的机器指令时，请写出执行第 8 行语句时的具体计算过程及结果。

```
1    main()
2    {
3        float x, y, z;
4        x = -21/32;
5        y = 1/2;
6        x *= pow(2, -16);
7        y *= pow(2, -14);
8        z = x + y;
9    }
```

其中，函数 $\text{pow}(\text{inta}, \text{int } p)$ 为计算 a^p 。

西安交通大学考试题


七、CPU 设计：（16 分）

某计算机主要操作部件如下图所示所示。该图相关解释如下：

R0~R3：通用寄存器，IR：指令寄存器，PC：程序计数器（具有自增功能），A、B：暂存器，MM：主存储器，MDR：存储器数据寄存器，MAR：存储器地址寄存器，ALU：多功能算术/逻辑运算单元。

带箭头实线表示数据线。

带箭头虚线表示控制线。其中，R₀Wr~R₃Wr：R₀~R₃ 加载；R₀Oe~R₃ Oe：R₀~R₃ 读出；MemRd：存储器读；MemWr：存储器写；+1：+1 计数；ALUOp：ALU 操作功能选择——+、-、∨、∧等；SLT：移位功能选择——L（左移）、R（右移）、V（直传）等。



请完成下列内容：

(1) 请指出该 CPU 采用了哪种总线结构？补充各部件间的主要连接线，并注明数据流动方向；（请直接在上图中连线）

(2) 对于指令“SUB R1, R2”，该指令的功能是： $R1 \leftarrow (R1) - (R2)$ 。请用 RTL 描述该指令周期中每个时钟周期执行的微操作序列，以及对应微操作命令序列。

(3) 请指令“SUB R1, R2”的 CPI 是多少？

完

式
游
船