

S11. Concordancia entre las dos extracciones independientes

Los dos revisores extrajeron los mismos estudios por separado y sin verse. Este anexo es la medida de cuánto coincidieron, antes de resolver nada. Se reporta tal como salió, porque una concordancia alta declarada después de consensuar no mide nada.

Danny_Valdiviezo	132 filas
Nataly_Trelles	130 filas
Filas comparadas (brazos en ambos)	130
Solo en Danny_Valdiviezo	2
Solo en Nataly_Trelles	0
Conflictos de valor	547

Acuerdo mediano entre las dos extracciones: **78 %**.

Kappa mediana de los campos donde la kappa es informativa (8 de 9 categóricos): **0.62**. Los demás se excluyen porque su distribución está tan sesgada que la kappa mide el sesgo y no la concordancia.

Por variable

variable	tipo	n	acuerdos	% acuerdo	kappa / dispersión
pathogen_scope	categórico	130	130	100%	1.00 (casi perfecta)
resistance_class	categórico	130	130	100%	1.00 (casi perfecta)
resistance_class_source	categórico	130	130	100%	1.00 (casi perfecta)
dtr_status	categórico	130	99	76%	0.52 (moderada)
route	categórico	130	90	69%	0.62 (sustancial)
modality	categórico	130	99	76%	0.59 (moderada)
study_design	categórico	130	85	65%	0.57 (moderada)
extraction_status	categórico	130	101	78%	0.55 (moderada)
microbio_eradication_sustained	categórico	0	0	—	sin filas comparables
n_arm	numérico	130	100	77%	dif. media 3.55
clinical_success_n	numérico	130	102	78%	dif. media 0.51
adverse_event_n	numérico	130	94	72%	dif. media 0.22
microbio_eradication_n	numérico	119	76	64%	dif. media 0.70
microbio_eradication_denom	numérico	0	0	—	dif. media —
mortality_n	numérico	119	91	76%	dif. media 0.38
los_days	numérico	92	83	90%	dif. media 0.00
resistance_emergence_n	numérico	92	79	86%	dif. media 0.00
publication_year	numérico	130	117	90%	dif. media 0.27

Celdas que solo un revisor llegó a rellenar

Son **114** celdas. No entran en el acuerdo ni en la kappa, y no son conflictos: nadie ha discrepado de nada, simplemente un revisor iba por delante del otro. Contarlas como desacuerdo convertiría la ventaja de un revisor en discordancia medida y hundiría la kappa sin que hubiera discrepancia alguna.

variable	celdas sin pareja
los_days	38
resistance_emergence_n	38
journal_tier	14
microbio_eradication_n	11
mortality_n	11
extraction_citation	1
incomplete_reason	1

Diferencias de cobertura, no de valor

Filas presentes en una sola extracción. No entran en la kappa: casi siempre significan que un revisor separó brazos que el otro agrupó, no que discrepen sobre un dato.

- solo en Danny_Valdiviezo: EST-207 brazo A
- solo en Danny_Valdiviezo: EST-208 brazo A

Qué hacer ahora

1. Abrir `revision_sistemica/extraccion/extraction_conflicts.csv` y resolver fila a fila.
2. Rellenar `resolucion`, `resuelto_por` y `fecha`: el rastro de la resolución es lo que permite escribir en Métodos que los desacuerdos se resolvieron por consenso, y con qué frecuencia hizo falta.
3. Volcar los valores acordados al dataset de extracción y volver a ejecutar este script para dejar constancia de la concordancia previa a la resolución.