

S11. Concordancia entre las dos extracciones independientes

Los dos revisores extrajeron los mismos estudios por separado y sin verse. Este anexo es la medida de cuánto coincidieron, antes de resolver nada. Se reporta tal como salió, porque una concordancia alta declarada después de consensuar no mide nada.

Danny Valdiviezo	164 filas
Nataly Trelles	164 filas
Filas comparadas (brazos en ambos)	162
Solo en Danny Valdiviezo	2
Solo en Nataly Trelles	2
Conflictos de valor	169

Acuerdo mediano entre las dos extracciones: **70 %**.

Kappa mediana de los campos donde la kappa es informativa (5 de 8 categóricos): **0.38**. Los demás se excluyen porque su distribución está tan sesgada que la kappa mide el sesgo y no la concordancia.

Por variable

variable	tipo	n	acuerdos	% acuerdo	kappa / dispersión
pathogen_scope	categórico	20	17	85%	0.00 (leve) — acuerdo alto con kappa baja: distribucion muy sesgada, la kappa no es informativa aqui
resistance_class	categórico	19	11	58%	0.44 (moderada)
resistance_class_source	categórico	19	16	84%	0.00 (leve) — acuerdo alto con kappa baja: distribucion muy sesgada, la kappa no es informativa aqui
dtr_status	categórico	19	13	68%	0.08 (leve)
route	categórico	19	10	53%	0.38 (aceptable)
modality	categórico	19	10	53%	-0.12 (pobre)
study_design	categórico	19	16	84%	0.75 (sustancial)
extraction_status	categórico	19	14	74%	0.00 (leve)
n_arm	numérico	19	12	63%	dif. media 1.00
clinical_success_n	numérico	19	10	53%	dif. media 0.40
adverse_event_n	numérico	19	11	58%	dif. media 0.33
microbio_eradication_n	numérico	19	7	37%	dif. media 1.33
mortality_n	numérico	19	14	74%	dif. media 0.07
los_days	numérico	19	15	79%	dif. media —
resistance_emergence_n	numérico	20	14	70%	dif. media —

variable	tipo	n	acuerdos	% acuerdo	kappa / dispersión
publication_year	numérico	19	15	79%	dif. media 0.06

Diferencias de cobertura, no de valor

Filas presentes en una sola extracción. No entran en la kappa: casi siempre significan que un revisor separó brazos que el otro agrupó, no que discrepen sobre un dato.

- solo en Danny Valdiviezo: EST-003 brazo B
- solo en Danny Valdiviezo: EST-009 brazo A
- solo en Nataly Trelles: EST-003 3 brazo B
- solo en Nataly Trelles: EST-009 brazo NA

Qué hacer ahora

1. Abrir `revision_sistemica/extraccion/extraction_conflicts.csv` y resolver fila a fila.
2. Rellenar `resolucion`, `resuelto_por` y `fecha`: el rastro de la resolución es lo que permite escribir en Métodos que los desacuerdos se resolvieron por consenso, y con qué frecuencia hizo falta.
3. Volcar los valores acordados al dataset de extracción y volver a ejecutar este script para dejar constancia de la concordancia previa a la resolución.