

A
Math

Qmax()

Qmin()

Qaverage()

QceilDiv()

QmulDiv()

QmulDiv()

Qsqrt()

Qsqrt()

Qlog2()

Qlog2()

Qlog10()

Qlog10()

Qlog256()

Qlog256()

A
Strings

bytes16\_SYMBOLS

uint8\_ADDRESS\_LENGTH

QtoString()

QtoHexString()

QtoHexString()

QtoHexString()

A
Address

QisContract()

sendValue()

functionCall()

functionCallWithValue()

functionCallWithValue()

QfunctionStaticCall()

QfunctionStaticCall()

functionDelegateCall()

functionDelegateCall()

QverifyCallResultFromTarget()

QverifyCallResult()

Q\_revert()

C
FLTokenC

ERC20

Ownable

\_\_constructor\_\_()

issueFLToken()

C
DAOFLC

Ownable

EnumerableSet for EnumerableSet.UintSet

EnumerableSetExtra for EnumerableSet.UintSet

address FLTokenCAddr

address FLNFTCAddr

address ODAOMTCAddr

address VDAOMTCAddr

address MultiSigCAddr

uint FLNFTID

uint GI

string tokenURI

string GMCID

bool LMUactiveF

uint=>mapping address=>LM LMUs

uint=>mapping address=>mapping address=>LMvoteStatus LMUsVotes

uint=>null LMuploaders

string=>bool LMCIDs

string=>bool LMURIs

uint=>bool GIC

uint=>bool LMUC

uint=>bool LMUVDRF

\_\_constructor\_\_()

transferOwnership()

setMultiSigCAddr()

Initiate\_LMUs()

Cease\_LMUs()

createFLNFT()

uploadLM()

QAuthenticate\_LMU()

Record\_LMU()

QFetch\_LMUx()

QFetch\_LMU()

voteLMU()

setLMUVDRF()

UpdateGM()

C
ERC20

Context

IERC20

IERC20Metadata

address=>uint256 \_balances

address=>mapping address=>uint256 \_allowances

uint256 \_totalSupply

string \_name

string \_symbol

\_\_constructor\_\_()

Qname()

Qsymbol()

Qdecimals()

QtotalSupply()

QbalanceOf()

transfer()

Qallowance()

approve()

transferFrom()

increaseAllowance()

decreaseAllowance()

\_transfer()

\_mint()

\_burn()

\_approve()

\_spendAllowance()

\_beforeTokenTransfer()

\_afterTokenTransfer()

C
Ownable

Context

address \_owner

\_\_constructor\_\_()

Qowner()

Q\_checkOwner()

\_transferOwnership()

A
EnumerableSetExtra

EnumerableSet for EnumerableSet.UintSet

clear()

Qelements()

Qelements()

A
EnumerableSet

\_add()

\_remove()

Q\_contains()

Q\_length()

Q\_at()

Q\_values()

add()

remove()

Qcontains()

Qlength()

Qat()

Qvalues()

add()

remove()

Qcontains()

Qlength()

Qat()

Qvalues()

add()

remove()

Qcontains()

Qlength()

Qat()

Qvalues()

I
IERC20Metadata

IERC20

Qname()

Qsymbol()

Qdecimals()

C
Context

Q\_msgSender()

Q\_msgData()

I
IERC20

QtotalSupply()

QbalanceOf()

transfer()

Qallowance()

approve()

transferFrom()

I
IDAOMTC

mint()

burn()

QtotalSupply()

QbalanceOf()

I
IFLNFTC

craftFLNFT()

assignTokenURI()

assignGMCID()

QownerOf()

I
IFLTokenC

issueFLToken()

for EnumerableSet.UintSet

for EnumerableSet.UintSet

for EnumerableSet.UintSet