- (네) 참
- (2)
- (3) 거짓.
- (4) 건것
- (5) HZ
- V (6) 各极
 - (11) 참
 - (8) 참
 - (9) * 7以.
- V (10) 거짓.

新山

- - (2) 口褐蛇 氢化 用言 强加阳 中野 攻利島川 叶叶、时间 攻河岛 7분到四 称形 艾克 对比比 25. 成形 斗水形 入场时间 戏歌 处理 产龄中, 难 78.1 产量 经积 8.2 小路 3.4 是 7.1 产品 2.1 是 2.1

왕병: Petrod class 박혜 base classel 원터/참혈행한 반다. 약 Base classed M Virtual 항은 성명 향은 생시일 때 왕한다. 즉 Virtual function을 이랑하며 다하운 전기능.

(3). O public 의 상 기본 클라스의 public 임바는 파뱅 클라스의 public 임바, protected 에 마카 된다.

@ protected로 상속 기본클래의 public, protected 엄마는 파생이오드의 protected 어디가 된다.

③ private 好. 7里到到 public, protected 明光 패생 classel private 明初 된다.

(4). pure virtual Void draw() =0; 라 같이 뒤에 그를 써줘야 하며.
1220K

12201856 रेनेच

- 3. (1) Virtual
 - (2). 5001 1913 901 1912 .
 - (3). New, 谷欧.
 - V (4). default yest.
 - (5) this.
 - 4. 0 A → 裕計

V B→ 鸛. 皓.

- o C→ 绺
 - D → 始.
- o E→ 遊

- 2) B.
- 3) A.

ron ba car bar ron de

4) B

de ba de ba

可1771

- 6. (1) All down call, → All down Execution → All down recum.

 All down call → All down Execution → All down recum.
 - (2) B의 생항+ (2)(1) + 和 생항+ (2)(1) + 和 생항+ EXECUTION -) ALL 생항+ rescult.

 → BU 생항+ EXECUTION -> BU 생항+ rescult.

Bel foot (all) Bel foot execution > Ael foot (call) > Ael foot recum > Bel foot recum.

(3) C=++

(의 생성자 call -) B의 생성자 call -) A의 생성자 Greateron -) A의 생성자 recurr -) B의 생성자 Freculeton -) B의 생성자 recurr -) C의 생성자 Frecurr .

Cel 红叶 (all) (의 红叶 Execution) B의 红叶 (all) B의 红叶 Execution → A의 红叶 (all) A의 红叶 Execution → A의 红叶 return → B의 红叶 return ; Cel 红叶 return.