Especificaciones Técnicas de Teléfono Básico IP

Administración Via Web

Protocolos:

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANs

IEEE 802.3 Type 10BASE-T

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3af Power over Ethernet

Puertos de Conexión de Red

2 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T)

Media Type: Auto-MDIX

Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only

2 RJ-9 (headset and handset)

Montaje

Soporte de Mesa y Pared.

Características Eléctricas

Voltaje

100-240 VAC

Consumo eléctrico cuando se está utilizando el Telefono

0.5 A

Consumo Electrico cuando no se está Utilizando el Telefono

5.7W

Maxima Potencia

8.1 W

Potencia de Salida

25 W

Frecuencia

50 / 60 Hz

Lineas Soportadas

Minimo 2

Botones Programables

Minimo 2

Botones de Funcion Fija

Minimo 10

Tipo de Visualizacion

Escala de Grises con Retroalimentación.

Pantalla con Retroalimentación

Si

Numero de lineas de Visualizacion

Mínimo 4

Tamaño de la Pantalla

3.5 pulgadas (85mm x 28mm)

Resolucion de la Pantalla

192x64

Soporte de Mesa

Multifuncion de 35 y 55 grados

Plataforma Soportada

Compatible con Brosoft Gubernamental

Tonos de Llamada Predeterminados

Minimo 9