

📖 개발환경 설정 가이드 v1.0

동아줄 프로젝트

팀원 온보딩 가이드

처음 합류한 팀원이 로컬 개발환경을 구성하는 방법을 단계별로 설명합니다.

📅 2026-05-19 📁 GitHub: jaehan9602211-eng/DBR_project ☎ 문의: 이정완 (PM)

목차

- [1. 사전 설치 프로그램](#)
- [2. 저장소 클론](#)
- [3. 환경변수 설정](#)
- [4. Dockerfile 작성](#)
- [5. docker-compose 주석 해제](#)
- [6. 전체 실행 & 확인](#)
- [7. 명령어 cheatsheet](#)
- [8. FAQ / 문제 해결](#)

1 사전 설치 프로그램

아래 프로그램이 없으면 먼저 설치하세요.

프로그램	권장 버전	다운로드	필요 팀
Git	최신	git-scm.com	전체
Docker Desktop	최신	docker.com/products/docker-desktop	전체
Node.js	20 LTS	nodejs.org	백엔드 / 프론트
Python	3.11+	python.org	AI 서버



설치 확인 방법

PowerShell을 열고 아래를 실행해서 버전이 출력되면 OK

`docker --version / git --version / node --version`

2 저장소 클론

BASH

```
# 원하는 폴더에서 PowerShell 열고 실행
git clone https://github.com/jaehan9602211-eng/DBR_project.git

# 프로젝트 폴더 진입
cd DBR_project

# develop 브랜치로 이동 (항상 develop 기준으로 작업)
git checkout develop
```

클론 후 폴더 구조는 이렇습니다:

📁 frontend/ React + Vite

담당: 최규원 / 이경철

📁 backend/ Node.js

담당: 김동현 / 김문수

📁 ai_server/ FastAPI

담당: 이정완

📁 데이터처리/ Python

NLP 파이프라인 산출물

3 환경변수 설정

`.env.example` 파일을 복사해서 `.env` 파일을 만들어야 합니다.

```
# Windows PowerShell
copy .env.example .env
```

POWERSHELL

```
# Mac / Linux
cp .env.example .env
```

`.env` 파일을 열어서 아래 항목을 채워주세요:

```
# OpenAI API 키 → 이정완한테 받기
OPENAI_API_KEY=sk-proj-여기에_API키_입력

# DB 설정 (로컬에서는 기본값 그대로 써도 OK)
MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass
MYSQL_DATABASE=dongajul
MYSQL_USER=dongajul
MYSQL_PASSWORD=dongajul1234
MYSQL_HOST=db
MYSQL_PORT=3306
```

.ENV



.env 파일은 절대 GitHub에 올리면 안 됩니다!

.gitignore에 등록되어 있어서 자동 제외됩니다. git add . 해도 올라가지 않으니 걱정 X

4 내 담당 폴더에 Dockerfile 추가

■ 백엔드 팀 (김동현 / 김문수)

backend/ 폴더 안에 Dockerfile 을 아래 내용으로 만드세요.

```
FROM node:20-slim
```

DOCKERFILE

```
WORKDIR /app
```

```
# 의존성 먼저 설치 (레이어 캐시 활용)
```

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm install
```

```
# 소스 복사
```

```
COPY . .
```

```
EXPOSE 3001
```

```
CMD ["node", "src/index.js"]
```



package.json이 아직 없으면 먼저 npm init -y로 생성하세요.

■ 프론트엔드 팀 (최규원 / 이경철)

frontend/ 폴더 안에 Dockerfile 을 아래 내용으로 만드세요.

```
# 1단계: 빌드
FROM node:20-slim AS build

WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm install

COPY . .
RUN npm run build

# 2단계: nginx로 정적파일 서빙
FROM nginx:alpine

COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

5 docker-compose.yml 주석 해제

Dockerfile이 완성됐으면 프로젝트 루트의 `docker-compose.yml` 을 열어서
내 담당 서비스의 `#` 을 모두 지워주세요.

■ 백엔드 팀

```
# 변경 전 (주석 상태)
# backend:
#   build: ./backend
#   ports:
#     - "3001:3001"
```

↓ # 전부 지우면

```
backend:
  build: ./backend
  container_name: dongajul_backend
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "3001:3001"
  env_file: .env
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy
    ai_server:
      condition: service_started
```

YAML

■ 프론트엔드 팀

```
# 변경 전 (주석 상태)
# frontend:
#   build:
#     context: ./frontend
#   ports:
#     - "3000:3000"

# ↓ # 전부 지우면
```

```
frontend:
  build:
    context: ./frontend
  container_name: dongajul_frontend
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "3000:3000"
  depends_on:
    - backend
```

6 전체 실행 & 확인

```
# 프로젝트 루트 (DBR_project/ 폴더)에서 실행
docker compose up --build

# 처음 실행은 이미지 빌드로 5~10분 소요됩니다. 기다리세요!
```

아래 주소로 접속해서 응답이 오면 성공입니다:

서비스	주소	확인 방법	담당
MySQL DB	localhost:3306	MySQL Workbench 접속	이정완
AI Server	http://localhost:8000/health	브라우저: {"status":"ok"}	이정완
Backend	http://localhost:3001	브라우저 접속	김동현/김문수
Frontend	http://localhost:3000	브라우저 접속	최규원/이경철

✓

모든 서비스가 뜨면 개발환경 세팅 완료!

이후엔 docker compose up -d로 백그라운드 실행하면 됩니다.

7 명령어 치트시트

전체 빌드 & 실행

```
docker compose up --build
```

백그라운드 실행

```
docker compose up -d --build
```

전체 종료

```
docker compose down
```

특정 서비스 재시작

```
docker compose restart backend
```

실행 중인 컨테이너 목록

```
docker compose ps
```

로그 보기

```
docker compose logs backend
```

컨테이너 내부 접속

```
docker compose exec backend sh
```

MYSQL 직접 접속

```
docker compose exec db mysql -u dongajul  
-pdongajul1234 dongajul
```

브랜치 전략

```
main ← 최종 배포용 (직접 커밋 ❌)
├── develop ← 팀 통합 브랜치 (PR로만 병합)
│   ├── feat/backend-auth
│   ├── feat/frontend-login
│   └── feat/ai-diagnosis
```

1 develop 최신화

```
git checkout develop && git pull origin develop
```

2 내 기능 브랜치 생성

```
git checkout -b feat/내기능이름
```

3 작업 후 커밋

```
git add . && git commit -m "feat: 기능 설명"
```

4 Push

```
git push origin feat/내기능이름
```

5 GitHub에서 develop으로 PR 생성

github.com/jaehan9602211-eng/DBR_project → Pull requests → New pull request

8 FAQ / 문제 해결

Q 포트 충돌 에러가 납니다 (address already in use)

로컬에서 같은 포트를 쓰는 프로그램이 있는 경우입니다.
`docker-compose.yml`에서 왼쪽 포트 번호를 변경하세요.
예: "3002:3001" → 로컬 3002포트로 접속

Q Cannot find module 에러가 납니다

`node_modules`가 컨테이너에 설치 안 된 경우입니다.
`docker compose down` 후 `docker compose up --build`로 재빌드하세요.

Q DB에 접속이 안 됩니다

컨테이너 내부에서 DB 주소는 `localhost`가 아니라 `db`입니다.
`.env` 파일에서 `MYSQL_HOST=db`로 되어 있는지 확인하세요.

Q 코드 수정했는데 반영이 안 됩니다

`docker compose up --build`로 이미지를 재빌드해야 합니다.
하리로드가 필요하다면 이정완에게 볼륨 마운트 설정을 요청하세요.

Q git pull 후 실행이 안 됩니다

의존성이 변경됐을 수 있습니다.
`docker compose down && docker compose up --build`로 재빌드하세요.

Q Docker Desktop이 실행 안 됩니다 (WSL 오류 등)

Windows의 경우 WSL2가 필요합니다.
PowerShell 관리자 권한으로 `wsl --install` 실행 후 재부팅하세요.