Doa Fácil

GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Colocando o Doa Fácil no ar

Passo a passo simples para criar o banco de dados (Supabase), guardar o código (GitHub) e publicar o site (Vercel) — tudo nos planos gratuitos.

Quem faz o quê

Colega do grupo — cria o projeto no Supabase e convida o David (Parte 1).

David — cria o GitHub e a Vercel e cadastra as chaves (Partes 2 a 4).

Tempo estimado: 30 a 40 minutos no total. Custo: R$ 0.

Atividade extensionista · Plataforma de doações do condomínio

ANTES DE COMEÇAR

Como as peças se encaixam

O Doa Fácil usa três serviços gratuitos. Cada um tem um papel, e as chaves que ligam um ao outro são secretas — por isso este guia cuida tanto de onde cada chave vai parar.

Serviço	Para que serve	Quem cria
Supabase	Banco de dados (anúncios, contatos) e armazenamento das fotos.	Colega do grupo
GitHub	Guarda o código do site e o histórico de mudanças.	David
Vercel	Publica o site na internet (endereço terminado em .vercel.app).	David

Por que dividir assim?

- **Supabase:** o plano gratuito permite no máximo **2 projetos ativos por pessoa** (somando todas as organizações em que ela é dona ou administradora). O David já usa os dois; por isso o colega cria o projeto e convida o David como **Developer** — esse papel não conta no limite dele.
- **Vercel:** o limite gratuito é de 200 projetos, então não falta espaço. Mas o plano gratuito **não permite colaboração em repositório privado**: só o dono da conta consegue publicar. Como quem escreve o código é o David, fica mais simples a Vercel ser dele.

DICA · E se a Vercel precisar ficar com o colega?

Funciona, com duas condições: o repositório no GitHub precisa ser **do colega** e **público** (a Vercel libera colaboração gratuita em repositórios públicos), e o David entra como colaborador no GitHub. Deixar o código público não é problema de segurança neste projeto: nenhuma senha ou chave fica no código, só nas configurações da Vercel. Nesse caso, quem segue as Partes 2 e 3 é o colega.

O que cada pessoa precisa ter

Pessoa	Contas	Observação
Colega	Conta no Supabase (dá para entrar com o GitHub).	Precisa ter **menos de 2 projetos ativos** no Supabase. Projetos pausados não contam.
David	Contas no GitHub e na Vercel (entrar na Vercel com o GitHub).	Usar na Vercel o mesmo GitHub dos commits, senão os deploys são bloqueados.

CUIDADO · A regra mais importante do guia

A **Secret key** do Supabase (também chamada de **service_role**) dá acesso total ao banco: lê todos os contatos dos moradores. Ela **nunca** vai para grupo de WhatsApp, e-mail em cópia, print, documento compartilhado ou arquivo do código. Só existe em dois lugares: na Vercel e no arquivo `.env.local` do computador do David.

PARTE 1 · COLEGA DO GRUPO

Criar o banco de dados no Supabase

Cerca de 15 minutos. No fim desta parte o banco estará pronto e o David terá acesso ao projeto.

1 Criar a conta e o projeto

Acesse **supabase.com**, clique em **Start your project** e entre com o GitHub (ou e-mail).

Clique em **New project** e preencha:

Campo	O que colocar
Organization	A sua organização pessoal (plano **Free**).
Project name	`doafacil`
Database password	Clique em **Generate a password** e guarde num gerenciador de senhas. Não será usada no dia a dia, mas é bom não perder.
Region	**South America (São Paulo)** — deixa o site mais rápido para os moradores.

Clique em **Create new project** e espere 1 a 2 minutos até o painel ficar pronto.

2 Convidar o David para o projeto

No menu da organização, abra **Settings › Team** (ou **Members**) e clique em **Invite**.

Digite o e-mail do David e escolha o papel **Developer**. Esse papel permite trabalhar no projeto sem contar no limite de projetos dele.

O David recebe um e-mail e precisa aceitar o convite.

3 Criar as tabelas (rodar a migração)

O David envia o arquivo `supabase/migrations/20260923000000_init.sql` (ou o link dele no GitHub).

No menu lateral, abra **SQL Editor** e clique em **New query**.

Copie **todo** o conteúdo do arquivo, cole no editor e clique em **Run**.

O resultado esperado é **"Success. No rows returned"**.

> **ATENÇÃO · Se aparecer erro falando de pg_cron**
>
> Abra **Integrations › Cron**, clique em **Enable** e rode o mesmo SQL de novo. Quando dá erro, o Supabase desfaz tudo o que o arquivo fez — então é seguro rodar outra vez. Se o erro for outro, mande um print da mensagem para o David.

4 Conferir se deu certo

- **Table Editor**: aparecem 6 tabelas — donors, items, item_contacts, impact_stats, rate_limits e photo_cleanup_queue.
- **Storage**: existe o bucket **item-photos** marcado como privado (sem o selo "Public").
- **Integrations › Cron › Jobs**: aparecem 2 tarefas — **expirar-anuncios** e **limpar-rate-limits**.

5 Dados de exemplo (opcional, só para testes)

Para o David testar as telas com anúncios de mentira, rode também o arquivo `supabase/seed.sql` no SQL Editor, do mesmo jeito do passo 3.

Antes de divulgar o site no condomínio, esses dados devem ser apagados — o próprio arquivo explica como (são duas linhas no começo dele).

6 Passar as chaves para o David — com segurança

Abra **Project Settings › API Keys**. O David precisa de três informações:

O que	Onde está	É secreto?
Project URL	**Project Settings › Data API** ou botão **Connect** no topo (algo como https://xxxx.supabase.co)	Não
Secret key	Aba **API Keys**, começa com `sb_secret_` . Se o projeto só mostrar as chaves antigas (**Legacy**), use a **service_role**.	**SIM**
Publishable key	Mesma aba, começa com `sb_publishable_` (ou a **anon**, nas antigas). Usada só para um teste de segurança.	Não

Se o David conseguir ver essa página com o acesso de Developer, ele mesmo copia. Se não, mande a Secret key **em conversa privada** e apague a mensagem depois que ele confirmar que copiou.

PARTE 2 · DAVID

Guardar o código no GitHub

Cerca de 5 minutos. O Claude Code pode fazer o envio do código; aqui fica o que acontece em cada etapa.

1 Criar o repositório

No GitHub, clique em **New repository**, nome `doafacil` .

Visibilidade: **Private** se a Vercel for do David (caminho recomendado); **Public** se a Vercel for do colega.

Não marque “Add a README” nem “.gitignore” — o projeto já tem os dele.

2 Conferir o e-mail dos commits

A Vercel só publica commits cujo autor é o dono da conta. No terminal, na pasta do projeto:

```
git config user.email
```

O e-mail mostrado precisa estar cadastrado e verificado no GitHub do David. Se não estiver, ajuste com `git config user.email "seu-email@exemplo.com"` .

3 Enviar o código

Fazer o primeiro commit e o `git push` para o repositório criado. Os arquivos `.env.local` (com as chaves) ficam de fora automaticamente — o projeto já está configurado para ignorá-los.

DICA · Antes do primeiro push

Rode `git status` e confira que nenhum arquivo `.env` aparece na lista (o `.env.example` pode aparecer: ele só tem exemplos, sem chaves reais).

PARTE 3 · DAVID

Publicar o site na Vercel

Cerca de 10 minutos. Pode ser feita a qualquer momento — até o fim do desenvolvimento, o site mostra apenas as telas já prontas.

1 Importar o projeto

Entre em **vercel.com** com o GitHub, clique em **Add New… › Project** e escolha o repositório `doafacil` (**Import**).

A Vercel reconhece o Next.js sozinha. Não mude nenhuma configuração de build.

2 Cadastrar as variáveis de ambiente

Ainda na tela de importação, abra **Environment Variables** e cadastre uma por uma (depois ficam em **Settings › Environment Variables**):

Nome (exatamente assim)	Valor	Secreta?
`SUPABASE_URL`	A Project URL do Supabase.	Não
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	A Secret key (sb_secret_…) ou a service_role.	**SIM**
`CONDO_CODE`	O código que vai no cartaz do elevador. Invente um **novo**, ex.: `FLOR-9M4T`. Não use o exemplo do projeto.	**Sim**
`CONDO_CODE_VERSION`	`v1` — trocar para v2, v3… obriga todos a digitar o código de novo.	Não
`CONDO_NAME`	Nome que aparece no site, ex.: Condomínio Verde Vida.	Não
`ADMIN_PASSWORD`	Senha do painel do síndico. Longa (16+ caracteres), gerada por um gerenciador de senhas.	**SIM**

Marque as secretas como **Sensitive** — assim nem quem abre o painel consegue ler o valor depois. Nenhuma variável deve começar com `NEXT_PUBLIC_`: esse prefixo publicaria o valor no navegador.

3 Escolher a região das funções

Depois do primeiro deploy, abra **Settings › Functions** e escolha a região **São Paulo, Brazil (gru1)**. Como o banco também está em São Paulo, as páginas carregam mais rápido.

4 Publicar

Clique em **Deploy**. Em 1 a 2 minutos o site fica disponível num endereço como `doafacil.vercel.app`. A cada novo `git push` a Vercel publica a versão nova sozinha.

PARTE 4 · DAVID

Configurar o computador e verificar tudo

Cerca de 5 minutos. Serve para rodar o site localmente e provar que o banco está protegido.

1 **Criar o arquivo .env.local**

Na pasta do projeto, copie `.env.example` para `.env.local` e preencha com os mesmos valores cadastrados na Vercel. Em `SUPABASE_ANON_KEY` coloque a Publishable key (ela só é usada no teste abaixo).

2 **Rodar a verificação**

No terminal:

```
npm run db:verificar
```

O resultado esperado termina com **"Tudo certo."** A primeira metade confere que as tabelas, funções e o bucket existem. A segunda prova que a chave pública **não consegue** ler contatos, gravar dados nem ver fotos — é a principal regra de segurança do projeto.

Situações do dia a dia

Situação	O que fazer
A Secret key vazou (foi para um grupo, print, commit…)	No Supabase, em **API Keys**, crie uma nova Secret key e apague a antiga. Atualize o valor na Vercel e no .env.local e faça um novo deploy (Deployments › Redeploy).
Trocar o código do condomínio (ex.: cartaz fotografado por quem não mora lá)	Na Vercel, mude CONDO_CODE e aumente CONDO_CODE_VERSION (v1 → v2). Faça Redeploy e imprima o cartaz novo. Todos os moradores precisarão ler o QR Code de novo.
O site parou e o Supabase mostra "Paused"	Projetos gratuitos pausam após 1 semana sem uso. Quem é dono do projeto (o colega) entra no painel e clica em **Restore project**. O site terá uma tarefa diária que ajuda a evitar a pausa.
A Vercel mostra "Deployment blocked"	O autor do commit não é o dono da conta Vercel. Confira o e-mail do Git (Parte 2, passo 2) e se o GitHub está conectado em **Account Settings › Login Connections** na Vercel.
O colega vai sair do grupo	Antes, ele transfere o projeto: **Project Settings › General › Transfer project** para uma organização de outra pessoa com espaço livre no plano gratuito.

Limites dos planos gratuitos

Serviço	Limite	Para o Doa Fácil
Supabase	500 MB de banco · 1 GB de arquivos · 5 GB de tráfego por mês	Folgado: os anúncios somem em 30 dias e as fotos são reduzidas antes do envio.
Vercel (Hobby)	Uso pessoal e não comercial · 100 GB de tráfego por mês	Projeto extensionista sem fins lucrativos se encaixa no uso permitido.

RESUMO

Checklist final

Marque cada item conforme for concluindo.

Colega do grupo

- [ ] Projeto **doafacil** criado no Supabase, região São Paulo.
- [ ] David convidado como **Developer** (e convite aceito).
- [ ] Migração rodada: 6 tabelas, bucket **item-photos** privado e 2 tarefas no Cron.
- [ ] Project URL e Secret key entregues ao David em conversa privada (e mensagem apagada).

David

- [ ] Repositório **doafacil** criado e código enviado, sem nenhum arquivo .env real.
- [ ] Projeto importado na Vercel com as 6 variáveis cadastradas (secretas como **Sensitive**).
- [ ] Código do condomínio novo (não o de exemplo) e senha de administrador longa.
- [ ] Região das funções: São Paulo (gru1).
- [ ] .env.local preenchido e **npm run db:verificar** terminando com “Tudo certo.”
- [ ] Antes de divulgar no condomínio: dados de exemplo apagados.

DICA · Dúvidas sobre alguma tela?

Os painéis do Supabase e da Vercel mudam de vez em quando. Se algum botão tiver outro nome, procure pela palavra-chave (por exemplo “API Keys”, “Environment Variables”) na busca do próprio painel.