

# B2105554 Nguyen Thanh Nhan Frontend

Phát triển ứng dụng web (Trường Đại học Cần Thơ)



Scan to open on Studeersnel

#### **BACKEND 2**




Họ tên và MSSV: Nguyễn Thành Nhân B2105554

Nhóm học phần: CT44901

# **Úng dụng Contactbook - Frontend**

#### Bước 0: Chuẩn bị môi trường làm việc



#### Bước 1: Tạo ứng dụng Vue

```
D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW>npm init vue@3

> npx
> create-vue

| Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
| Project name (target directory):
| contactbook-frontend
| Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
| none

Scaffolding project in D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW\contactbook-frontend...

| Done. Now run:
| cd contactbook-frontend | npm install | npm run dev


| Optional: Initialize Git in your project directory with:
| git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```

- Kiểm tra kết quả:



Hello, Vue.js!

## Bước 2: Quản lý mã nguồn dự án với git và GitHub



#### Bước 3: Tạo lớp dịch vụ lấy dữ liệu từ server:

- Cài đặt gói axios: npm i axios:

```
D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW\contactbook-frontend>npm i axios

added 23 packages, and audited 167 packages in 2s

48 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

- Tạo tập tin src/services/api.service.js với nội dung sau:

```
api.service.js U X  ontact.service.js U
                                             vite.confi
src > service.js > (2) api.service.js > (2) default
       import axios from "axios";
       const commonConfig = {
       headers: {
       "Content-Type": "application/json",
       Accept: "application/json",
       },
       };
       export default (baseURL) => {
       return axios.create({
        baseURL,
  10
        ...commonConfig,
  11
       });
  12
        };
  13
```

- Tạo tập tin src/services/contact.service.js với nội dung sau:

```
api.service.js U X
Ontact.service.js U X
                                                                     <u>ცე Ш ...</u>
                                               vite.config.js M
src > service.js > 🍄 contact.service.js > 🙉 default
        import createApiClient from "./api.service";
        Codeium: Refactor | Explain
        class ContactService {
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
        constructor(baseUrl = "/api/contacts") {
        this.api = createApiClient(baseUrl);
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
        async getAll() {
        return (await this.api.get("/")).data;
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
        async create(data) {
        return (await this.api.post("/", data)).data;
  10
  11
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
        async deleteAll() {
  12
        return (await this.api.delete("/")).data;
  13
  14
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
  15
        async get(id) {
        return (await this.api.get(^/${id}^)).data;
  17
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
        async update(id, data) {
  18
        return (await this.api.put(`/${id}`, data)).data;
        Codeium: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
  21
        async delete(id) {
        return (await this.api.delete(`/${id}`)).data;
  22
  23
  25
        export default new ContactService();
```

Hiệu chỉnh vite.config.js, cấu hình proxy:

```
server: {
19
          port: 3001,
20
          proxy:
21
            "/api": {
              target: 'http://localhost:3000',
22
              changeOrigin: true,
23
24
25
26
```

### Bước 4: Cài đặt trang hiển thị danh sách các liên hệ:

Cài đặt thư viên Bootstrap 4 và Font Awesome vào dư án:

```
D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW\contactbook-frontend>npm i bootstrap@4 jquery popper.js @fortawesome/fonta
npm warn deprecated popper.js@1.16.1: You can find the new Popper v2 at @popperjs/core, this package is
dedicated to the legacy v1
added 4 packages, and audited 171 packages in 4s
50 packages are looking for funding
 run `npm fund` for details
1 moderate severity vulnerability
To address all issues (including breaking changes), run:
 npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
```

Hiệu chỉnh tập tin src/main.js để import Bootstrap và Font Awesome:

```
import { createApp } from 'vue'
    import App from './App.vue'
    import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
    import "@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.css";
6
```

Downloaded by Nhan Thanh (nhanthanhphan456@gmail.com)

 Cài đặt vue-route và tạo tập tin src/router/index.js với nội dung như sau:

```
D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW\contactbook-frontend>npm i vue-router@4

added 2 packages, and audited 173 packages in 2s

51 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

1 moderate severity vulnerability

To address all issues (including breaking changes), run:
   npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

```
src > router > Js index.js > [❷] default
      import { createWebHistory, createRouter } from "vue-router";
      import ContactBook from "@/views/ContactBook.vue";
      const routes =
       path: "/",
      name: "contactbook",
       component: ContactBook,
      },
      1;
      const router = createRouter({
       history: createWebHistory(import.meta.env.BASE URL),
 11
       routes,
 12
 13
      });
      export default router;
 14
```

- Mở src/main.js để thêm router vào ứng dụng:

```
7 import router from "./router";
8
9 createApp(App).mount('#app')
10
```

1. Thành phần InputSearch ( src/components/InputSearch.vue ):

```
src > components > ▼ InputSearch.vue > {} template > ♀ div.input-group > ♀ input.form-control
       <script>
       export default {
           props: {
               modelValue: { type: String, default: "" },
       emits: ["submit", "update:modelValue"],
       methods: {
           Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
           updateModelValue(e) {
               this.$emit("update:modelValue", e.target.value);
       Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
       submit() {
           this.$emit("submit");
       };
       </script>
           <div class="input-group">
                <input
 20
                 type="text"
                 class="form-control"
                 placeholder="Nhập thông tin cần tìm"
                :value="modelValue"
                @input="updateModelValue"
                @keyup.enter="submit"
           <div class="input-group-append">
               <button
               class="btn btn-outline-secondary"
               type="button"
               @click="submit"
               <i class="fas fa-search"></i> Tìm kiếm
               </button>
```

2. Thành phần ContactList ( src/components/ContactList.vue ):

```
src > components > ▼ ContactList.vue > ...
      <script>
      export default {
        props: {
          contacts: { type: Array, default: () => [] },
          activeIndex: { type: Number, default: -1 }
        },
        emits: ["update:activeIndex"],
        methods: {
          Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
          updateActiveIndex(index) {
            this.$emit("update:activeIndex", index);
 11
 12
 13
       };
      </script>
 14
 15
      <template>
        17
          ≺li
            class="list-group-item"
            v-for="(contact, index) in contacts"
            :key="contact. id"
            :class="{ active: index === activeIndex }"
 22
            @click="updateActiveIndex(index)"
 23
 24
            {{ contact.name }}
 25
          </template>
 29
```

3. Thành phần ContactCard ( src/components/ContactCard.vue ):

```
contactbook-frontend > src > components > ♥ ContactCard.vue > {} script
      kscript>
      export default {
        props: {
         contact: { type: Object, required: true },
      };
          <div class="p-1">
           <strong>Tên:</strong> {{ contact.name }}
          </div>
          <div class="p-1">
           <strong>E-mail:</strong> {{ contact.email }}
          <div class="p-1">
           <strong>Địa chỉ:</strong> {{ contact.address }}
           </div>
           <div class="p-1">
            <strong>Diện thoại:</strong> {{ contact.phone }}
           </div>
          <div class="p-1">
            <strong>Liên hệ yêu thích:&nbsp;</strong>
            <i v-if="contact.favorite" class="fas fa-check"></i>
            <i v-else class="fas fa-times"></i></i>
```

 Tạo tập tin src/views/ContactBook.vue định nghĩa trang hiển thị danh sách các liên hệ:

```
contactbook-frontend > src > views > ▼ ContactBook.vue > {} script
  1 <template>
      <div class="page row">
          <div class="col-md-10">
          <InputSearch v-model="searchText" />
          </div>
          <div class="mt-3 col-md-6">
              Danh bạ
              <i class="fas fa-address-book"></i></i>
            <ContactList</pre>
             v-if="filteredContactsCount > 0"
              :contacts="filteredContacts"
              v-model:activeIndex="activeIndex"
            Không có liên hệ nào.
            <div class="mt-3 row justify-content-around align-items-center">
              <button class="btn btn-sm btn-primary" @click="refreshList()">
                <i class="fas fa-redo"></i> Làm mới
              </button>
              <button class="btn btn-sm btn-success" @click="goToAddContact">
               <i class="fas fa-plus"></i> Thêm mới
              </button>
              <button class="btn btn-sm btn-danger" @click="removeAllContacts">
               <i class="fas fa-trash"></i> Xóa tất cả
              </button>
          </div>
          <div class="mt-3 col-md-6">
           <div v-if="activeContact">
                Chi tiết Liên hệ
                <i class="fas fa-address-card"></i></i>
              <ContactCard :contact="activeContact" />
```

```
41
     <script>
     import ContactCard from "@/components/ContactCard.vue";
     import InputSearch from "@/components/InputSearch.vue";
43
     import ContactList from "@/components/ContactList.vue";
     import ContactService from "@/services/contact.service";
     export default {
       components: {
         ContactCard,
         InputSearch,
         ContactList,
       Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
       data() {
       return {
         contacts: [],
         activeIndex: -1,
         searchText: "",
     watch: {
       // Bỏ chọn phần tử đang được chọn trong danh sách.
       Codeium: Refactor | Explain | X
       searchText() {
       this.activeIndex = -1;
     computed: {
       // Chuyển các đối tượng contact thành chuỗi để tiện cho tìm kiếm.
       contactStrings() {
         return this.contacts.map((contact) => {
           const { name, email, address, phone } = contact;
           return [name, email, address, phone].join("");
         });
```

```
filteredContacts() {
    if (!this.searchText) return this.contacts;
    return this.contacts.filter(( contact, index) =>
      this.contactStrings[index].includes(this.searchText)
    );
  },
  Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
  activeContact() {
    if (this.activeIndex < 0) return null;</pre>
    return this.filteredContacts[this.activeIndex];
  },
  Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
  filteredContactsCount() {
    return this.filteredContacts.length;
},
methods: {
  Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
  async retrieveContacts() {
    try {
      this.contacts = await ContactService.getAll();
    } catch (error) {
      console.log(error);
  },
  Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
  refreshList() {
    this.retrieveContacts();
    this.activeIndex = -1;
  },
```


```
async removeAllContacts() {
102 🗸
           if (confirm("Bạn muốn xóa tất cả Liên hệ?")) {
             try {
               await ContactService.deleteAll();
               this.refreshList();
             } catch (error) {
               console.log(error);
110
111
        Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
        goToAddContact() {
112 🗸
           this.$router.push({ name: "contact.add" });
113
114
        },
115
      Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
116 v mounted() {
      this.refreshList();
117
118
      },
119
120
      };
      </script>
121
122
123 ∨ <style scoped>
124 ∨ .page {
        text-align: left;
125
        max-width: 750px;
126
127
128
      </style>
```

 Tập tin src/App.vue chứa định nghĩa cho component gốc của ứng dụng:


```
kscript>
1
     import AppHeader from "@/components/AppHeader.vue";
     export default {
       components: {
       AppHeader,
     },
     };
     </script>
10
     <template>
11
12
       <div id="app">
         <AppHeader />
13
         <div class="container mt-3">
14
15
        <router-view />
16
17
       </div>
     </template>
18
19
20
     <style>
21
     .page {
22
      max-width: 400px;
23
      margin: auto;
24
25
     </style>
```

- Thành phần AppHeader (src/components/AppHeader.vue) định nghĩa thanh điều hướng toàn cục của ứng dụng:

- Kiểm tra trang liệt kê danh sách các contact:



Kiểm tra chức năng tìm kiếm:




## Bước 5: Tạo trang lỗi 404 không tìm thấy trang:

- Thêm định nghĩa route khớp với tất cả các URL (src/router/index.js):

```
path: "/:pathMatch(.*)*",
name: "not-found",
component: () => import("@/views/NotFound.vue"),
},
```

- Tạo trang NotFound trong tập tin src/views/NotFound.vue:

- Kiểm tra trang lỗi 404 khi truy cập vào các URL không hợp lệ:



Oops, không thể tìm thấy trang. Trở về trang chủ

#### Bước 6: Tạo form để thêm hoặc cập nhật liên hệ:

Cài đặt gói vee-validate và yup: npm i vee-validate yup:

```
D:\HK2-2024-2025\CT449-LTUDW\contactbook-frontend>npm i vee-validate yup

added 8 packages, and audited 181 packages in 2s

53 packages are looking for funding
   run `npm fund` for details

1 moderate severity vulnerability

To address all issues (including breaking changes), run:
   npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

 Tạo tập tin ContactForm.vue trong thư mục src/components/ với nội dung sau:

```
contactbook-frontend > src > components > ▼ ContactForm.vue > {} script > 🕟 default
        <Form @submit="submitContact" :validation-schema="contactFormSchema">
          <div class="form-group">
            <label for="name">Tên</label>
            <Field name="name" type="text" class="form-control" v-model="contactLocal.name" />
            <ErrorMessage name="name" class="error-feedback" />
          <div class="form-group">
           <label for="email">E-mail</label>
            <Field name="email" type="email" class="form-control" v-model="contactLocal.email" />
<ErrorMessage name="email" class="error-feedback" />
          <div class="form-group">
            <Field name="address" type="text" class="form-control" v-model="contactLocal.address" />
<ErrorMessage name="address" class="error-feedback" />
           <div class="form-group">
            <label for="phone">Diện thoại</label>
            <Field name="phone" type="tel" class="form-control" v-model="contactLocal.phone" />
            <ErrorMessage name="phone" class="error-feedback" />
           <div class="form-group form-check">
            <input name="favorite" type="checkbox" class="form-check-input" v-model="contactLocal.favorite" />
              <strong>Liên hệ yêu thích</strong>
```

```
.mın(2, "Ten phải it nhất 2 ky tự.")
      .max(50, "Tên có nhiều nhất 50 ký tự."),
    email: yup
      .string()
      .email("E-mail không đúng.")
.max(50, "E-mail tối đã 50 ký tự."),
    address: yup.string().max(100, "Địa chỉ tối đa 100 ký tự."),
    phone: yup
      .string()
       .matches(/((09|03|07|08|05)+([0-9]{8}))b)/g, "Số điện thoại không hợp lệ."),
   // Chúng ta sẽ không muốn hiệu chỉnh props, nên tạo biến cục bộ
// contactLocal để liên kết với các input trên form
    contactLocal: this.contact,
    contactFormSchema,
methods: {
  submitContact() {
    this.$emit("submit:contact", this.contactLocal);
  deleteContact() {
    this.$emit("delete:contact", this.contactLocal.id);
```

#### Bước 7: Tạo trang cập nhật liên hệ:

- Tạo tập tin src/views/ContactEdit.vue như sau:

```
<template>
       <div v-if="contact" class="page">
         <h4>Hiệu chỉnh Liên hệ</h4>
         <ContactForm
           :contact="contact"
           @submit:contact="updateContact"
           @delete:contact="deleteContact"
         {p>{{ message }}
       </div>
     </template>
11
12
     <script>
     import ContactForm from "@/components/ContactForm.vue";
     import ContactService from "@/services/contact.service";
     export default {
       components: {
         ContactForm,
       },
       props: {
        id: { type: String, required: true },
       Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
24
       data()
```

```
// Chuyển sang trang NotFound đồng thời giữ cho URL không đổi
              this.$router.push({
                name: "notfound",
                params: {
                  pathMatch: this.$route.path.split("/").slice(1),
                query: this.\$route.query,
                hash: this.$route.hash,
              });
45
          Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
          async updateContact(data) {
           try {
              await ContactService.update(this.contact._id, data);
              alert("Liên hệ được cập nhật thành công.");
              this.$router.push({ name: "contactbook" });
            } catch (error) {
              console.log(error);
          },
          Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
          async deleteContact() {
            if (confirm("Ban muốn xóa Liên hệ này?")) {
                await ContactService.delete(this.contact._id);
                this.$router.push({ name: "contactbook" });
              } catch (error) {
                console.log(error);
```

```
Codeium: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X

created() {

this.getContact(this.id);

this.message = "";

},

// Script>
```


Thêm định nghĩa route đến ContactEdit vào tập tin src/router/index.js:

```
path: "/contacts/:id",
name: "contact.edit",
component: () => import("@/views/ContactEdit.vue"),
props: true,
```


Thêm đường liên kết đến trang hiệu chỉnh từ trang ContactBook (src/views/ContactBook.vue), ngay dưới thẻ ContactCard:

```
<ContactCard :contact="activeContact" />
35
              <router-link</pre>
              :to="{
                name: 'contact.edit',
                params: { id: activeContact. id }
                }">
                <span class="mt-2 badge badge-warning">
                 <i class="fas fa-edit"></i> Hiệu chỉnh
42
43
                </span>
              </router-link>
```


- Kiếm tra trang hiệu chỉnh liên hệ:
  - Trước khi chỉnh sửa địa chỉ và số điện thoại của liên hệ "Long Tran":



+ Trang chỉnh sửa liên hệ:



+ Sau khi chỉnh sửa Địa chỉ và Số điện thoại của liên hệ "Long Tran":



#### Bước 8: Tạo trang thêm mới một liên hệ:

Tạo tập tin src/views/ContactAdd.vue như sau:

```
data() {
   contact: {
     name: "
     name: "",
email: "",
     address: "",
     phone: "",
     favorite: false,
   message: "",
methods: {
  async createContact(data) {
     await ContactService.create(data);
     alert("Liên hệ được tạo thành công.");
      this.$router.push({ name: "contactbook" });
    } catch (error) {
       console.log(error);
       this.message = "Có lỗi xảy ra khi tạo liện hệ.";
```


- Thêm định nghĩa route đến ContactAdd vào tập tin src/router/index.js:

```
path: "/contacts/add",
name: "contact.add",
component: () => import("@/views/ContactAdd.vue"), // Trang thêm mới liên hệ
},
```


- Kiếm tra chức năng thêm liên hệ mới:
  - + Trang thêm mới liên hệ:

Ứng dụng Quản lý danh bạ Danh bạ 🖪	
	Thêm mới Liên hệ
	E-mail
	Địa chỉ Điện thoại
	□ Liên hệ yêu thích
	Lưu Thoát

+ Sau khi thêm mới liên hệ:



- Cấu trúc thư mục hiện tại:



- Link repo:

https://github.com/nhandeptraiii/CT449-PTUDW-FRONTEND.git

--- Hết ---