

Cristian Guel Solo Mercado
Mica, Alma Xochitl Gonzalez Morales

THREA - 21 Mayo

Encontrar la suma de 6 números guardados en el arreglo Manipulando el arreglo con un apuntador.

Pseudocódigo.

Entero i , números [6], Suma = 0; // Definimos el i (iteración) del arreglo que va a contener los números, el puntero, igualar el puntero, bueno deber que apunte hacia el arreglo

Entero apuntador Ptr = números

Mostrar "ingresa 6 números"

~~Leer ptr~~

Para $i = 0$ hasta menos de 6 con $ptr++$

Leer $ptr + 1$

// Leer Sin el asterisco por que estar apuntando a una dirección de memoria.

Para $i = 0$ hasta 6 con $ptr++$

Suma += *(Ptr + i)

// Calcular con el asterisco por que ahí estamos accediendo al valor almacenado en la dirección de memoria

Mostrar Suma

Suma += acumula esos valores, la i recorre cada posición en la memoria del arreglo

Ahora reservando memoria. (Caso memoria dinámica.)

PSEUDOCODIGO

Inicio

entero puntero Ptr, Suma = 0

$Ptr = (\text{int}^*) \text{malloc}(6 * \text{sizeof}(\text{int}))$ // estamos reservando memoria para el puntero, físicamente se puede leer lógicamente

Si $ptr == \text{NULL}$

Mostrar "error"

Salir

Si no

Como
estor reservando memoria para el tamaño de 6 enteros y se hace casting a entero

Para $i = 0$ hasta 6

Leer $ptr + i$

Para $i = 0$ hasta 6

Suma += *(Ptr + i)

Mostrar "Suma"

} es básicamente lo mismo que el primer puntero

Liberar ptr // Se tiene que liberar la memoria