

THUThesis：清华大学学位论文模板

清华大学 TUNA 协会

tuna@tsinghua.edu.cn

v7.0.0 (2020/09/09)

摘要

此宏包旨在建立一个简单易用的清华大学学位论文模板，包括本科综合论文训练、硕士论文、博士论文以及博士后出站报告。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 [L^AT_EX Project Public License \(1.3.c\)](#)，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据清华大学教务处颁发的《[综合论文训练写作指南](#)》，清华大学研究生院颁发的《[研究生学位论文写作指南](#)》，清华大学《[编写“清华大学博士后研究报告”参考意见](#)》编写而成，旨在供清华大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 清华大学教务处和研究生院只提供毕业论文写作指南，不提供官方模板，也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 [L^AT_EX Project Public License](#) 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍	4	4.7 正文部分	21
2 贡献者	4	4.7.1 数学符号	21
3 安装	4	4.7.2 定理环境	21
3.1 模板的组成	4	4.7.3 列表环境	22
3.2 生成模板	5	4.7.4 引用方式	22
3.3 编译论文	5	4.8 其他部分	22
3.3.1 GNU make	6	4.8.1 参考文献	22
3.3.2 latexmk	6	4.8.2 致谢	24
3.3.3 X _g LaTeX	6	4.8.3 声明	24
3.4 升级	7	4.8.4 附录	24
4 使用说明	7	4.8.5 简历	25
4.1 示例文件	7	4.8.6 综合论文训练记录表	27
4.2 论文选项	13	4.9 书脊	27
4.2.1 学位	13	5 致谢	27
4.2.2 学位类型	13	6 Changelog	27
4.3 字体配置	14	7 实现细节	47
4.4 论文设置	14	7.1 基本信息	47
4.4.1 输出格式	15	7.2 定义选项	47
4.4.2 书写语言	15	7.3 装载宏包	53
4.5 封面信息	15	7.4 页面设置	54
4.5.1 论文标题	15	7.5 主文档格式	56
4.5.2 申请学位名称	15	7.5.1 Three matters	56
4.5.3 院系名称	16	7.5.2 字体	57
4.5.4 学科名称	16	7.5.3 语言设置	66
4.5.5 作者姓名	16	7.5.4 页眉页脚	70
4.5.6 导师	17	7.5.5 段落	70
4.5.7 成文日期	17	7.5.6 脚注	71
4.5.8 密级	17	7.5.7 数学相关	72
4.5.9 博士后专用参数	18	7.5.8 浮动对象：插图和表格	74
4.6 前言部分	18	7.5.9 章节标题	75
4.6.1 指导小组、公开评阅人和 答辩委员会名单	18	7.5.10 目录	79
4.6.2 授权说明	18	7.5.11 封面和封底	81
4.6.3 摘要	18	7.5.12 答辩委员会名单	97
4.6.4 目录和索引表	19	7.5.13 授权说明	98
4.6.5 符号对照表	20	7.5.14 摘要	100
		7.5.15 主要符号表	102
		7.5.16 致谢以及声明	102
		7.5.17 插图和附表清单	105

7.6 参考文献	106	7.10.3 longtable 宏包 . . .	119
7.6.1 BibTeX + natbib 宏包	106	7.10.4 siunitx 宏包	119
7.6.2 biblatex 宏包	112	7.10.5 amsthm 宏包	120
7.6.3 apacite 宏包	113	7.10.6 ntheorem 宏包	120
7.7 附录	113	7.10.7 algorithm 宏包 . . .	121
7.8 个人简历	116	7.10.8 algorithm2e 宏包 .	121
7.9 综合论文训练记录表	117	7.10.9 minted 宏包	122
7.10 其他宏包的设置	117	7.11 书脊	122
7.10.1 hyperref 宏包	117	7.12 其它	124
7.10.2 nomencl 宏包	119	8 索引	125

1 模板介绍

THUTHESIS (Tsinghua University L^AT_EX Thesis Template) 是为了帮助清华大学毕业生撰写毕业论文而编写的 L^AT_EX 论文模板。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处，或者想提出改进建议，可以在 [GitHub Issues](#) 参与讨论或提问。有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即使用了 THUTHESIS 也难以保证输出的论文符合学校规范。

用户如果遇到 bug，或者发现与学校《写作指南》的要求不一致，可以尝试以下办法：

1. 将模板升级到最新，见第 3.4 节；
2. 阅读 [FAQ](#)；
3. 在 [GitHub Issues](#) 中按照说明 [报告 bug](#)。

2 贡献者

THUTHESIS 的开发过程中，主要的维护者包括：

- 薛瑞尼 (@xueruini)：最早的开发者，2005 年创建 THUTHESIS 并长期进行维护工作。
- 赵涛 (@alick)：2011-2015 年活跃，较早期阶段的开发者。
- 李泽平 (@zepinglee)：2016 年至今活跃，为目前主要维护者。
- 陈晟祺 (@Harry-Chen)：2020 年至今活跃，主要负责非开发性事宜。

同时，也要感谢所有在 [GitHub](#) 上提出问题与贡献代码的同学、老师们。THUTHESIS 的持续发展，离不开你们的帮助与支持。

3 安装

THUTHESIS 已经包含在主要的 T_EX 发行版中，但是通常版本较旧，而且不方便更新。建议从下列途径下载最新版：

GitHub <https://github.com/tuna/thuthesis>，从 Release 中下载 zip 文件。

TUNA 镜像站 <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/tuna/thuthesis/>，也可在首页选择“获取下载链接——应用软件——THUTHESIS 论文模板”。

模板支持在 TeX Live、MacTeX 和 MiKTeX 平台下进行编译，但要求 2017 年或更新的发行版。当然，尽可能使用最新的版本可以避免 bug。

3.1 模板的组成

下表列出了 THUTHESIS 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
thuthesis.ins	DocStrip 驱动文件（开发用）
thuthesis.dtx	DocStrip 源文件（开发用）

文件（夹）	功能描述
thuthesis.cls	模板类文件
thuthesis-numeric.bst	参考文献样式文件
thuthesis-author-year.bst	参考文献样式文件
thuthesis-bachelor.bst	参考文献样式文件
tsinghua-name-bachelor.pdf	校名 logo，本科生封面使用
thuthesis-example.tex	示例文档主文件
spine.tex	书脊示例文档
ref/	示例文档参考文献目录
data/	示例文档章节具体内容
figures/	示例文档图片路径
thusetup.tex	示例文档基本配置
Makefile	Makefile
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
thuthesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- `thuthesis.cls` 可由 `thuthesis.ins` 和 `thuthesis.dtx` 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `thuthesis.cls` 文件一起发布。
- 使用前阅读文档：`thuthesis.pdf`。

3.2 生成模板

模板的源文件（`thuthesis.dtx`）中包含了大量的注释，需要将注释去掉生成轻量级的 `.cls` 文件供 `\documentclass` 调用。

```
$ xetex thuthesis.ins
```

注意：如果没有生成的模板 `thuthesis.cls` 文件（跟 `thuthesis-example.tex` 同一目录下）， \LaTeX 在编译时可能找到发行版中较旧版本的 `.cls`，从而造成冲突。

3.3 编译论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

在撰写论文时，我们**不推荐**使用原有的 `thuthesis-example.tex` 这一名称。建议将其复制一份，改为其他的名字（如 `thesis.tex` 或者 `main.tex`）。需要注意，如果使用了来自 `data` 目录中的 `tex` 文件，则重命名主文件后，其顶端的 `!TeX root` 选项也需要相应修改。

3.3.1 GNU make

如果用户可以使用 GNU make 工具,这是最方便的办法。所以 THUTHESIS 提供了 Makefile:

```
$ make thesis      # 生成论文示例 thuthesis-example.pdf
$ make spine       # 生成书脊 spine.pdf
$ make doc         # 生成说明文档 thuthesis.pdf
$ make clean       # 清理编译生成的辅助文件
```

需要注意,如果更改了主文件的名称,则需要修改 Makefile 顶端的 THESIS 变量定义。

3.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 L^AT_EX 编写的文档,并且支持使用不同的工具链来进行生成,它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。

```
$ latexmk thuthesis-example.tex # 生成示例论文 thuthesis-example.pdf
$ latexmk spine.tex             # 生成书脊 spine.pdf
$ latexmk thuthesis.dtx         # 生成说明文档 thuthesis.pdf
$ latexmk -c                    # 清理编译生成的辅助文件
```

latexmk 的编译过程是通过 latexmkrc 文件来配置的,如果要进一步了解,可以参考 latexmk 文档。

3.3.3 X_YL^AT_EX

如果用户无法使用以上两种较为方便的编译方法,就只能按照以下复杂的办法手动编译。

首先,更新模板:

```
$ xetex thuthesis.ins           # 生成 thuthesis.cls
```

然后,生成论文以及书脊:

```
$ xelatex thuthesis-example.tex
$ bibtex thuthesis-example.aux   # 生成 bbl 文件
$ bibtex thuthesis-example-survey.aux # 本科生的调研报告的参考文献
$ bibtex thuthesis-example-translation.aux # 本科生的外文资料翻译的参考文献
$ bibtex thuthesis-example-index.aux   # 本科生的书面翻译对应的原文索引
$ xelatex thuthesis-example.tex # 解决引用
$ xelatex thuthesis-example.tex # 生成论文 PDF

$ xelatex spine.tex             # 生成书脊 PDF
```

在调用 X_YL^AT_EX 时,如果设置了 include-spine 选项,则需要在文件名前加上 -shell-escape 的命令行选项。

下面的命令用来生成用户手册:

```
$ xelatex -shell-escape thuthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o thuthesis.ind thuthesis.idx
$ xelatex -shell-escape thuthesis.dtx
$ xelatex -shell-escape thuthesis.dtx # 生成说明文档 thuthesis.pdf
```

3.4 升级

如果需要升级 THUTHESIS, 应当从 GitHub 下载最新的版本, 将 `thuthesis.dtx`, `thuthesis.ins`, `tsinghua-name-bachelor.pdf` 和 `thuthesis-*.bst` 拷贝至工作目录覆盖相应的文件, 然后按照第 3.2 节的内容生成新的模板和使用说明。

有时模板可能进行了重要的修改, 不兼容已写好的正文内容, 用户应按照示例文档重新调整。

4 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 L^AT_EX 文档, 并对 B^BT_EX 有一定了解。如果从未接触过 T_EX 和 L^AT_EX, 建议先学习相关的基础知识。

4.1 示例文件

模板核心文件有: `thuthesis.cls`, `thuthesis-numeric.bst`, `thuthesis-author-year.bst` 和 `tsinghua-name-bachelor.pdf`, 但如果没有示例文档会较难下手, 所以推荐从模板自带的示例文档入手。其中包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法, 只需用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式, 来自于示例文档, 具体内容可以参考模板附带的 `thuthesis-example.tex` 和 `data/`。

```
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX program = xelatex
% !TeX spellcheck = en_US

\documentclass[degree=master]{thuthesis}
% 学位 degree:
%   doctor | master | bachelor | postdoc
% 学位类型 degree-type:
%   academic (默认) | professional

% 论文基本配置, 加载宏包等全局配置
\input{thusetup}

\begin{document}

% 封面
\maketitle

% 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单
\input{data/committee}

% 使用授权的说明
```

```

\copyrightpage
% 将签字扫描后授权文件 scan-copyright.pdf 替换原始页面
% \copyrightpage[file=scan-copyright.pdf]

\frontmatter
\input{data/abstract}

% 目录
\tableofcontents

% 插图和附表清单
\listoffigures           % 插图清单
% \listoftables          % 附表清单
% \listoffiguresandtables % 插图和附表清单

% 符号对照表
\input{data/denotation}

% 正文部分
\mainmatter
\input{data/chap01}
\input{data/chap02}

% 其他部分
\backmatter

% 参考文献
\bibliography{ref/refs} % 参考文献使用 BibTeX 编译
% \printbibliography    % 参考文献使用 BibLaTeX 编译

% 附录
\appendix
\input{data/appendix}
% \input{data/appendix-survey} % 本科生：外文资料的调研阅读报告
% \input{data/appendix-translation} % 本科生：外文资料的书面翻译

% 致谢
\input{data/acknowledgements}

% 声明
\statement
% 生成的声明页是否要插入页眉和页脚（默认 empty）
% 仅在需要进行电子签名时，才需要打开这一选项
% 插入的扫描声明页总是会生成页眉（研究生）和页脚，不受这一选项影响

```



```
% \statement [page-style=plain]
% 将签字扫描后的声明文件 scan-statement.pdf 替换原始页面
% \statement [file=scan-statement.pdf]

% 个人简历、在学期间完成的相关学术成果
\input{data/resume}

% 指导教师/指导小组学术评语
\input{data/comments}

% 答辩委员会决议书
\input{data/resolution}

% 本科生的综合论文训练记录表（扫描版）
% \record{file=scan-record.pdf}

\end{document}
```

其中 `thusetup.tex` 包括了论文基本信息的配置样例：

```
% !TeX root = ./thuthesis-example.tex

% 论文基本信息配置

\thusetup{
  % *****
  % 注意：
  %   1. 配置里面不要出现空行
  %   2. 不需要的配置信息可以删除
  %   3. 建议先阅读文档中所有关于选项的说明
  % *****
  %
  % 输出格式
  %   选择打印版 (print) 或用于提交的电子版 (electronic)，前者会插入空白页以便直接双面打印
  %
  output = print,
  %
  % 标题
  %   可使用 “\\” 命令手动控制换行
  %
  title   = {语音信号的时域处理：\\端点检测与基音周期估计},
  % title* = {An Introduction to \LaTeX{} Thesis Template of Tsinghua
  %           University v\version},
  %
  % 学位
  %   1. 学术型
```

```

%      - 中文
%      需注明所属的学科门类，例如：
%      哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、
%      军事学、管理学、艺术学
%      - 英文
%      博士: Doctor of Philosophy
%      硕士:
%      哲学、文学、历史学、法学、教育学、艺术学门类，公共管理学科
%      填写 "Master of Arts "，其它填写 "Master of Science"
% 2. 专业型
%      直接填写专业学位的名称，例如：
%      教育博士、工程硕士等
%      Doctor of Education, Master of Engineering
% 3. 本科生不需要填写
%
% degree-name = {工学硕士},
% degree-name* = {Master of Science},
%
% 培养单位
%      填写所属院系的全名
%
% department = {计算机科学与技术系},
%
% 学科
% 1. 学术型学位
%      获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称
% 2. 工程硕士
%      工程领域名称
% 3. 其他专业型学位
%      不填写此项
% 4. 本科生填写专业名称，第二学位论文需标注“(第二学位)”
%
% discipline = {计算机科学与技术},
% discipline* = {Computer Science and Technology},
%
% 姓名
%
% author = {王老五},
% author* = {Xue Ruini},
%
% 学号
%
% studentid = {2020123456},
%
% 课程名称
%
```

```

course = {语音信号数字处理},
%
% 指导教师
%   中文姓名和职称之间以英文逗号“,”分开,下同
%
% supervisor   = {郑伟民, 教授},
% supervisor*  = {Professor Zheng Weimin},
%
% 副指导教师
%
% associate-supervisor   = {陈文光, 教授},
% associate-supervisor* = {Professor Chen Wenguang},
%
% 联合指导教师
%
% joint-supervisor   = {某某某, 教授},
% joint-supervisor* = {Professor Mou Moumou},
%
% 日期
%   使用 ISO 格式; 默认为当前时间
%
% date = {2019-07-07},
%
% 是否在中文封面后的空白页生成书脊 (默认 false)
%
include-spine = false,
%
% 密级和年限
%   秘密, 机密, 绝密
%
% secret-level = {秘密},
% secret-year  = {10},
%
% 博士后专有部分
%
% clc                = {分类号},
% udc                = {UDC},
% id                 = {编号},
% discipline-level-1 = {计算机科学与技术}, % 流动站 (一级学科) 名称
% discipline-level-2 = {系统结构},         % 专业 (二级学科) 名称
% start-date         = {2011-07-01},       % 研究工作起始时间
}

%% Put any packages you would like to use here

% 表格中支持跨行

```

```

\usepackage{multirow}

% 跨页表格
\usepackage{longtable}

% 固定宽度的表格。放在 hyperref 之前的话，tabularx 里的 footnote 显示不出来。
\usepackage{tabularx}

% 表格加脚注
\usepackage{threeparttable}
\pretocmd{\TPTnoteSettings}{\footnotesize}{}{}

% 确定浮动对象的位置，可以使用 H，强制将浮动对象放到这里（可能效果很差）
\usepackage{float}

% 浮动图形控制宏包。
% 允许上一个 section 的浮动图形出现在下一个 section 的开始部分
% 该宏包提供处理浮动对象的 \FloatBarrier 命令，使所有未处
% 理的浮动图形立即被处理。这三个宏包仅供参考，未必使用：
% \usepackage[below]{placeins}
% \usepackage{floatflt} % 图文混排用宏包
% \usepackage{rotating} % 图形和表格的控制旋转

% 量和单位
\usepackage{siunitx}

% 定理类环境宏包
\usepackage{amsthm}
% 也可以使用 ntheorem
% \usepackage[amsmath, thmmarks, hyperref]{ntheorem}

% 参考文献使用 BibTeX + natbib 宏包
% 顺序编码制
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{thuthesis-numeric}

% 著者-出版年制
% \usepackage{natbib}
% \bibliographystyle{thuthesis-author-year}

% 本科生参考文献的著录格式
% \usepackage[sort]{natbib}
% \bibliographystyle{thuthesis-bachelor}

% 参考文献使用 BibLaTeX 宏包
% \usepackage[backend=biber, style=thuthesis-numeric]{biblatex}

```

```

% \usepackage[backend=biber, style=thuthesis-author-year]{biblatex}

% \addbibresource{ref/refs.bib} % 声明 BibLaTeX 的数据库

% 给自定义的宏后面自动加空白
% \usepackage{xspace}

% 定义所有的图片文件在 figures 子目录下
\graphicspath{{figures/}}

% 定义自己常用的东西
% \def\myname{薛瑞尼}

% 数学命令
\newcommand\dif{\mathop{}\!\mathrm{d}} % 微分符号
\newcommand\real{{\mathbf{R}}} % 实数集
\newcommand\abs[1]{\lvert#1\rvert}
\newcommand\VECTOR{\mathbf} % 向量
\newcommand\MATRIX{\mathbf} % 矩阵
\newcommand\vn{{\VECTOR{n}}}
\newcommand\vx{{\VECTOR{x}}}
\newcommand\mA{{\MATRIX{A}}}
\newcommand\mK{{\MATRIX{K}}}

% 借用 ltxdoc 里面的几个命令方便写文档。
\DeclareRobustCommand\cs[1]{\texttt{\char`\\#1}}
\providecommand\pkg[1]{\sffamily#1}

% hyperref 宏包在最后调用
\usepackage{hyperref}

```

4.2 论文选项

4.2.1 学位

degree 选择学位，可选：bachelor, master, doctor (默认), postdoc。本节中的 *key-value* 选项只能在文档类的选项中进行设置，不能用于 `\thusetup` 命令。

```

% 博士论文
\documentclass[degree=doctor]{thuthesis}

```

4.2.2 学位类型

degree-type 定义研究生学位的类型，可选：academic (默认)、professional，本科生不受影响。

```

\documentclass[degree=master, degree-type=professional]{thuthesis}

```

4.3 字体配置

模板默认可以自动检测操作系统，并配置改平台上合适的字体，具体的配置策略如表 2。

表 2: THUTHESIS 自动配置字体策略

Windows	macOS	其他
Times New Roman	Times New Roman	TeX Gyre Termes
Arial	Arial	TeX Gyre Heros
Courier	Menlo	TeX Gyre Cursor
中易宋体	华文宋体	Fandol 宋体
中易黑体	华文黑体	Fandol 黑体

然而自动配置的字体只能保证编译通过，但是还存在一些问题：

1. 在其他平台上配置的 TeX Gyre 系列字体，虽然在风格上比较接近 Times 和 Arial，但是毕竟跟《写作指南》要求的字体不完全一致；
2. Fandol 字库的字形较少，常常出现缺字的情况；
3. 华文字库和 Fandol 字库虽然不违反《写作指南》的要求，但是其字形跟中易字库有所差别，这导致封面、标题的视觉效果与学校的 Word 示例不一致，可能被审查老师认为格式不符合要求。

所以建议在提交最终版前使用 Windows 平台的字体进行编译。

用户也可以在调用 THUTHESIS 时手动指定使用的字库，如：

```
\documentclass[fontset=windows]{thuthesis}
```

允许的选项有 `windows`、`mac`、`fandol`，详见 `ctex`、`xeCJK`、`fontspec` 等宏包的使用说明。

4.4 论文设置

论文的设置可以通过统一命令 `\thusetup` 设置 `key=value` 形式完成。

`\thusetup` 用法与常见 `key=value` 命令相同，如下：

`\thusetup`

```
\thusetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\thusetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11, % 覆盖 value1
}
```

注意：`\thusetup` 使用 `kvsetkeys` 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。

4.4.1 输出格式

output 选择输出的格式是打印版还是电子版（用于提交），可选：**print**（默认）、**electronic**。一些院系要求提交的电子版不含空白页，但是这对打印并不友好，比如正文第一页可能会在左侧；以及一些部分需要单面打印，需要插入空白页。注意在不同选项下，生成的声明页码很可能不同。为了避免页码错误，THUThesis 将会在插入扫描的 PDF 文件时自动生成页码，因此**扫描声明页时请移除底部的页码**，以防重叠。

```
\thusetup{
  output = electronic,
}
```

另外本科生要求有 0.2cm 留给装订线的宽度，这只有在打印版中才会生效。

4.4.2 书写语言

language 在导言区设置 **language** 会修改论文的主要语言，如章节标题等。在正文中设置 **language** 只修改接下来部分的书写语言，如标点格式、图表名称，但不影响章节标题等。

```
\thusetup{
  language = english,
}
```

论文的一些部分（如英文摘要、本科生的外文调研报告）要求使用特定的语言，模板已经进行配置，并在这些部分结束后自动恢复为主要语言。

注意，本科生《写作指南》要求“本科生（含国外来华留学本科生）非外语专业论文统一要求用中文书写。”研究生《写作指南》要求“外国人来华留学生可以用英文撰写学位论文，但须采用中文封面”，“除留学生外，学位论文一律须用汉语书写”，用户须提前与导师和院系的审查教师协商使用何种语言书写论文。

4.5 封面信息

封面信息可以通过统一设置命令 `\thusetup` 设置 *key=value* 形式完成；带 * 号的键通常是对应的英文。

4.5.1 论文标题

中英文标题。可以在标题内部使用换行\\。

```
\thusetup{
  title   = {论文中文题目},
  title*  = {Thesis English Title},
}
```

4.5.2 申请学位名称

学位的设置要复杂一些：

学位类型	degree-name	degree-name*
学术型博士	需注明所属的学科门类，例如：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学	Doctor of Philosophy
学术型硕士	同上	哲学、文学、历史学、法学、教育学、艺术学门类，公共管理学科填写“Master of Arts”，其它填写“Master of Science”
专业型研究生学位	专业学位的名称，例如：教育博士、工程硕士	专业学位的名称，例如：Doctor of Education, Master of Engineering
本科生	-	-

```
\thusetup{
  degree-name = {您要申请什么学位},
  degree-name* = {Degree in English},
}
```

4.5.3 院系名称

院系名称。

```
\thusetup{
  department = {系名全称},
}
```

4.5.4 学科名称

- 学术型学位：获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称；
- 工程硕士：工程领域名称；
- 其他专业型学位： -
- 本科生：专业名称，第二学位论文需标注 “(第二学位)”

```
\thusetup{
  discipline = {学科名称},
  discipline* = {Discipline in English},
}
```

4.5.5 作者姓名

作者姓名。


```
\thusetup{
  author   = {中文姓名},
  author*  = {Name in Pinyin},
}
```

4.5.6 导师

导师

导师的姓名与职称之间以“,”（西文逗号，U+002C）隔开，下同。

```
\thusetup{
  supervisor   = {导师姓名, 教授},
  supervisor*  = {Supervisor Name, Professor},
}
```

副导师

本科生的辅导教师，硕士的副指导教师。

```
\thusetup{
  associate-supervisor   = {副导师姓名, 副教授},
  associate-supervisor*  = {Assoc-Supervisor Name, Professor},
}
```

联合导师

硕士生、本科生联合指导教师，博士生联合导师。

```
\thusetup{
  joint-supervisor   = {联合导师姓名, 教授},
  joint-supervisor*  = {Join-Supervisor Name, Professor},
}
```

4.5.7 成文日期

默认为当前日期，也可以自己指定，要求使用 ISO 格式。

```
\thusetup{
  date = {2011-07-01},
}
```

4.5.8 密级

定义秘密级别和年限。

```
\thusetup{
  secret-year   = 10,
  secret-level  = {秘密},
}
```

4.5.9 博士后专用参数

```
\thusetup{
  clc          = {分类号},
  udc          = {udc},
  id           = {id},
  discipline-level-1 = {流动站（一级学科）名称},
  discipline-level-2 = {专业（二级学科）名称},
  start-date    = {2011-07-01}, % 研究工作起始时间
}
```

生成封面

生成封面，不含授权说明，摘要等。

`\maketitle`

```
% 直接生成封面
\maketitle
```

4.6 前言部分

4.6.1 指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单

答辩委员会名单

`committee`

学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单可以由 `committee` 环境生成，其中的可选参数可以使用 `name` 根据是有无指导小组设置合适的标题，比如

```
\begin{committee}[name={学位论文公开评阅人和答辩委员会名单}]
...
\end{committee}
```

答辩委员会名单中的表格使用 LaTeX 生成可能略麻烦，也可以导入 Word 版转成的 PDF 文件，

```
\begin{committee}[file=figures/committee.pdf]
\end{committee}
```

4.6.2 授权说明

授权说明

可选参数为扫描得到的 PDF 文件名，例如：

`\copyrightpage`

```
% 将签字扫描后授权文件 scan-copyright.pdf 替换原始页面
\copyrightpage[file=scan-copyright.pdf]
```

4.6.3 摘要

摘要正文

`abstract`
`abstract*`

摘要直接在正文中使用 `abstract`、`abstract*` 环境生成。

```
\begin{abstract}
  摘要请写在这里...
\end{abstract}
```

```
\begin{abstract*}
  Here comes the abstract in English...
\end{abstract*}
```

关键词 关键词需要使用 \thusetup 进行设置。关键词之间以西文逗号隔开，模板会自动调整为要求的格式。关键词的设置只要在摘要环境结束前即可。

```
\thusetup{
  keywords = {关键词 1, 关键词 2},
  keywords* = {keyword 1, keyword 2},
}
```

4.6.4 目录和索引表

目录、插图、表格、公式和算法等索引命令分别如下，将其插入到期望的位置即可（带 * 的命令表示对应的索引表不会出现在目录中）：

```
\tableofcontents
\listoffigures
\listoffigures*
\listoftables
\listoftables*
\listofequations
\listofequations*
\listofalgorithms
\listofalgorithms*
```

用途	命令
目录	\tableofcontents
插图索引	\listoffigures \listoffigures*
表格索引	\listoftables \listoftables*
公式索引	\listofequations \listofequations*
算法索引	\listofalgorithms \listofalgorithms*

toc-chapter-style 本科生《写作指南》关于目录章标题要求“目录从第 1 章开始，每章标题用黑体小四号字”，所以其中的西文和数字默认使用 Arial 字体，跟正文的章标题一致。但是论文样例¹的目录章标题的西文和数字却使用了 Times。如果审查老师这样要求，需要在生成目录前设置

```
\thusetup{
  toc-chapter-style = times,
}
```

该选项只对本科生有效。

LaTeX 默认支持插图和表格索引，是通过 \caption 命令完成的，因此它们必须出现在浮动环境中，否则不被计数。

¹http://www.law.tsinghua.edu.cn/publish/law/7024/2012/20120216153516317135347/20120216153516317135347_.html

如果不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 `\caption*`，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”，“图 xx”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 \LaTeX 里星号命令默认的规则。

如果的确想让其编号，但又不想出现在索引中的话，目前模板暂不支持。

公式索引为本模板扩展，模板扩展了 `amsmath` 几个内部命令，使得公式编号样式和自动索引功能非常方便。一般来说，你用到的所有数学环境编号都没问题了，这个可以参看示例文档。如果你有个非常特殊的数学环境需要加入公式索引，那么请使用 `\equcaption{<编号>}`。此命令表示 `equation caption`，带一个参数，即显示在索引中的编号。因为公式与图表不同，我们很少给一个公式附加一个标题，之所以起这么个名字是因为图表就是通过 `\caption` 加入索引的，`\equcaption` 完全就是为了生成公式列表，不产生什么标题。

使用方法如下。假如有一个非 `equation` 数学环境 `mymath`，只要在其中写一句 `\equcaption` 就可以将它加入公式列表。

```
\begin{mymath}
  \label{eq:emc2}\equcaption{\ref{eq:emc2}}
  E=mc^2
\end{mymath}
```

`mymath` 中公式的编号需要自己来做。

同图表一样，附录中的公式有时也不希望它跟全文统一编号，而且不希望它出现在公式索引中。目前的办法是利用 `\tag*{<公式编号>}` 来解决。用法比较简单，此处不再罗嗦，实例请参看示例文档附录 A 的前两个公式。

4.6.5 符号对照表

denotation

主要符号表环境，跟 `description` 类似，使用方法参见示例文件。带一个可选参数，用来指定符号列的宽度（默认为 2.5cm）。

```
\begin{denotation}
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果默认符号列的宽度不满意，可以通过参数来调整：

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

符号对照表的另外一种方法是调用 `nomencl` 宏包，需要在导言区设置：

```
\usepackage{nomencl}
\makenomenclature
```

然后在正文中任意位置使用 `\nomenclature` 声明需要添加到主要符号表的符号：

```
\nomenclature{$m$}{The mass of one angel}
```

最后使用 `\printnomenclature` 命令生成符号表。更详细的使用方法参见 `nomenc1` 宏包的文档。

4.7 正文部分

4.7.1 数学符号

数学符号应遵循 GB/T 3102.11-1993 《物理科学和技术中使用的数学符号》²，模板中使用 `unicode-math` 宏包来配置数学符号，与 \LaTeX 默认的英美国家的符号习惯有所差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如 `\Delta`： Δ 。
2. 有限增量符号 Δ (U+2206) 应使用 `unicode-math` 宏包提供的 `\increment` 命令。
3. 向量、矩阵和张量要求粗斜体，应使用 `\sympbf` 命令，如 `\sympbf{A}`、`\sympbf{\alpha}`。
4. 数学常数和特殊函数要求用正体，应使用 `\symup` 命令，如 $\pi = 3.14 \dots$ ； $e = 2.718 \dots$ ，
5. 微分号和积分号使用使用正体，比如 $\int f(x) dx$ 。

关于数学符号更多的用法，参考 `unicode-math` 宏包的使用说明，全部数学符号命令参考 `unimath-symbols`。

注意，`unicode-math` 宏包与 `amsfonts`、`amssymb`、`bm`、`mathrsfs`、`upgreek` 等宏包不兼容。模板作了处理，用户可以直接使用这些宏包的命令，如 `\bm`、`\mathscr`、`\uppi`。

4.7.2 定理环境

THUThESIS 定义了常用的数学环境：

axiom	theorem	definition	proposition	lemma	conjecture	
公理	定理	定义	命题	引理	猜想	
proof	corollary	example	exercise	assumption	remark	problem
证明	推论	例子	练习	假设	注释	问题

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

²原 GB 3102.11-1993，根据 2017 年第 7 号公告和强制性标准整合精简结论，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转化为推荐性标准。

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。—— 慕容博
\end{nonsense}
```

产生 (自动编号):

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

4.7.3 列表环境

itemize 为了适合中文习惯, 模板将这三个常用的列表环境用 `enumitem` 进行了纵向间距压缩。一
enumerate 方面清除了多余空间, 另一方面用户可以自己指定列表环境的样式 (如标签符号, 缩进等)。细节
description 请参看 `enumitem` 文档, 此处不再赘述。

4.7.4 引用方式

模板支持两种引用方式, 分别为理工科常用的“顺序编码制”和文科常用的“著者-出版年制”。使用者在设置参考文献表的格式 (`\bibliographystyle`, 见第 4.8.1 节) 时, 正文中引用文献的标注会自动调整为对应的格式。

如果需要标出引文的页码, 可以写在 `\cite` 的可选参数中, 如 `\cite[42]{knuth84}`。

顺序编码制 顺序编码制的参考文献引用分为两种模式:

`\inlinecite`

1. 上标模式, 比如“同样的工作有很多^[1-2]……”;
2. 正文模式, 比如“文 [3] 中详细说明了……”。

cite-style 用户可以将引用标注的格式设为正文模式:

```
\thusetup{
  cite-style = inline,
}
```

也可以使用 `\inlinecite{<key>}` 临时使用正文模式的引用标注。

著者-出版年制 著者-出版年制的参考文献引用有两种模式:

1. `\citep`: 著者与年份均在括号中, 比如“(Zhang, 2008)”, 同默认的 `\cite` 命令;
2. `\citet`: 著者姓名作为正文的一部分, 比如“Zhang (2008)”;

另外, `natbib` 还提供了其他方便引用的命令, 比如 `\citeauthor`、`\citeyear` 等, 更多细节参考 `natbib` 的文档。

4.8 其他部分

4.8.1 参考文献

参考文献通常可以使用 `BibTeX` 或 `biblatex` 生成。`BibTeX` 是 `LaTeX` 处理参考文献的传统的方式, 需要在使用 `\bibliographystyle{<style>}` 选择样式并用 `\bibliography` 设置 `.bib` 的路径。然后使用 `bibtex` 对 `.aux` 文件进行编译得到 `.bbl` 文件。其中的参考文献表内容会

在后续编译时替换到 `\bibliography` 的位置。**Biblatex** 是较新的方式，需要在载入宏包时通过 **style** 选择样式，在导言区使用 `\addbibresource` 声明数据库的路径，并在输出参考文献表的位置使用 `\printbibliography` 命令，而且编译参考文献的命令需要换为 **biber**。这两种方式各有优缺点，比如 **BibTeX** 无法对中文按照拼音排序，一些样式更新不够及时；**Biblatex** 运行较缓慢，无法对多个参考文献表使用不同样式。用户需要根据实际选择合适的方式。

研究生要求的参考文献格式基于《信息与文献参考文献著录规则》(GB/T 7714-2015) 进行了少量改编（如英文姓名不使用全大写），可以选择“顺序编码制”和“著者-出版年制”。如果使用 **BibTeX** 的方式，需要在导言区载入 **natbib** 宏包并选择样式，如：

```
% 顺序编码制
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{thuthesis-numeric}
```

或

```
% 著者-出版年制
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{thuthesis-author-year}
```

其中的 **sort** 选项会将同一处引用的多个文献编号严格按照顺序排序，这并非《写作指南》要求，但是推荐使用。这里调用的样式由 **gbt7714** 的 `.bst` 进行了少量修改。

参考文献表采用“著者-出版年”制组织时，各篇文献首先按文种集中，然后按著者字顺和出版年排列；中文文献可以按著者汉语拼音字顺排列，也可以按著者的笔画笔顺排列。但由于 **BibTeX** 功能的局限性，无法自动获取著者姓名的拼音或笔画笔顺进行正确排序。一种解决方法是在 `.bib` 数据库的中文文献的 `key` 域手动录入著者姓名的拼音，这比较适合中文文献数量较少的情况，如：

```
@book{capital,
  author = {马克思 and 恩格斯},
  key    = {ma3 ke4 si1 & en1 ge2 si1},
  ...
}
```

另一种方式是使用 **biblatex**，应在在导言区设置

```
\usepackage[backend=biber,style=thuthesis-author-year]{biblatex}
\addbibresource{ref/refs.bib}
```

这里的样式由 **biblatex-gb7714-2015** 进行了少量改编，一些额外用法可以参考该宏包的文档。注意 **biblatex** 跟 **natbib** 不兼容，而且 `\addbibresource` 必须在导言区设置。输出参考文献表应使用 `\printbibliography` 命令。

本科生要求的中文参考文献格式严格遵从 GB/T 7714-2015，附录中调研报告的英文参考文献可以自行选择合适的风格。但是 **biblatex** 不支持同一文档中使用不同的格式，所以只能使用 **BibTeX**：

```
% 本科生参考文献的著录格式
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{thuthesis-bachelor}
```

调研报告的参考文献需要选择与 natbib 兼容的样式。

本科生外文系要求使用 APA 或 MLA。APA 的 BibTeX 样式由 apacite 宏包提供，需要在导言区调用：

```
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\bibliographystyle{apacite}
```

其中 natbibapa 会调用 natbib 来处理引用，这也是宏包推荐的用法。注意目前的 apacite 只支持到 APA 第 6 版。更推荐使用已经更新到 APA 第 7 版的 biblatex-apa：

```
\usepackage[style=apa]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意，如果参考文献中引用了中文文献的话，这两种方法都不能正确调整格式，需要手动进行修改 .bbl 文件的内容，这时 BibTeX 比 biblatex 更简单些。

BibTeX 没有用于 MLA 的样式，所以对于 MLA 只能使用 biblatex：

```
\usepackage[style=mla-new]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意这里 mla-new 对应于 MLA 第 8 版的格式，mla 是第 7 版的。

4.8.2 致谢

acknowledgements

把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦。

```
\begin{acknowledgements}
...
还要特别感谢 \thuthesis{} 节省了论文排版时间！
\end{acknowledgements}
```

4.8.3 声明

如果使用声明扫描页，将可选参数指定为扫描后的 PDF 文件名，例如：

\statement

```
\statement[file=scan-statement.pdf]
```

由于打印版和电子版有空白页的差别，声明的页码可能不同。所以编译声明页时默认不加页眉和页脚 (page-style=empty)，在签字后插入扫描页时再补上页眉和页脚，防止页码冲突。

如果需要编译时也加页码（如直接对电子版进行签名而不是插入扫描页），可以使用在 \statement 命令设置

```
\statement[page-style=plain]
```

注意，插入扫描页总是会加页码，不受该选项控制。

4.8.4 附录

附录由 \appendix 命令开启，然后像正文一样书写。


```
\appendix
\chapter{...}
...
```

toc-depth

一些院系要求目录中只出现附录的章标题，不出现附录中的一级、二级节标题。模板默认如此设置，用户也可以在 `\appendix` 命令后手动控制加入目录的标题层级，其中 0 表示章标题，1 表示一级节标题，以此类推。

```
\appendix
\thusetup{toc-depth=0} % 目录只出现章标题
```

**survey
translation**

本科生《写作指南》要求附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，二者择一。调研报告（或书面翻译）的题目和参考文献是独立于论文的，相当一篇独立的小文章，所以模板相应定义了 `survey` 和 `translation`。在这两个环境内部可以像论文正文一样使用标题和参考文献的命令，但不会影响外部。但是需要使用 **B^BT_EX** 对 `*-survey.aux` 或者 `*-translation.aux` 进行编译，才能生成参考文献（见 3.3.3 节）。如果使用 `latexmk`，则无需额外处理。

同时，阅读报告默认切换书写语言为英语，书面翻译默认切换为中文。如有需要，可以通过 `\thusetup` 的 `language` 参数再次更改。

```
\begin{survey}
  \title{...}
  \maketitle
  \tableofcontents
  ... \cite{...} % 报告内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...} % 报告的参考文献
\end{survey}
```

“书面翻译对应的原文索引”区别于译文的参考文献，需要使用 `translation-index` 环境，另外需要使用 **B^BT_EX** 编译 `*-index.aux`，`latexmk` 同样会自动处理。

```
\begin{translation}
  ... \cite{...} % 书面翻译内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...} % 书面翻译的参考文献
  \begin{translation-index}
    \nocite{...}
    \bibliographystyle{...}
    \bibliography{...} % 书面翻译对应的原文索引
  \end{translation-index}
\end{translation}
```

4.8.5 简历**resume**

开启个人简历章节，包括个人简历，发表文章，研究成果列表等。每个子项目请用以下对应命令开启：`\xxxitem{<subitle>}`。

个人简历，用法：`\resumeitem{个人简历}`。简历内容部分没有格式要求，正常段落排版。

```
\resumeitem
```

发表学术论文, 用法: `\researchitem{<类别>}`, 包括“学术论文”和“研究成果”两个类别。分别用 `publications` 和 `achievements` 罗列。

用 `publications` 环境进行罗列发表的论文。按照学校要求, 在学期间发表的学术论文分以下三部分按顺序分别列出, 每部分之间空 1 行, 序号可连续排列:

1. 已经刊载的学术论文 (本人是第一作者, 或者导师为第一作者本人是第二作者)
2. 尚未刊载, 但已经接到正式录用函的学术论文 (本人为第一作者, 或者导师为第一作者本人是第二作者)。
3. 其他学术论文。可列出除上述两种情况以外的其他学术论文, 但必须是已经刊载或者收到正式录用函的论文。

`publications` 环境支持每一部分分别编写, 逻辑上更清楚, 为了在环境之间支持空行, 需要利用 `\publicationskip` 控制。示例:

```
\researchitem{发表的学术论文}

% 1. 已经刊载的学术论文
\begin{publications}
  \item Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with
    silicon-based ferroelectric thin films. Integrated Ferroelectrics,
    2003, 52:229-235. (SCI 收录, 检索号:758FZ.)
  \item 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 硅基铁电微声学器件中薄膜残余应力的研究. 中国机
    械工程, 2005, 16(14):1289-1291. (EI 收录, 检索号:0534931 2907.)
  \item 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 集成铁电器件中的关键工艺研究. 仪器仪表学报,
    2003, 24(S4):192-193. (EI 源刊.)
\end{publications}

% 2. 尚未刊载, 但已经接到正式录用函的学术论文
\begin{publications}[before*=\publicationskip,after*=\publicationskip]
  \item Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting
    recognition. In press. (已被 Integrated Ferroelectrics 录用. SCI 源刊.)
\end{publications}

% 3. 其他学术论文。
\begin{publications}
  \item Wu X M, Yang Y, Cai J, et al. Measurements of ferroelectric
    MEMS microphones. Integrated Ferroelectrics, 2005, 69:417-429.
    (SCI 收录, 检索号:896KM)
  \item 贾泽, 杨轶, 陈兢, 等. 用于压电和电容麦克风的体硅腐蚀相关研究. 压电与声
    光, 2006, 28(1):117-119. (EI 收录, 检索号:06129773469)
  \item 伍晓明, 杨轶, 张宁欣, 等. 基于MEMS技术的集成铁电硅麦克风. 中国集成电路,
    2003, 53:59-61.
\end{publications}
```

`achievements`

研究成果用 `\researchitem{研究成果}` 开启, 随后用 `achievements` 环境罗列。具体用法请参看示例文档 `data/resume.tex`。

4.8.6 综合论文训练记录表

本科生需要在最后附上综合论文训练记录表，可以用如下命令：

`\record`

```
\record{file=scan-record.pdf}
```

4.9 书脊

生成装订的书脊，为竖排格式。内容默认使用论文的标题和作者。可以设置 `spine-title` 和 `spine-author` 来修改。

`\spine`

`spine-font`

`spine-title`

`spine-author`

书脊字体默认为三号字，同研究生的示例一致。本科生要求字体大小根据论文的薄厚而定，可以使用 `spine-font` 设置字号。

```
\thusetup{
  spine-font    = {\Huge},
  spine-title   = {书脊的标题},
  spine-author  = {书脊的作者姓名},
}
```

由于 Fandol 字体在 $\text{X}_{\text{L}}\text{TeX}$ 中的竖排存在问题，如果书脊使用的字体是 Fandol 仿宋 (fontset 为 fandol 或者 ubuntu 时)，则它**必须作为独立文件生成**，否则可能导致后续内容文字方向错乱的问题。

`include-spine`

一些院系要求把书脊插进论文里，需要在 `\maketitle` 前设置。

```
\thusetup{
  include-spine = true,
}
```

打开此选项后，书籍会出现在中文封面后面的第一个空白页。如果有英文封面，则在英文封面之前。如果需要书籍出现在其他位置，请手工使用 `\spine` 生成，不要使用此命令。

在使用 Fandol 仿宋时，如果打开 `include-spine` 选项，模板将使用 `\write18` 来生成独立的 `spine.tex`，并调用 $\text{X}_{\text{L}}\text{LaTeX}$ 进行排版后插入论文中。在这种情况下，请确保编译时打开了 `shell escape` 功能，或者在论文目录下放置编译完成的 `spine.pdf`，否则编译将因为无法正常生成书脊而失败。

5 致谢

感谢这些年来一直陪伴 THUThesis 成长的新老同学！

欢迎各位到 [THUThesis GitHub 主页](#) 贡献！

6 Changelog

此处记载了 ThuThesis 中所有值得留意的改动，格式参照 [Keep a Changelog](#)。

点击版本号即可在 [GitHub](#) 上查看相邻版本间的代码变动。

Unreleased

v7.0.0 - 2020-09-09

Changed

- 更新 2020 年版目录、插图和附表清单的格式。
- 更新 2020 年版使用授权说明的内容。
- 更新 2020 年版参考文献表的格式。

Added

- 新增 2020 年版“答辩委员会名单”页。
- 新增 biblatex 支持。
- 新增本科生外文系格式的支持。

Fixed

- 修正本科生密级的字体。
- 修正表格的默认字号。
- 修正参考文献表的行距和段前段后间距。
- 修正 \citep 数字式引用的页码位置。
- 修改摘要中关键词的格式。
- 修正封面的语言切换。

v6.1.3 - 2020-07-09

Added

- 新增选项 `statement-page-style = empty / plain` 同时控制声明的页眉和页脚。

Fixed

- `\record` 命令中，如果 `output` 配置为 `print`，则强制进行 `\cleardoublepage`，保证记录表独立成页。
- 修正了在导言区设置论文主要语言无效的问题 (#560)。
- 修正了研究生插入扫描版声明页时的页眉。

Deprecated

- 选项 `statement-page-number` 已过时。

v6.1.2 - 2020-06-14**Changed**

- `\statement` 和 `\copyrightpage` 命令都会在 PDF 中生成相应位置的书签。
- `\statement` 命令编译生成声明页默认不含页码。
- `\statement[xxx.pdf]` 插入扫描页时在页脚生成页码, 以解决打印版与电子版页码不一致的情况。
- 使用 `l3build` 编译的版本, 在提交到 CTAN 时提供 TDS 结构, 以解决编译时 `tsinghua-name-bachelor.pdf` 找不到的问题。

Added

- 添加 `\record` 命令用于本科生插入综合论文训练记录表, 同时在 PDF 中生成对应书签。
- 添加选项 `statement-page-number` 控制编译声明页时是否含页码。

Fixed

- 修正示例代码中关于 `\statement` 的 typo。

v6.1.1 - 2020-06-12**Changed**

- 书脊中的西文不再需要调整高度。
- 修改预生成的隶书版本本科生封面学校名称的文件名为 `tsinghua-name-bachelor.pdf`, 不再尝试使用系统字体生成。
- 将论文示例的文件名更改为 `thuthesis-example.tex` / `pdf`, 以符合 CTAN 的要求。

Added

- 添加选项 `include-spine`, 允许在正文中插入书脊页 (#551)。
- 添加选项 `spine-title`、`spine-author` 控制书脊的内容。
- 添加选项 `spine-font` 控制书脊的字号。
- 添加选项 `output` 选择输出格式为打印版或用于提交的电子版 (#553)。

Fixed

- 修正书脊的格式。
- 修复文档中 Changelog 的格式问题。

v6.1.0 - 2020-06-08**Changed**

- 在 translation 环境中使用 \bibliography 改为生成参考文献，对应的原文索引改为 translation-index 环境 (#529)。
- 附录的图、表不再加入索引。
- 使用 threeparttable 示例表内脚注。
- 本科生的目录章标题的西文字母和数字默认使用 Arial (#542)。
- GitHub repo 所有者更改为清华大学 TUNA 协会。
- 接管 ctex 的 fontset 选项，允许更灵活的字体配置 (#498)。

Fixed

- 本科生附录的调研报告使用英文 (#479)。
- 修正本科生附录的 algorithm 和 listings 环境的编号格式。
- 研究生的“使用授权说明”增加一空白页 (#504)。
- 修正 publication 列表行距问题 (#507)。
- 修正研究生目录的行距。
- 调整本科生封面有辅导教师、联合指导教师时的格式 (#522, #537)。
- 修正本科生封面日期的字体 (#532)。
- 设置三线表横线的默认粗度。
- 修正文档中关于本科生学科（专业）名称的说明。
- 允许用户使用文档类选项 openright。
- 修正本科生的“单设一页”格式 (#545)。
- 研究生的正文（main matter）起始于奇数页。

Added

- 允许使用边注。
- 新增 amsthm 支持。
- 支持单个关键词设置样式。
- 在 survey 和 translation 环境中生成独立目录。
- 添加选项 toc-chapter-style 控制本科生的目录章标题的西文字体。

v6.0.2 - 2020-02-23**Fixed**

- 修复图表公式目录内容缺失 (#467)。
- 修复 Github Actions 执行 l3build check 问题。
- 文本模式使用 \checkmark。

Added

- 补充 PDF 元信息：文档标题，语言。

Changed

- 补充“著者-出版年”引用命令使用方法。
- 使用 `xeCJKfntef` 替换 `CJKfntef`。

v6.0.1 - 2020-02-03**Changed**

- 更新文档。
- 更新 bib 测试用例。

Fixed

- 修复 PDF 目录层级问题 (#457)。
- 修复 PDF 中章节连接问题 (#453)。

v6.0.0 - 2020-01-06**Added**

- 新增 `survey` (调研阅读报告) 和 `translation` (书面翻译) 环境用于本科生的附录，其中的参考文献引用独立于论文正文 (#343)。
- 新增论文语言选项。
- 增加 `l3build` 测试。

Changed

- 重新设计 `\thusetup` 的接口。
- 指导教师的姓名和职称用英文逗号分开 (#424)。
- 重新设计封面 (题名页)。
- `\makecover` 拆分为 `\maketitle`、`\copyrightpage`。
- 中英文摘分别用 `abstract`、`abstract*` 环境生成。
- 附录使用 `\appendix` 命令开始，不再使用 `appendix` 环境。
- 修改 `shuji` 为 `spine`。
- 修改 `acknowledgement` 为 `acknowledgements`。
- 从 `travis` 切换到 `github actions`。
- 更改日志从 `thuthesis.dtx` 挪到 `CHANGELOG.md`。
- 整理 `Makefile`，便于日常使用。

Removed

- 移除 secret 选项。
- 移除 translationbib 环境。
- 移除 tocarialchapter、tocarialchapterentry 和 tocarialchapter-page 选项。
- 只保留 xelatex 编译方式。

Fixed

- 修正本科生的文献引用样式。
- 修正本科生目录章标题的字体。
- 处理 hyperref 与 unicode-math 的兼容性问题。

v5.5.2 - 2019-04-21**Changed**

- 使用 XITS 数学字体。

v5.5.1 - 2019-04-16**Changed**

- \thu@textcircled: 修复 minipage 中 footnote 编号问题。

v5.5.0 - 2019-03-15**Changed**

- 增加选项使用英文模板。
- 使用 unicode-math 处理数学字体。
- Windows 的中文字体开启伪粗。
- \thu@textcircled: 去掉 pifootnote 选项。
- 移除 cfg 文件。
- 修正图表标题与文字之间的距离。
- \thu@first@titlepage: 修正博士后封面的格式。
- 增加 nomencl 宏包的支持。

v5.4.5 - 2018-05-17**Changed**

- \normalsize: 调整公式和正文间距。

v5.4.4 - 2018-04-22**Changed**

- 删除 `arialtitle`, 所有论文格式都一样。
- 让目录中的引用不影响正文中引用序号。
- 参考文献列表的页码使用 `hyphen` 取代 `en dash`。
- 参考文献标号左对齐。
- 允许连续两个文献引用使用连接号。

v5.4.2 - 2017-12-18**Changed**

- 删除 `\pozhehao`。
- 使用 `degree` 取代 `type` 选项。

v5.4.1 - 2017-12-04**Changed**

- `bst` 在 `ctan` 上不分路径, 故加前缀。

v5.4.0 - 2017-12-3**Changed**

- 基于 `natbib` 的环境调整距离兼容性更好。
- `\bibliographystyle{<newbib>}` will cause `\bibstyle@newbib` to be called on THE NEXT LATEX RUN (via the aux file).

v5.3.2 - 2017-05-01**Changed**

- 定理环境格式设置 (环境标题和环境正文字体设置) 统一放置到 `.cfg` 文件中。

v5.3.1 - 2016-03-20**Changed**

- 使用 CTeX 默认中文字体配置, 支持不同引擎。
- `ctex` 默认加载 `CJKspace`。
- 几乎没人主动安装 `Arial` 字体。

v5.3.0 - 2016-03-11**Changed**

- 更新到研究生院 2016.3 指南。

v5.2.3 - 2016-02-13**Changed**

- `\thu@def@fontsize`: 改写字体定义命令。
- 安全注释本科公式部分。

v5.2.2 - 2016-02-01**Changed**

- 不希望 `newtx` 修改 `\@makefnmark`。
- 利用 `environ` 的 `\Collect@Body`。
- 目录中标题和页码都是链接。
- `\thu@textcircled`: 脚注编号每页允许至多 9 个。
- 基于 `footmisc` 来设置不同位置 `footnote marker` 样式。
- `\tableofcontents`: 用 `\patchcmd` 修改 `\@dottedtocline`。
- 用 `environ` 封装的 `\Collect@Body`。

v5.2.1 - 2016-01-14**Changed**

- 使用 `newtx` 替换 `txfonts`。
- 使用 `newtx` 字体。
- `denotation`: 利用 `enumitem` 改造环境定义，更直观。
- `acknowledgement`: 用 `acknowledgement` 替换 `ack`。

v5.2.0 - 2016-01-11**Changed**

- `\title`: 增加 `\title` 排版翻译标题。
- `translationbib`: 增加翻译文献环境 `translationbib`。
- `\publicationskip`: 增加 `\publicationskip`。

v5.1.0 - 2015-12-27**Changed**

- `\thusetup`: 通过 `\thusetup` 统一设置封面信息。
- `\thu@first@titlepage`: 利用 `CJKfilltwosides` 优化封面排版。
- `\thu@first@titlepage`: 修改联合指导教师显示问题。

v5.0.0 - 2015-12-21**Changed**

- 使用 `kvoptions` 简化选项 `type`。
- `norggedbottom` 选项修改为 `raggedbottom`。
- 删除 `paralist` 选项。
- 固定字体设置, 同时改善与 `ctex` 兼容性。
- 不再将页面尺寸写入 `dvi`, 因为已不支持 `dvips`, 而该方案会使得在使用 `tikzexternalize` 时外部 PDF 图片 `BBox` 不对。
- 用 `geometry` 简化设置。
- `\ps@thu@headings`: 利用 `fancyhdr` 设置页眉页脚。
- 修正定理字样为黑体 (#104)。
- 本科附录图表编号用-不用. (如图 A-1, 表 A-2)。
- 用 `\ctexset` 来设置, 替换复杂的 `\@startsection`。
- 修正章节间距问题 (#57)
- 硕士博士论文目录只出现到第 3 级标题即可。其他未明确要求。
- `\tableofcontents`: 修正学位论文中目录里节前缩进 (#103)
- `\makecover`: 使用 `pdfpages` 宏包支持本硕博论文授权说明扫描版 (#36)。
- `acknowledgement`: 使用 `pdfpages` 宏包支持本硕博论文声明扫描版 (#36)。
- `\inlinecite`: 用 `\inlinecite` 替换 `\onlinecite`。为保证兼容性, `\onlinecite` 会保留。
- `achievements`: 博士后就不提在学期间了, 不合适 (#100)
- `achievements`: 让简历部分更符合格式指南和示例文件 (#122)
- `\shuji`: 扩展 `\shuji[< 标题 >][< 作者 >]`。

v4.8.1 - 2014-12-09**Changed**

- 按照 CTAN 的要求整理一下文件。

v4.8 - 2014-11-25**Changed**

- no need to load `indentfirst` directly since we use `ctex`.
- 内部调用 `ctex` 宏包，自动检测编译引擎。
- `dvips` method is deprecated. We ask their users to load it manually.
- reset `baselinestretch` after `ctex`'s change.
- 好几年累积的一些更新，最重要的是切换到 CTeX。
- v4.7 曾经想发布，但是一直没有做，于是就被跳过了，算是造一个段子吧。
- 增加 `noraggedbottom` 选项。
- 添加 `nocap` 选项，恢复默认标题样式，模板会进一步定制。
- no need to load `amssymb` since we use `txfonts`.
- 在 CJK 模式下用 `CJKspace` 保留中英文间空格。

v4.7 - 2012-06-12**Changed**

- 去掉 `hypernat` 依赖，`hyperref` 和 `natbib` 可以很好配合了。
- 修改本科生页脚间距与样例基本一致。
- `\ps@thu@headings`: 本科页码用小五号字。
- 修正本科生作者信息名称。
- 本科生关键字也用分号分割了。
- `\thu@first@titlepage`: 硕士中文封面不再需要英文标题。
- `\thu@first@titlepage`: 本科生题目下划线长度自动适应字数。
- `\thu@doctor@engcover`: 硕士生新增英文封面。
- `\makecover`: 硕士论文也需要英文封面。
- `\thu@makeabstract`: Bachelor sample uses Keywords w/o space --

v4.6 - 2011-10-22**Changed**

- 增加博士后文档部分。
- 使用手册更新。
- 增加 `postdoctor` 选项。
- 增加博士后相关指令。
- 增加博士后相关配置。
- `\thu@first@titlepage`: 增加博士后封面。
- `\makecover`: 博士后报告无授权说明。
- `resume`: 支持可选参数，自己定义简历章节标题。

v4.5.2 - 2010-09-19**Changed**

- 研究生页面边距由 3.2cm 改为 3cm。
- 本科论文日期具体到日。
- `\makecover`: 本科封面和授权说明之间不要空白页。
- `\thu@makeabstract`: 本科论文摘要亦无需右开。
- `acknowledgement`: 研究生论文的致谢和声明终于分开了。

v4.5.1 - 2009-01-06**Changed**

- 太好了，不用处理 `longtable` 的 `\caption` 了。
- `\listoftables*`: 更优雅的插图/表格索引,避免跟 `caption` 包冲突。`\thu@listof` 相应修改。

v4.5 - 2009-01-04**Changed**

- 加入 XeTeX 支持，需要 `xeCJK`。
- 彻底转向 UTF-8，并支持 XeLaTeX。
- 增加 `xetex`, `pdftex` 选项。
- `\shuji`: 简化代码，同时支持 XeLaTeX。

v4.4.4 - 2008-06-12**Changed**

- 修复了一个从 v4.3 升级到 v4.4 过程中的丢失公式索引的 bug，原修改代码保留备忘。

v4.4.3 - 2008-06-09**Changed**

- `\thu@first@titlepage`: 修改本科生论文封面格式以符合新样例。
- `\thu@first@titlepage`: 修改本科生论文封面日期格式以符合新样例。

v4.4.2 - 2008-06-07**Changed**

- 本科生格式终于也开始用空格作为关键字分隔符了。
- 本科生签名之间距离改为 `\hskip1em`。

- \thu@authorization@mk: 修改本科生的授权部分，按照 2008 年的新样例。
- \thu@makeabstract: 本科生格式中文关键词采用首行缩进且无悬挂缩进。
- \thu@makeabstract: Bachelor English abstract format requires indent and no hanging indent.

v4.4 - 2008-06-18

Changed

- 修复网址断字。
- \backmatter: 本科正文后的页码延续前面的阿拉伯数字，不再用罗马数字。
- \backmatter: 本科取消了所有页眉。
- 本科论文终于去掉了公式二字。
- 调整段前距为 -20bp 而不是原来的 -24bp。
- 修改本科生模板的二级节标题为小四而不是半小四。
- 调整段前距为 -12bp 而不是原来的 -16bp。
- 调整段前距为 -12bp 而不是原来的 -16bp。
- \tableofcontents: 本科生目录字号改回\xiaosi[<1.8]。
- \tableofcontents: 本科生目录缩进要求不同。
- \tableofcontents: 本科章目录项一直用黑体 (Arial)。

v4.3 - 2008-03-11

Changed

- 子图引用时加括号。

v4.2 - 2008-03-07

Changed

- \eqref 加括号。
- 调整证明环境的编号和结尾的方块。
- \thu@doctor@engcover: 博士英文封面补充联合导师。

v4.0 - 2007-11-08

Changed

- \tableofcontents: 本科研究生目录字号行距都不同。
- 内部密级前面终究还是不要五角星了。
- \thu@authorization@mk: 研究生的授权部分调整了一下，不知道老师为什么总爱修改那些无关紧要的格式，郁闷。感谢 PMHT@newsimth 的认真比对。

v3.1 - 2007-10-09**Changed**

- 本科的目录又不要 arial 字体了。
- replace mathptmx with txfonts.
- 英文摘要标题要搞特殊化。
- 博士论文目录只出现到第 3 级标题即可。
- \thu@def@term: 重新定义摘要为环境, long 选项不需要了。
- 重新定义摘要成为环境。
- 增强的关键词命令。
- 去掉配置文件中的 \hfill。
- 内部密级前面要五角星了。
- \thu@first@titlepage: 重新放置封面表格的提示元素。
- \thu@makeabstract: 研究生关键词不再沉底。

v3.0 - 2007-05-13**Changed**

- 不用专门为本科论文生成“提交”版本了。
- 没有了综合论文训练页面, 很多本科论文专用命令就消失了。
- 删除 submit 选项。
- 本科公式又要取消全文统一编号了。
- \tableofcontents: 缩小目录中标题与页码之间点之间的距离。
- \makecover: 本科论文评语取消。
- \makecover: 本科论文授权图片扫描取消。
- \makecover: 本科综合论文训练在电子版中取消。
- \thu@makeabstract: **Key words** but not **Keywords**. What are you doing?
- acknowledgement: 本科论文声明部分图片扫描取消。

v2.6.4 - 2006-10-23**Changed**

- 增加 neverdecrease 选项。
- \thu@makeabstract: **Keywords** but not **Key words**.
- \listoftables*: 增加 \listoffigures*, \listoftables*。
- \listofequations*: 增加 \listofequations*。
- 调整参考文献标签宽度, 使得条目增多时仍能对齐。

v2.6.3 - 2006-07-01**Changed**

- `\thu@makeabstract`: 为本科正确设置目录及以后的页码。
- `acknowledgement`: 重画双虚线, 自适应页面宽度。

v2.6.2 - 2006-06-20**Changed**

- 改正 `groupmembers` 的拼写错误。
- 去掉 `paralist` 的 `newitem` 和 `newenum` 选项, 因为默认是打开的。
- `\thu@def@fontsize`: 引入此命令重新定义字号。
- 根据不同论文格式显示不同公式编号, 并自动加入索引。
- 增加问题和猜想两个数学环境。
- `\thu@def@term`: 引入 `\thu@def@term` 定义封面命令。
- `\thu@first@titlepage`: 如果本科生没有辅导教师则不显示。
- `\thu@makeabstract`: 取消最后一列的空白。
- `\thu@makeabstract`: 取消 `tabular` 环境, 用 `\hangindent` 实现关键词悬挂缩进, 英文摘要同。
- `\thu@makeabstract`: 取消最后一列的空白。
- `\equcaption`: 此命令配合 `amsmath` 命令基本可以满足所有公式需要。

v2.6.1 - 2006-06-16**Changed**

- 取消 `thubib.bst` 中 `inbook` 类 `volume` 后的页码。

v2.6 - 2006-06-09**Changed**

- 增加 `dvipdfm` 选项。
- 增加 `longtable`。
- 去除 `hyperref` 选项, 等待全局传递。
- 脚注改成 1.5 倍行距, 漂亮。
- 增加 `\floatsep`, `\@fptop`, `\@fpsep` 和 `\@fpbot`。
- `\thu@first@titlepage`: 本科生题目加长, 最多 24 个字。

v2.5.3 - 2006-06-08**Changed**

- submit 选项的一个笔误。
- \backmatter: 第一章永远右开。
- 不管 caption 出现在什么位置, \aboveskip 总是出现在标题和浮动体之间的距离。
- 增加对 longtable 的处理。
- \thu@makeabstract: \pagenumber 会自动设置页码为 1。
- \eqcaption: 取消 \eqcaption 的参数

v2.5.2 - 2006-06-01**Changed**

- 更改默认列表距离。
- 上一个版本忘了把研究生的公式编号排除。
- \thu@chapter*: 定义自己的 \thu@chapter*。
- \tableofcontents: 用 \thu@chapter* 改写目录命令。
- \thu@first@titlepage: 研究生论文标题中英文用 arial 字体。
- \thu@makeabstract: 在研究生论文中, 摘要不出现在目录中, 但是要在书签中出现。
- acknowledgement: 研究生致谢右开。
- acknowledgement: 研究生致谢题目是致谢, 目录是致谢与声明。
- resume: 研究生的个人介绍要右开。

v2.5.1 - 2006-05-28**Changed**

- 如果选项设置了 dvips, 但是用 PDFLaTeX 编译, 报错。
- 根据教务处的新要求调整附录部分。
- 参考文献中杂志文章如果没有卷号, 那么页码直接跟在年份后面, 并用句点分割。在 thu-bib.bst 中增加 output.year 函数。
- 如果没有设置格式选项, 报错。
- submit 只能由本科用。
- 研究生院目录要 times, 而教务处要 arial。
- 本科 openright, 研究生 openany。
- \backmatter: 本科正文之后页码即用罗马数字, 研究生不变。
- \thu@textcircled: 脚注编号使用 \textcircled 命令, 每页允许至多 99 个。
- 本科公式编号前添加公式二字。需要修 amsmath 极其深的一个命令。
- 教务处居然要本科论文公式全文编号!
- 增加 subfigure 和 subtable 的 caption 配置。
- 重新定义表格默认字体。

- 让 `\chapter*` 自动 `\markboth`。
- `\tableofcontents`: 减小目录项中的导引小点跟页码之间的留白。
- 硕士封面的冒号前居然有点小距离!
- `\thu@first@titlepage`: 本科封面标题调整微小的空隙。
- `\thu@first@titlepage`: 本科封面标题第二行的横线上移一点。
- `\thu@makeabstract`: 教务处又不要正文前的页眉了。
- `\thu@makeabstract`: 不管是哪种论文格式, 摘要都要右开。
- `\thu@makeabstract`: 研究生封面英文摘要连续。
- `\listofequations*`: 公式索引项 `numwidth` 增加。
- `resume`: 教务处和研究生院非要搞的不一样!

v2.5 - 2006-05-20

Changed

- 对本科论文进行大幅度的重写, 因为教务处修改了格式要求。
- 重新整理代码, 使其布局更易读。
- 增加本科论文的提交选项 `submit`。
- `\ps@thu@headings`: 本科的奇偶页眉不同。
- `\ps@thu@headings`: 增加 `empty` 页面样式。
- 修正 `minipage` 中的脚注。
- 标题上下间距重调, 以前没有考虑 `\intextsep` 的影响。
- 增加索引名称定义。
- 取消 `titlesec` 宏包, 用基本 LaTeX 命令格式化标题。
- `\tableofcontents`: 取消 `titletoc` 宏包, 用 `\dottedtocline` 调整目录。
- 院系和专业分别改名用 `department` 和 `major`, 代替原来的 `affil` 和 `subject`。
- `\makecover`: 本科论文评语位置调整。
- `\makecover`: 综合论文训练在授权说明之后。
- `acknowledgement`: 本科论文要求致谢声明分页, 但是研究生的不分。
- `\listoftables*`: 增加插图、表格和公式索引。
- `\listoftables*`: 为了让索引中能出现图 xxx, 不得不修改 LaTeX 内部命令 `\@caption`。
- `\eqcaption`: 将公式编号写入临时文件以便生成公式列表。
- `\listofequations*`: 增加公式索引命令。
- 参考文献序号靠左, 而不是靠右。
- 不用 `\CJKcaption`, 在导言区直接引入配置文件。

v2.4.2 - 2006-04-18

Changed

- 去掉参考文献第二个作者后面烦人的逗号。

v2.4.1 - 2006-04-17**Changed**

- 2.4 忘了把关键词的 `tabular` 改成 `thu@tabular`。
- 参考文献最后一个作者前是逗号而不是 `and`。

v2.4 - 2006-04-15**Changed**

- Fill more pdf info. with `\hypersetup`.
- 自动隐藏密级为内部时后面的五角星。
- 增加“注释 (Remark)”环境。
- 压缩 item 之间的距离。
- `thubib.bst` 文献标题取消自动小写。
- 中文参考文献取消 `In: Proceedings`。
- 英文文参考文献调整 `In: editor, Proceedings`。
- 参考文献为学位论文时，加方括号，作者后面为实心点。
- 中文参考文献作者超过三个加等。
- 中文参考文献需要在 `bib` 中指定 `lang="chinese"`。
- 学位论文不在需要 `type` 字段。
- 为摘要等条目增加书签。
- 章节的编号用黑体，也就是自动打开 `arialtitle` 选项。
- 添加模板名称命令。
- 把页面尺寸写入 `dvi`，避免有的用户通过 `dvips` 不指定页面类型而得到古怪的结果。
- 表格内容为 11 磅。
- 图表标题左对齐，取消原先漂亮的 `hang` 模式。
- `\thu@makeabstract`: It is **Key words**, but not **Key Words**.
- `denotation`: 为主要符号表环境增加一个可选参数，调节符号列的宽度。
- `acknowledgement`: 调整**致谢**等中间的距离。
- 参考文献间距调小一点，`label` 长度增加一点，以便让超过 100 的参考文献更好地对齐。

v2.3 - 2006-04-09**Changed**

- Fix a great bug: `\PassOptionsToClass` and `\LoadClass` rather than `\PassOptionToPack` and `\LoadPackage`.
- Reorganize the codes in cover, make the pagestyle more readable.
- Add `gbk2uni` into the document.
- Support `openright` and `openany`.
- Adjust `\hypersetup` to remove color and box.

- Adjust margins again.
- Adjust references formats.
- Redefine frontmatter and mainmatter to fit our case.
- Add assumption environment.
- Change the brace in the cover.

v2.2 - 2006-03-26

Changed

- Adjust margins. How bad it is to simulate MS WORD!.
- Add bachelor training overview details supporting.
- CJK support in preamble.
- Adjust hyperref to avoid boxes around links.

v2.1 - 2006-03-03

Changed

- Add support to bachelor thesis.
- Remove `fancyhdr` and `geometry`.
- Redefine footnote marks.
- Replace `thubib.bst` with `chinesebst.bst`.
- Merge the modification of `ntheorem`.
- Remove `footmisc` and refine the document.
- Work very hard on the document.
- Add `\checklab` code to reduce “unresolved labels “warning
- `\ps@thu@headings`: 彻底放弃 `fancyhdr`, 定义自己的样式。
- 让脚注它悬挂起来, 而且中文中用上标, 脚注中用正体。
- `\thu@first@titlepage`: 增加本科部分。
- `\makecover`: 分成几个小模块来搞, 不然这个 `macro` 太大了, 看不过来。

v2.0e - 2005-12-18

Changed

- `denotation`: 主要符号表定义为一个 `list`, 用起来方便。

v2.0 - 2005-12-20

Changed

- `\ps@thu@headings`: 以前的太乱了, 重新整理过清晰多了。
- `\tableofcontents`: 附录的目录项需要调整一下。以及公式编号方式等等。

- 增加了封面密级，增加博士封面支持
- `\thu@first@titlepage`: 封面的培养单位，学科等内容字距自动调整。
- `acknowledgement`: 将致谢定义为一个环境更合适，里面也不用像以前段首需要自己缩进。
- `resume`: 最后决定将 `resume` 定义为环境。这样与前面的主要符号表、致谢等对应。

v1.5 - 2005-12-16

Changed

- `acknowledgement`: 在那些不显示编号的章节前面先执行一次 `\cleardoublepage`, 使新开章节的页码到达正确的状态。否则会因为 `\addcontentsline` 在 `chapter` 之前而导致目录页码错误。
- `resume`: 增加个人简历章节的命令，去掉主文件中需要重新定义 `\cleardoublepage` 和自己写 `\markboth`, `\addcontentsline` 的部分。

v1.4rc1 - 2005-12-14

Changed

- I do not know why `\thu@authorizationaddon` does not work now for v1.3, while it's fine in v1.2. Temporarily, I remove the directive: (. There might be better solution. Other changes: add `config` option to `subfig` to be compatible with `subfigure`. add `courier` package for `tt` font.
- I have to put all chinese chars into `cfg`, otherwise they would not appear.

v1.4 - 2005-12-05

Changed

- Fix the problem of **chinese**, which is because both `CJK` and `everyysel` redefine the `\selectfont`. So, a not so good workaround is to merge them up. Add `shuji.tex` example. Add `\pozhehao` command.

v1.3 - 2005-11-14

Changed

- Replace `subfigure` with `subfig`, replace `caption2` with `caption`, add details about using figure are in the example.

v1.2 - 2005-11-04**Changed**

- Remove `fancyref`; Remove `ucite` and implement `\onlinecite`; use package `arial` or `helvet` selectively.

v1.1 - 2005-11-03**Changed**

- Initial version, migrate from the old “Bao-Pan” version. Make the template a class instead of package.

v1.0 - 2005-07-06**Changed**

- Please refer to “Bao-Pan” version.

7 实现细节

7.1 基本信息

```

1<cls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2017/04/15]
2<cls>\ProvidesClass{thuthesis}
3<cls>[2020/09/09 7.0.0 Tsinghua University Thesis Template]

```

报错

```

4\newcommand\thu@error[1]{%
5  \ClassError{thuthesis}{#1}{}%
6}
7\newcommand\thu@warning[1]{%
8  \ClassWarning{thuthesis}{#1}%
9}
10\newcommand\thu@patch@error[1]{%
11  \thu@error{Failed to patch command \protect#1}%
12}

```

检查 L^AT_EX 2_ε kernel 版本

```

13\@ifl@t@r\fmtversion{2017/04/15}{}{
14  \thu@error{%
15    TeX Live 2017 or later version is required to compile this document%
16  }
17}

```

检查编译引擎，要求使用 X_YL^AT_EX。

```

18\RequirePackage{iftex}
19\ifXeTeX\else
20  \thu@error{XeLaTeX is required to compile this document}
21\fi

```

载入用于测试的配置。

```

22\InputIfFileExists{thuthesis-pdf-test-config.tex}{}{
23  \InputIfFileExists{thuthesis-log-test-config.tex}{}{
24}

```

7.2 定义选项

定义论文类型以及是否涉密

```

25<*cls>
26\hyphenation{Thu-Thesis}
27\def\thuthesis{ThuThesis}
28\def\version{7.0.0}
29\RequirePackage{kvdefinekeys}
30\RequirePackage{kvsetkeys}
31\RequirePackage{kvoptions}
32\SetupKeyvalOptions{
33  family=thu,

```

```

34 prefix=thu@,
35 setkeys=\kvsetkeys}

```

`\thusetup` 提供一个 `\thusetup` 命令支持 *key-value* 的方式来设置。

```

36 \newcommand\thusetup[1]{%
37   \kvsetkeys{thu}{#1}%
38 }

```

同时用 *key-value* 的方式来定义这些接口：

```

\thu@define@key{
  <key> = {
    name = <name>,
    choices = {
      <choice1>,
      <choice2>,
    },
    default = <default>,
  },
}

```

其中 `choices` 设置允许使用的值，默认为第一个（或者 `<default>`）；`<code>` 是相应的内容被设置时执行的代码。

```

39 \newcommand\thu@define@key[1]{%
40   \kvsetkeys{thu@key}{#1}%
41 }
42 \kv@set@family@handler{thu@key}{%

```

`\thusetup` 会将 `<value>` 存到 `\thu@<key>`，但是宏的名字包含 “-” 这样的特殊字符时不方便直接调用，比如 `key = math-style`，这时可以用 `name` 设置 `<key>` 的别称，比如 `key = math@style`，这样就可以通过 `\thu@math@style` 来引用。`default` 是定义该 `<key>` 时默认的值，缺省为空。

```

43   \@namedef{thu@#1@@name}{#1}%
44   \def\thu@@default{}%
45   \def\thu@@choices{}%
46   \kv@define@key{thu@value}{name}{%
47     \@namedef{thu@#1@@name}{##1}%
48   }%

```

由于在定义接口时，`\thu@<key>@@code` 不一定有定义，而且在文档类/宏包中还有可能对该 `key` 的 `code` 进行添加。所以 `\thu@<key>@@code` 会检查如果在定义文档类/宏包时则推迟执行，否则立即执行。

```

49   \@namedef{thu@#1@@check}{}%
50   \@namedef{thu@#1@@code}{}%

```

保存下 `choices = {}` 定义的内容，在定义 `\thu@<name>` 后再执行。

```

51   \kv@define@key{thu@value}{choices}{%

```



```

52     \def\thu@@choices{##1}%
53     \@namedef{thu@#1@@reset}{}%

\thu@<key>@check 检查 value 是否有效, 并设置 \ifthu@<name>@<value>。

54     \@namedef{thu@#1@@check}{%
55         \ifundefined{%
56             ifthu@\@nameuse{thu@#1@@name}@\@nameuse{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}}}%
57         }{%
58             \thu@error{Invalid value "#1 = \@nameuse{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}}"}%
59         }%
60         \@nameuse{thu@#1@@reset}%
61         \@nameuse{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}@\@nameuse{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}}}%
62     }%
63 }%
64 \kv@define@key{thu@value}{default}{%
65     \def\thu@@default{##1}%
66 }%
67 \kvsetkeys{thu@value}{#2}%
68 \@namedef{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}}{}%

```

第一个 *<choice>* 设为 *<default>*, 并且对每个 *<choice>* 定义 *\ifthu@<name>@<choice>*。

```

69 \kv@set@family@handler{thu@choice}{%
70     \ifx\thu@@default\@empty
71         \def\thu@@default{##1}%
72     \fi
73     \expandafter\newif\csname ifthu@\@nameuse{thu@#1@@name}@@##1\endcsname
74     \expandafter\g@addto@macro\csname thu@#1@@reset\endcsname{%
75         \@nameuse{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}@@##1false}%
76     }%
77 }%
78 \kvsetkeys@expandafter{thu@choice}{\thu@@choices}%

```

将 *<default>* 赋值到 *\thu@<name>*, 如果非空则执行相应的代码。

```

79 \expandafter\let\csname thu@\@nameuse{thu@#1@@name}\endcsname\thu@@default
80 \expandafter\ifx\csname thu@\@nameuse{thu@#1@@name}\endcsname\@empty\else
81     \@nameuse{thu@#1@@check}%
82 \fi

```

定义 *\thusetup* 接口。

```

83 \kv@define@key{thu}{#1}{%
84     \@namedef{thu@\@nameuse{thu@#1@@name}}{##1}%
85     \@nameuse{thu@#1@@check}%
86     \@nameuse{thu@#1@@code}%
87 }%
88 }

```

定义接口向 key 添加 code:

```

89 \newcommand\thu@option@hook[2]{%
90   \expandafter\g@addto@macro\csname thu@#1@@code\endcsname{#2}%
91 }

92 \thu@define@key{
93   degree = {
94     choices = {
95       bachelor,
96       master,
97       doctor,
98       postdoc,
99 % (DCMMC)
100     project,
101   },
102   default = doctor,
103 },
104 degree-type = {
105   choices = {
106     academic,
107     professional,
108 % (DCMMC): 增加大作业类型, 需要配合 degree=project 一起使用
109     project,
110   },
111   name = degree@type,
112 },

```

论文的主要语言。

```

113 main-language = {
114   name = main@language,
115   choices = {
116     chinese,
117     english,
118   },
119 },

```

用于设置局部语言。

```

120 language = {
121   choices = {
122     chinese,
123     english,
124   },
125 },

```

字体

```

126 fontset = {
127   choices = {
128     windows,
129     mac,

```

```
130     ubuntu,
131     fandol,
132     none,
133 },
134     default = none,
135 },
136 system = {
137     choices = {
138         mac,
139         unix,
140         windows,
141         auto,
142     },
143     default = auto,
144 },
145 font = {
146     choices = {
147         times,
148         termes,
149         xits,
150         libertinus,
151         lm,
152         auto,
153         none,
154     },
155     default = auto,
156 },
157 cjk-font = {
158     name = cjk@font,
159     choices = {
160         windows,
161         mac,
162         noto,
163         fandol,
164         auto,
165         none,
166     },
167     default = auto,
168 },
169 math-font = {
170     name = math@font,
171     choices = {
172         xits,
173         stix,
174         libertinus,
175         lm,
```

```

176     none,
177 },
178     default = xits,
179 },

```

选择打印版还是用于上传的电子版。

```

180 output = {
181     choices = {
182         print,
183         electronic,
184     },
185     default = print,
186 },
187 }
188 \newif\ifthu@degree@graduate
189 \newcommand\thu@set@graduate{%
190     \thu@degree@graduatefalse
191     \ifthu@degree@doctor
192         \thu@degree@graduatetrue
193     \fi
194     \ifthu@degree@master
195         \thu@degree@graduatetrue
196     \fi
197 % (DCMMC): 增加学位类型为大作业, 虽然这样有点怪怪的
198     \ifthu@degree@project
199         \thu@degree@graduatetrue
200     \fi
201 }
202 \thu@set@graduate
203 \thu@option@hook{degree}{%
204     \thu@set@graduate
205 }

```

设置默认 `openany`。

```

206 \DeclareBoolOption[false]{openright}
207 \DeclareComplementaryOption{openany}{openright}

```

`raggedbottom` 选项 (默认打开)

```

208 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}

```

将选项传递给 `ctexbook`。

```

209 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}

```

解析用户传递过来的选项, 并加载 `ctexbook`。

```

210 \ProcessKeyvalOptions*

```

设置默认 `openany`。

```

211 \ifthu@openright
212     \PassOptionsToClass{openright}{book}

```

```

213 \else
214   \PassOptionsToClass{openany}{book}
215 \fi

```

使用 ctexbook 类，优于调用 ctex 宏包。

```

216 \PassOptionsToPackage{quiet}{fontspec}
217 \LoadClass[a4paper, UTF8, zihao=-4, scheme=plain, fontset=none]{ctexbook}[2017/04/01]

```

7.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```

218 \RequirePackage{etoolbox}
219 \RequirePackage{filehook}
220 \RequirePackage{xparse}

221 \RequirePackage{geometry}%

```

利用 fancyhdr 设置页眉页脚。

```

222 \RequirePackage{fancyhdr}

223 \RequirePackage{titletoc}

```

利用 notoccite 避免目录中引用编号混乱。

```

224 \RequirePackage{notoccite}

```

\LaTeX 宏包，用来排出更加漂亮的公式。

```

225 \RequirePackage{amsmath}

```

使用 unicode-math 处理数学字体。

```

226 \RequirePackage{unicode-math}

```

图形支持宏包。

```

227 \RequirePackage{graphicx}

```

并排图形。subfigure、subfig 已经不再推荐，用新的 subcaption。浮动图形和表格标题样式。caption2 已经不推荐使用，采用新的 caption。

```

228 \RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}

```

pdfpages 宏包便于我们插入扫描后的授权说明和声明页 PDF 文档。

```

229 \RequirePackage{pdfpages}
230 \includepdfset{fitpaper=true}

```

更好的列表环境。

```

231 \RequirePackage[shortlabels]{enumitem}
232 \RequirePackage{environ}

```

禁止 \LaTeX 自动调整多余的页面底部空白，并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```

233 \ifthu@raggedbottom
234   \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
235   \raggedbottom
236 \else

```

```

237 \RequirePackage[perpage, hang]{footmisc}
238 \fi

```

利用 xeCJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐,并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 **underful boxes**。

```

239 \RequirePackage{xeCJKfntef}
240 \RequirePackage{soul}

```

表格控制

```

241 \RequirePackage{array}

```

使用三线表: `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`。

```

242 \RequirePackage{booktabs}
243 \RequirePackage{url}

```

如果用户在导言区未调用 `biblatex`, 则自动调用 `natbib`。

```

244 \AtEndPreamble{
245   \ifpackageloaded{biblatex}{}{
246     \ifpackageloaded{apacite}{}{
247       \RequirePackage{natbib}
248     }
249   }
250 }
251 \AtEndOfPackageFile*{natbib}{
252   \ifpackageloaded{apacite}{}{
253     \RequirePackage{bibunits}
254   }
255 }

```

对冲突的宏包报错。

```

256 \newcommand\thu@package@conflict[2]{
257   \AtBeginOfPackageFile*{#2}{
258     \thu@error{The "#2" package is incompatible with required "#1"}
259   }
260 }
261 \thu@package@conflict{unicode-math}{amscd}
262 \thu@package@conflict{unicode-math}{amsfonts}
263 \thu@package@conflict{unicode-math}{amssymb}
264 \thu@package@conflict{unicode-math}{bbm}
265 \thu@package@conflict{unicode-math}{bm}
266 \thu@package@conflict{unicode-math}{eucal}
267 \thu@package@conflict{unicode-math}{eufrak}
268 \thu@package@conflict{unicode-math}{mathrsfs}

```

7.4 页面设置

研究生《写作指南》: 页边距: 上下左右均为 3.0 厘米, 装订线 0 厘米; 页眉距边界: 2.2 厘米, 页脚距边界: 2.2 厘米。

本科生《写作指南》：页边距：上：3.8 厘米，下：3.2 厘米，左右：3 厘米，装订线：左 0.2 厘米。本科生 Word 模板：页眉距边界：1.5 厘米，页脚距边界：1.75 厘米。

```

269 \geometry{
270   paper          = a4paper,    % 210 * 297mm
271   marginparwidth = 2cm,
272   marginparsep   = 0.5cm,
273 }
274 \newcommand\thu@set@geometry{%
275   \ifthu@degree@bachelor
276     \geometry{
277       top          = 3.8cm,
278       bottom       = 3.2cm,
279       left         = 3.2cm,
280       right        = 3cm,
281       headheight   = 0.5cm,
282       headsep      = 1.8cm,
283       footskip     = 1.45cm,
284     }%
285     \ifthu@output@print
286       \geometry{
287         left        = 3.2cm,
288         right       = 3cm,
289       }%
290     \else
291       \geometry{
292         hmargin     = 3cm,
293       }%
294     \fi
295   \else
296     \geometry{
297       margin       = 3cm,
298       headheight   = 0.5cm,
299       headsep      = 0.3cm,
300       footskip     = 0.8cm,
301     }%
302   \fi
303 }
304 \thu@set@geometry
305 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@geometry}
306 \thu@option@hook{output}{\thu@set@geometry}

```

7.5 主文档格式

7.5.1 Three matters

`\cleardoublepage` 对于 *openright* 选项，必须保证章首页右开，且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。

```

307 \def\cleardoublepage{%
308   \clearpage
309   \if@twoside
310     \ifthu@output@print
311       \ifodd\c@page
312       \else
313         \thispagestyle{empty}%
314         \hbox{ }%
315         \newpage
316       \if@twocolumn
317         \hbox{ }\newpage
318       \fi
319     \fi
320   \fi
321 \fi
322 }
```

`\frontmatter` 我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

```

\mainmatter 323 \renewcommand\frontmatter{%
\backmatter 324 % (DCMMC)：大作的封面后不需要空白页
325   \ifthu@degree@project
326   \else
327     \cleardoublepage
328     \@mainmatterfalse
329   \fi
330   \pagenumbering{Roman}%
331 }
332 \renewcommand\mainmatter{%
333   \cleardoublepage
334   \@mainmattertrue
335   \pagenumbering{arabic}%
336 }
337 \renewcommand\backmatter{%
338   \if@openright
339     \cleardoublepage
340   \else
341     \clearpage
342   \fi
343   \@mainmatterfalse
344 }
```


7.5.2 字体

使用 fontspec 配置字体。

```

345 \ifthu@fontset@mac
346   \thusetup{
347     font      = times,
348     cjk-font = mac,
349   }
350 \else
351   \ifthu@fontset@windows
352     \thusetup{
353       font      = times,
354       cjk-font = windows,
355     }
356   \else
357     \ifthu@fontset@fandol
358       \thusetup{
359         font      = termes,
360         cjk-font = fandol,
361       }
362     \else
363       \ifthu@fontset@ubuntu
364         \thusetup{
365           font      = termes,
366           cjk-font = noto,
367         }
368       \fi
369     \fi
370   \fi
371 \fi

```

检测系统

```

372 \ifthu@system@auto
373   \IfFileExists{/System/Library/Fonts/Menlo.ttc}{
374     \thusetup{system = mac}
375   }{
376     \IfFileExists{/dev/null}{
377       \IfFileExists{null:}{
378         \thusetup{system = windows}
379       }{
380         \thusetup{system = unix}
381       }
382     }{
383       \thusetup{system = windows}
384     }
385   }
386 \fi

```

XITS 字体于 2018-10-03 更改了字体的文件名,所以需要判断。原文件名为 `xits-regular.otf`、`xits-math.otf` 等,后改为 `XITS-Regular.otf`、`XITSMath-Regular.otf` 等。

Libertinus 字体同样。

```

387 \let\thu@font@family@xits\@empty
388 \newcommand\thu@set@xits@names{%
389   \ifx\thu@font@family@xits\@empty
390     \IfFontExistsTF{XITSMath-Regular.otf}{%
391       \gdef\thu@font@family@xits{XITS}%
392       \gdef\thu@font@style@xits@rm{Regular}%
393       \gdef\thu@font@style@xits@bf{Bold}%
394       \gdef\thu@font@style@xits@it{Italic}%
395       \gdef\thu@font@style@xits@bfit{BoldItalic}%
396       \gdef\thu@font@name@xits@math@rm{XITSMath-Regular}%
397       \gdef\thu@font@name@xits@math@bf{XITSMath-Bold}%
398     }{%
399       \gdef\thu@font@family@xits{xits}%
400       \gdef\thu@font@style@xits@rm{regular}%
401       \gdef\thu@font@style@xits@bf{bold}%
402       \gdef\thu@font@style@xits@it{italic}%
403       \gdef\thu@font@style@xits@bfit{bolditalic}%
404       \gdef\thu@font@name@xits@math@rm{xits-math}%
405       \gdef\thu@font@name@xits@math@bf{xits-mathbold}%
406     }%
407   \fi
408 }
409 \let\thu@font@family@libertinus\@empty
410 \newcommand\thu@set@libertinus@names{%
411   \ifx\thu@font@family@libertinus\@empty
412     \IfFontExistsTF{LibertinusSerif-Regular.otf}{%
413       \gdef\thu@font@family@libertinus@serif{LibertinusSerif}%
414       \gdef\thu@font@family@libertinus@sans{LibertinusSans}%
415       \gdef\thu@font@name@libertinus@math{LibertinusMath-Regular}%
416       \gdef\thu@font@style@libertinus@rm{Regular}%
417       \gdef\thu@font@style@libertinus@bf{Bold}%
418       \gdef\thu@font@style@libertinus@it{Italic}%
419       \gdef\thu@font@style@libertinus@bfit{BoldItalic}%
420     }{%
421       \gdef\thu@font@family@libertinus@serif{libertinusserif}%
422       \gdef\thu@font@family@libertinus@sans{libertinussans}%
423       \gdef\thu@font@name@libertinus@math{libertinusmath-regular}%
424       \gdef\thu@font@style@libertinus@rm{regular}%
425       \gdef\thu@font@style@libertinus@bf{bold}%
426       \gdef\thu@font@style@libertinus@it{italic}%
427       \gdef\thu@font@style@libertinus@bfit{bolditalic}%
428     }%
429   \fi

```

430 }

《撰写手册》要求西文字体使用 Times New Roman 和 Arial，但是在 Linux 下没有这两个字体，所以使用它们的克隆版 TeX Gyre Termes 和 TeX Gyre Heros。

```

431 \ifthu@font@auto
432   \ifthu@system@unix
433     \thusetup{font=termes}
434   \else
435     \thusetup{font=times}
436   \fi
437 \fi
438 \newcommand\thu@load@font@times{%
439   \setmainfont{Times New Roman}%
440   \setsansfont{Arial}%
441   \ifthu@system@mac
442     \setmonofont{Menlo}[Scale = MatchLowercase]%
443   \else
444     \setmonofont{Courier New}[Scale = MatchLowercase]%
445   \fi
446 }
447 \newcommand\thu@load@font@termes{%
448   \setmainfont{texgyretermes}[
449     Extension      = .otf,
450     UprightFont     = *-regular,
451     BoldFont        = *-bold,
452     ItalicFont      = *-italic,
453     BoldItalicFont  = *-bolditalic,
454   ]%
455   \thu@load@texgyre@sans@mono
456 }
457 \newcommand\thu@load@texgyre@sans@mono{%
458   \setsansfont{texgyreheros}[
459     Extension      = .otf,
460     UprightFont     = *-regular,
461     BoldFont        = *-bold,
462     ItalicFont      = *-italic,
463     BoldItalicFont  = *-bolditalic,
464   ]%
465   \setmonofont{texgyrecursor}[
466     Extension      = .otf,
467     UprightFont     = *-regular,
468     BoldFont        = *-bold,
469     ItalicFont      = *-italic,
470     BoldItalicFont  = *-bolditalic,
471     Ligatures       = CommonOff,
472   ]%

```

```

473 }
474 \newcommand\thu@load@font@xits{%
475   \thu@set@xits@names
476   \setmainfont{\thu@font@family@xits}[
477     Extension      = .otf,
478     UprightFont    = *- \thu@font@style@xits@rm,
479     BoldFont       = *- \thu@font@style@xits@bf,
480     ItalicFont     = *- \thu@font@style@xits@it,
481     BoldItalicFont = *- \thu@font@style@xits@bfit,
482   ]%
483   \thu@load@texgyre@sans@mono
484 }
485 \newcommand\thu@load@font@libertinus{%
486   \thu@set@libertinus@names
487   \setmainfont{\thu@font@family@libertinus@serif}[
488     Extension      = .otf,
489     UprightFont    = *- \thu@font@style@libertinus@rm,
490     BoldFont       = *- \thu@font@style@libertinus@bf,
491     ItalicFont     = *- \thu@font@style@libertinus@it,
492     BoldItalicFont = *- \thu@font@style@libertinus@bfit,
493   ]%
494   \setsansfont{\thu@font@family@libertinus@sans}[
495     Extension      = .otf,
496     UprightFont    = *- \thu@font@style@libertinus@rm,
497     BoldFont       = *- \thu@font@style@libertinus@bf,
498     ItalicFont     = *- \thu@font@style@libertinus@it,
499   ]%
500   \setmonofont{lmmonolt10}[
501     Extension      = .otf,
502     UprightFont    = *-regular,
503     BoldFont       = *-bold,
504     ItalicFont     = *-oblique,
505     BoldItalicFont = *-boldoblique,
506   ]%
507 }
508 \@namedef{thu@load@font@lm}{%
509   \setmainfont{lmroman10}[
510     Extension      = .otf,
511     UprightFont    = *-regular,
512     BoldFont       = *-bold,
513     ItalicFont     = *-italic,
514     BoldItalicFont = *-bolditalic,
515   ]%
516   \setsansfont{lmsans10}[
517     Extension      = .otf,
518     UprightFont    = *-regular,

```

```

519   BoldFont      = *-bold,
520   ItalicFont    = *-oblique,
521   BoldItalicFont = *-boldoblique,
522 ]%
523 \setmonofont{lmmonolt10}[
524   Extension      = .otf,
525   UprightFont    = *-regular,
526   BoldFont       = *-bold,
527   ItalicFont     = *-oblique,
528   BoldItalicFont = *-boldoblique,
529 ]%
530 }
531 \newcommand\thu@load@font{%
532   \@nameuse{thu@load@font@\thu@font}%
533 }
534 \thu@load@font
535 \thu@option@hook{font}{\thu@load@font}

```

使用 unicode-math 配置数学字体

```

536 \unimathsetup{
537   math-style = ISO,
538   bold-style = ISO,
539   nabla      = upright,
540   partial    = upright,
541 }
542 \newcommand\thu@load@math@font@xits{%
543   \thu@set@xits@names
544   \setmathfont{\thu@font@name@xits@math@rm}[
545     Extension      = .otf,
546     BoldFont       = \thu@font@name@xits@math@bf,
547     StylisticSet   = 8,
548   ]%
549   \setmathfont{\thu@font@name@xits@math@rm}[
550     Extension      = .otf,
551     StylisticSet   = 1,
552     range          = {cal,bfcal},
553   ]%
554 }
555 \newcommand\thu@load@math@font@stix{%
556   \setmathfont{STIX2Math}[
557     Extension      = .otf,
558     StylisticSet   = 8,
559   ]%
560   \setmathfont{STIX2Math}[
561     Extension      = .otf,
562     StylisticSet   = 1,
563     range          = {cal,bfcal},

```

```

564 ]%
565 }
566 \newcommand\thu@load@math@font@libertinus{%
567   \thu@set@libertinus@names
568   \setmathfont{\thu@font@name@libertinus@math .otf}%
569 }
570 \newcommand\thu@load@math@font@lm{%
571   \setmathfont{latinmodern-math.otf}%
572 }
573 \newcommand\thu@load@math@font{%
574   \@nameuse{thu@load@math@font@\thu@math@font}
575 }
576 \thu@load@math@font
577 \thu@option@hook{math-font}{\thu@load@math@font}

```

中文字体

```

578 \ifthu@cjk@font@auto
579   \ifthu@system@mac
580     \thusetup{cjk-font = mac}
581   \else
582     \ifthu@system@windows
583       \thusetup{cjk-font = windows}
584     \else
585       \IfFontExistsTF{Noto Serif CJK SC}{
586         \thusetup{cjk-font = noto}
587       }{
588         \thusetup{cjk-font = fandol}
589       }
590     \fi
591   \fi
592 \fi
593 \newcommand\thu@load@cjk@font@windows{%
594   \xeCJKsetup{EmboldenFactor=2}
595   \setCJKmainfont{SimSun}[
596     AutoFakeBold = true,
597     ItalicFont    = KaiTi,
598   ]%
599   \setCJKsansfont{SimHei}[AutoFakeBold]%
600   \setCJKmonofont{FangSong}%
601   \setCJKfamilyfont{zhSong}{SimSun}[AutoFakeBold]%
602   \setCJKfamilyfont{zhHei}{SimHei}[AutoFakeBold]%
603   \setCJKfamilyfont{zhKai}{KaiTi}%
604   \setCJKfamilyfont{zhFs}{FangSong}%
605 }
606 \newcommand\thu@load@cjk@font@mac{%
607   \setCJKmainfont{Songti SC}[
608     UprightFont    = * Light,

```

```

609     BoldFont      = * Bold,
610     ItalicFont     = Kaiti SC,
611     BoldItalicFont = Kaiti SC Bold,
612 ]%
613 \setCJKsansfont{Heiti SC}[BoldFont=* Medium]%
614 \setCJKmonofont{STFangsong}
615 \setCJKfamilyfont{zhsong}{Songti SC}[
616     UprightFont = * Light,
617     BoldFont    = * Bold,
618 ]%
619 \setCJKfamilyfont{zhhei}{Heiti SC}[
620     UprightFont = * Light,
621     BoldFont    = * Medium,
622 ]%
623 \setCJKfamilyfont{zhfs}{STFangsong}%
624 \setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti SC}[BoldFont = * Bold]%
625 \setCJKfamilyfont{zhli}{Baoli SC}%
626 \setCJKfamilyfont{zhyuan}{Yuanyu SC}[
627     UprightFont = * Light,
628     BoldFont    = * Bold,
629 ]%
630 \xeCJKsetwidth{ " " }{1em}%
631 }

```

注意 Noto CJK 的 regular 字重名字不带 “Regular”。

```

632 \newcommand\thu@load@cjk@font@noto{%
633   \setCJKmainfont{Noto Serif CJK SC}[
634     UprightFont    = * Light,
635     BoldFont       = * Bold,
636     ItalicFont     = FandolKai-Regular,
637     ItalicFeatures = {Extension = .otf},
638   ]%
639   \setCJKsansfont{Noto Sans CJK SC}[
640     BoldFont       = * Medium,
641   ]%
642   \setCJKmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}%
643   \setCJKfamilyfont{zhsong}{Noto Serif CJK SC}[
644     UprightFont = * Light,
645     UprightFont = * Bold,
646   ]%
647   \setCJKfamilyfont{zhhei}{Noto Sans CJK SC}[
648     BoldFont      = * Medium,
649   ]%
650   \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
651     Extension     = .otf,
652     UprightFont   = *-Regular,
653   ]%

```

```

654 \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
655     Extension    = .otf,
656     UprightFont  = *-Regular,
657 ]%
658 }
659 \newcommand\thu@load@cjk@font@fandol{%
660 \setCJKmainfont{FandolSong}[
661     Extension    = .otf,
662     UprightFont  = *-Regular,
663     BoldFont     = *-Bold,
664     ItalicFont   = FandolKai-Regular,
665 ]%
666 \setCJKsansfont{FandolHei}[
667     Extension    = .otf,
668     UprightFont  = *-Regular,
669     BoldFont     = *-Bold,
670 ]%
671 \setCJKmonofont{FandolFang}[
672     Extension    = .otf,
673     UprightFont  = *-Regular,
674 ]%
675 \setCJKfamilyfont{zhsong}{FandolSong}[
676     Extension    = .otf,
677     UprightFont  = *-Regular,
678     BoldFont     = *-Bold,
679 ]%
680 \setCJKfamilyfont{zhhei}{FandolHei}[
681     Extension    = .otf,
682     UprightFont  = *-Regular,
683     BoldFont     = *-Bold,
684 ]%
685 \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
686     Extension    = .otf,
687     UprightFont  = *-Regular,
688 ]%
689 \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
690     Extension    = .otf,
691     UprightFont  = *-Regular,
692 ]%
693 }
694 \ifthu@cjk@font@none\else
695 \providecommand\songti{\CJKfamily{zhsong}}
696 \providecommand\heiti{\CJKfamily{zhhei}}
697 \providecommand\fangsong{\CJKfamily{zhfs}}
698 \providecommand\kaishu{\CJKfamily{zhkai}}
699 \fi

```



```
700 \newcommand\thu@load@cjk@font{%
701   \@nameuse{thu@load@cjk@font@\thu@cjk@font}%
702 }
703 \thu@load@cjk@font
704 \thu@option@hook{cjk-font}{\thu@load@cjk@font}
```

`\normalsize` 正文小四号 (12bp) 字，行距为固定值 20 bp。

```
705 \renewcommand\normalsize{%
706   \@setfontsize\normalsize{12bp}{20bp}%
707   \abovedisplayskip=12bp \@plus 2bp \@minus 2bp
708   \abovedisplayshortskip=12bp \@plus 2bp \@minus 2bp
709   \belowdisplayskip=\abovedisplayskip
710   \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}
```

WORD 中的字号对应该关系如下 (1bp = 72.27/72 pt) :

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

`\thu@def@fontsize` 根据习惯定义字号。用法：

```
\thu@def@fontsize{<字号名称>}{<磅数>}
```

避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。

```
711 \def\thu@def@fontsize#1#2{%
712   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
713     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

`\chuhao` 一组字号定义。TODO: 用 `\zihao` 替代。

`\xiaochu`

`\yihao`

`\xiaoyi`

`\erhao`

`\wuseer`

```

714 \thu@def@fontsize{chuhao}{42bp}
715 \thu@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
716 \thu@def@fontsize{yihao}{26bp}
717 \thu@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
718 \thu@def@fontsize{erhao}{22bp}
719 \thu@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
720 \thu@def@fontsize{sanhao}{16bp}
721 \thu@def@fontsize{xiaosan}{15bp}
722 \thu@def@fontsize{sihao}{14bp}
723 \thu@def@fontsize{banxiaosi}{13bp}
724 \thu@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
725 \thu@def@fontsize{dawu}{11bp}
726 \thu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
727 \thu@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
728 \thu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
729 \thu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
730 \thu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
731 \thu@def@fontsize{bahao}{5bp}

```

7.5.3 语言设置

定义 `\thu@main@language`，当在导言区修改 `language` 时，保存为论文的主要语言；`\thu@reset@main@language` 则用于正文中恢复为主要语言。

```

732 \thusetup{main-language=\thu@language}%
733 \let\thu@main@language\thu@language
734 \thu@option@hook{language}{%
735   \ifx\@begindocumenthook\undefined\else
736     \thusetup{main-language=\thu@language}%
737     \let\thu@main@language\thu@language
738   \fi
739 }
740 \newcommand\thu@reset@main@language{%
741   \thusetup{language = \thu@main@language}%
742   \let\thu@language\thu@main@language
743 }

```

根据语言设置各章节的名称，只有在导言区设置 `degree` 和 `language` 时会修改，而在正文局部切换语言时则不变。

```

744 \newcommand\thu@set@chapter@names{%
745   \ifthu@main@language@chinese
746     \ctexset{
747       chapter/name = {第, 章},
748     }%
749   \def\bibname{参考文献}%
750   \def\appendixname{附录}%
751   \def\indexname{索引}%

```

```

752 \def\thu@acknowledgements@name{致\hspace{\ccwd} 谢}%
753 \ifthu@degree@bachelor
754 \def\contentsname{目\hspace{\ccwd} 录}%
755 \def\listfigurename{插图索引}%
756 \def\listtablename{表格索引}%
757 \def\thu@list@figure@table@name{插图和附表索引}%
758 \def\thu@list@algorithm@name{算法索引}%
759 \def\listequationname{公式索引}%
760 \def\thu@denotation@name{主要符号对照表}%
761 \def\thu@resume@name{在学期间参加课题的研究成果}%
762 \else
763 \def\listfigurename{插图清单}%
764 \def\listtablename{附表清单}%
765 \def\thu@list@figure@table@name{插图和附表清单}%
766 \def\thu@list@algorithm@name{算法清单}%
767 \def\listequationname{公式清单}%
768 \ifthu@degree@graduate
769 \def\contentsname{目\hspace{\ccwd} 录}%
770 \def\thu@toc@contents@name{目录}%
771 \def\thu@denotation@name{符号和缩略语说明}%
772 \def\thu@resume@name{个人简历、在学期间完成的相关学术成果}%
773 \else % degree = postdoc
774 \def\contentsname{目\hspace{2\ccwd} 次}%
775 \def\thu@denotation@name{符号表}%
776 \def\thu@resume@name{个人简历、发表的学术论文与科研成果}%
777 \fi
778 \fi
779 \else
780 \ifthu@main@language@english
781 \ctexset{
782 chapter/name = \chaptername\space,
783 }%
784 \def\indexname{Index}%
785 \ifthu@degree@bachelor
786 \def\contentsname{CONTENTS}%
787 \def\listfigurename{FIGURES}%
788 \def\listtablename{TABLES}%
789 \def\thu@list@figure@table@name{FIGURES AND TABLES}%
790 \def\thu@list@algorithm@name{ALGORITHMS}%
791 \def\listequationname{EQUATIONS}%
792 \def\thu@denotation@name{ABBREVIATIONS}%
793 \def\bibname{REFERENCES}%
794 \def\appendixname{APPENDIX}%
795 \def\thu@acknowledgements@name{ACKNOWLEDGEMENTS}%
796 \def\thu@resume@name{PUBLICATIONS}%
797 \else

```

```

798     \def\contentsname{Contents}%
799     \def\thu@toc@contents@name{Contents}%
800     \def\listfigurename{List of Figures}%
801     \def\listtablename{List of Tables}%
802     \def\thu@list@figure@table@name{List of Figures and Tables}%
803     \def\thu@list@algorithm@name{List of Algorithms}%
804     \def\listequationname{List of Equations}%
805     \def\thu@denotation@name{Nomenclature}%
806     \def\bibName{Bibliography}%
807     \def\appendixname{Appendix}%
808     \def\thu@acknowledgements@name{Acknowledgements}%
809     \def\thu@resume@name{Resume and Academic Achievements}%
810     \fi
811   \fi
812 \fi
813 }
814 \thu@set@chapter@names
815 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@chapter@names}
816 \thu@option@hook{main-language}{\thu@set@chapter@names}

```

这部分名称在正文中局部地修改语言时会发生变化，比如英文摘要、本科生附录的阅读报告。

```

817 \newcommand\thu@set@names{%
818   \ifthu@language@chinese
819     \ctexset{
820       figurename = 图,
821       tablename = 表,
822     }%
823     \def\thu@algorithm@name{算法}%
824     \def\thu@equation@name{公式}%
825     \def\thu@assumption@name{假设}%
826     \def\thu@definition@name{定义}%
827     \def\thu@proposition@name{命题}%
828     \def\thu@lemma@name{引理}%
829     \def\thu@theorem@name{定理}%
830     \def\thu@axiom@name{公理}%
831     \def\thu@corollary@name{推论}%
832     \def\thu@exercise@name{练习}%
833     \def\thu@example@name{例}%
834     \def\thu@remark@name{注释}%
835     \def\thu@problem@name{问题}%
836     \def\thu@conjecture@name{猜想}%
837     \def\thu@proof@name{证明}%
838     \def\thu@theorem@separator{:}%
839   \else
840     \ifthu@language@english
841       \ctexset{
842         figurename = {Figure},

```

```

843     tablename = {Table},
844   }%
845   \def\thu@algorithm@name{Algorithm}%
846   \def\thu@equation@name{Equation}%
847   \def\thu@assumption@name{Assumption}%
848   \def\thu@definition@name{Definition}%
849   \def\thu@proposition@name{Proposition}%
850   \def\thu@lemma@name{Lemma}%
851   \def\thu@theorem@name{Theorem}%
852   \def\thu@axiom@name{Axiom}%
853   \def\thu@corollary@name{Corollary}%
854   \def\thu@exercise@name{Exercise}%
855   \def\thu@example@name{Example}%
856   \def\thu@remark@name{Remark}%
857   \def\thu@problem@name{Problem}%
858   \def\thu@conjecture@name{Conjecture}%
859   \def\thu@proof@name{Proof}%
860   \def\thu@theorem@separator{: }%
861   \fi
862 \fi
863 }
864 \thu@set@names
865 \thu@option@hook{language}{\thu@set@names}

```

由于 Unicode 的一些标点符号是中西文混用的：U+00B7 (·)、U+2013 (–)、U+2014 (—)、U+2018 (‘)、U+2019 (’)、U+201C (“)、U+201D (”)、U+2025 (⋮)、U+2026 (…)、U+2E3A (⋈)、所以要根据语言设置正确的字体。³ 此外切换语言时，有一部分名称是需要被重新定义的。

```

866 \newcommand\thu@set@punctuations{%
867   \ifthu@language@chinese
868     \xeCJKDeclareCharClass{FullLeft}{ "2018, "201C}%
869     \xeCJKDeclareCharClass{FullRight}{
870       "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
871     }%
872   \else
873     \ifthu@language@english
874       \xeCJKDeclareCharClass{HalfLeft}{ "2018, "201C}%
875       \xeCJKDeclareCharClass{HalfRight}{
876         "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
877       }%
878     \fi
879   \fi
880 }
881 \thu@set@punctuations
882 \thu@option@hook{language}{\thu@set@punctuations}

```

³<https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/389>

7.5.4 页眉页脚

fancyhdr 定义页眉页脚很方便，但是有一个非常隐蔽的坑。第一次调用 fancyhdr 定义的样式时会修改 \chaptermark，这会导致页眉信息错误（多余章号并且英文大写）。这是因为在 \ps@fancy 中对 \chaptermark 进行重定义，所以我们先调用 \ps@fancy，再修改 \chaptermark。

```
883 \pagestyle{fancy}
```

定义页眉和页脚。研究生要求：页眉宋体五号字，宋体五号字居中书写；页码五号 Times New Roman 体。

本科生要求：页眉：无；页码：位于页面底端，居中书写。

本科外文专业要求页码字号 12pt。

```
884 \fancypagestyle{plain}{%
885   \fancyhf{}%
886   \renewcommand\footrulewidth{0pt}%
887   \ifthu@degree@bachelor
888     \renewcommand\headrulewidth{0pt}%
889     \fancyfoot[C]{
890       \ifthu@main@language@chinese
891         \xiaowu
892       \else
893         \normalsize
894         \fi
895       \thepage
896     }%
897   \let\@mkboth\@gobbletwo
898   \let\chaptermark\@gobble
899 \else
900   \renewcommand\headrulewidth{0.75bp}%
901   \fancyhead[C]{\wuhao\leftmark}%
902   \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}%
903   \let\@mkboth\markboth
904   \def\chaptermark##1{%
905     \markboth{\CTEXifname{\CTEXthechapter\hskip\ccwd}{}}{##1}}%
906   }%
907   \fi
908   \let\sectionmark\@gobble
909 }
910 \pagestyle{plain}
```

\chapter 会调用特殊的 page style。

```
911 \ctexset{chapter/pagestyle = plain}
```

7.5.5 段落

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```

912 \ctexset{%
913   punct=quanjiao,
914   space=auto,
915 }
916 \newcommand\thu@set@indent{%
917   \ifthu@main@language@english
918     \ifthu@degree@bachelor
919       \ctexset{autoindent=0.8cm}%
920     \else
921       \ctexset{autoindent=2}%
922     \fi
923   \else
924     \ctexset{autoindent=2}%
925   \fi
926 }
927 \thu@set@indent
928 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@indent}
929 \thu@option@hook{main-language}{\thu@set@indent}

```

利用 `enumitem` 命令调整默认列表环境间的距离，以符合中文习惯。

```

930 \setlist{nosep}

```

7.5.6 脚注

脚注符合中文习惯，数字带圈。

`\thu@textcircled` 生成带圈的脚注数字，最多处理到 10。

```

931 \def\thu@textcircled#1{%
932   \ifnum\value{#1} >10\relax
933     \thu@error{%
934       Too many footnotes in this page.
935       Keep footnote less than 10%
936     }%
937   \fi
938   {\CJKfamily+{ }\symbol{\the\numexpr\value{#1}+"245F\relax}}%
939 }
940 \renewcommand{\thefootnote}{\thu@textcircled{footnote}}
941 \renewcommand{\thempfootnote}{\thu@textcircled{mpfootnote}}

```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```

942 \def\footnoterule{\vskip-3p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4p@\vskip2.6p@}
943 \let\thu@footnotesize\footnotesize
944 \renewcommand\footnotesize{\thu@footnotesize\xiaowu[1.5]}
945 \footnotemargin1.5em\relax

```

`\@makefnmark` 默认是上标样式，而在脚注部分要求为正文大小。利用 `\patchcmd` 动态调整 `\@makefnmark` 的定义。

```

946 \let\thu@makefnmark\@makefnmark
947 \def\thu@@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}
948 \pretocmd{\@makefntext}{\let\@makefnmark\thu@@makefnmark}{\}{}
949 \apptocmd{\@makefntext}{\let\@makefnmark\thu@makefnmark}{\}{}

```

设置 `url` 样式，与上下文一致

```
950 \urlstyle{same}
```

使用 `xurl` 的方法，增加 URL 可断行的位置。

```

951 \g@addto@macro\UrlBreaks{%
952   \do0\do1\do2\do3\do4\do5\do6\do7\do8\do9%
953   \do\A\do\B\do\C\do\D\do\E\do\F\do\G\do\H\do\I\do\J\do\K\do\L\do\M
954   \do\N\do\O\do\P\do\Q\do\R\do\S\do\T\do\U\do\V\do\W\do\X\do\Y\do\Z
955   \do\ a\do\ b\do\ c\do\ d\do\ e\do\ f\do\ g\do\ h\do\ i\do\ j\do\ k\do\ l\do\ m
956   \do\ n\do\ o\do\ p\do\ q\do\ r\do\ s\do\ t\do\ u\do\ v\do\ w\do\ x\do\ y\do\ z
957 }
958 \Urlmuskip=0mu plus 0.1mu

```

7.5.7 数学相关

`\ldots` 省略号一律居中，所以 `\ldots` 不再居于底部。

```

959 \newcommand\thu@set@math@ellipsis{%
960   \ifthu@language@chinese
961     \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodedots}}%
962   \else
963     \ifthu@language@english
964       \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodeellipsis}}%
965     \fi
966   \fi
967 }
968 \thu@set@math@ellipsis
969 \thu@option@hook{language}{\thu@set@math@ellipsis}

```

`\le` 小于等于号要使用倾斜的形式。

```

\ge 970 \protected\def\le{\leqslant}
\leq 971 \protected\def\ge{\geqslant}
\geq 972 \AtBeginDocument{%
973   \renewcommand\leq{\leqslant}%
974   \renewcommand\geq{\geqslant}%
975 }

```

`\int` 积分号 `\int` 使用正体，并且上下限默认置于积分号上下两侧。

```

976 \removenolimits{%
977   \int\iint\iiint\iiint\oint\oiint\oiint
978   \intclockwise\varointclockwise\ointctrclockwise\sumint
979   \intbar\intBar\fint\cirfnint\awint\rppoint
980   \scpolint\npolint\pointint\sqint\intlarhk\intx

```



```
981 \intcap\intcup\upint\lowint
982 }
```

`\Re` 实部、虚部操作符使用罗马体 **Re**、**Im** 而不是 **fraktur** 体 \Re 、 \Im 。

```
\Im 983 \AtBeginDocument{%
984 \renewcommand{\Re}{\operatorname{Re}}%
985 \renewcommand{\Im}{\operatorname{Im}}%
986 }
```

`\nabla` `\nabla` 使用粗正体。

```
987 \AtBeginDocument{%
988 \renewcommand\nabla{\mbfnabla}%
989 }
```

`\bm` 兼容旧的粗体命令：`bm` 的 `\bm` 和 `amsmath` 的 `\boldsymbol`。

```
\boldsymbol 990 \DeclareRobustCommand\bm[1]{\{\operatorname{#1}\}}
991 \DeclareRobustCommand\boldsymbol[1]{\{\operatorname{#1}\}}
```

`\square` 兼容 `amssymb` 中的命令。

```
992 \newcommand\square{\mdlgwhtsquare}
```

`\checkmark` 允许在文本模式中使用 `\checkmark`。

```
993 \AtBeginDocument{%
994 \renewcommand\checkmark{\ensuremath{ }}%
995 }
```

允许太长的公式断行、分页等。

```
996 \allowdisplaybreaks[4]
997 \renewcommand\theequation{\ifnum \c@chapter>z@ \thechapter-\fi\@arabic\c@equation}
```

公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 `\normalsize` 的定义。

本科的公式编号要求很诡异，不得不修改 `amsmath` 中很深的一个命令 `\tagform@`。同时为了让 `amsmath` 的 `\tag*` 命令得到正确的格式，我们必须修改这些代码。`\make@df@tag` 是定义 `\tag*` 和 `\tag` 内部命令的。`\make@df@tag@@` 处理 `\tag*`，我们就改它！

```
\def\make@df@tag{\@ifstar\make@df@tag@@\make@df@tag@@@}
\def\make@df@tag@@#1{%
\gdef\df@tag{\maketag@@@{#1}\def\@currentlabel{#1}}}
```

```
998 \def\make@df@tag{\@ifstar\thu@make@df@tag@@\make@df@tag@@@}
999 \def\thu@make@df@tag@@#1{\gdef\df@tag{\thu@maketag{#1}\def\@currentlabel{#1}}}
1000 \iffalse
1001 \ifthu@degree@bachelor
1002 \def\thu@maketag#1{\maketag@@@{%
1003 (\ignorespaces\text{\thu@equation@name\hskip0.5em}#1\unskip\@@italiccorr)}}
1004 \def\tagform@#1{\maketag@@@{%
1005 (\ignorespaces\text{\thu@equation@name\hskip0.5em}#1\unskip\@@italiccorr)\equ
```

```

1006 \fi
1007 \fi
1008 \def\thu@maketag#1{\maketag@@@{\ignorespaces #1\unskip\@@italiccorr}}
1009 \def\tagform@#1{\maketag@@@{\ignorespaces #1\unskip\@@italiccorr}\eqcaption{#1}
修改 \tagform 会影响 \eqref。
1010 \renewcommand{\eqref}[1]{\textup{\ref{#1}}}

```

7.5.8 浮动对象：插图和表格

设置浮动对象和文字之间的距离

```

1011 \setlength{\floatsep}{6bp}
1012 \setlength{\textfloatsep}{6bp}
1013 \setlength{\intextsep}{6bp}
1014 \setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
1015 \setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
1016 \setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}

```

下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点，从而防止幅度对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```

1017 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
1018 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
1019 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
1020 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}

```

研究生要求表单元格中的文字采用 11pt 宋体字，单倍行距，段前空 3 磅，段后空 3 磅。

```

1021 \patchcmd\@floatboxreset{%
1022   \normalsize
1023 }{%
1024   \fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont
1025   \renewcommand\arraystretch{1.2}%
1026 }{}{\thu@patch@error{\@floatboxreset}}

```

定制浮动图形和表格标题样式，以及改变附录中浮动体的编号规则：

- 图表标题字体为 11pt，这里写作大五号
- 去掉图表号后面的冒号，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度
- 本科生附录中的各种浮动体需要编号为类似 A-1 的形式
- 图：caption 在下，段前空 6 磅，段后空 12 磅
- 表：caption 在上，段前空 12 磅，段后空 6 磅

```

1027 \ifthu@degree@bachelor
1028   \AtBeginDocument{% delay the check until all packages are loaded
1029     \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thefigure}{\thechapter-
\arabic{figure}}}
1030     \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}}}
1031   }
1032 \fi

```

```

1033 \DeclareCaptionFont{thu}{\dawu}
1034 \DeclareCaptionLabelSeparator{thu}{\hspace{\ccwd}}
1035 \captionsetup{
1036   format          = hang,
1037   font             = thu,
1038   labelsep        = thu,
1039   aboveskip        = 6bp,
1040   belowskip        = 6bp,
1041   figureposition   = bottom,
1042   tableposition    = top,
1043 }
1044 \captionsetup[sub]{font=thu}
1045 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
1046 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
1047 % \renewcommand{\p@subfigure}{:}

```

研究生和本科生都推荐使用三线表，并且要求表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅；第三条线为单直线，线粗为 1 磅。这里设置 booktabs 线粗的默认值。

```

1048 \heavyrulewidth=1.5bp
1049 \lightrulewidth=1bp

```

`\hlinewd` 简单的表格使用三线表推荐用 `\hlinewd`。如果表格比较复杂还是用 `booktabs` 的命令好一些。

```

1050 \def\hlinewd#1{%
1051   \noalign{\ifnum0=`\}\fi\hrule \@height #1 \futurelet
1052     \reserved@a\@xhline}

```

7.5.9 章节标题

```

1053 \ifthu@degree@bachelor
1054   \newcommand{\thu@abstract@name}{中文摘要}
1055   \newcommand{\thu@abstract@name@en}{ABSTRACT}
1056 \else
1057   \newcommand{\thu@abstract@name}{摘\hspace{\ccwd}要}
1058   \newcommand{\thu@abstract@name@en}{Abstract}
1059 \fi

```

各级标题格式设置。

```

1060 \ctexset{%
1061   chapter = {
1062     nameformat    = {},
1063     numberformat  = {},
1064     titleformat   = {},
1065     aftername     = \quad,
1066     fixskip       = true,
1067     afterindent   = true,
1068     lofskip       = 0pt,

```

```

1069     lotskip      = 0pt,
1070 },
1071 section = {
1072     aftername     = \quad,
1073     afterindent   = true,
1074 },
1075 subsection = {
1076     aftername     = \quad,
1077     afterindent   = true,
1078 },
1079 subsubsection = {
1080     aftername     = \quad,
1081     afterindent   = true,
1082 },
1083 paragraph/afterindent = true,
1084 subparagraph/afterindent = true,
1085 }

```

本科生要求:

标题	中文	英文	段前/后间距	行距
一级节标题	黑体小三号	Arial 15pt	30/20 pt	20pt
二级节标题	黑体四号	Arial 14pt	25/12 pt	18pt
三级节标题	黑体小四号	Arial 13pt	12/6 pt	15pt
四级节标题	黑体小四号	Arial 12pt	12/6 pt	

这里三级节标题的“中文黑体小四号”和“英文 Arial 13pt”不一致，取 13pt。

```

1086 \newcommand\thu@set@section@format{%
1087   \ifthu@degree@bachelor
1088     \ctexset{%
1089       chapter = {
1090         format      = \centering\sffamily\fontsize{15bp}{20bp}\selectfont,
1091         beforekip    = 30bp,
1092         afterskip    = 20bp,
1093       },
1094       section = {
1095         format      = \sffamily\fontsize{14bp}{18bp}\selectfont,
1096         beforekip    = 25bp,
1097         afterskip    = 12bp,
1098       },
1099       subsection = {
1100         format      = \sffamily\fontsize{13bp}{15bp}\selectfont,
1101         beforekip    = 12bp,
1102         afterskip    = 6bp,
1103       },
1104       subsubsection = {
1105         format      = \sffamily\fontsize{12bp}{14bp}\selectfont,

```

```

1106         beforekip = 12bp,
1107         afterskip  = 6bp,
1108     },
1109 }%
1110 \ifthu@main@language@chinese
1111     \ctexset{chapter/number = \thechapter}%
1112 \else
1113     \ctexset{chapter/number = \thu@english@number{chapter}}%
1114 \fi

```

研究生要求：

- 各章标题，例如：“第 1 章引言”。
章序号与章名之间空一个汉字符。采用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。
 - 一级节标题，例如：“2.1 实验装置与实验方法”。
节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。
 - 二级节标题，例如：“2.1.1 实验装置”。
采用黑体 13pt 字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
 - 三级节标题，例如：“2.1.2.1 归纳法”。
采用黑体小四号（12pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
- 由于 Word 模板中开启了“对齐到网格”，实际的段前段后距离有所调整。

```

1115 \else
1116     \ctexset{%
1117         chapter = {
1118             format      = \centering\sffamily\sanhao,
1119             beforekip    = 32bp,
1120             afterskip    = 32bp,
1121         },
1122         section = {
1123             format      = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
1124             beforekip    = 24bp,
1125             afterskip    = 6bp,
1126         },
1127         subsection = {
1128             format      = \sffamily\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
1129             beforekip    = 12bp,
1130             afterskip    = 6bp,
1131         },
1132         subsubsection = {
1133             format      = \sffamily\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
1134             beforekip    = 12bp,
1135             afterskip    = 6bp,
1136         },
1137     }%

```

```

1138 \fi
1139 }
1140 \thu@set@section@format
1141 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@section@format}

1142 \newcommand\thu@english@number[1]{%
1143 \expandafter\ifcase\csname c@#1\endcsname
1144     Zero\or
1145     One\or
1146     Two\or
1147     Three\or
1148     Four\or
1149     Five\or
1150     Six\or
1151     Seven\or
1152     Eight\or
1153     Nine\or
1154     Ten\or
1155     Eleven\or
1156     Twelve\or
1157     Thirteen\or
1158     Fourteen\or
1159     Fifteen\or
1160     Sixteen\or
1161     Seventeen\or
1162     Eighteen\or
1163     Nineteen\or
1164     Twenty\or
1165     \thu@error{You are genius}%
1166 \fi
1167 }

```

`\thu@chapter*` 默认的 `\chapter*` 很难同时满足研究生院和本科生的论文要求。本科论文要求所有的章都出现在目录里，比如摘要、Abstract、主要符号表等，所以可以简单的扩展默认 `\chapter*` 实现这个目的。但是研究生又不要这些出现在目录中，而且致谢和声明部分的章名、页眉和目录都不同，所以定义一个灵活的 `\thu@chapter*` 专门处理这些要求。

`\thu@chapter*[\<tocline>]{\<title>}{\<header>}`: `tocline` 是出现在目录中的条目，如果为空则此 `chapter` 不出现在目录中，如果省略表示目录出现 `title`；`title` 是章标题；`header` 是页眉出现的标题，如果忽略则取 `title`。通过这个宏我才真正体会到 \TeX macro 的力量！

```

1168 \newcommand\thu@pdfbookmark[2]{}
1169 \newcommand\thu@phantomsection{}
1170 \NewDocumentCommand\thu@chapter{s o m o}{%
1171 \IfBooleanF{#1}{%
1172 \thu@error{You have to use the star form: \string\thu@chapter*}%
1173 }%
1174 \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi%

```

```

1175 \IfValueTF{#2}{%
1176   \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
1177     \thu@pdfbookmark{0}{#3}%
1178   }{%
1179     \thu@phantomsection
1180     \addcontentsline{toc}{chapter}{#2}%
1181   }%
1182 }{%
1183   \thu@phantomsection
1184   \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}%
1185 }%
1186 \ifthu@degree@bachelor\ctexset{chapter/beforeskip=40bp}\fi
1187 \chapter*{#3}%
1188 \ifthu@degree@bachelor\ctexset{chapter/beforeskip=30bp}\fi
1189 \IfValueTF{#4}{%
1190   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{%
1191     \@mkboth{}{}%
1192   }{%
1193     \@mkboth{#4}{#4}%
1194   }%
1195 }{%
1196   \@mkboth{#3}{#3}%
1197 }%
1198 }

```

7.5.10 目录

最多4层, 即: x.x.x.x, 对应的命令和层序号分别是: \chapter(0), \section(1), \subsection(2), \subsubsection(3)。

```

1199 \setcounter{secnumdepth}{3}
1200 \setcounter{tocdepth}{2}

```

`\tableofcontents` 目录生成命令。

```

1201 \renewcommand\tableofcontents{%
1202   \ifthu@degree@graduate
1203     \thu@chapter*[\thu@toc@contents@name]{\contentsname}%
1204   \else
1205     \thu@chapter*[]{\contentsname}%
1206   \fi
1207   \@starttoc{toc}%
1208 }
1209 \thu@define@key{
1210   toc-chapter-style = {
1211     name = toc@chapter@style,
1212     choices = {
1213       arial,

```

```

1214         times,
1215     },
1216     default = arial,
1217 },
1218 }
1219 \newcommand\thu@leaders{\titlerule*[4bp]{.}}
1220 \newcommand\thu@set@toc@format{%
1221     \contentsmargin{\z@}%

```

本科生：目录从第 1 章开始，每章标题用黑体小四号字，行间距为 20pt，行前空 6pt，行后空 0pt。其它级节标题用宋体小四字，行间距为 20pt。

注意示例中章标题的字母和数字是衬线体，所以这里用 \heiti。示例中的一级和二级节标题分别缩进 1 和 1.5 个汉字符。

```

1222 \ifthu@degree@bachelor
1223     \ifthu@main@language@chinese
1224         \titlecontents{chapter}
1225             [\z@]{\addvspace{6bp}}
1226             \ifthu@toc@chapter@style@arial
1227                 \sffamily
1228             \else
1229                 \heiti
1230             \fi
1231         }
1232         {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1233         {\rmfamily\thu@leaders\thecontentspage}%
1234     \titlecontents{section}
1235         [1em]{}
1236         {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1237         {\thu@leaders\thecontentspage}%
1238     \titlecontents{subsection}
1239         [1.5em]{}
1240         {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1241         {\thu@leaders\thecontentspage}%
1242     \else

```

本科生英文专业要求“左侧按级依次缩进 0.5cm”。

```

1243     \ifthu@main@language@english
1244         \titlecontents{chapter}
1245             [\z@]{\addvspace{6bp}}\sffamily
1246             {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1247             {\rmfamily\thu@leaders\thecontentspage}%
1248     \titlecontents{section}
1249         [0.5cm]{}
1250         {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1251         {\thu@leaders\thecontentspage}%
1252     \titlecontents{subsection}
1253         [1cm]{}

```



```

1254      {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1255      {\thu@leaders\thecontentspage}%
1256      \fi
1257      \fi

```

研究生：

1. 目录中的章标题行采用黑体小四号字，固定行距 20 磅，段前空 6 磅，段后 0 磅；其他内容采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。
2. 目录中的章标题行居左书写，一级节标题行缩进 1 个汉字符，二级节标题行缩进 2 个汉字符。

注意示例中章标题的字母和数字是无衬线体，所以用这里用 `\sffamily`，但是页码仍然用 `\rmfamily`。

```

1258  \else
1259    \titlecontents{chapter}
1260      [\z@]{\addvspace{6bp}}
1261      \ifthu@main@language@chinese
1262        \heiti
1263      \else
1264        \sffamily
1265      \fi
1266    }
1267    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1268    {\rmfamily\thu@leaders\thecontentspage}%
1269  \titlecontents{section}
1270    [1em]{}
1271    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1272    {\thu@leaders\thecontentspage}%
1273  \titlecontents{subsection}
1274    [2em]{}
1275    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
1276    {\thu@leaders\thecontentspage}%
1277  \fi
1278 }
1279 \thu@set@toc@format
1280 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@toc@format}

```

7.5.11 封面和封底

定义密级参数。

```

1281 \thu@define@key{
1282   secret-level = {
1283     name = secret@level,
1284   },
1285   secret-year = {
1286     name = secret@year,
1287   },

```

论文中英文题目。

```
1288 title = {
1289     default = {标题},
1290 },
1291 title* = {
1292     default = {Title},
1293     name     = title@en,
1294 },
```

作者、导师、副导师、联合指导老师。

```
1295 author = {
1296     default = {姓名},
1297 },
1298 author* = {
1299     default = {Name of author},
1300     name     = author@en,
1301 },
1302 % (DCMMC): 增加学号字段
1303 studentid = {
1304     default = {学号},
1305 },
1306 % (DCMMC): 大作业课程名称
1307 course = {
1308     default = {课程中文名称},
1309 },
1310 supervisor = {
1311     default = {导师姓名},
1312 },
1313 supervisor* = {
1314     default = {Name of supervisor},
1315     name     = supervisor@en,
1316 },
1317 associate-supervisor = {
1318     name = associate@supervisor,
1319 },
1320 associate-supervisor* = {
1321     name = associate@supervisor@en,
1322 },
1323 joint-supervisor = {
1324     name = joint@supervisor,
1325 },
1326 joint-supervisor* = {
1327     name = joint@supervisor@en,
1328 },
```

学位中英文。

```
1329 degree-name = {
```

```

1330     default = {工学博士},
1331     name     = degree@name,
1332 },
1333 degree-name* = {
1334     default = {Doctor of Philosophy},
1335     name     = degree@name@en,
1336 },

```

院系中英文名称。

```

1337 department = {
1338     default = {计算机科学与技术系},
1339 },

```

专业中英文名称。

```

1340 discipline = {
1341     % default = {计算机科学与技术},
1342 },
1343 discipline* = {
1344     % default = {Computer Science and Technology},
1345     name     = discipline@en,
1346 },

```

论文成文日期。

```

1347 date = {
1348     default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
1349 },

```

博士后专用封面参数。

```

1350 clc,
1351 udc,
1352 id,
1353 discipline-level-1 = {
1354     default = {一级学科名称},
1355     name     = discipline@level@i,
1356 },
1357 discipline-level-2 = {
1358     default = {二级学科名称},
1359     name     = discipline@level@ii,
1360 },
1361 start-date = {
1362     name     = start@date,
1363     default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
1364 },
1365 end-date = {
1366     name     = end@date,
1367     default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
1368 },

```

中文封面后是否生成书脊页。

```

1369 include-spine = {
1370     name = include@spine,
1371     choices = {
1372         false,
1373         true,
1374     },
1375     default = false,
1376 },
1377 }

```

输出日期的给定格式: `\thu@format@date{<format>}{<date>}`, 其中格式 `<format>` 接受三个参数分别对应年、月、日, `<date>` 是 ISO 格式的日期 (yyyy-mm-dd)。

```

1378 \newcommand\thu@format@date[2]{%
1379     \edef\thu@@date{#2}%
1380     \def\thu@@process@date##1-##2-##3\@nil{%
1381         #1{##1}{##2}{##3}%
1382     }%
1383     \expandafter\thu@@process@date\thu@@date\@nil
1384 }
1385 \newcommand\thu@date@zh@digit[3]{#1 年 \number#2 月 \number#3 日}
1386 \newcommand\thu@date@zh@digit@short[3]{#1 年 \number#2 月}
1387 % (DCMMC): 封面时间精确到日
1388 \newcommand\thu@date@zh@long[3]{\zhdigits{#1} 年\zhnumber{#2} 月\zhnumber{#3} 日}
1389 \newcommand\thu@date@zh@short[3]{\zhdigits{#1} 年\zhnumber{#2} 月}
1390 \newcommand\thu@date@month[1]{%
1391     \ifcase\number#1\or
1392         January\or February\or March\or April\or May\or June\or
1393         July\or August\or September\or October\or November\or December%
1394     \fi
1395 }
1396 \newcommand\thu@date@en@short[3]{\thu@date@month{#2}, #1}

```

下划线命令

```

1397 \newcommand\thu@underline[2][6em]{\hskip1pt\underline{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}\hs
1398 \newcommand\thu@CJKunderline[2][6em]{\CJKunderline*{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}}

```

将内容拉伸或压缩到固定宽度。

```

1399 \newcommand\thu@fixed@box[2]{%
1400     \begingroup
1401         \def\CJKglue{\hskip 0pt plus 2filll minus 1filll}%
1402         \makebox[#1][l]{#2}%
1403     \endgroup
1404 }

```

如果内容小于给定宽度, 则拉伸至该宽度, 否则取自然宽度。

```

1405 \newbox\thu@stretch@box
1406 \newcommand\thu@stretch[2]{%
1407     \sbox\thu@stretch@box{#2}%

```

```

1408 \ifdim \wd\thu@stretch@box < #1\relax
1409   \beginingroup
1410     \def\CJKglue{\hskip 0pt plus 2filll}%
1411     \makebox[#1][l]{#2}%
1412   \endgroup
1413 \else
1414   \box\thu@stretch@box
1415 \fi
1416 }

```

如果内容小于给定宽度，则在右侧填充空白至该宽度，否则取自然宽度。

```

1417 \newbox\thu@pad@box
1418 \newcommand\thu@pad[2]{%
1419   \sbox\thu@pad@box{#2}%
1420   \ifdim \wd\thu@pad@box < #1\relax
1421     \makebox[#1][l]{\box\thu@pad@box}%
1422   \else
1423     \box\thu@pad@box
1424   \fi
1425 }

```

导师的姓名和职称使用“,”分开，所以这里用 `kvsetkeys` 的 `\comma@parse` 来处理。

```

1426 \newcounter{thu@csl@count}
1427 \newcommand\thu@name@title@process[1]{%
1428   \ifcase\c@thu@csl@count % == 0
1429     \gdef\thu@@name{#1}%
1430   \or % == 1
1431     \gdef\thu@@title{#1}%
1432   \fi
1433   \stepcounter{thu@csl@count}%
1434 }
1435 \newcommand\thu@name@title@format[2]{%
1436   \thu@pad{3cm}{\thu@stretch{4em}{#1}}%
1437   \thu@stretch{3em}{#2}%
1438 }
1439 \newcommand\thu@name@title[1]{%
1440   \setcounter{thu@csl@count}{0}%
1441   \gdef\thu@@name{}%
1442   \gdef\thu@@title{}%
1443   \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\thu@name@title@process}%
1444   \thu@name@title@format{\thu@@name}{\thu@@title}%
1445 }

```

封面

`\maketitle` 生成封面（题名页）总命令。

```

1446 \renewcommand\maketitle{%
1447   \cleardoublepage
1448   \pagenumbering{Alph}%

```

```

1449 \thu@pdfbookmark{-1}{\thu@title}%
1450 \thu@titlepage
1451 \ifthu@include@spine@true
1452     \thu@spine
1453 \fi
1454 \ifthu@degree@graduate
1455 % (DCMMC): 大作业不需要英文封面
1456     \ifthu@degree@project
1457     \else
1458         \cleardoublepage
1459         \thu@titlepage@en
1460     \fi
1461 \fi
1462 \clearpage
1463 }

```

`\thu@titlepage` 中文封面 (题名页)

研究生的中文封面分“学术型”和“专业型”两种 layout, 但是“工程硕士”跟“学术型”的 layout 一样, 所以按照 `\thu@discipline` (工程领域) 是否为空来区分“工程硕士”。

```

1464 \newcommand\thu@titlepage{%
1465     \thusetup{language = chinese}%
1466     \ifthu@degree@graduate
1467         \ifthu@degree@type@academic
1468             \thu@titlepage@graduate@academic
1469         \else
1470             \ifx\thu@discipline\@empty
1471                 \thu@titlepage@graduate@professional
1472             \else
1473                 \thu@titlepage@graduate@academic
1474             \fi
1475         \fi
1476     \else
1477         \ifthu@degree@bachelor
1478             \thu@titlepage@bachelor
1479         \else
1480             \ifthu@degree@postdoc
1481                 \thu@cover@postdoc
1482                 \cleardoublepage
1483                 \thu@titlepage@postdoc
1484             \else
1485 % (DCMMC): 封面类型: project
1486             \ifthu@degree@project
1487                 \thu@titlepage@project
1488             \fi
1489         \fi
1490     \fi

```

```

1491 \fi
1492 \thu@reset@main@language
1493 }

```

研究生中文封面

《写作指南》规定中文封面页边距：上—6.0 厘米，下—5.5 厘米，左—4.0 厘米，右—4.0 厘米，装订线 0 厘米。然而作为事实标准的 Word 模板的页边距是上下 6.0 厘米，左右 4.0 厘米。这里缩小上边距以方便排版保密信息。

```

1494 \newcommand\thu@titlepage@graduate@academic{%
1495   \newgeometry{
1496     top      = 2cm,
1497     bottom   = 6cm,
1498     hmargin  = 3.5cm,
1499   }%
1500   \thispagestyle{empty}%
1501   \null\vskip 0.2cm%
1502   \beginngroup
1503     \centering
1504     \parbox[t][2cm][t]{\textwidth}{%
1505       \hskip -0.69cm%
1506       \thu@titlepage@secret
1507     }\par
1508     \vskip 1.5cm%
1509     {\thu@titlepage@title}%
1510     \vskip 0.85cm%
1511     \thu@titlepage@degree
1512     \vfill
1513     \parbox[t][7.25cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@info}\par
1514     \parbox[t][1.03cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@date}\par
1515   \endgroup
1516   \clearpage
1517   \restoregeometry
1518 }

```

(DCMMC): 大作业论文中文封面

```

1519 \newcommand\thu@titlepage@project{%
1520   \newgeometry{
1521     top      = 2cm,
1522     bottom   = 6cm,
1523     hmargin  = 3.5cm,
1524   }%
1525   \thispagestyle{empty}%
1526   \null\vskip 0.2cm%
1527   \beginngroup
1528     \centering
1529     \parbox[t][2cm][t]{\textwidth}{%
1530       \hskip -0.69cm%
1531       \thu@titlepage@secret

```

```

1532     }\par
1533     \vskip 1.5cm%
1534     {\thu@titlepage@title}%
1535     \vskip 0.85cm%
1536     \thu@titlepage@degree
1537     \vfill
1538     \parbox[t][7.25cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@info}\par
1539     \parbox[t][1.03cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@date}\par
1540 \endgroup
1541 }

```

专业型学位论文中文封面

```

1542 \newcommand\thu@titlepage@graduate@professional{%
1543   \newgeometry{
1544     top      = 2cm,
1545     bottom   = 6cm,
1546     hmargin  = 3.5cm,
1547   }%
1548   \thispagestyle{empty}%
1549   \null\vskip 0.45cm%
1550   \begingroup
1551     \centering
1552     \parbox[t][1.52cm][t]{\textwidth}{%
1553       \hskip -0.69cm%
1554       \thu@titlepage@secret
1555     }\par
1556     \vskip 1.5cm%
1557     {\sffamily\yihao[1.575]\thu@title\par}%
1558     \vskip 0.9cm%
1559     \thu@titlepage@degree
1560     \vfill
1561     \parbox[t][5.28cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@info}\par
1562     \parbox[t][1.25cm][t]{\textwidth}{\centering\thu@titlepage@date}\par
1563   \endgroup
1564   \clearpage
1565   \restoregeometry
1566 }

1567 \newcommand\thu@titlepage@secret{%
1568   \sffamily\CJKfamily+{}\sanhao
1569   \ifx\thu@secret@level\@empty
1570     \phantom{秘密}%
1571   \else
1572     \thu@secret@level \makebox[3em][c]{\thu@secret@year} 年%
1573   \fi\par
1574 }

```

题名使用一号黑体字，一行写不下时可分两行写。由于 Word 模板这里设置了“对齐到网格”，

所以实际行距不是 1.25 倍。

```
1575 \newcommand\thu@titlepage@title{%
1576   \sffamily\yihao[1.8]\thu@title\par
1577 }
```

申请学位的学科门类: 小二号宋体字, 字距延伸 0.5bp, 所以 \CJKglue 应该设为 1 bp。

```
1578 \newcommand\thu@titlepage@degree{%
1579   \begingroup
1580     \def\CJKglue{\hskip 1bp}%
1581     \CJKfamily+{}\xiaoe
1582 % (DCMMC): 封面标题
1583     \ifthu@degree@project
1584       (\thu@course 课程报告)\par
1585     \else
1586       (申请清华大学\thu@degree@name\ifthu@degree@type@professional 专业\fi 学
        位论文)\par
1587     \fi
1588   \endgroup
1589 }
```

作者及导师信息部分使用三号仿宋字

```
1590 \newcommand\thu@titlepage@info{%
1591   \ifthu@degree@doctor
1592     \ifthu@degree@type@academic
1593       \thu@titlepage@info@doctor@academic
1594     \else
1595       \thu@titlepage@info@doctor@professional
1596     \fi
1597   \else
1598     \ifthu@degree@type@academic
1599       \thu@titlepage@info@master@academic
1600     \else
1601 % (DCMMC)
1602       \ifthu@degree@type@project
1603 \thu@titlepage@info@project
1604       \else
1605         \ifx\thu@discipline\@empty
1606           \thu@titlepage@info@master@other
1607         \else
1608           \thu@titlepage@info@master@engineer
1609         \fi
1610       \fi
1611     \fi
1612   \fi
1613 }
```

标题页作者信息表

```

1614 \newcommand\thu@titlepage@info@tabular[4]{%
1615   \def\thu@info@item##1##2##3{%
1616     \ifx##3\@empty\else
1617       \thu@pad{#1}{\thu@fixed@box{#2}{##1}}%
1618       \thu@pad{#3}{:}%
1619       ##2{##3}\\
1620     \fi
1621   }%
1622   \fangsong\sanhao[1.95]%
1623   \begin{tabular}{l}%
1624     #4%
1625   \end{tabular}%
1626 }
1627 % (DCMMC)：大作业封面信息表
1628 \newcommand\thu@titlepage@info@project{%
1629   \thu@titlepage@info@tabular{2.8cm}{2.8cm}{0.82cm}{%
1630     \thu@info@item{姓名}{\thu@author}%
1631     \thu@info@item{学号}{\thu@studentid}%
1632   }\par
1633 }
1634 \newcommand\thu@titlepage@info@doctor@academic{%
1635   \thu@titlepage@info@tabular{2.8cm}{2.8cm}{0.82cm}{%
1636     \thu@info@item{培养单位}{\thu@department}%
1637     \thu@info@item{学科}{\thu@discipline}%
1638     \thu@info@item{研究生}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1639     \thu@info@item{指导教师}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1640     \thu@info@item{副指导教师}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%
1641     \thu@info@item{联合导师}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1642   }\par
1643 }
1644 \newcommand\thu@titlepage@info@doctor@professional{%
1645   \thu@titlepage@info@tabular{3.03cm}{5em}{1.52cm}{%
1646     \thu@info@item{培养单位}{\thu@department}%
1647     \thu@info@item{申请人}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1648     \thu@info@item{指导教师}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1649     \thu@info@item{副指导教师}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%
1650     \thu@info@item{联合导师}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1651   }\par
1652 }
1653 \newcommand\thu@titlepage@info@master@academic{%
1654   \thu@titlepage@info@tabular{3.59cm}{5.5em}{0.82cm}{%
1655     \thu@info@item{培养单位}{\thu@department}%
1656     \thu@info@item{学科}{\thu@discipline}%
1657     \thu@info@item{研究生}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1658     \thu@info@item{指导教师}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1659     \thu@info@item{副指导教师}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%

```

```

1660 \thu@info@item{联合指导教师}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1661 }\par
1662 }
1663 \newcommand\thu@titlepage@info@master@engineer{%
1664 \thu@titlepage@info@tabular{2.8cm}{2.8cm}{1.34cm}{%
1665 \thu@info@item{培养单位}{\thu@department}%
1666 \thu@info@item{工程领域}{\thu@discipline}%
1667 \thu@info@item{申请人}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1668 \thu@info@item{指导教师}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1669 \thu@info@item{副指导教师}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%
1670 \thu@info@item{联合指导教师}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1671 }\par
1672 }
1673 \newcommand\thu@titlepage@info@master@other{%
1674 \thu@titlepage@info@tabular{3.28cm}{5em}{1.52cm}{%
1675 \thu@info@item{培养单位}{\thu@department}%
1676 \thu@info@item{申请人}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1677 \thu@info@item{指导教师}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1678 \thu@info@item{副指导教师}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%
1679 \thu@info@item{联合指导教师}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1680 }\par
1681 }

```

论文成文打印的日期，用三号宋体汉字，字距延伸 0.5bp，所以 \CJKglue 应该设为 1 bp。

```

1682 \newcommand\thu@titlepage@date{%
1683 \begin{group}
1684 \def\CJKglue{\hskip 1bp}%
1685 % (DCMMC): 大作业采用 10 精确到日的时间
1686 \ifthu@degree@project
1687 \sanhao\thu@format@date{\thu@date@zh@long}{\thu@date}\par
1688 \else
1689 \sanhao\thu@format@date{\thu@date@zh@short}{\thu@date}\par
1690 \fi
1691 \end{group}
1692 }

```

研究生英文封面

\thu@titlepage@en

```

1693 \newcommand{\thu@titlepage@en}{%
1694 \newgeometry{
1695 top = 5.5cm,
1696 bottom = 5cm,
1697 hmargin = 3.6cm,
1698 }%
1699 \thispagestyle{empty}%
1700 \thusetup{language = english}%
1701 \ifthu@degree@type@academic
1702 \thu@titlepage@en@graduate@academic

```

```

1703 \else
1704   \thu@titlepage@en@graduate@professional
1705 \fi
1706 \thu@reset@main@language
1707 \clearpage
1708 \restoregeometry
1709 }
1710 \newcommand\thu@titlepage@en@graduate@academic{%
1711   \begingroup
1712     \centering
1713     \null\vskip -0.7cm%
1714     \thu@titlepage@en@title
1715     \vfill
1716     \sanhao[1.725]%
1717     \thu@titlepage@en@degree
1718     \vskip 0.13cm%
1719     in\par
1720     \vskip 0.1cm%
1721     {\bfseries\sffamily\thu@discipline@en\par}
1722     \vskip 0.7cm%
1723     {\sffamily by\par}
1724     \vskip 0.24cm%
1725     {\sffamily\bfseries\thu@author@en\par}%
1726     \vskip 0.14cm%
1727     \parbox[t][3.07cm][t]{\textwidth}{%
1728       \centering\xiaosan[2.1]%
1729       \thu@titlepage@en@supervisor
1730     }\par
1731     \thu@titlepage@en@date
1732     \vskip 0.65cm%
1733   \endgroup
1734 }
1735 \newcommand\thu@titlepage@en@graduate@professional{%
1736   \begingroup
1737     \centering
1738     \null\vskip -0.7cm%
1739     \thu@titlepage@en@title
1740     \vfill
1741     \sanhao[1.725]%
1742     \thu@titlepage@en@degree
1743     \vskip 1.1cm%
1744     {\sffamily by\par}
1745     \vskip 0.24cm%
1746     {\sffamily\bfseries\thu@author@en\par}%
1747     \ifx\thu@discipline@en\empty
1748       \vskip 1.95cm%

```

```

1749 \else
1750 \vskip -0.1cm%
1751 {\sffamily\bfseries(\thu@discipline@en)\par}%
1752 \vskip 1.1cm%
1753 \fi
1754 \parbox[t][3.37cm][t]{\textwidth}{%
1755 \centering\xiaosan[1.82]%
1756 \thu@titlepage@en@supervisor
1757 }\par
1758 \thu@titlepage@en@date
1759 \vskip 0.3cm%
1760 \endgroup
1761 }
1762 \newcommand\thu@titlepage@en@title{%
1763 \begin{group}
1764 \sffamily\bfseries\fontsize{20bp}{31bp}\selectfont
1765 \thu@title@en\par
1766 \end{group}
1767 }
1768 \newcommand\thu@thesis@name@en{%
1769 \ifthu@degree@master
1770 Thesis%
1771 \else
1772 Dissertation%
1773 \fi
1774 }
1775 \newcommand\thu@titlepage@en@degree{%
1776 \thu@thesis@name@en{} Submitted to\par
1777 {\bfseries Tsinghua University\par}%
1778 in partial fulfillment of the requirement\par
1779 for the
1780 \ifthu@degree@type@professional
1781 professional
1782 \fi
1783 degree of\par
1784 {\sffamily\bfseries\thu@degree@name@en\par}%
1785 }
1786 \newcommand\thu@titlepage@en@supervisor{%
1787 \begin{tabular}{r@{\makebox[0.71cm][l]{:}}l}%
1788 \thu@thesis@name@en{} Supervisor & \thu@supervisor@en \\
1789 \ifx\thu@associate@supervisor@en@empty\else
1790 Associate Supervisor & \thu@associate@supervisor@en \\
1791 \fi
1792 \ifx\thu@joint@supervisor@en@empty\else
1793 Cooperate Supervisor & \thu@joint@supervisor@en \\
1794 \fi

```

```

1795 \end{tabular}%
1796 }
1797 \newcommand\thu@titlepage@en@date{%
1798 \begingroup
1799 \sffamily\bfseries\sanhao
1800 \thu@format@date{\thu@date@en@short}{\thu@date}\par
1801 \endgroup
1802 }

```

本科生封面

本科生封面要求：

- 题目：1号黑体字，1.2倍行距。
 - 系别、专业、姓名及指导教师信息部分使用三号仿宋_GB2312字。
 - 论文成文打印的日期用阿拉伯数字，采用小四号宋体。
 - 涉密的论文在封面右上角处注明论文密级，采用小四号宋体。
- 外文系英语专业要求题目先写中文标题，再写英文标题，字号 26pt，32 磅行距。

```

1803 \newcommand\thu@titlepage@bachelor{%
1804 \newgeometry{
1805 vmargin = 2.54cm,
1806 hmargin = 3.17cm,
1807 }%
1808 \thispagestyle{empty}%
1809 \begingroup
1810 \centering
1811 \parbox[t][0cm][t]{\textwidth}{%
1812 \hfill
1813 \CJKfamily+{}\xiaosi
1814 \ifx\thu@secret@level@empty\else
1815 \thu@secret@level\space\thu@secret@year 年\par
1816 \fi
1817 }%
1818 \endgroup
1819 \vfill
1820 \begingroup
1821 \centering
1822 \includegraphics{tsinghua-name-bachelor.pdf}%
1823 \vskip 0.94cm%
1824 {\sffamily\bfseries\xiaochu\ziju{0.5} 综合论文训练\par}%
1825 \endgroup
1826 \vskip 1.8cm%
1827 \begingroup
1828 \heiti
1829 \ifthu@main@language@chinese
1830 \yihao[1.56]%
1831 \else
1832 \fontsize{26bp}{32bp}\selectfont
1833 \fi

```

```

1834 \parindent=18bp%
1835 \hangindent=72bp%
1836 \makebox[54bp]{\xiaoer[1.2] 题目:}%
1837 \CJKunderline*[skip=false, thickness=0.05em, depth=0.12em]{\thu@title}%
1838 \ifthu@main@language@english
1839 \\\
1840 \thusetup{language=english}%
1841 \ul\thu@title@en
1842 \thusetup{language=chinese}%
1843 \fi
1844 \par
1845 \endgroup
1846 \vskip 1.9cm%
1847 \begingroup
1848 \fangsong\sanhao[2.32]%
1849 \leftskip=2.5cm%
1850 \parindent=\z@
1851 \def\thu@info@item##1##2##3{%
1852 \ifx##3\@empty\else
1853 \thu@fixed@box{%
1854 \ifx\thu@joint@supervisor\@empty
1855 4em%
1856 \else
1857 5.5em%
1858 \fi
1859 }{##1}: ##2{##3}\par
1860 \fi
1861 }%
1862 \def\thu@name@title@format##1##2{%
1863 \thu@stretch{3em}{##1}\quad ##2%
1864 }%
1865 \thu@info@item{系别}{}{\thu@department}%
1866 \thu@info@item{专业}{}{\thu@discipline}%
1867 \thu@info@item{姓名}{}{\thu@name@title}{\thu@author}%
1868 \thu@info@item{指导教师}{}{\thu@name@title}{\thu@supervisor}%
1869 \thu@info@item{辅导教师}{}{\thu@name@title}{\thu@associate@supervisor}%
1870 \thu@info@item{联合指导教师}{}{\thu@name@title}{\thu@joint@supervisor}%
1871 \endgroup
1872 \vskip 1.4cm%
1873 \begingroup
1874 \centering
1875 {\CJKfamily+{}\xiaosi\thu@format@date{\thu@date@zh@digit}{\thu@date}\par}%
1876 \endgroup
1877 \vfill
1878 \clearpage
1879 \restoregeometry

```

博士后封面

```

1880 }
1881 \newcommand\thu@cover@postdoc{%
1882   \thispagestyle{empty}%
1883   \begin{center}%
1884     \renewcommand\ULthickness{0.7pt}%
1885     \vspace*{0.35cm}%
1886     {\sihao[2.6]%
1887       \thu@stretch{3.1em}{分类号}\thu@underline[3.7cm]{\thu@clc}\hfill
1888       密级\thu@underline[3.7cm]{\thu@secret@level}\par
1889       \thu@stretch{3.1em}{U D C}\thu@underline[3.7cm]{\thu@udc}\hfill
1890       编号\thu@underline[3.7cm]{\thu@id}\par
1891     }%
1892     \vskip 3.15cm%
1893     {\sffamily\bfseries\xiaoer[2.6]%
1894       {\ziju{1.5} 清华大学\par}%
1895       {\ziju{0.5} 博士后研究工作报告\par}%
1896     }%
1897     \vskip 0.2cm%
1898     \parbox[t][4.0cm][c]{\textwidth}{%
1899       \centering\sihao[3.46]\CJKunderline*[depth=1em]{\thu@title}\par
1900     }\par
1901     \vskip 0.4cm%
1902     {\xiaosi\thu@author\par}%
1903     \vskip 1.4cm%
1904     {\xiaosi[1.58]\xeCJKsetup{underline/depth=0.9em}%
1905       工作完成日期\quad
1906       \thu@CJKunderline[5.9cm]{%
1907         \thu@format@date{\thu@date@zh@digit@short}{\thu@start@date}—%
1908         \thu@format@date{\thu@date@zh@digit@short}{\thu@end@date}
1909       }\par
1910       \vskip 0.55cm%
1911       报告提交日期\quad
1912       \thu@CJKunderline[5.9cm]{\thu@format@date{\thu@date@zh@digit@short}{\thu@date}
1913     }%
1914     \vskip 0.45cm%
1915     {\xiaosi[2]{\ziju{1} 清华大学}\quad (北京)\par}%
1916     \vskip 0.25cm%
1917     {\xiaosi[2]\thu@format@date{\thu@date@zh@digit@short}{\thu@date}\par}%
1918   \end{center}%
1919 }

```

博士后题名页

```

1920 \newcommand\thu@titlepage@postdoc{%
1921   \thispagestyle{empty}%
1922   \begin{center}%
1923     \vspace*{1.5cm}%
1924     \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%

```



```

1925     \centering\sanhao[1.95]\thu@title\par
1926   }\par
1927   \vskip 0.15cm%
1928   \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%
1929     \centering\sihao[1.36]\thu@title@en\par
1930   }\par
1931   \vskip 0.4cm%
1932   {\xiaosi[2.6]%
1933     \begin{tabular}{l@{\quad}l}%
1934       \thu@stretch{11em}{博士后姓名} & \thu@author & \\
1935       \thu@stretch{11em}{流动站(一级学科)名称} & \thu@discipline@level@i & \\
1936       \thu@stretch{11em}{专\quad{}业(二级学科)名称} & \thu@discipline@level@ii & \\
1937     \end{tabular}\par
1938   }%
1939   \vskip 2.7cm%
1940   {\xiaosi[2.6]%
1941     研究工作起始时间\quad\thu@format@date{\thu@date@zh@digit}{\thu@start@date}\par
1942     \vskip 0.1cm%
1943     研究工作期满时间\quad\thu@format@date{\thu@date@zh@digit}{\thu@end@date}\par
1944   }%
1945   \vskip 2.1cm%
1946   {\xiaosi[2.6] 清华大学人事部(北京)\par}%
1947   \vskip 0.6cm%
1948   {\wuhao\thu@format@date{\thu@date@zh@digit@short}{\thu@date}\par}%
1949   \end{center}%
1950 }

```

7.5.12 答辩委员会名单

committee 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单。

```

1951 \def\thu@committee@name{学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单}
1952 \newenvironment{committee}[1][ ]{%
1953   \cleardoublepage
1954   \let\thu@committee@file\@empty
1955   \kv@define@key{thu@committee}{name}{\let\thu@committee@name\kv@value}%
1956   \kv@define@key{thu@committee}{file}{\let\thu@committee@file\kv@value}%
1957   \kv@set@family@handler{thu@committee}{%
1958     \ifx\kv@value\relax
1959       \let\thu@committee@file\kv@key
1960     \else
1961       \kv@handled@false
1962     \fi
1963   }%
1964   \kvsetkeys{thu@committee}{#1}%
1965   \ifx\thu@committee@file\@empty
1966     \thu@chapter*[]{\thu@committee@name}%

```

```

1967 \else
1968 \thu@pdfbookmark{0}{\thu@committee@name}%
1969 \includepdf{\thu@committee@file}%
1970 \fi
1971 \thispagestyle{empty}%
1972 \ctexset{
1973 section = {
1974 format += {\centering},
1975 numbering = false,
1976 afterindent = false,
1977 },
1978 }%
1979 }{%
1980 }

```

7.5.13 授权说明

\copyrightpage 授权说明

```

1981 \newcommand{\thu@authorization@title}{关于学位论文使用授权的说明}
1982 \newcommand{\thu@authorization@content}{%
1983 \ifthu@degree@bachelor
1984 本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，%
1985 即：学校有权保留学位论文的复印件，允许该论文被查阅和借阅；%
1986 学校可以公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该论文。%
1987 \else
1988 本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：\par
1989 清华大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括：%
1990 （1）已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，%
1991 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文；%
1992 （2）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅
    读，%
1993 或在校园网上供校内师生浏览部分内容；%
1994 \ifthu@degree@doctor
1995 （3）根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》及相关部门具体要求，向国家图书馆报送相应
    的学位论文。%
1996 \else
1997 （3）按照相关部门督导、抽查等要求，报送相应的学位论文。%
1998 \fi
1999 \par
2000 本人保证遵守上述规定。%
2001 \fi
2002 }
2003 \newcommand{\thu@authorization@addon}{%
2004 \ifthu@degree@bachelor (涉密的学位论文在解密后应遵守此规定)\else （保密的论文在解密
    后遵守此规定）\fi}

```

```

2005 \newcommand{\thu@authorization@authorsig}{\ifthu@degree@bachelor 签\hskip1em
      名: \else 作者签名: \fi}
2006 \newcommand{\thu@authorization@teachersig}{导师签名: }
2007 \newcommand{\thu@authorization@frontdate}{%
2008   日\ifthu@degree@bachelor\hspace{1em}\else\hspace{2em}\fi 期: }
2009 \newcommand\copyrightpage[1][ ]{%
2010   \ifthu@degree@postdoc\relax\else
2011     \cleardoublepage
2012     \thispagestyle{empty}%
2013     \thu@pdfbookmark{0}{\thu@authorization@title}%
2014     \def\thu@@tmp{#1}
2015     \ifx\thu@@tmp\@empty
2016       \ifthu@degree@bachelor\thu@authorization@mk\else%
2017         \begin{list}{}{%
2018           \topsep\z@%
2019           \listparindent\parindent%
2020           \parsep\parskip%
2021           \setlength{\leftmargin}{0.9mm}%
2022           \setlength{\rightmargin}{0.9mm}}%
2023         \item[]\thu@authorization@mk%
2024         \end{list}%
2025       \fi%
2026     \else
2027       \thu@phantomsection
2028       \kv@define@key{thu@copyright}{file}{\includepdf{\kv@value}}%
2029       \kv@set@family@handler{thu@copyright}{%
2030         \ifx\kv@value\relax
2031           \includepdf{\kv@key}%
2032         \else
2033           \kv@handled@false
2034         \fi
2035       }%
2036       \kvsetkeys{thu@copyright}{#1}%
2037     \fi
2038   \fi
2039 }

```

支持扫描文件替换。

```

2040 \newcommand{\thu@authorization@mk}{%
2041   \ifthu@degree@bachelor\vspace*{0.2cm}\else\vspace*{0.42cm}\fi % shit code!
2042   \begin{center}\erhao\heiti \thu@authorization@title\end{center}
2043   \ifthu@degree@bachelor\vskip5pt\else\vskip40pt\sihao[2.03]\fi\par
2044   \thu@authorization@content\par
2045   \textbf{\thu@authorization@addon}\par
2046   \ifthu@degree@bachelor\vskip0.7cm\else\vskip1.0cm\fi
2047   \ifthu@degree@bachelor
2048     \indent\mbox{\thu@authorization@authorsig\thu@underline\relax%

```

```

2049 \thu@authorization@teachersig\thu@underline\relax\thu@authorization@frontdate
2050 \else
2051 \beginingroup
2052 \parindent0pt\xiaosi
2053 \hspace*{1.5cm}\thu@authorization@authorsig\thu@underline[7em]\relax\hfill%
2054 \thu@authorization@teachersig\thu@underline[7em]\relax\hspace*{1cm}
2055 \hspace*{1.5cm}\thu@authorization@frontdate\thu@underline[7em]\relax\hfill%
2056 \thu@authorization@frontdate\thu@underline[7em]\relax\hspace*{1cm}
2057 \endgroup
2058 \fi}

```

7.5.14 摘要

`\thu@clist@use` 不同论文格式关键词之间的分割不太相同，我们用 `keywords` 和 `keywords*` 来收集关键词列表，然后用本命令来生成符合要求的格式，类似于 L^AT_EX3 的 `\clist_use:Nn`。

```

2059 \thu@define@key{
2060 keywords,
2061 keywords* = {
2062 name = keywords@en,
2063 },
2064 }
2065 \newcommand\thu@clist@use[2]{%
2066 \def\thu@@tmp{}%
2067 \def\thu@clist@processor##1{%
2068 \ifx\thu@@tmp\@empty
2069 \def\thu@@tmp{#2}%
2070 \else
2071 #2%
2072 \fi
2073 ##1%
2074 }%
2075 \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\thu@clist@processor}%
2076 }

```

abstract 中文摘要部分的标题为“摘要”，用黑体三号字。摘要内容用小四号字书写，两端对齐，汉字用宋体，外文字用 Times New Roman 体，标点符号一律用中文输入状态下的标点符号。

```

2077 \newenvironment{abstract}{%
2078 \ifthu@degree@bachelor
2079 \cleardoublepage
2080 \fi
2081 \thusetup{language = chinese}%
2082 \ifthu@degree@graduate
2083 \thu@chapter*{\thu@abstract@name}%
2084 \else
2085 \thu@chapter*[]{\thu@abstract@name}%
2086 \fi

```

2087 } { %

每个关键词之间空两个汉字符宽度，且为悬挂缩进。

```

2088 \par
2089 \ifthu@degree@graduate
2090   \vspace*{\stretch{4}}%
2091   \noindent
2092   \textsf{关键词: }%
2093 \else
2094   \null\par
2095   \textbf{关键词: }%
2096 \fi
2097 \thu@clist@use{\thu@keywords}{; }%
2098 \ifthu@degree@graduate
2099   \vspace*{\stretch{1}}%
2100 \fi
2101 \ifthu@degree@bachelor
2102   \cleardoublepage
2103 \fi
2104 \thu@reset@main@language % switch back to main language
2105 }
```

abstract* 英文摘要部分的标题为 **Abstract**，用 Arial 体三号字。摘要内容用小四号 Times New Roman。

```

2106 \newenvironment{abstract*} { %
2107   \ifthu@degree@bachelor
2108     \cleardoublepage
2109   \fi
2110   \thusetup{language = english}%
2111   \ifthu@degree@graduate
2112     \begin{group}
2113       \ctexset{chapter/format+=\bfseries}%
2114       \thu@chapter*[\sffamily\bfseries\thu@abstract@name@en]{\thu@abstract@name@en}
2115     \end{group}
2116   \else
2117     \thu@chapter*[]{\thu@abstract@name@en}%
2118   \fi
2119 } { %
2120   \par
2121   \ifthu@degree@graduate
2122     \vspace*{\stretch{4}}%
2123     \noindent
2124     \textbf{Key Words:}\space
2125   \else
2126     \null\par
2127     \textbf{Keywords:}\space
2128   \fi
2129   \thu@clist@use{\thu@keywords@en}{; }%
```

```

2130 \ifthu@degree@graduate
2131     \vspace*{\stretch{1}}%
2132 \fi
2133 \ifthu@degree@bachelor
2134     \cleardoublepage
2135 \fi
2136 \thu@reset@main@language % switch back to main language
2137 }

```

7.5.15 主要符号表

denotation 主要符号对照表。

```

2138 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
2139     \ifthu@degree@bachelor
2140         \cleardoublepage
2141     \fi
2142     \ifthu@degree@graduate
2143         \thu@chapter*{\thu@denotation@name}%
2144     \else
2145         \thu@chapter*[]{\thu@denotation@name}%
2146     \fi
2147     \vskip-30bp\xiaosi[1.6]\begin{thu@denotation}[labelwidth=#1]
2148 }{%
2149     \end{thu@denotation}
2150 }
2151 \newlist{thu@denotation}{description}{1}
2152 \setlist[thu@denotation]{%
2153     nosep,
2154     font=\normalfont,
2155     align=left,
2156     leftmargin=!, % sum of the following 3 lengths
2157     labelindent=0pt,
2158     labelwidth=2.5cm,
2159     labelsep*=0.5cm,
2160     itemindent=0pt,
2161 }

```

7.5.16 致谢以及声明

acknowledgements 定义致谢环境

```

2162 \newcommand{\thu@statement@text}{本人郑重声明：所提交的学位论文，是本人在导师指导下
2163     ，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论
2164     文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的
2165     其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。}
2166 \newcommand{\thu@signature}{签\hspace{1em} 名：}
2167 \newcommand{\thu@backdate}{日\hspace{1em} 期：}

```

定义致谢与声明环境。

```

2168 \newenvironment{acknowledgements}{%
2169   \@mainmatterfalse
2170   \ifthu@degree@bachelor
2171     \cleardoublepage
2172   \fi
2173   \thu@chapter*{\thu@acknowledgements@name}%
2174 }{%
2175   \ifthu@degree@bachelor
2176     \cleardoublepage
2177   \fi
2178 }

```

`statement` 声明部分（支持扫描文件替换）

```

2179 \thu@define@key{
2180   statement-page-style = {
2181     name = statement@page@style,
2182     choices = {
2183       empty,
2184       plain,
2185     },
2186     default = empty,
2187   },
2188   statement-page-number = {
2189     name = statement@page@number,
2190     choices = {
2191       false,
2192       true,
2193     },
2194     default = false,
2195   },
2196 }
2197 \thu@option@hook{statement-page-number}{%
2198   \ifthu@statement@page@number@false
2199     \thusetup{statement-page-style=empty}%
2200   \else
2201     \thusetup{statement-page-style=plain}%
2202   \fi
2203   \thu@warning{%
2204     The "statement-page-number" option is deprecated.
2205     Use "page-style" option of \protect\statement command instead%
2206   }%
2207 }
2208 \newcommand\statement[1][ ]{%
2209   \@mainmatterfalse
2210   \ifthu@degree@bachelor

```

```

2211 \cleardoublepage
2212 \def\thu@statement@name{声\hspace{2em}明}%
2213 \else
2214 \def\thu@statement@name{声\hspace{1em}明}%
2215 \fi
2216 \let\thu@statement@file\@empty
2217 \kv@define@key{thu@statement}{page-style}{\thusetup{statement-page-
style=#1}}%
2218 \kv@define@key{thu@statement}{file}{\let\thu@statement@file\kv@value}%
2219 \kv@set@family@handler{thu@statement}{%
2220 \ifx\kv@value\relax
2221 \let\thu@statement@file\kv@key
2222 \else
2223 \kv@handled@false
2224 \fi
2225 }%
2226 \kvsetkeys{thu@statement}{#1}%
2227 \ifx\thu@statement@file\@empty
2228 \thu@chapter*{\thu@statement@name}%
2229 \thispagestyle{\thu@statement@page@style}%
2230 \thu@statement@text\par
2231 \ifthu@degree@graduate
2232 \vskip 2cm%
2233 \else
2234 \null\par
2235 \fi
2236 {\hfill\thu@signature\thu@underline[2.5cm]\relax
2237 \thu@backdate\thu@underline[2.5cm]\relax}%
2238 \else
2239 \includepdf[pagecommand={%
2240 \markboth{\thu@statement@name}{}%
2241 \thu@phantomsection
2242 \addcontentsline{toc}{chapter}{\thu@statement@name}%
2243 }]{\thu@statement@file}%
2244 \fi
2245 \ifthu@degree@bachelor
2246 \cleardoublepage
2247 \fi
2248 }

```

兼容旧版本保留 acknowledgement。

```

2249 \let\acknowledgement\acknowledgements
2250 \let\endacknowledgement\endacknowledgements

```


7.5.17 插图和附表清单

定义图表以及公式目录样式。

```

2251 \def\thu@listof#1{% #1: float type
2252   \setcounter{tocdepth}{2} % restore tocdepth in case being modified
2253   \@ifstar
2254   {\thu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
2255   {\thu@chapter*{\csname list#1name\endcsname}\@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
2256 }
```

`\listoffigures` 插图清单。

```

\listoffigures* 2257 \renewcommand\listoffigures{%
2258   \thu@listof{figure}%
2259 }
2260 \titlecontents{figure}
2261   [\z@]{}
2262   {\contentspush{\figurename~\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{}}
2263   {\nobreak\thu@leaders\nobreak\hfil\thecontentspage}
```

`\listoftables` 附表清单。

```

\listoftables* 2264 \renewcommand\listoftables{%
2265   \thu@listof{table}%
2266 }
2267 \titlecontents{table}
2268   [\z@]{}
2269   {\contentspush{\tablename~\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{}}
2270   {\thu@leaders\thecontentspage}
```

`\listoffiguresandtables` 将插图和附表合在一起列出“插图和附表清单”。

```

2271 \newcommand\listoffiguresandtables{%
2272   \thu@chapter*{\thu@list@figure@table@name}%
2273   \@starttoc{lof}%
2274   \par
2275   \null\par
2276   \@starttoc{lot}%
2277 }
```

`\equcaption` 本命令只是为了生成公式列表，所以这个 `caption` 是假的。如果要编号最好用 `equation` 环境，如果是其它编号环境，请手动添加 `\equcaption`。用法如下：

`\equcaption{<counter>}`

`{<counter>}` 指定出现在索引中的编号，一般取 `\theequation`，如果你是用 `amsmath` 的 `\tag`，那么默认是 `\tag` 的参数；除此之外可能需要你手工指定。

```

2278 \def\ext@equation{loe}
2279 \def\equcaption#1{%
2280   \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
2281   {\protect\numberline{#1}}}
```

`\listofequations`
`\listofequations*`

L^AT_EX 默认没有公式索引, 此处定义自己的 `\listofequations`。公式索引没有名称, 所以不设置固定的 label 宽度。

```
2282 \newcommand\listofequations{\thu@listof{equation}}
2283 \titlecontents{equation}
2284   [0pt]{\addvspace{6bp}}
2285   {\thu@equation@name~\thecontentslabel}{}
2286   {\nobreak\thu@leaders\nobreak\thecontentspage}
2287 \contentsuse{equation}{loe}
```

7.6 参考文献

参考文献的格式根据用户选择的 B_BT_EX/BibLaTeX 分别进行配置, 所以使用 filehook 的方式。

设置 cite-style 的接口, 只对 B_BT_EX 的编译方式有效。

```
2288 \thu@define@key{
2289   cite-style = {
2290     name = cite@style,
2291   }
2292 }
```

7.6.1 BibTeX + natbib 宏包

B_BT_EX 和 natbib 宏包的配置。

```
2293 \PassOptionsToPackage{compress}{natbib}
2294 \AtEndOfPackageFile*{natbib}{
```

`\inlinecite`

依赖于 natbib 宏包, 修改其中的命令。旧命令 `\onlinecite` 依然可用。

```
2295 \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
2296 \def\@inlinecite#1{\begingroup\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
2297 \let\onlinecite\inlinecite
```

几种引用样式, 与 bst 文件名保持一致, 这样在使用 `\bibliographystyle` 选择参考文献表的样式时也会设置对应的引用样式。

```
2298 \expandafter\newcommand\csname bibstyle@thuthesis-numeric\endcsname{%
2299   \bibpunct{[]{}{}{,}{s}{,}{\textsuperscript{,}}{,}}
2300 \expandafter\newcommand\csname bibstyle@thuthesis-author-year\endcsname{%
2301   \bibpunct{(){}{}{;}{a}{,}{,}{,}}
2302 \expandafter\newcommand\csname bibstyle@thuthesis-bachelor\endcsname{%
2303   \bibpunct{[]{}{}{,}{s}{,}{,}{\textsuperscript{,}}{,}}
2304 \@namedef{bibstyle@thuthesis-inline}{\bibpunct{[]{}{}{,}{n}{,}{,}{,}}
2305 \thu@option@hook{cite-style}{\@nameuse{bibstyle@thuthesis-\thu@cite@style}}
```

修改引用的样式。这里在 filehook 中无法使用 `\patchcmd`, 所以只能手动重定义。

将 `\citepsuper` 式引用的页码改为上标。

```
2306 \renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa
```

```

2307 \if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
2308 % \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close}%
2309 % \if*#3*\else\NAT@spacechar#3\fi\else #1\fi\endgroup}
2310 \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close\if*#3*\else#3\fi}%
2311 \else #1\fi\endgroup}

```

将 `\citep numbers` 式引用的页码改为上标并置于括号外。

```

2312 \renewcommand\NAT@citenum%
2313 [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
2314 % #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close\else#1\fi\endgroup}
2315 #1\NAT@@close\textsuperscript{\if*#3*\else#3\fi}\else#1\fi\endgroup}

```

修改 `\citet` 引用的样式。

```

2316 \def\NAT@citexnum[#1][#2]#3{%
2317 \NAT@reset@parser
2318 \NAT@sort@cites{#3}%
2319 \NAT@reset@citea
2320 \@cite{\def\NAT@num{-1}\let\NAT@last@yr\relax\let\NAT@nm\@empty
2321 \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
2322 {\@safe@activestrue
2323 \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}}%
2324 \@safe@activesfalse
2325 \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
2326 {\reset@font\bfseries?}
2327 \NAT@citeundefined\PackageWarning{natbib}%
2328 {Citation '\@citeb' on page \thepage \space undefined}}%
2329 {\let\NAT@last@num\NAT@num\let\NAT@last@nm\NAT@nm
2330 \NAT@parse{\@citeb}%
2331 \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
2332 \let\NAT@name=\NAT@all@names
2333 \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}}%
2334 \fi
2335 \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
2336 \let\NAT@nm\NAT@name\fi
2337 \ifNAT@swa
2338 \@ifnum{\NAT@ctype>\@ne}{%
2339 \@citea
2340 \NAT@hyper@{\@ifnum{\NAT@ctype=\tw@}{\NAT@test{\NAT@ctype}}{\NAT@alias}}%
2341 }{%
2342 \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{%
2343 \NAT@ifcat@num\NAT@num
2344 {\let\NAT@nm=\NAT@num}%
2345 {\def\NAT@nm{-2}}}%
2346 \NAT@ifcat@num\NAT@last@num
2347 {\@tempcnta=\NAT@last@num\relax}%
2348 {\@tempcnta\m@ne}%
2349 \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%

```

```

2350      \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{\NAT@last@yr@mbox}%
2351    }{%
2352      \advance\@tempcnta by\@ne
2353      \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%

```

在顺序编码制下, natbib 只有在三个以上连续文献引用才会使用连接号, 这里修改为允许两个引用使用连接号。

```

2354      % \ifx\NAT@last@yr\relax
2355      %   \def@NAT@last@yr{\@citea}%
2356      % \else
2357      %   \def@NAT@last@yr{--\NAT@penalty}%
2358      % \fi
2359      \def@NAT@last@yr{-\NAT@penalty}%
2360    }{%
2361      \NAT@last@yr@mbox
2362    }%
2363  }%
2364  }{%
2365    \@tempswatrue
2366    \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{\@ifnum{\NAT@last@num=\NAT@num\relax}{\@tempswaf
2367      \if@tempswa\NAT@citea@mbox\fi
2368    }%
2369  }%
2370  \NAT@def@citea
2371  \else
2372    \ifcase\NAT@ctype
2373    \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm \NAT@yrsep\NAT@penalty\NAT@space\else
2374    \@citea \NAT@test{\@ne}\NAT@spacechar\NAT@mbox{\NAT@super@kern\NAT@@ope
2375      \fi
2376      \if*#1*\else#1\NAT@spacechar\fi
2377      \NAT@mbox{\NAT@hyper@{\@citenumfont{\NAT@num}}}%
2378      \NAT@def@citea@box
2379    \or
2380      \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
2381    \or
2382      \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
2383    \or
2384      \NAT@hyper@citea@space\NAT@alias
2385    \fi
2386  \fi
2387  }%
2388  }%
2389  \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{\NAT@last@yr}{}%
2390  \ifNAT@swa\else

```

将页码放在括号外边, 并且置于上标。

```

2391      % \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%

```

```

2392      % \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
2393      % }{}%
2394      \NAT@mbox{\NAT@@close}%
2395      \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
2396      \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
2397      }{}%
2398      \fi
2399      }{#1}{#2}%
2400  }%

```

修改 \citep author-year 式的页码:

```

2401  \renewcommand\NAT@cite%
2402      [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
2403      % #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close\else#1\fi\endgroup}
2404      #1\NAT@@close\if*#3*\else\textsuperscript{#3}\fi\else#1\fi\endgroup}

```

修改 \citet author-year 式的页码:

```

2405  \def\NAT@citex%
2406      [#1][#2]#3{%
2407      \NAT@reset@parser
2408      \NAT@sort@cites{#3}%
2409      \NAT@reset@citea
2410      \@cite{\let\NAT@nm\@empty\let\NAT@year\@empty
2411      \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
2412      {\@safe@activetrue
2413      \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}%
2414      \@safe@activesfalse
2415      \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{\@citea%
2416      {\reset@font\bfseries ?}\NAT@citeundefined
2417      \PackageWarning{natbib}%
2418      {Citation '\@citeb' on page \thepage \space unde-
2419      fined}}\def\NAT@date{}}}%
2419      {\let\NAT@last@nm=\NAT@nm\let\NAT@last@yr=\NAT@year
2420      \NAT@parse{\@citeb}%
2421      \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
2422      \let\NAT@name=\NAT@all@names
2423      \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}{}%
2424      \fi
2425      \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
2426      \let\NAT@nm\NAT@name\fi
2427      \ifNAT@swa\ifcase\NAT@ctype
2428      \if\relax\NAT@date\relax
2429      \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}\NAT@date}%
2430      \else
2431      \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
2432      \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
2433      \def\NAT@temp{?}%

```

```

2434         \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
2435         {Multiple citation on page \thepage: same authors and
2436         year\MessageBreak without distinguishing extra
2437         letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
2438         \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
2439     \else\unskip\NAT@spacechar
2440         \NAT@hyper@{\NAT@date}%
2441     \fi
2442 \else
2443     \@citea\NAT@hyper@{%
2444         \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
2445         \hyper@natlinkbreak{%
2446             \NAT@aysep\NAT@spacechar}{\@citeb\@extra@b@citeb
2447         }%
2448         \NAT@date
2449     }%
2450 \fi
2451 \fi
2452 \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
2453 \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
2454 \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
2455 \fi \NAT@def@citea
2456 \else
2457     \ifcase\NAT@ctype
2458     \if\relax\NAT@date\relax
2459         \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
2460     \else
2461         \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
2462             \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
2463                 \def\NAT@temp{{?}}%
2464                 \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
2465                 {Multiple citation on page \thepage: same authors and
2466                 year\MessageBreak without distinguishing extra
2467                 letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
2468                 \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
2469             \else
2470                 \unskip\NAT@spacechar
2471                 \NAT@hyper@{\NAT@date}%
2472             \fi
2473         \else
2474             \@citea\NAT@hyper@{%
2475                 \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
2476                 \hyper@natlinkbreak{\NAT@spacechar\NAT@@open\if*#1*\else#1\NAT@spacechar
2477                     {\@citeb\@extra@b@citeb}%
2478                 \NAT@date
2479             }%

```

```

2480         \fi
2481         \fi
2482         \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
2483         \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
2484         \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
2485         \fi
2486         \if\relax\NAT@date\relax
2487             \NAT@def@citea
2488         \else
2489             \NAT@def@citea@close
2490         \fi
2491     \fi
2492 } \ifNAT@swa\else

```

将页码放在括号外边，并且置于上标。

```

2493     % \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
2494     \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
2495     \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
2496     \fi}{#1}{#2}}

```

参考文献表的正文部分用五号字。行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。

本科生要求宋体五号/Times New Roman 10.5 pt，固定行距 17pt，段前后间距 3pt；英文专业要求悬挂缩进 0.5inch(1.27 厘米)。

复用 natbib 的 thebibliography 环境，调整距离。

```

2497 \renewcommand\bibsection{\thu@chapter*{\bibname}}
2498 \newcommand\thu@set@bibliography@format{%
2499     \ifthu@degree@bachelor
2500         \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}%
2501         \setlength{\bibsep}{6bp}%
2502         \ifthu@main@language@chinese
2503             \setlength{\bibhang}{21bp}%
2504         \else
2505             \setlength{\bibhang}{0.5in}%
2506         \fi
2507     \else
2508         \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
2509         \setlength{\bibsep}{3bp}%
2510         \setlength{\bibhang}{21bp}%
2511     \fi
2512 }
2513 \thu@set@bibliography@format
2514 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@bibliography@format}
2515 \thu@option@hook{main-language}{\thu@set@bibliography@format}

```

参考文献表的编号居左，宽度 1 cm。

```

2516 \def\@biblabel#1{[#1]\hfill}
2517 \renewcommand\NAT@bibsetnum[1]{%

```

```

2518 % \settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
2519 % \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
2520 % \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
2521 \setlength{\leftmargin}{1cm}%
2522 \setlength{\itemindent}{\z@}%
2523 \setlength{\labelsep}{0.1cm}%
2524 \setlength{\labelwidth}{0.9cm}%
2525 \setlength{\itemsep}{\bibsep}
2526 \setlength{\parsep}{\z@}%
2527 \ifNAT@openbib
2528   \addtolength{\leftmargin}{\bibindent}%
2529   \setlength{\itemindent}{-\bibindent}%
2530   \setlength{\listparindent}{\itemindent}%
2531   \setlength{\parsep}{0pt}%
2532 \fi
2533 }
2534 }

```

7.6.2 biblatex 宏包

```

2535 \AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
2536   \AtBeginDocument{
2537     \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
2538     \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa6}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
2539     \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
2540     \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla-new}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
2541   }
2542   \DeclareRobustCommand\inlinecite{\parencite}
2543   \defbibheading{bibliography}[\bibname]{\thu@chapter*{\bibname}}
2544   \newcommand\thu@set@bibliography@format{%
2545     \ifthu@degree@bachelor
2546       \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}%
2547       \setlength{\bibitemsep}{6bp}%
2548       \ifthu@main@language@chinese
2549         \setlength{\bibhang}{21bp}%
2550       \else
2551         \setlength{\bibhang}{0.5in}%
2552       \fi
2553     \else
2554       \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
2555       \setlength{\bibitemsep}{3bp}%
2556       \setlength{\biblabelsep}{0.1cm}%
2557       \setlength{\bibhang}{21bp}%
2558     \fi
2559   }
2560   \thu@set@bibliography@format

```



```

2561 \thu@option@hook{degree}{\thu@set@bibliography@format}
2562 \thu@option@hook{main-language}{\thu@set@bibliography@format}
2563 }

```

7.6.3 apacite 宏包

apacite 在 `\begindocument` 处载入的 `english.apc` 会覆盖掉 `\bibname` 的定义, 所以需要重新 `\thu@set@chapter@names`。

```

2564 \AtEndOfPackageFile*{apacite}{
2565   \AtBeginDocument{
2566     \thu@set@chapter@names
2567   }
2568   \renewcommand\bibliographysize{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}
2569   \setlength{\bibitemsep}{6bp}
2570   \ifthu@main@language@chinese
2571     \setlength{\bibleftmargin}{21bp}
2572     \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
2573   \else
2574     \setlength{\bibleftmargin}{0.5in}
2575     \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
2576   \fi
2577   \def\st@rtbibchapter{%
2578     \if@numberedbib%
2579       \chapter{\bibname}%    e.g.,    6. References
2580     \else%
2581       \thu@chapter*{\bibname}%    e.g.,    References
2582     \fi%
2583   }%
2584 }

```

7.7 附录

```

2585 \g@addto@macro\appendix{%
2586   \@mainmattertrue
2587 }

```

研究生和本科生的写作指南均未规定附录的节标题是否加入目录, 但是从示例来看, 目录中只出现附录的 **chapter** 标题, 不出现附录中的 **section** 及 **subsection** 的标题。部分院系 (例如自动化系) 的格式审查的老师甚至一致口头如此要求。(#425)

```

2588 \thu@define@key{
2589   toc-depth = {
2590     name = toc@depth,
2591   },
2592 }

```

这里不要使用 `\addcontentsline`, 避免写入 `titletoc` 的 (`.ptc`) 文件中, 造成 `survey` 的子目录中 `tocdepth` 为 0。

```

2593 \thu@option@hook{toc-depth}{%
2594   \protected@write\@auxout{}{%
2595     \string\ttl@writefile{toc}{%
2596       \protect\setcounter{tocdepth}{\thu@toc@depth}%
2597     }%
2598   }%
2599   \addtocontents{lof}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontents}
2600   \addtocontents{lot}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontents}
2601   \addtocontents{loe}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontents}
2602 }
2603 \g@addto@macro\appendix{%
2604   \thusetup{
2605     toc-depth = 0,
2606   }%
2607 }

```

本科生《写作指南》有独特的要求：附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，并且要分别附上独立的参考文献和外文资料的原文索引。所以这里定义 `survey` 和 `translation` 专门处理这两种情况，其中参考文献使用了 `bibunits` 宏包的功能。

survey 外文资料的调研阅读报告。

```

2608 \newenvironment{survey}{%
2609   \chapter{外文资料的调研阅读报告}%
2610   \thusetup{language = english}%
2611   \let\title\thu@appendix@title
2612   \let\maketitle\thu@appendix@maketitle
2613   \thu@set@partial@toc@format
2614   \renewcommand\tableofcontents{%
2615     \section*{Contents}%
2616     \thu@pdfbookmark{1}{Contents}%
2617     \printcontents[survey]{1}{1}[2]{}%
2618   }%
2619   \renewcommand\bibname{参考文献}%
2620   \let\bibsection\thu@appendix@bibsection
2621   \renewcommand\@bibunitname{\jobname-survey}%
2622   \let\bibliographystyle\defaultbibliographystyle
2623   \let\bibliography\thu@appendix@bibliography
2624   \begin{bibunit}%
2625     \startcontents[survey]%
2626   }{%
2627     \stopcontents[survey]%
2628     \end{bibunit}%
2629     \thu@reset@main@language % restore language
2630 }

```

translation 外文资料的书面翻译。

```

2631 \newenvironment{translation}{%

```

```

2632 \chapter{外文资料的书面翻译}%
2633 \thusetup{language = chinese}%
2634 \let\title\thu@appendix@title
2635 \let\maketitle\thu@appendix@maketitle
2636 \thu@set@partial@toc@format
2637 \renewcommand\tableofcontents{%
2638   \section*{目录}%
2639   \thu@pdfbookmark{1}{目录}%
2640   \printcontents[translation]{1}{1}[2]{}%
2641 }%
2642 \def\bibsection{%
2643   \begingroup
2644     \ctexset{section/numbering=false}%
2645     \section{\bibname}%
2646   \endgroup
2647 }%
2648 \renewcommand\@bibunitname{\jobname-translation}%
2649 \let\bibliographystyle\defaultbibliographystyle
2650 \let\bibliography\thu@appendix@bibliography
2651 \begin{bibunit}%
2652 \startcontents[translation]%
2653 }%
2654 \stopcontents[translation]%
2655 \end{bibunit}%
2656 \thu@reset@main@language % restore language
2657 }

```

translation 书面翻译对应的原文索引，区别于译文的参考文献。

```

2658 \newenvironment{translation-index}{%
2659   \begin{bibunit}%
2660     \renewcommand\@bibunitname{\jobname-index}%
2661     \renewcommand\bibname{书面翻译对应的原文索引}%
2662     \let\bibsection\thu@appendix@bibsection
2663 }{%
2664   \end{bibunit}%
2665 }

```

调研阅读报告需要独立的标题，这里仿照了标准文档类的用法 \title, \maketitle。

```

2666 \DeclareRobustCommand\thu@appendix@title[1]{\gdef\thu@appendix@@title{#1}}
2667 \newcommand\thu@appendix@maketitle{%
2668   \par
2669   \begin{center}%
2670     \xiaosi[1.667]\thu@appendix@@title
2671   \end{center}%
2672   \par
2673 }

```

```

2674 \newcommand\thu@set@partial@toc@format{%
2675   \titlecontents{section}
2676     [\z@]{}
2677     {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{}}
2678     {\thu@leaders\thecontentspage}%
2679   \titlecontents{subsection}
2680     [1\ccwd]{}
2681     {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{}}
2682     {\thu@leaders\thecontentspage}%
2683   \titlecontents{subsubsection}
2684     [2\ccwd]{}
2685     {\contentspush{\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{}}
2686     {\thu@leaders\thecontentspage}%
2687 }

```

调研阅读报告的参考文献(或书面翻译对应的外文资料的原文索引)标题用宋体小四号字,段前 20pt,段后 6pt,行距 20pt。

```

2688 \newcommand\thu@appendix@bibsection{%
2689   \par
2690   \vskip 20bp%
2691   \thu@pdfbookmark{1}{\bibname}%
2692   \begingroup
2693     \centering
2694     \xiaosi[1.667]\bibname\par
2695   \endgroup
2696   \vskip 6bp%
2697 }%
2698 \newcommand\thu@appendix@bibliography[1]{\putbib[#1]}

```

7.8 个人简历

resume 个人简历发表文章等。

```

2699 \newenvironment{resume}[1][\thu@resume@name]{%
2700   \@mainmatterfalse
2701   \thu@chapter*{#1}}{}

```

\resumeitem 个人简历部分。每条信息一个段落,故不需要特别处理。

```

2702 \newcommand{\resumeitem}[1]{%
2703   \vspace{24bp}{\sihao\heiti\centerline{#1}}\par\vspace{6bp}}

```

\researchitem 研究成果用 \researchitem{<类别>} 开启,包括“学术论文”和“研究成果”两个列表。

```

2704 \newcommand{\researchitem}[1]{%
2705   \vspace{32bp}{\sihao\heiti\centerline{#1}}\par\vspace{14bp}}

```

publications 二者分别通过两个环境 publications 和 achievements 罗列。

achievements 2706 \newlist{publications}{enumerate}{1}

```

2707 \setlist[publications]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=8bp,
2708   leftmargin=10mm,labelsep=!,before=\xiaosi[1.26],resume}
2709 \newlist{achievements}{enumerate}{1}
2710 \setlist[achievements]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=8bp,
2711   leftmargin=10mm,labelsep=!,before=\xiaosi[1.26]}

```

`\publicationskip` `publications` 环境可以连续出现多次，第二类论文列表前后要空一行，使用 `\publicationskip`。

```

2712 \def\publicationskip{\bigskip\bigskip}

```

7.9 综合论文训练记录表

`\record` (本科生专用) 插入综合论文训练记录表的 PDF 版本，并加入书签。

```

2713 \newcommand{\record}[1]{%
2714   \let\thu@record@file\@empty
2715   \kv@define@key{thu@record}{file}{\let\thu@record@file\kv@value}%
2716   \kv@set@family@handler{thu@record}{%
2717     \ifx\kv@value\relax
2718       \let\thu@record@file\kv@key
2719     \else
2720       \kv@handled@false
2721     \fi
2722   }%
2723   \kvsetkeys{thu@record}{#1}%
2724   \ifx\thu@record@file\@empty
2725     \thu@error{File path of \protect\record\space is required}
2726   \fi
2727   \cleardoublepage
2728   \thu@pdfbookmark{0}{综合论文训练记录表}%
2729   \includepdf[pages=-]{\thu@record@file}%
2730 }

```

7.10 其他宏包的设置

这些宏包并非格式要求，但是为了方便同学们使用，在这里进行简单设置。

7.10.1 hyperref 宏包

```

2731 \AtEndOfPackageFile*{hyperref}{
2732   \hypersetup{
2733     linktoc           = all,
2734     bookmarksdepth    = 2,
2735     bookmarksnumbered = true,
2736     bookmarksopen     = true,
2737     bookmarksopenlevel = 1,
2738     bookmarksdepth    = 3,

```

```

2739     unicode                = true,
2740     psdextra                = true,
2741     breaklinks              = true,
2742     plainpages              = false,
2743     pdfdisplaydoctitle     = true,
2744     hidelinks,
2745 }%
2746 \newcounter{thu@bookmark}
2747 \renewcommand\thu@pdfbookmark[2]{%
2748   \phantomsection
2749   \stepcounter{thu@bookmark}%
2750   \pdfbookmark[#1]{#2}{thuchapter.\thethu@bookmark}%
2751 }
2752 \renewcommand\thu@phantomsection{%
2753   \phantomsection
2754 }
2755 \pdfstringdefDisableCommands{
2756   \let\\\@empty
2757   \let\hspace\@gobble
2758 }%

```

hyperref 与 unicode-math 存在一些兼容性问题, 见 [ustctug/ustcthesi#223](#), [ho-tex/hyperref#90](#) 和 [ustctug/ustcthesi/#235](#)。

```

2759 \ifpackagelater{hyperref}{2019/04/27}{}{}%
2760 \g@addto@macro\psdmapshortnames{\let\mu\textmu}
2761 }%
2762 \ifthu@main@language@chinese
2763   \hypersetup{
2764     pdflang = zh-CN,
2765   }%
2766 \else
2767   \hypersetup{
2768     pdflang = en-US,
2769   }%
2770 \fi
2771 \AtBeginDocument{%
2772   \ifthu@main@language@chinese
2773     \hypersetup{
2774       pdftitle      = \thu@title,
2775       pdfauthor     = \thu@author,
2776       pdfsubject    = \thu@degree@name,
2777       pdfkeywords   = \thu@keywords,
2778     }%
2779   \else
2780     \hypersetup{
2781       pdftitle      = \thu@title@en,
2782       pdfauthor     = \thu@author@en,

```

```

2783     pdfsubject   = \thu@degree@name@en,
2784     pdfkeywords  = \thu@keywords@en,
2785   }%
2786   \fi
2787   \hypersetup{
2788     pdfcreator={\thuthesis-v\version}}
2789   }%
2790 }

```

7.10.2 nomenc1 宏包

```

2791 \AtEndOfPackageFile*{nomenc1}{
2792   \let\nomname\thu@denotation@name
2793   \def\thenomenclature{\begin{denotation}[\nom@tempdim]}
2794   \def\endthenomenclature{\end{denotation}}
2795 }

```

7.10.3 longtable 宏包

我们采用 longtable 来处理跨页的表格。同样我们需要设置其默认字体为五号。

```

2796 \AtBeginDocument{%
2797   \let\thu@LT@array\LT@array
2798   \def\LT@array{\dauw[1.5]\thu@LT@array} % set default font size
2799 }

```

7.10.4 siunitx 宏包

```

2800 \AtEndOfPackageFile*{siunitx}{%
2801   \sisetup{
2802     group-minimum-digits = 4,
2803     separate-uncertainty = true,
2804     inter-unit-product   = \ensuremath{{}\cdot{}}},
2805   }
2806   \newcommand\thu@set@siunitx@language{%
2807     \ifthu@language@chinese
2808       \sisetup{
2809         list-final-separator = { 和 },
2810         list-pair-separator  = { 和 },
2811         range-phrase         = { ~ },
2812       }%
2813     \else
2814       \ifthu@language@english
2815         \sisetup{
2816           list-final-separator = { and },
2817           list-pair-separator  = { and },
2818           range-phrase         = { to },
2819         }%
2820       \fi

```

```

2821     \fi
2822   }
2823   \thu@set@siunitx@language
2824   \thu@option@hook{language}{\thu@set@siunitx@language}
2825 }

```

7.10.5 amsthm 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```

2826 \AtEndOfPackageFile*{amsthm}{%
2827   \newtheoremstyle{thu}
2828     {\z@}{\z@}
2829     {\normalfont}{\z@}
2830     {\normalfont\sffamily}{\thu@theorem@separator}
2831     {0.5em}{}
2832   \theoremstyle{thu}
2833   \newtheorem{assumption}{\thu@assumption@name}[chapter]%
2834   \newtheorem{definition}{\thu@definition@name}[chapter]%
2835   \newtheorem{proposition}{\thu@proposition@name}[chapter]%
2836   \newtheorem{lemma}{\thu@lemma@name}[chapter]%
2837   \newtheorem{theorem}{\thu@theorem@name}[chapter]%
2838   \newtheorem{axiom}{\thu@axiom@name}[chapter]%
2839   \newtheorem{corollary}{\thu@corollary@name}[chapter]%
2840   \newtheorem{exercise}{\thu@exercise@name}[chapter]%
2841   \newtheorem{example}{\thu@example@name}[chapter]%
2842   \newtheorem{remark}{\thu@remark@name}[chapter]%
2843   \newtheorem{problem}{\thu@problem@name}[chapter]%
2844   \newtheorem{conjecture}{\thu@conjecture@name}[chapter]%
2845   \renewenvironment{proof}[1][\thu@proof@name]{\par
2846     \pushQED{\qed}%
2847     % \normalfont \topsep6\p@\@plus6\p@\relax
2848     \normalfont \topsep\z@\relax
2849     \trivlist
2850     \item[\hskip\labelsep
2851       % \itshape
2852       % #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
2853       \sffamily
2854       #1\@addpunct{\thu@theorem@separator}]\ignorespaces
2855   }{%
2856     \popQED\endtrivlist\@endpfalse
2857   }
2858   \renewcommand\qedsymbol{\ensuremath{\QED}}
2859 }

```

7.10.6 ntheorem 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。


```

2860 \AtEndOfPackageFile*{ntheorem}{%
2861   \theorembodyfont{\normalfont}%
2862   \theoremheaderfont{\normalfont\sffamily}%
2863   \theoremsymbol{\ensuremath{\QED}}}%
2864   \newtheorem*{proof}{\thu@proof@name}%
2865   \theoremstyle{plain}%
2866   \theoremsymbol{}}%
2867   \theoremseparator{\thu@theorem@separator}%
2868   \newtheorem{assumption}{\thu@assumption@name}[chapter]%
2869   \newtheorem{definition}{\thu@definition@name}[chapter]%
2870   \newtheorem{proposition}{\thu@proposition@name}[chapter]%
2871   \newtheorem{lemma}{\thu@lemma@name}[chapter]%
2872   \newtheorem{theorem}{\thu@theorem@name}[chapter]%
2873   \newtheorem{axiom}{\thu@axiom@name}[chapter]%
2874   \newtheorem{corollary}{\thu@corollary@name}[chapter]%
2875   \newtheorem{exercise}{\thu@exercise@name}[chapter]%
2876   \newtheorem{example}{\thu@example@name}[chapter]%
2877   \newtheorem{remark}{\thu@remark@name}[chapter]%
2878   \newtheorem{problem}{\thu@problem@name}[chapter]%
2879   \newtheorem{conjecture}{\thu@conjecture@name}[chapter]%
2880 }

```

7.10.7 algorithm 宏包

使 algorithm 和 listing 环境的名称随语言设置而改变，并使其在附录中的编号规则与图、表等一致。

```

\listofalgorithm
\listofalgorithm* 2881 \PassOptionsToPackage{chapter}{algorithm}
2882 \AtEndOfPackageFile*{algorithm}{
2883   \floatname{algorithm}{\thu@algorithm@name}
2884   \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thealgorithm}{\thechapter-\arabic{algorithm}}}
2885   \renewcommand\listofalgorithms{%
2886     \thu@listof{algorithm}%
2887   }
2888   \renewcommand\listalgorithmname{\thu@list@algorithm@name}
2889   \def\ext@algorithm{loa}
2890   \contentsuse{algorithm}{loa}
2891   \titlecontents{algorithm}
2892     [\z@]{}
2893     {\contentspush{\fname@algorithm~\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}{}}
2894     {\thu@leaders\thecontentspage}
2895 }

```

7.10.8 algorithm2e 宏包

```

2896 \PassOptionsToPackage{algorithchapter}{algorithm2e}
2897 \AtEndOfPackageFile*{algorithm2e}{
2898   \renewcommand\algorithmcfname{\thu@algorithm@name}
2899   \SetAlgoCaptionLayout{dauw}
2900   \SetAlCapSty{relax}
2901   \SetAlgoCaptionSeparator{\hspace*{1em}}
2902   \SetAlFnt{\dauw}
2903   \renewcommand\listofalgorithms{%
2904     \thu@listof{algorithmcf}%
2905   }
2906   \renewcommand\listalgorithmcfname{\thu@list@algorithm@name}
2907   \def\ext@algorithmcf{loa}
2908   \contentsuse{algocf}{loa}
2909   \titlecontents{algocf}
2910     [\z@]{}
2911     {\contentspush{\algorithmcfname~\thecontentslabel\hspace{\ccwd}}}{ }
2912     {\thu@leaders\thecontentspage}
2913 }

```

7.10.9 minted 宏包

```

2914 \AtEndOfPackageFile*{minted}{
2915   \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thelisting}{\thechapter-\arabic{listing}}}
2916   \newcommand\thu@set@listing@language{%
2917     \ifthu@language@chinese
2918       \floatname{listing}{代码}%
2919     \else
2920       \floatname{listing}{Listing}%
2921     \fi
2922   }
2923   \thu@set@listing@language
2924   \thu@option@hook{language}{\thu@set@listing@language}
2925 }

```

7.11 书脊

`\spine` 单独使用书脊命令会在新的一页产生竖排书脊，参考 <https://tex.stackexchange.com/a/38585>。

本科生：书脊的书写要求：用仿宋_GB2312 字书写，字体大小根据论文的薄厚而定。书脊上方写论文题目，下方写本科生姓名，距上下页边均为 3cm。

研究生：示例中上下页边距为 5.5 cm，左右边距为 1 cm。

```

2926 \thu@define@key{
2927   spine-font = {
2928     name = spine@font,
2929     default = {\sanhao},
2930   },
2931   spine-title = {

```

```

2932     name = spine@title,
2933 },
2934 spine-author = {
2935     name = spine@author,
2936 },
2937 }
2938 \newcommand*\CJKmovesymbol[1]{\raise.3em\hbox{#1}}
2939 \newcommand*\CJKmove{%
2940     \punctstyle{plain}%
2941     \let\CJKsymbol\CJKmovesymbol
2942     \let\CJKpunctsymbol\CJKsymbol
2943 }
2944 \NewDocumentCommand{\spine}{
2945     O{
2946         \ifx\thu@spine@title\@empty
2947             \thu@title
2948         \else
2949             \thu@spine@title
2950         \fi
2951     }
2952     O{
2953         \ifx\thu@spine@author\@empty
2954             \thu@author
2955         \else
2956             \thu@spine@author
2957         \fi
2958     }{%
2959     \clearpage
2960     \ifthu@degree@bachelor
2961         \newgeometry{
2962             vmargin = 3cm,
2963             hmargin = 1cm,
2964         }%
2965     \else
2966         \newgeometry{
2967             vmargin = 5.5cm,
2968             hmargin = 1cm,
2969         }%
2970     \fi
2971     \thispagestyle{empty}%
2972     \ifthu@main@language@chinese
2973         \thu@pdfbookmark{0}{书脊}%
2974     \else
2975         \thu@pdfbookmark{0}{Spine}%
2976     \fi
2977     \begin{group}

```

```

2978 \noindent\hfill
2979 \rotatebox[origin=lt]{-90}{%
2980 \makebox[\textheight]{%
2981 \fangsong
2982 \addCJKfontfeatures*{RawFeature={vertical}}}%
2983 \thu@spine@font
2984 \CJKmove
2985 #1\hfill
2986 \thu@stretch{4.5em}{#2}%
2987 }%
2988 }%
2989 \endgroup
2990 \clearpage
2991 \restoregeometry
2992 }

```

Fandol 仿宋无法同时用于横排和竖排 (#551)，所以只能独立编译 spine.pdf，然后插入封面后。

```

2993 \newcommand\thu@input@spine{%
2994 \IfFileExists{spine.pdf}{}{%
2995 \immediate\writel8{xelatex spine.tex}%
2996 \IfFileExists{spine.pdf}{}{%
2997 \thu@error{Cannot find file "spine.pdf". Compile "spine.tex" first, or en-
2998 able shell escape}%
2999 }%
3000 \includepdf[pages=1]{spine.pdf}%
3001 }
3002 \newcommand\thu@spine{%
3003 \ifthu@cjk@font@fandol
3004 \thu@input@spine
3005 \else
3006 \ifthu@cjk@font@noto
3007 \thu@input@spine
3008 \else
3009 \spine
3010 \fi
3011 \fi
3012 }

```

7.12 其它

在模板文档结束时即装入配置文件，这样用户就能在导言区进行相应的修改。

```

3013 \AtEndOfClass{\sloppy}
3014 </cls>

```

8 索引

Symbols		
*-index.aux (file)	25	\@ifnum 2338,
*-survey.aux (file)	25	2340, 2342, 2349, 2350,
*-translation.aux		2353, 2366, 2389, 2391, 2395
(file)	25	\@ifpackagelater . . . 2759
.aux (file)	22	\@ifpackageloaded . . .
.bbl (file)	22, 24 245, 246, 252
.bib (file)	22, 23	\@ifstar 998, 2253
.bst (file)	23	\@ifundefined
.cls (file)	5, 5 55, 2325, 2331, 2415, 2421
.ptc (file)	113	\@inlinecite 2295, 2296
\@@italiccorr		\@mainmatterfalse . . .
. 1003, 1005, 1008, 1009	 328, 343, 2169, 2209, 2700
\@addpunct	2852, 2854	\@mainmattertrue 334, 2586
\@arabic	997	\@makefnmark . . . 946, 948, 949
\@auxout	2594	\@makefntext 948, 949
\@begindocumenthook .	735	\@mkboth
\@biblabel	2516, 2518 897, 903, 1191, 1193, 1196
\@bibunitname		\@namedef
. 2621, 2648, 2660	 43, 47, 49, 50, 53, 54,
\@cite	2296, 2320, 2410	68, 84, 508, 2304, 2333, 2423
\@citea	2339,	\@nameuse 56, 58, 60,
2355, 2374, 2415, 2429,		61, 68, 73, 75, 79, 80, 81,
2443, 2452, 2453, 2454,		84, 85, 86, 532, 574, 701, 2305
2459, 2474, 2482, 2483, 2484		\@nil 1380, 1383
\@citeb	2321, 2323, 2325,	\@safe@activesfalse . .
2328, 2330, 2331, 2333,	 2324, 2414
2411, 2413, 2415, 2418,		\@safe@activetrue . . .
2420, 2421, 2423, 2446, 2477	 2322, 2412
\@currentlabel	999	\@starttoc
\@endpefalse	2856 1207, 2254, 2255, 2273, 2276
\@extra@b@citeb		\@tempcnta
. 2325, 2331, 2333,	 2347, 2348, 2349, 2352, 2353
2415, 2421, 2423, 2446, 2477		\@tempswafalse 2366
\@firstofone	2323, 2413	\@tempswatrue 2365
\@floatboxreset	1021, 1026	\@thefnmark 947
\@for	2321, 2411	\@undefined 735
\@fpbot	1016	\@width 942
\@fpsep	1015	\@xhline 1052
\@fptop	1014	
\@gobble	898, 908, 2757	A
\@gobbletwo	897	\A 953
\@height	942, 1051	\a 955
\@ifl@t@r	13	\abovedisplayshortskip
	 708, 710
		\abovedisplayskip 707, 709
		abstract (environment) . .
	 18, 2077
		abstract* (environment) .
	 18, 2106
		achievements (environ-
		ment) 26, 2706
		\acknowledgement . . . 2249
		\acknowledgements . . 2249
		acknowledgements (envi-
		ronment) 24, 2162
		\addCJKfontfeatures 2982
		\addcontentsline
	 1180, 1184, 2242, 2280
		\addtocontents
	 2599, 2600, 2601
		\addtolength 2520, 2528
		\addvspace
	 1225, 1245, 1260, 2284
		\advance 2352
		algorithm (package) . . 3, 121
		algorithm2e (package) 3, 121
		\algorithmcfname 2898, 2911
		\allowdisplaybreaks . 996
		\alph 1045, 1046
		amsfonts (package) 21
		amsmath (package)
	 20, 73, 73, 73, 105
		amssymb (package) 21, 73
		amsthm (package) 3, 120
		apacite (package)
	 3, 24, 24, 113, 113
		\appendix 1029,
		1030, 2585, 2603, 2884, 2915
		\appendixname 750, 794, 807
		\apptocmd 949
		\arabic 1029,
		1030, 2707, 2710, 2884, 2915
		\arraystretch 1025
		\AtBeginOfPackageFile
	 257
		\AtEndOfClass 3013
		\AtEndOfPackageFile .
	 251, 2294, 2535,

- 2564, 2731, 2791, 2800,
2826, 2860, 2882, 2897, 2914
\AtEndPreamble 244
\awint 979
- B**
- \B 953
\b 955
\backmatter 323
\bahao 714
\banxiaosi 714
\belowdisplayshortskip
..... 710
\belowdisplayskip ... 709
\bibfont 2500, 2508, 2546, 2554
\bibhang 2503,
2505, 2510, 2549, 2551, 2557
\bibindent
.... 2528, 2529, 2572, 2575
\bibitemsep 2547, 2555, 2569
\biblabeledsep 2556
biblatex (package)
..... 3, 23, 54, 112
biblatex-apa (package) . 24
\bibleftmargin
.... 2571, 2572, 2574, 2575
\bibliography .. 2623, 2650
\bibliographystyle ..
..... 2622, 2649
\bibliographytypesize
..... 2568
\bibname ... 749, 793, 806,
2497, 2537, 2538, 2539,
2540, 2543, 2579, 2581,
2619, 2645, 2661, 2691, 2694
\bibpunct
.... 2299, 2301, 2303, 2304
\bibsection
.... 2497, 2620, 2642, 2662
\bibsep 2501, 2509, 2525
bibunits (package) 114
\bigskip 2712
\blx@bbxfile
.... 2537, 2538, 2539, 2540
\bm 990
bm (package) 21, 73
- \boldsymbol 990
booktabs (package) ... 75, 75
\bottomfraction 1019
\box 1414, 1421, 1423
bst (file) 106
- C**
- \C 953
\c 955
\c@chapter 997
\c@equation 997
\c@page 311
\c@thu@csl@count ... 1428
caption (package) 53
caption2 (package) 53
\captionsetup .. 1035, 1044
\ccwd 752, 754,
769, 774, 905, 1034, 1057,
2262, 2269, 2677, 2680,
2681, 2684, 2685, 2893, 2911
\cdot 2804
\centerline 2703, 2705
\chapter 1187, 2579, 2609, 2632
\chaptermark 898, 904
\chaptername 782
\checkmark 993
\chuhao 714
\cirfnint 979
cite-style (option) 22
\citenumfont 2377
\citep 2296
\CJKfamily
.... 695, 696, 697, 698,
938, 1568, 1581, 1813, 1875
\CJKglue 1401, 1410, 1580, 1684
\CJKmove 2939, 2984
\CJKmovesymbol . 2938, 2941
\CJKpunctsymbol 2942
\CJKsymbol 2941, 2942
\CJKunderline
..... 1398, 1837, 1899
\ClassError 5
\ClassWarning 8
\cleardoublepage
..... 307, 327, 333,
339, 1174, 1447, 1458,
1482, 1953, 2011, 2079,
2102, 2108, 2134, 2140,
2171, 2176, 2211, 2246, 2727
\clearpage 308,
341, 1174, 1462, 1516,
1564, 1707, 1878, 2959, 2990
\comma@parse 1443, 2075
committee (environment) .
..... 18, 1951
\contentsline
..... 2599, 2600, 2601
\contentsmargin 1221
\contentsname ... 754,
769, 774, 786, 798, 1203, 1205
\contentspush
..... 1232, 1236, 1240,
1246, 1250, 1254, 1267,
1271, 1275, 2262, 2269,
2677, 2681, 2685, 2893, 2911
\contentsuse 2287, 2890, 2908
\copyrightpage .. 18, 1981
ctex (package) 14, 53
ctexbook (package) 52, 52, 53
\CTEXifname 905
\ctexset
. 746, 781, 819, 841, 911,
912, 919, 921, 924, 1060,
1088, 1111, 1113, 1116,
1186, 1188, 1972, 2113, 2644
\CTEXthechapter 905
\CurrentOption 209
- D**
- \D 953
\d 955
data (file) 5
data/ (file) 7
data/resume.tex (file) . 26
\dawu ... 714, 1033, 2798, 2902
\day 1348, 1363, 1367
\DeclareBoolOption ..
..... 206, 208
\DeclareCaptionFont 1033
\DeclareCaptionLabelSeparator
..... 1034
\DeclareComplementaryOption
..... 207

- `\DeclareDefaultOption` 209
`\DeclareRobustCommand` 961, 964, 990, 991, 2295, 2542, 2666
`\def@NAT@last@yr` 2355, 2357, 2359
`\defaultbibliographystyle` 2622, 2649
`\defbibheading` 2543
`degree (option)` 13
`degree-type (option)` ... 13
`denotation (environment)` 20, 2138
`description (environment)` 22
`\df@tag` 999
`\dimexpr` 713
`\do` 952, 953, 954, 955, 956, 2321, 2411
- E**
- `\E` 953
`\e` 955
`\empty` 1747
`\endacknowledgement` 2250
`\endacknowledgements` 2250
`\endthenomenclature` 2794
`\endtrivlist` 2856
`english.apc (file)` 113
`\ensuremath` 994, 2804, 2858, 2863
`enumerate (environment)` . 22
`enumitem (package)` 22, 22, 71
`environments:`
 `abstract` 18, 2077
 `abstract*` 18, 2106
 `achievements` .. 26, 2706
 `acknowledgements` .
 24, 2162
 `committee` 18, 1951
 `denotation` 20, 2138
 `description` 22
 `enumerate` 22
 `itemize` 22
- `publications` .. 26, 2706
`resume` 25, 2699
`survey` 25, 2608
`translation` 25, 2631, 2658
`\eqref` 1010
`\equal` 1176, 1190, 2537, 2538, 2539, 2540
`\equcaption` 1005, 1009, 2278
`\erhao` 714, 2042
`\ext@algorithm` 2889
`\ext@algorithmcf` ... 2907
`\ext@equation` .. 2278, 2280
- F**
- `\F` 953
`\f` 955
`\fancyfoot` 889, 902
`fancyhdr (package)` 53, 70, 70
`\fancyhead` 901
`\fancyhf` 885
`\fancypagestyle` 884
`\fangsong` 697, 1622, 1848, 2981
`\figurename` 2262
`file:`
 `*-index.aux` 25
 `*-survey.aux` 25
 `*-translation.aux` 25
 `.aux` 22
 `.bbl` 22, 24
 `.bib` 22, 23
 `.bst` 23
 `.cls` 5, 5
 `.ptc` 113
 `bst` 106
 `data` 5
 `data/` 7
 `data/resume.tex` .. 26
 `english.apc` 113
 `latexmkrc` 6
 `main.tex` 5
 `Makefile` 6, 6
 `spine.pdf` 27, 124
 `spine.tex` 27
 `tex` 5
 `thesis.tex` 5
 `thusetup.tex` 9
- `thuthesis-*.bst` ... 7
`thuthesis-author-year.bst` 7
`thuthesis-example.tex` .. 5, 5, 7
`thuthesis-numeric.bst` 7
`thuthesis.cls` . 5, 5, 5, 7
`thuthesis.dtx` ... 5, 5, 7
`thuthesis.ins` 5, 7
`thuthesis.pdf` 5
`tsinghua-name-bachelor.pdf` ... 7, 7
`xits-math.otf` 58
`XITS-Regular.otf` . 58
`xits-regular.otf` . 58
`XITSMath-Regular.otf` 58
`filehook (package)` 106
`\fint` 979
`\floatname` . 2883, 2918, 2920
`\floatpagefraction` . 1020
`\floatsep` 1011
`\fmtversion` 13
`\fname@algorithm` ... 2893
`\fontsize` 713, 1024, 1090, 1095, 1100, 1105, 1123, 1128, 1133, 1764, 1832, 2500, 2508, 2546, 2554, 2568
`fontspec (package)` ... 14, 57
`\footnotemargin` 945
`\footnoterule` 942
`\footrulewidth` 886
`\frontmatter` 323
`\futurelet` 1051
- G**
- `\G` 953
`\g` 955
`\g@addto@macro` 74, 90, 951, 1029, 1030, 2585, 2603, 2760, 2884, 2915
`gbt7714 (package)` 23
`\gdef` .. 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,

- 413, 414, 415, 416, 417,
418, 419, 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 999,
1429, 1431, 1441, 1442, 2666
\ge 970
\geometry
..... 269, 276, 286, 291, 296
\geq 970
\geqslant 971, 974
\global 2333, 2423
- ## H
- \H 953
\h 955
\hangindent 1835
\hb@xt@ 1397, 1398
\hbox 314, 317, 947, 2938
\headrulewidth .. 888, 900
\heavyrulewidth 1048
\heiti 696, 1229,
1262, 1828, 2042, 2703, 2705
\hfill 1812, 1887, 1889, 2053,
2055, 2236, 2516, 2978, 2985
\hlinewd 1050
\hrule 942, 1051
\hspace 752, 754, 769,
774, 1034, 1057, 2008,
2053, 2054, 2055, 2056,
2166, 2167, 2212, 2214,
2262, 2269, 2677, 2681,
2685, 2757, 2893, 2901, 2911
\hss 1397, 1398
\hyper@natlinkbreak .
..... 2445, 2476
hyperref (package) 3, 117, 118
\hypersetup 2732,
2763, 2767, 2773, 2780, 2787
\hyphenation 26
- ## I
- \I 953
\i 955
\if@numberedbib 2578
\if@openright .. 338, 1174
\if@tempswa 2367
\if@twocolumn 316
\if@twoside 309
\IfBooleanF 1171
\iffalse 1000
\IfFileExists
.. 373, 376, 377, 2994, 2996
\IfFontExistsTF
..... 390, 412, 585
\ifNAT@full 2335, 2425
\ifNAT@longnames 2331, 2421
\ifNAT@openbib 2527
\ifNAT@swa .. 2306, 2313,
2337, 2390, 2402, 2427, 2492
\ifodd 311
\ifthenelse 1176,
1190, 2537, 2538, 2539, 2540
\ifthu@cjk@font@auto 578
\ifthu@cjk@font@fandol
..... 3003
\ifthu@cjk@font@none 694
\ifthu@cjk@font@noto
..... 3006
\ifthu@degree@bachelor
.. 275, 753, 785, 887, 918,
1001, 1027, 1053, 1087,
1186, 1188, 1222, 1477,
1983, 2004, 2005, 2008,
2016, 2041, 2043, 2046,
2047, 2078, 2101, 2107,
2133, 2139, 2170, 2175,
2210, 2245, 2499, 2545, 2960
\ifthu@degree@doctor
..... 191, 1591, 1994
\ifthu@degree@graduate
.. 188, 768, 1202, 1454,
1466, 2082, 2089, 2098,
2111, 2121, 2130, 2142, 2231
\ifthu@degree@master
..... 194, 1769
\ifthu@degree@postdoc
..... 1480, 2010
\ifthu@degree@project
..... 198,
325, 1456, 1486, 1583, 1686
\ifthu@degree@type@academ
..... 1467, 1592, 1598, 1701
\ifthu@degree@type@profession
..... 1586, 1780
\ifthu@degree@type@project
..... 1602
\ifthu@font@auto 431
\ifthu@fontset@fandol
..... 357
\ifthu@fontset@mac .. 345
\ifthu@fontset@ubuntu
..... 363
\ifthu@fontset@windows
..... 351
\ifthu@include@spine@true
..... 1451
\ifthu@language@chinese
.. 818, 867, 960, 2807, 2917
\ifthu@language@english
..... 840, 873, 963, 2814
\ifthu@main@language@chinese
..... 745, 890, 1110,
1223, 1261, 1829, 2502,
2548, 2570, 2762, 2772, 2972
\ifthu@main@language@english
..... 780, 917, 1243, 1838
\ifthu@openright 211
\ifthu@output@print .
..... 285, 310
\ifthu@raggedbottom . 233
\ifthu@statement@page@number@false
..... 2198
\ifthu@system@auto .. 372
\ifthu@system@mac 441, 579
\ifthu@system@unix .. 432
\ifthu@system@windows
..... 582
\ifthu@toc@chapter@style@arial
..... 1226
\IfValueTF 1175, 1189
\ifXeTeX 19
\ignorespaces ... 1003,
1005, 1008, 1009, 2852, 2854
\iiint 977
\iint 977
\iint 977
\im 983
\immediate 2995
\include 27
\includegraphics ... 1822

<code>\includepdf</code>	1969, 2028, 2031, 2239, 2729, 3000
<code>\includepdfset</code>	230
<code>\indent</code>	2048
<code>\indexname</code>	751, 784
<code>\inlinecite</code> ..	22, 2295, 2542
<code>\InputIfFileExists</code>	22, 23
<code>\int</code>	976
<code>\intBar</code>	979
<code>\intbar</code>	979
<code>\intcap</code>	981
<code>\intclockwise</code>	978
<code>\intcup</code>	981
<code>\intextsep</code>	1013
<code>\intlarhk</code>	980
<code>\intx</code>	980
<code>\item</code>	2023, 2850
<code>\itemindent</code>	2522, 2529, 2530
<code>itemize (environment)</code> ...	22
<code>\itemsep</code>	2525
<code>\itshape</code>	2851
J	
<code>\J</code>	953
<code>\j</code>	955
<code>\jobname</code> ...	2621, 2648, 2660
K	
<code>\K</code>	953
<code>\k</code>	955
<code>\kaishu</code>	698
<code>\kern</code>	2308, 2310
<code>\kv@define@key</code>
...	46, 51, 64, 83, 1955, 1956, 2028, 2217, 2218, 2715
<code>\kv@handled@false</code>
...	1961, 2033, 2223, 2720
<code>\kv@key</code>	1959, 2031, 2221, 2718
<code>\kv@set@family@handler</code>	42, 69, 1957, 2029, 2219, 2716
<code>\kv@value</code>
...	1955, 1956, 1958, 2028, 2030, 2218, 2220, 2715, 2717
<code>\kvsetkeys</code>	35, 37, 40, 67, 1964, 2036, 2226, 2723
<code>kvsetkeys (package)</code> ..	14, 85
<code>\kvsetkeys@expandafter</code>	78
L	
<code>\L</code>	953
<code>\l</code>	955
<code>\labelsep</code> ..	2520, 2523, 2850
<code>\labelwidth</code>	2518, 2519, 2524
<code>language (option)</code>	15
<code>latexmk (package)</code>	6
<code>latexmkrc (file)</code>	6
<code>\ldots</code>	959
<code>\le</code>	970
<code>\leftmargin</code>
...	2021, 2519, 2520, 2521, 2528
<code>\leftmark</code>	901
<code>\leftskip</code>	1849
<code>\leq</code>	970
<code>\leqslant</code>	970, 973
<code>\lightrulewidth</code>	1049
<code>\listalgorithmcfname</code>	2906
<code>\listalgorithmname</code> .	2888
<code>\listequationname</code>
...	759, 767, 791, 804
<code>\listfigurename</code>
...	755, 763, 787, 800
<code>\listofalgorithm</code> ...	2881
<code>\listofalgorithm*</code> ..	2881
<code>\listofalgorithms</code>
...	19, 2885, 2903
<code>\listofalgorithms*</code> ..	19
<code>\listofequations</code>	19, 2282
<code>\listofequations*</code>	19, 2282
<code>\listoffigures</code> ..	19, 2257
<code>\listoffigures*</code> .	19, 2257
<code>\listoffiguresandtables</code>	2271
<code>\listoftables</code> ...	19, 2264
<code>\listoftables*</code> ..	19, 2264
<code>\listparindent</code> .	2019, 2530
<code>\listtablename</code>
...	756, 764, 788, 801
<code>\liuhao</code>	714
<code>longtable (package)</code>	3, 119, 119
<code>\lowint</code>	981
<code>\LT@array</code>	2797, 2798
M	
<code>\M</code>	953
<code>\m</code>	955
<code>main.tex (file)</code>	5
<code>\mainmatter</code>	323
<code>\make@df@tag</code>	998
<code>\make@df@tag@@@</code>	998
<code>\makebox</code>	1402, 1411, 1421, 1572, 1787, 1836, 2980
<code>Makefile (file)</code>	6, 6
<code>\maketag@@@</code>
...	1002, 1004, 1008, 1009
<code>\maketitle</code>	18, 1446, 2612, 2635
<code>\markboth</code>	903, 905, 2240
<code>\mathellipsis</code> ...	961, 964
<code>\mathinner</code>	961, 964
<code>mathrsfs (package)</code>	21
<code>\mbfnabla</code>	988
<code>\mbox</code>	2048
<code>\mdlgwhtsquare</code>	992
<code>\MessageBreak</code>
...	2436, 2437, 2466, 2467
<code>minted (package)</code>	3, 122
<code>\month</code>	1348, 1363, 1367
<code>\mu</code>	2760
N	
<code>\N</code>	954
<code>\n</code>	956
<code>\nabla</code>	987
<code>\NAT@close</code>
...	2308, 2310, 2314, 2315, 2394, 2403, 2404, 2494
<code>\NAT@open</code>	2308, 2310, 2313, 2374, 2402, 2476
<code>\NAT@alias</code>
...	2340, 2384, 2454, 2484
<code>\NAT@all@names</code>
...	2332, 2335, 2422, 2425
<code>\NAT@aysep</code>	2446
<code>\NAT@bibsetnum</code>	2517
<code>\NAT@cite</code>	2401
<code>\NAT@cite@list</code> .	2321, 2411
<code>\NAT@citea@mbox</code>	2367
<code>\NAT@citenum</code>	2296, 2312

<code>\NAT@citesuper</code>	2306	<code>\NAT@nmfmt</code>	2429,	<code>\nomname</code>	2792
<code>\NAT@citeundefined</code> ..	2327, 2416		2444, 2452, 2459, 2475, 2482	<code>\normalsize</code>	705
<code>\NAT@citex</code>	2405	<code>\NAT@num</code>	2320,	<code>notoccite (package)</code>	53
<code>\NAT@citexnum</code>	2316		2329, 2343, 2344, 2366, 2377	<code>\npolint</code>	980
<code>\NAT@cmprs</code>	2342, 2389	<code>\NAT@parse</code>	2330, 2420	<code>ntheorem (package)</code> ...	3, 120
<code>\NAT@cmt</code> 2314, 2392, 2403, 2493		<code>\NAT@penalty</code> 2357, 2359, 2373		<code>\null</code> 1501, 1526, 1549, 1713,	
<code>\NAT@ctype</code>	2338, 2340, 2372, 2380,	<code>\NAT@reset@citea</code> 2319, 2409		1738, 2094, 2126, 2234, 2275	
	2382, 2391, 2395, 2427, 2457	<code>\NAT@reset@parser</code> ...		<code>\number</code>	1385, 1386, 1391
<code>\NAT@date</code> 2418, 2428, 2429,			2317, 2407	<code>\numberline</code>	2281
2440, 2448, 2453, 2458,		<code>\NAT@sort@cites</code> 2318, 2408		<code>\numexpr</code>	938
2471, 2478, 2483, 2486, 2494		<code>\NAT@space</code>	2373		
<code>\NAT@def@citea</code>	2370, 2455, 2487	<code>\NAT@spacechar</code> ..	2307,		
<code>\NAT@def@citea@box</code> .	2378		2309, 2313, 2374, 2376,		
<code>\NAT@def@citea@close</code>	2489		2402, 2439, 2446, 2470, 2476		
	2489	<code>\NAT@super@kern</code>	2374		
<code>\NAT@exlab</code>	2434, 2438, 2464, 2468	<code>\NAT@temp</code>			
<code>\NAT@hyper@</code>	2340, 2377, 2429,		2433, 2434, 2463, 2464		
	2438, 2440, 2443, 2452,	<code>\NAT@test</code>			
	2453, 2454, 2459, 2468,		2340, 2374, 2380, 2382		
	2471, 2474, 2482, 2483, 2484	<code>\NAT@year</code>			
<code>\NAT@hyper@citea@space</code>	2380, 2382, 2384		2410, 2419, 2432, 2462		
<code>\NAT@ifcat@num</code> .	2343, 2346	<code>\NAT@yrsep</code> .	2373, 2431, 2461		
<code>\NAT@last@nm</code>	2329, 2373, 2419, 2431, 2461	<code>natbib (package)</code>			
<code>\NAT@last@num</code>	2329, 2346, 2347, 2366		3, 22, 22, 23, 23, 24,		
<code>\NAT@last@yr</code>	2320,		24, 54, 106, 106, 106, 108, 111		
	2354, 2389, 2419, 2432, 2462	<code>\NeedsTeXFormat</code>	1		
<code>\NAT@last@yr@mbox</code> ...	2350, 2361	<code>\newbox</code>	1405, 1417		
<code>\NAT@mbox</code> ..	2374, 2377, 2394	<code>\NewDocumentCommand</code> .			
<code>\NAT@merge</code>	2350, 2366		1170, 2944		
<code>\NAT@name</code>	2332, 2336, 2422, 2426	<code>\newgeometry</code> 1495, 1520,			
<code>\NAT@nm</code>	2320, 2329, 2335, 2336,		1543, 1694, 1804, 2961, 2966		
	2344, 2345, 2349, 2353,	<code>\newif</code>	73, 188		
	2373, 2410, 2419, 2425,	<code>\newlist</code> ...	2151, 2706, 2709		
	2426, 2429, 2431, 2444,	<code>\newpage</code>	315, 317		
	2452, 2459, 2461, 2475, 2482	<code>\newtheorem</code>			
			2833, 2834, 2835, 2836,		
			2837, 2838, 2839, 2840,		
			2841, 2842, 2843, 2844,		
			2864, 2868, 2869, 2870,		
			2871, 2872, 2873, 2874,		
			2875, 2876, 2877, 2878, 2879		
		<code>\newtheoremstyle</code> ...	2827		
		<code>\noalign</code>	1051		
		<code>\nobreak</code>	2263, 2286		
		<code>\nom@tempdim</code>	2793		
		<code>nomencl (package)</code> 3, 20, 21, 119			

O

<code>\O</code>	954
<code>\o</code>	956
<code>\oiint</code>	977
<code>\oint</code>	977
<code>\ointclockwise</code> ...	978
<code>\onlinecite</code>	2297
<code>\operatorname</code> ...	984, 985

option:

<code>cite-style</code>	22
<code>degree</code>	13
<code>degree-type</code>	13
<code>include-spine</code>	27
<code>language</code>	15
<code>output</code>	15
<code>spine-author</code>	27
<code>spine-font</code>	27
<code>spine-title</code>	27
<code>toc-chapter-style</code>	19
<code>toc-depth</code>	25
<code>output (option)</code>	15

P

<code>\P</code>	954
<code>\p</code>	956
<code>\p@subfigure</code>	1047
package:	
<code>algorithm</code>	3, 121
<code>algorithm2e</code>	3, 121
<code>amsfonts</code>	21
<code>amsmath</code> .	20, 73, 73, 73, 105
<code>amssymb</code>	21, 73
<code>amsthm</code>	3, 120
<code>apacite</code> .	3, 24, 24, 113, 113
<code>biblatex</code> ...	3, 23, 54, 112

- biblatex-apa 24
 bibunits 114
 bm 21, 73
 booktabs 75, 75
 caption 53
 caption2 53
 ctex 14, 53
 ctexbook 52, 52, 53
 enumitem 22, 22, 71
 fancyhdr 53, 70, 70
 filehook 106
 fontspec 14, 57
 gbt7714 23
 hyperref 3, 117, 118
 kvsetkeys 14, 85
 latexmk 6
 longtable 3, 119, 119
 mathrsfs 21
 minted 3, 122
 natbib 3, 22, 22, 23, 23, 24,
 24, 54, 106, 106, 106, 108, 111
 nomencl 3, 20, 21, 119
 notoccite 53
 ntheorem 3, 120
 pdfpages 53
 siunitx 3, 119
 subcaption 53
 subfig 53
 subfigure 53
 titletoc 113
 unicode-math
 .. 21, 21, 21, 21, 53, 61, 118
 unimath-symbols .. 21
 upgreek 21
 xeCJK 14
 xeCJKfntef 54
 xurl 72
 \PackageWarning 2327, 2417
 \PackageWarningNoLine
 2434, 2464
 \pagenumbering
 330, 335, 1448
 \pagestyle 883, 910
 \parbox 1504, 1513,
 1514, 1529, 1538, 1539,
 1552, 1561, 1562, 1727,
 1754, 1811, 1898, 1924, 1928
 \parencite 2542
 \parindent
 1834, 1850, 2019, 2052
 \parsep 2020, 2526, 2531
 \PassOptionsToClass .
 209, 212, 214
 \PassOptionsToPackage
 216, 2293, 2881, 2896
 \patchcmd 1021
 \pdfbookmark 2750
 pdfpages (package) 53
 \pdfstringdefDisableCommand
 2755
 \phantom 1570
 \pointint 980
 \popQED 2856
 \pretocmd 948
 \printcontents . 2617, 2640
 \ProcessKeyvalOptions
 210
 \protected 970, 971
 \protected@write ... 2594
 \ProvidesClass 2
 \psdmapshortnames .. 2760
 publications (environ-
 ment) 26, 2706
 \publicationskip 26, 2712
 \punctstyle 2940
 \pushQED 2846
 \putbib 2698
- Q**
- \Q 954
 \q 956
 \QED 2858, 2863
 \qed 2846
 \qedsymbol 2858
 \qihao 714
- R**
- \R 954
 \r 956
 \raggedbottom 235
 \raise 2938
 \Re 983
 \record 27, 2713
 \removenolimits 976
 \renewenvironment .. 2845
 \researchitem ... 26, 2704
 \reserved@a 1052
 \reset@font 2326, 2416
 \restoregeometry
 1517, 1565, 1708, 1879, 2991
 resume (environment) 25, 2699
 \resumeitem 25, 2702
 \rightmargin 2022
 \rmfamily .. 1233, 1247, 1268
 \rotatebox 2979
 \scpolint 979
- S**
- \S 954
 \s 956
 \sanhao .. 714, 1118, 1568,
 1622, 1687, 1689, 1716,
 1741, 1799, 1848, 1925, 2929
 \sbox 1407, 1419
 \scpolint 980
 \section ... 2615, 2638, 2645
 \sectionmark 908
 \selectfont
 713, 1024, 1090,
 1095, 1100, 1105, 1123,
 1128, 1133, 1764, 1832,
 2500, 2508, 2546, 2554, 2568
 \SetAlCapSty 2900
 \SetAlFnt 2902
 \SetAlgoCaptionLayout
 2899
 \SetAlgoCaptionSeparator
 2901
 \setCJKfamilyfont ...
 601, 602,
 603, 604, 615, 619, 623,
 624, 625, 626, 643, 647,
 650, 654, 675, 680, 685, 689
 \setCJKmainfont
 595, 607, 633, 660
 \setCJKmonofont
 600, 614, 642, 671
 \setCJKsansfont
 599, 613, 639, 666

\thu@authorization@addon	\thu@date@en@short ..	\thu@equation@name ..
..... 2003, 2045 1396, 1800	. 824, 846, 1003, 1005, 2285
\thu@authorization@authorization	\thu@date@month 1390, 1396	\thu@error
..... 2005, 2048, 2053	\thu@date@zh@digit 4, 11, 14, 20, 58, 258,
\thu@authorization@content 1385, 1875, 1941, 1943	933, 1165, 1172, 2725, 2997
..... 1982, 2044	\thu@date@zh@digit@short	\thu@example@name ...
\thu@authorization@frontdate 1386, 833, 855, 2841, 2876
.... 2007, 2049, 2055, 2056	1907, 1908, 1912, 1917, 1948	\thu@exercise@name ..
\thu@authorization@mk	\thu@date@zh@long 832, 854, 2840, 2875
..... 2016, 2023, 2040 1388, 1687	\thu@fixed@box
\thu@authorization@teachersig	\thu@date@zh@short 1399, 1617, 1853
..... 2006, 2049, 2054 1389, 1689	\thu@font
\thu@authorization@title	\thu@def@fontsize 532
..... 1981, 2013, 2042 711, 714, 715,	\thu@font@family@libertinus
\thu@axiom@name 716, 717, 718, 719, 720, 409, 411
..... 830, 852, 2838, 2873	721, 722, 723, 724, 725,	\thu@font@family@libertinus@sans
\thu@backdate .. 2167, 2237	726, 727, 728, 729, 730, 731 414, 422, 494
\thu@chapter	\thu@define@key	\thu@font@family@libertinus@serif
..... 1170, 1172, 1203, 39, 92, 1209, 1281, 413, 421, 487
1205, 1966, 2083, 2085,	2059, 2179, 2288, 2588, 2926	\thu@font@family@xits
2114, 2117, 2143, 2145,	\thu@definition@name 387, 389, 391, 399, 476
2173, 2228, 2254, 2255, 826, 848, 2834, 2869	\thu@font@name@libertinus@math
2272, 2497, 2543, 2581, 2701	\thu@degree@graduatefalse 415, 423, 568
\thu@chapter* 190	\thu@font@name@xits@math@bf
..... 1168	\thu@degree@graduatetrue 397, 405, 546
\thu@cite@style 2305 192, 195, 199	\thu@font@name@xits@math@rm
\thu@cjk@font	\thu@degree@name 1586, 2776 396, 404, 544, 549
..... 701	\thu@degree@name@en .	\thu@font@style@libertinus@bf
\thu@CJKunderline 1784, 2783 417, 425, 490, 497
..... 1398, 1906, 1912	\thu@denotation@name	\thu@font@style@libertinus@bfit
\thu@clc 760, 771, 775, 419, 427, 492
..... 1887	792, 805, 2143, 2145, 2792	\thu@font@style@libertinus@it
\thu@clist@processor	\thu@department . 1636, 418, 426, 491, 498
..... 2067, 2075	1646, 1655, 1665, 1675, 1865	\thu@font@style@libertinus@rm
\thu@clist@use	\thu@discipline . 1470, 416, 424, 489, 496
..... 2059, 2097, 2129	1605, 1637, 1656, 1666, 1866	\thu@font@style@xits@bf
\thu@committee@file .	\thu@discipline@en 393, 401, 479
..... 1954, 1956, 1959, 1965, 1969 1721, 1747, 1751	\thu@font@style@xits@bfit
\thu@committee@name .	\thu@discipline@level@i 395, 403, 481
.... 1951, 1955, 1966, 1968 1935	\thu@font@style@xits@it
\thu@conjecture@name	\thu@discipline@level@ii 394, 402, 480
..... 836, 858, 2844, 2879 1936	\thu@font@style@xits@rm
\thu@corollary@name .	\thu@end@date .. 1908, 1943 392, 400, 478
..... 831, 853, 2839, 2874	\thu@english@number .	\thu@footnotesize 943, 944
\thu@course 1113, 1142	\thu@format@date
..... 1584	 1378, 1687, 1689,
\thu@cover@postdoc ..		
..... 1481, 1881		
\thu@date ... 1687, 1689,		
1800, 1875, 1912, 1917, 1948		

1800, 1875, 1907, 1908, 1912, 1917, 1941, 1943, 1948	\thu@load@cjk@font@windows 593	2197, 2305, 2514, 2515, 2561, 2562, 2593, 2824, 2924
\thu@id 1890	\thu@load@font 531, 534, 535	\thu@package@conflict
\thu@info@item .. 1615, 1630, 1631, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1851, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870	\thu@load@font@libertinus 485 \thu@load@font@termes 447 \thu@load@font@times 438 \thu@load@font@xits . 474 \thu@load@math@font 573, 576, 577 \thu@load@math@font@libertinus 566	\thu@pad 1418, 1436, 1617, 1618 \thu@pad@box 1417, 1419, 1420, 1421, 1423 \thu@patch@error 10, 1026 \thu@pdfbookmark 1168, 1177, 1449, 1968, 2013, 2616, 2639, 2691, 2728, 2747, 2973, 2975
\thu@input@spine 2993, 3004, 3007	\thu@load@math@font@lm 570	\thu@phantomsection 1169,
\thu@joint@supervisor 1641, 1650, 1660, 1670, 1679, 1854, 1870	\thu@load@math@font@stix 555	1179, 1183, 2027, 2241, 2752
\thu@joint@supervisor@en 1792, 1793	\thu@load@math@font@xits 542	\thu@problem@name 835, 857, 2843, 2878
\thu@keywords .. 2097, 2777	\thu@load@texgyre@sans@mono 455, 457, 483	\thu@proof@name 837, 859, 2845, 2864
\thu@keywords@en 2129, 2784	\thu@LT@array .. 2797, 2798	\thu@proposition@name 827, 849, 2835, 2870
\thu@language 732, 733, 736, 737, 742	\thu@main@language 733, 737, 741, 742	\thu@record@file 2714, 2715, 2718, 2724, 2729
\thu@leaders 1219, 1233, 1237, 1241, 1247, 1251, 1255, 1268, 1272, 1276, 2263, 2270, 2286, 2678, 2682, 2686, 2894, 2912	\thu@make@df@tag@@ 998, 999 \thu@makefnmark . 946, 949 \thu@maketag 999, 1002, 1008	\thu@remark@name 834, 856, 2842, 2877
\thu@lemma@name 828, 850, 2836, 2871	\thu@math@font 574	\thu@reset@main@language 740, 1492, 1706, 2104, 2136, 2629, 2656
\thu@list@algorithm@name 758, 766, 790, 803, 2888, 2906	\thu@name@title 1439, 1638, 1639, 1640, 1641, 1647, 1648, 1649, 1650, 1657, 1658, 1659, 1660, 1667, 1668, 1669, 1670, 1676, 1677, 1678, 1679, 1867, 1868, 1869, 1870	\thu@resume@name 761, 772, 776, 796, 809, 2699
\thu@list@figure@table@name ... 757, 765, 789, 802, 2272	\thu@name@title@format 1435, 1444, 1862	\thu@secret@level ... 1569, 1572, 1814, 1815, 1888
\thu@listof 2251, 2258, 2265, 2282, 2886, 2904	\thu@name@title@process 1427, 1443	\thu@secret@year 1572, 1815
\thu@load@cjk@font 700, 703, 704	\thu@option@hook	\thu@set@bibliography@format 2498, 2513, 2514, 2515, 2544, 2560, 2561, 2562
\thu@load@cjk@font@fandol 659	\thu@load@cjk@font@mac 89, 203, 305, 306, 535, 577, 704, 734, 815, 816, 865, 882, 928, 929, 969, 1141, 1280,	\thu@set@chapter@names ... 744, 814, 815, 816, 2566
\thu@load@cjk@font@mac 606		\thu@set@geometry 274, 304, 305, 306
\thu@load@cjk@font@noto 632		\thu@set@graduate 189, 202, 204
		\thu@set@indent 916, 927, 928, 929

<code>\thu@set@libertinus@names</code>	<code>\thu@theorem@separator</code>	<code>\thu@titlepage@info@project</code>
..... 410, 486, 567	. 838, 860, 2830, 2854, 2867 1603, 1628
<code>\thu@set@listing@language</code>	<code>\thu@thesis@name@en</code>	<code>\thu@titlepage@info@tabular</code>
..... 2916, 2923, 2924 1768, 1776, 1788 1614, 1629,
<code>\thu@set@math@ellipsis</code>	<code>\thu@title</code>	1635, 1645, 1654, 1664, 1674
..... 959, 968, 969 1449, 1557, 1576,	<code>\thu@titlepage@postdoc</code>
<code>\thu@set@names</code>	1837, 1899, 1925, 2774, 2947 1483, 1920
<code>\thu@set@partial@toc@format</code>	<code>\thu@title@en</code>	<code>\thu@titlepage@project</code>
..... 2613, 2636, 2674 1765, 1841, 1929, 2781 1487, 1519
<code>\thu@set@punctuations</code>	<code>\thu@titlepage</code>	. 1450, 1464
..... 866, 881, 882	<code>\thu@titlepage@bachelor</code> 1506, 1531, 1554, 1567
<code>\thu@set@section@format</code> 1478, 1803	<code>\thu@titlepage@title</code>
..... 1086, 1140, 1141	<code>\thu@titlepage@date</code> 1509, 1534, 1575
<code>\thu@set@siunitx@language</code> 1514, 1539, 1562, 1682	<code>\thu@toc@contents@name</code>
..... 2806, 2823, 2824	<code>\thu@titlepage@degree</code> 770, 799, 1203
<code>\thu@set@toc@format</code> 1511, 1536, 1559, 1578	<code>\thu@toc@depth</code>
..... 1220, 1279, 1280	<code>\thu@titlepage@en</code> 2596
<code>\thu@set@xits@names</code> 1459, 1693	<code>\thu@udc</code>
..... 388, 475, 543	<code>\thu@titlepage@en@date</code> 1889
<code>\thu@signature</code>	. 2166, 2236 1397, 1887, 1888, 1889,
<code>\thu@spine</code> 1452, 3002	1890, 2048, 2049, 2053,
<code>\thu@spine@author</code> 1717, 1742, 1775	2054, 2055, 2056, 2236, 2237
..... 2953, 2956	<code>\thu@titlepage@en@graduate@thesis</code>	<code>\thu@warning</code>
<code>\thu@spine@font</code> 2983 7, 2203
<code>\thu@spine@title</code>	2946, 2949	<code>\thu@titlepage@en@graduate@thesis@numeric</code>
<code>\thu@start@date</code>	1907, 1941 14, 36, 346,
<code>\thu@statement@file</code> 1704, 1735	352, 358, 364, 374, 378,
2216, 2218, 2221, 2227, 2243	<code>\thu@titlepage@en@supervisor</code>	380, 383, 431, 435, 580,
<code>\thu@statement@name</code> 1729, 1756, 1786	583, 586, 588, 732, 736,
2212, 2214, 2228, 2240, 2242	<code>\thu@titlepage@en@title</code>	741, 1465, 1700, 1840,
<code>\thu@statement@page@style</code> 1714, 1739, 1762	1842, 2081, 2110, 2199,
..... 2229	<code>\thu@titlepage@graduate@academic</code>	2201, 2217, 2604, 2610, 2633
<code>\thu@statement@text</code> 1468, 1473, 1494	<code>thusetup.tex</code> (file) .. 9
..... 2162, 2230	<code>\thu@titlepage@graduate@professional</code>	<code>thuthesis</code> .. 27, 2788
<code>\thu@stretch</code> 1471, 1542	<code>thuthesis-*.bst</code> (file) .. 7
1436, 1437, 1863, 1887,	<code>\thu@titlepage@info</code>	<code>thuthesis-author-</code>
1889, 1934, 1935, 1936, 2986 1513, 1538, 1561, 1590	<code>year.bst</code> (file) .. 7
<code>\thu@stretch@box</code>	<code>\thu@titlepage@info@doctor@thesis</code>	<code>thuthesis-example.tex</code>
.... 1405, 1407, 1408, 1414 1593, 1634	(file) .. 5, 5, 7
<code>\thu@studentid</code> 1595, 1644	<code>thuthesis-numeric.bst</code>
<code>\thu@supervisor</code> 1599, 1653	(file) .. 7
1648, 1658, 1668, 1677, 1868	<code>\thu@titlepage@info@master@thesis</code>	<code>thuthesis.ctx</code> (file) . 5, 5, 7
<code>\thu@supervisor@en</code> 1608, 1663	<code>thuthesis.ins</code> (file) ... 5, 7
<code>\thu@textcircled</code> 931	<code>thuthesis.pdf</code> (file) 5
<code>\thu@theorem@name</code> 829, 851, 2837, 2872	<code>\title</code> .. 2611, 2634
..... 829, 851, 2837, 2872	<code>\thu@titlepage@info@master@other</code>	<code>\tableofcontents</code> .. 1224, 1234, 1238, 1244,
 1606, 1673	

1248, 1252, 1259, 1269, 1273, 2260, 2267, 2283, 2675, 2679, 2683, 2891, 2909	unimath-symbols (pack- age) 21	xeCJKfntef (package) ... 54
\titlerule 1219	\unimathsetup 536	\xeCJKsetup 594, 1904
titletoc (package) 113	\unskip . 1003, 1005, 1008, 1009, 2308, 2310, 2439, 2470	\xeCJKsetwidth 630
toc-chapter-style (op- tion) 19	upgreek (package) 21	\xiaochu 714, 1824
toc-depth (option) 25	\upint 981	\xiaoer . 714, 1581, 1836, 1893
\topfraction 1018	\UrlBreaks 951	\xiaoliu 714
\topsep 2018, 2847, 2848	\Urlmuskip 958	\xiaosan 714, 1728, 1755
translation (environ- ment) 25, 2631, 2658	\urlstyle 950	\xiaosi .. 714, 1813, 1875, 1902, 1904, 1915, 1917, 1932, 1940, 1946, 2052, 2147, 2670, 2694, 2708, 2711
\trivlist 2849	V	\xiaowu 714, 891, 944
tsinghua-name- bachelor.pdf (file) 7, 7	\V 954	\xiaoyi 714
\ttl@gobblecontents 2599, 2600, 2601	\v 956	xits-math.otf (file) ... 58
\ttl@writefile 2595	\value 932, 938	XITS-Regular.otf (file) 58
\tw@ 2340	\varointclockwise ... 978	xits-regular.otf (file) 58
\two@digits 1348, 1363, 1367	\version 28, 2788	XITSMath-Regular.otf (file) 58
U	\vfill 1512, 1537, 1560, 1715, 1740, 1819, 1877	xurl (package) 72
\U 954	W	Y
\u 956	\W 954	\Y 954
\ul 1841	\w 956	\y 956
\ULthickness 1884	\wd 1408, 1420	\year 1348, 1363, 1367
\underline 1397	\write 2995	\yihao .. 714, 1557, 1576, 1830
unicode-math (package) . .. 21, 21, 21, 21, 53, 61, 118	\wuhao 714, 901, 902, 1948	Z
\unicodecdots 961	X	\Z 954
\unicodeellipsis 964	\X 954	\z 956
	\x 956	\zhdigits 1388, 1389
	xeCJK (package) 14	\zhnumber 1388, 1389
	\xeCJKDeclareCharClass 868, 869, 874, 875	\ziju .. 1824, 1894, 1895, 1915