

Módulo 2.2: Vetores - Preenchimento Automático

Usando o laço **PARA** para preencher coleções na DDGPW

1. Por que usar o PARA?

Em vez de escrever `vetor[0] = 1, vetor[1] = 2` manualmente, usamos o laço **PARA** para preencher centenas de posições em apenas 3 linhas de código.

2. Preenchendo com Valores Sequenciais

Neste exemplo, criamos um vetor e usamos o contador `i` do laço para preencher cada posição.

```
// 1. Cria um vetor com 10 posições vazias (zero)
inteiro numeros = criar_vetor(10, 0)

// 2. Usa o PARA para percorrer de 0 até 9
para i de 0 ate 9 passo 1 {
    numeros[i] = i * 10 // Preenche com 0, 10, 20, 30...
}

imprimir(numeros)
```

3. Preenchendo com Entrada do Usuário (Capturar)

Você pode pedir para o usuário digitar vários valores e guardá-los automaticamente.

```
inteiro idades = criar_vetor(3, 0)

para i de 0 ate 2 passo 1 {
    idades[i] = capturar("Digite a idade da pessoa " + i + ":")
}
```

```
imprimir("Lista de idades cadastrada:", idades)
```

4. Usando EMPURRAR dentro do PARA

Se você começar com um vetor vazio [], use o empurrar.

```
texto nomes = []

para i de 1 ate 3 passo 1 {
    texto n = capturar("Nome do aluno:")
    empurrar(nomes, n)
}

imprimir("Total de alunos:", tamanho_vetor(nomes))
imprimir(nomes)
```

*Nota: O laço **para** na DDGPW segue a estrutura: para [var] de [inicio] ate [fim] passo [incremento].*