# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет»  $(\Phi \Gamma SOY \ BO \ «Вят<math>\Gamma Y$ »)

Институт математики и информационных систем Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра электронных вычислительных машин

Методические указания по лабораторной работе №5 «АРХИВАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ»

## 1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — получить знания о процедуре архивации и восстановления данных на сервере.

### 2 Ход работы

#### 2.1 На сервере

1. Останавливаем ALD. Команда sudo ald-init stop

```
alex@adc01:~$ sudo -i
root@adc01:~# al-init stop
-bash: al-init: команда не найдена
root@adc01:~# ald-init stop

ВНИМАНИЕ! Будут ОСТАНОВЛЕНЫ сервисы OpenLDAP, Kerberos.
Сервисы sssd будут перезапущены.
Глобальные пользователи и группы будут недоступны для всего домена.
СІГЅ директории будут РАЗМОНТИРОВАНЫ и НЕДОСТУПНЫ.
Сервисы samba будут остановлены.
Выполнение smbstatus -d 0 -p
Продолжить? (yes/no) [no]: у
Удаление точек монтирования СІГЅ...
Обработка конфигурационного файла '/etc/default/slapd'...
Переименование '/etc/default/slapd.tmp' в '/etc/default/slapd'...
Обработка конфигурационного файла '/etc/inetd.conf'...
```

Рис. 1: Вывод для sudo ald-init stop

2. Создать резервную копию домена: sudo ald-init backup

```
root@adc01:/home/adminserver# ald-init backup
Удаление файла '/root/.ald/ald-base.tar.gz'...
Удаление файла '/root/.ald/ald-keys.tar.gz'...
Создание архива '/root/.ald/ald-base'...
Архивирование файла '/root/.ald/ald-base.tar' в '/root/.ald/ald-base.tar.gz'...
Удаление файла '/root/.ald/ald-base.tar'...
Изменение прав доступа к '/root/.ald/ald-base.tar.gz' (644)...
Создание архива '/root/.ald/ald-keys'...
Архивирование файла '/root/.ald/ald-keys.tar' в '/root/.ald/ald-keys.tar.gz'...
Удаление файла '/root/.ald/ald-keys.tar'...
Изменение прав доступа к '/root/.ald/ald-keys.tar.gz' (700)...
root@adc01:/home/adminserver# ■
```

Рис. 2: Вывод для sudo ald-init backup

3. Создать каталог для сохранения файлов, например, каталог .ald в домашнем каталоге:

- 4. Скопировать файлы /var/lib/ald/aldd.keytab и /etc/ald/ald.conf в созданный каталог: sudo cp /var/lib/ald/aldd.keytab /etc/ald/ald.conf ~/.ald/
- 5. Инициализировать (повторно инициализировать) домен: sudo ald-init init

```
root@adc01:~# ald-init init
ВНИМАНИЕ! Команда 'init' УНИЧТОЖИТ ВСЮ БАЗУ ДАННЫХ LDAP и Kerberos!
Также Во Время Выполнения этой команды могут быть остановлены и перезапущень
LDAP, Kerberos, NFS/Samba и некоторые другие службы.
Контроллер gomeнa '.srgatsus.ru' будет создан со следующими параметрами:
CepBep: adc01.srgatsus.ru
Роль сервера: Первичный контроллер домена
ID cepBepa: 1
Первичный контроллер домена: adc01.srgatsus.ru
Вы УВЕРЕНЫ, что хотите ВЫПОЛНИТЬ эту операцию? (yes/no) [no]: у
ВВедите новый главный пароль к базе данных Kerberos (НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО!): ***
Повторите пароль: ***
ВВедите новый пароль администратора Astra Linux Directory (НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО!)
Повторите пароль: ***
Сохранение конфигурации...
Обработка конфигурационного файла '/etc/ald/ald.conf'.
Nepeumeнoßaнue '/etc/ald/ald.conf.tmp' B '/etc/ald/ald.conf'
```

Рис. 3: Вывод для sudo ald-init init

6. Восстановить резервную копию: sudo ald-init restore-backup

```
root@adc01:∾# ald-init restore-backup
ВНИМАНИЕ! Команда 'restore-backup' УНИЧТОЖИТ ВСЮ БАЗУ ДАННЫХ LDAP и Kerberos
Также во время выполнения этой команды могут быть остановлены и перезапущены
LDAP, Kerberos, NFS/Samba и некоторые другие службы.
Вы УВЕРЕНЫ, что хотите ВЫПОЛНИТЬ эту операцию? (yes/no) [no]: у
Выполнение команды 'stop'...
Удаление точек монтирования CIFS...
Обработка конфигурационного файла '/etc/default/slapd'...
ПереименоВание '/etc/default/slapd.tmp' В '/etc/default/slapd'...
Обработка конфигурационного файла '/etc/inetd.conf'..
ПереименоВание '/etc/inetd.conf.tmp' В '/etc/inetd.conf'...
Обработка шаблона конфигурационного файла '/etc/ald/config-templates/smb.con
  B '/etc/samba/smb.conf'...
Переименование '/etc/samba/smb.conf.tmp' в '/etc/samba/smb.conf'...
Остановка сервиса sssd...
Остановка сервиса aldd...
Остановка сервиса nfs-kernel-server...
Обработка конфигурационного файла '/etc/exports'...
ПереименоВание '/etc/exports.tmp' В '/etc/exports'...
Остановка сервиса smbd
```

Рис. 4: Вывод для sudo ald-init restore-backup

7. Восстановить keytab файл:

```
sudo cp ~/.ald/aldd.keytab /var/lib/ald/
```

8. Запуск ald: sudo ald-init start

```
oot@adc01:∾# ald-init start
НИМЯНИЕ! Будут перезапущены все необходимые сервисы (OpenLDAP, Kerberos, ss
CIFS директории будут заново экспортированы,
 ервисы samba будут перезапущены.
lpogoлжить? (yes/no) [no]: y
Обработка конфигурационного файла '/etc/ald/ald.conf'...
lepeuменование '/etc/ald/ald.conf.tmp' в '/etc/ald/ald.conf'...
Обработка конфигурационного файла '/etc/default/slapd'.
Tepeuменование '/etc/default/slapd.tmp' в '/etc/default/slapd'...
Запуск сервиса krb5-kdc.
lерезапуск сервиса krb5-admin-server...
lebeзаписк сервиса slabd...
Обработка конфигурационного файла '/etc/exports'...
lepeuменоВание '/etc/exports.tmp' В '/etc/exports'....
Запуск сервиса nmbd...
Запуск сервиса smbd...
Включение сервиса krb5-kdc..
Synchronizing state of krb5-kdc.service with SysV service script with /lib/s
stemd/systemd-sysv-install
```

Рис. 5: Вывод для sudo ald-init start

9. Проверить целостность домена командой:ald-admin test-integrity

Рис. 6: Вывод для ald-admin test-integrity

### 3 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены знания о процедуре архивации и восстановления данных на сервере. Был успешно создан файл бекапа домена и выполнена процедура восстановления.