


31장. 안드로이드 스튜디오에서 코틀린으로 개발하기

31.1 코틀린 소개

- 코틀린은 Itellij IDE로 유명한 Jetbrains (https://www.jetbrains.com/idea/)에서 오픈소스 그룹을 만들어 개발한 소프트웨어 개발 언어
- 100% interoperable with Java[™] and Android[™]
- Java, Android, Browser, Native Application 개발
- Intellij, Android Studio, Eclipse, CLI 등을 통해 개발 가능
- 함수형 언어, Lambdas, Extension, Null Safety 등 최신 언어의 트랜드 지원
- 코틀린으로 개발된 코드가 자바 클래스로 빌드되어 JVM에서 동작
- 안드로이드뿐만 아니라 자바나 자바스크립트로 개발되던 웹 애플리케이션 분야에도 사용할수 있는 언어를 목표



31.2.1. 안드로이드 스튜디오 2.x





31.2.2. 안드로이드 스튜디오 3

• 안드로이드 스튜디오 3 버전부터는 기본으로 코틀린 개발환경을 제공

Application name	
AndroidLab	
Company domain	
kkang.example.com	
Project location	
C:\Android\AndroidProject_20170807\AndroidLab	
Package name	
com.example.kkang.androidlab	Edit
☐ Include C++ support	
☑ Include Kotlin support	



• 프로젝트 수준의 그레이들 파일

```
dependencies {
classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.0.0-alpha8'
classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
}
```

• 모듈 수준의 그레이들 파일

```
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
dependencies {
   implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
   implementation"org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jre7:$kotlin_version"
   implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.0.0'
   implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.2'
   testImplementation 'junit:junit:4.12'
   androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.0'
   androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso- core:3.0.0'
}
```




• include Kotlin Support를 체크하지 않고 코틀린 파일을 만들어 그레이들 파일에 코틀린 관 련 설정이 되어 있지 않은 경우






31.2.3. 코틀린 클래스 추가





31.2.4. 자바 코드를 코틀린 코드로 변환





31.3 간단한 코드 분석으로 코틀린 이해하기

```
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Toast
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
class MainActivity: AppCompatActivity(), View.OnClickListener{
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        testBtn.setOnClickListener(this)
    }
    override fun onClick(p0: View?) {
        Toast.makeText(this, "button click..", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

