



Deep Learning, traitement de langues naturelle et Text Mining

Damien Douteaux

Vincent Hocquemiller


Louis Redonnet

- Contexte et objectifs
- Livrables
- Évaluation des résultats
- Conclusion

Deep Learning et traitement de langues naturelles et Text Mining.

- Méthode récente (1980 – 2000).
- Couches de neurones (unités de traitements).
- Application pour :
 - Reconnaissance faciale/vocale
 - Vision par ordinateur
 - Traitement automatisé du langage


Deep Learning et traitement de langues naturelles et Text Mining.



Entrée → Couches cachées → Sortie

Deep Learning et **traitement de langues naturelles** et Text Mining.

Le traitement (automatique) des langues naturelles est l'exploitation du langage humain par les outils informatiques.



Deep Learning et traitement de langues naturelles et **Text Mining**.

- Recenser, structurer des données textuelles.
- Approche globale et grossière du texte (sans s'attarder sur le sens).
- Historiquement différents modèles :
 - Bag of words ;
 - N-Gram.
- Applications dans de nombreux domaines :
 - Page ranking ;
 - Filtrage des communications ;
 - Intelligence économique (détection de sujets clés).

- Fournir un état de l'art précis sur le contexte.
- Constitution d'une base de données adaptée au Deep Learning.
- Implémentation d'un réseau de neurone à un des cas dégagé par l'état de l'art.

RECONNAISSANCE D'AUTEUR

- Reconnaître l'auteur d'un texte ou estimer le style de l'auteur.
- Application pour l'analyse d'identité ou la détection de plagiat/similarité.

TRADUCTION

- Traduction de texte à l'échelle d'une phrase.
- Originalité avec l'utilisation d'un même réseau pour plusieurs langues.

INFÉRENCE


- Extraire ou vérifier des relations logiques entre phrases.
- Recherche de contradictions ou préservation de la logique.

QUESTIONS-RÉPONSES





- Formuler des réponses automatiques à des questions simples.
- Utilisation pour des *chatbox* en ligne.

ANALYSE DE SENTIMENTS


- Classifier les phrases par sentiment ou essayer de les prédire.
- Différentes structures de données et approches possibles
- Utilisation en classification de mail, étude d'opinions,...





➔ **Sujet retenu pour les essais de la suite du projet.**

	Nom	Quantité	Origine
	Large Movie Review Dataset	25000 x 2	Stanford
	Rottent Tomatoes Dataset	215 000	Kaggle
	Twitter Sentiment Corpus	5500	Niek Sanders
	Twitter Sentiment Analysis Corpus	1 578 627	?
	Sentiment Analyses Dataset	9645	Stanford
	UMICH S1650	40 000	Kaggle
	Amazon reviews	> 6 millions ¹	Julian Mc Auley

¹ : la base complète (sur demande) fait 142,8 millions de critiques...(20 Gb).




- Format uniforme entre les bases.
- Réduction de la taille.
- Pré-calcul sur la répartition des données.





Trois façons de représenter une phrase :


- Une suite **ordonnée** de mots (LSTM)



- Un vecteur à apprendre.
- Un arbre descripteur.



PROBLÈME « JOUET »



- État de l'art complet sur les applications du Deep Learning au NLP.
- Récupération d'une base de données adaptée au Deep Learning.
- Traitement de presque 4Go de données.
- Un *Toy Problem* qui fonctionne, et montre la validité des LSTM.
- Un début d'application sur nos données

➔ Les objectifs initiaux ont été réalisés.

ENSEIGNEMENTS

- Une occasion d'utiliser les librairies de Deep Learning de Python.
- Un projet enrichissant vis-à-vis des applications vues.

PERSPECTIVES

- Ne pas s'enfermer que dans *tensorflow*.
- Pousser plus loin l'application sur les BDD traitées.

Merci pour votre attention

Et place aux question!



https://github.com/DDouteaux/Projet_option_info