

Exercício 1

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int dia;
6
7      printf("Digite um numero de 1 a 7: ");
8      scanf("%d", &dia);
9
10     switch(dia) {
11
12         case 1:
13             printf("Domingo");
14             break;
15
16         case 2:
17             printf("Segunda");
18             break;
19
20         case 3:
21             printf("Terca");
22             break;
23
24         case 4:
25             printf("Quarta");
26             break;
27
28         case 5:
29             printf("Quinta");
30             break;
31
32         case 6:
33             printf("Sexta");
34             break;
35
36         case 7:
37             printf("Sabado");
38             break;
39
40         default:
41             printf("Dia invalido!");
42
43     }
44
45     return 0;
46 }
```

Exercício 2

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4
5      int quantidade;
6      float valorTotal;
7
8      printf("Digite a quantidade de abacates: ");
9      scanf("%d", &quantidade);
10
11     if(quantidade <= 12) {
12         valorTotal = quantidade * 1.00;
13     }
14     else if(quantidade <= 25) {
15         valorTotal = quantidade * 0.90;
16     }
17     else {
18         valorTotal = quantidade * 0.75;
19     }
20
21     printf("Valor total da compra: R$ %.2f", valorTotal);
22
23     return 0;
24 }
```