ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

Liga Live — требования к продукту

Смолин Даниил · Сидоренко Софья · Бабич Руслана · Соловьёв Матвей

КОНТЕКСТ

Что есть сегодня

liga-live.ru — работающая платформа: турниры по борьбе идут на ней в продакшне на одном сервере.

Сервер никогда не пересобирает и не разрезает видео. Компонует зритель.

Организация присылает один композитный поток 2×2, и плеер вырезает нужную четверть прямо на устройстве. Или присылает четыре потока и больше, по одному на ковёр, и зритель смотрит любой отдельно или все вместе в раскладке на одном экране.

Для организации это один канал с арены вместо канала на каждый ковёр. Для платформы — инфраструктура на порядок дешевле.

Организация

Микшер по SRT или RTMP, кабинет, ключи ингеста, приватные эфиры по ссылке, статистика

Зритель

Без регистрации, сам выбирает камеру, чат, пересмотр и скачивание записи

Архив

Запись без перекодирования, хранение в S3, MP4 и плеер поверх одного файла

Эксплуатация

CI/CD с автодеплоем под живым эфиром, экран ёмкости, тревоги в почту и Telegram

ТРЕБОВАНИЯ · 1 ИЗ 3

Инварианты

Требование	Почему именно так
Сервер не пересобирает видео; компонует зритель — кроп квадранта или раскладка нескольких потоков	Один канал с арены вместо канала на ковёр. N зрителей — N декодирований тех же потоков, что пришли с площадки. Нет серверного транскода основного фида
Платформа не привязана к виду спорта	Стартовая ниша — борьба, но ни одна сущность системы не знает про ковры. Рынок расширяется без переделки

Требования от заказчика

Требование	Зачем	Если изменится
Событие (турнир): название, дата, число ковров; к нему привязаны эфиры, записи и клипы	Сейчас есть только поток и эфир. Без события нет расписания, поиска по турниру и привязки схваток	Число ковров может стать числом потоков или раскладкой мозаики — уточняем на юз-кейсе
Пульт организатора: создать событие, выдать ключи, статус источников, старт и стоп эфира	Один экран управления вместо набора страниц у ноутбука с микшером	Веб-кабинет первым; в приложении организатора — когда оно будет готово
Автонарезка схваток: по таймкодам сервер вырезает фрагмент готовой записи, накладывает данные, публикует клип	Главная боль зрителя: «не могу найти запись конкретной схватки». Клипы — лента в приложении	Состав наложения (фамилии, счёт, флаги) и момент публикации уточняем
Связка с приложением секретаря: приложение уже есть, забираем из него фамилии, счёт и таймкоды «начало» и «конец схватки»	Это источник данных для автонарезки и поиска по спортсмену. Свой модуль ввода писать не нужно	Глубина интеграции — события в реальном времени или протокол после схватки — после изучения его API

Клиенты платформы

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОМАНДА

Приложение зрителя

Каталог и поиск по спортсмену и турниру, плеер с выбором камеры, вертикальная лента клипов схваток, чат, подписки на организации с push «эфир начался».

С нашей стороны — контракт API и готовые клипы.

Если изменится: шаг 0 — PWA с Web Push, чтобы проверить спрос на уведомления до нативного приложения.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Приложение организатора

По образцу Mevo: камеры по NDI в одной сети, сборка картинки на площадке, отправка потока на платформу. Пульт эфира, встроенный секретарь, плагины к трансляции — апскейлинг и другие.

Организатор управляет эфиром с телефона, не отвлекаясь.

Если изменится: набор плагинов пока не определён с заказчиком; пульт и секретарь живут и в веб-кабинете.

ВОЗМОЖНЫЙ ЭТАП

Подписки зрителя

Добровольная платная подписка, например без рекламы или с дополнительными возможностями. Оплата через ЮKassa.

Если изменится: состав подписки определяется с заказчиком; этап может не состояться.

Базовый вариант — все клиенты ходят в одно API. **Если изменится: отдельный слой API для мобильных, если контракт веба им не подойдёт.**

Нагрузка

~250

зрителей на сервер сейчас — расчёт по каналу одного сервера, не измерение

2 000

одновременных зрителей на эфир — целевая цифра. Достигается CDN и несколькими серверами (2–5); напрямую проверяется только нагрузочным тестом

1. Доставка не через API

Сегменты пишутся в origin-хранилище, зрителям их раздаёт nginx. Приватные эфиры — подписанный URL. API становится stateless, рестарт не ставит отдачу на паузу.

Вариант: S3-совместимое хранилище или общий том кластера.

2. CDN перед origin

Кэш сегментов выносится к зрителю, исходящий трафик — в сеть провайдера. Это и есть «покупка нагрузки».

Вариант: Yandex Cloud CDN, EdgeCenter или Selectel — по цене трафика и точкам в регионах зрителей.

3. Несколько медиа-серверов

Приём потоков и подготовка качеств выносятся на отдельные серверы. Организации распределяются между ними. Больше серверов — больше параллельных эфиров.

Вариант: кодирование на видеокарте вместо процессора, если серверы с видеокартой выйдут дешевле.

КАК РЕШАЕМ · СЕРВИСЫ И CI/CD

Микросервисы и CI/CD

Зачем режем

Сейчас один монолит: одна сборка, один деплой. Любая правка гонит весь CI, и это занимает много минут.

Над платформой и над приложениями работают разные люди. Они не должны мешать друг другу в CI и ждать чужую сборку.

Что меняем в CI/CD

У каждого сервиса свой пайплайн и своя выкладка. CI/CD переписываем под это: собирается и выкатывается только то, что изменилось.

Переходим на trunk-based development: короткие ветки, релиз из main, управляемо и без очереди на CI.

Как режем

По одному сервису за раз, монолит продолжает работать. Первыми выходят части, которые меняются независимо: обработка записей, чат, приём потоков.

Ядро с организациями, событиями и каталогом остаётся одним сервисом.

Если изменится: границы сервисов уточняем по тому, какие команды над чем работают; связь между ними — очередь событий, Redis на старте или NATS при росте.

КАК РЕШАЕМ · ИНСТРУМЕНТЫ

Наблюдаемость раньше масштабирования

Метрики

Суперадмину, который ведёт разработку: по потокам, зрителям, организациям и серверам.

Организациям: метрики по своим зрителям, в первую очередь из каких регионов их смотрят. И отдельно — метрики для рекламы.

Если изменится: инструменты не зафиксированы — выбираем после того, как согласуем набор метрик (например, ClickHouse для аналитики, Prometheus и Grafana для серверов).

Ошибки

Трекинг со стек-трейсами и привязкой к релизу: SDK в API, в веб и в приложениях, релиз равен SHA коммита, теги организации и эфира, алерты в Telegram. Сейчас ошибка обнаруживается по обращению зрителя.

Если изменится: Sentry self-hosted или SaaS, либо более лёгкий GlitchTip.

Процесс разработки

Нагрузочные тесты, чтобы цифры по зрителям были измерены, а не рассчитаны.

Автотесты интерфейса и тестовый стенд на каждую ветку, чтобы проверять до выкладки, а не после.

Если изменится: конкретные инструменты подбираем по ходу, вместе с переделкой CI/CD.

Нельзя масштабировать то, что не измерено: первый этап заменяет расчётный потолок измеренным.

ПРОЦЕСС

План работ



Красным — этапы из договорённости с заказчиком, серым — параллельная работа команды. Сроки ориентировочные.