Ex. No: 13

```
BEGIN
 DBMS_XMLSCHEMA.registerSchema(
 schemaurl => 'my_schema.xsd',
 schemadoc => '<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="shiporder"><xs:complexType><xs:sequence>
<xs:element name="orderperson" type="xs:string"/>
<xs:element name="shipto"><xs:complexType><xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="address" type="xs:string"/>
<xs:element name="city" type="xs:string"/>
<xs:element name="country" type="xs:string"/>
</xs:sequence></xs:complexType></xs:element>
<xs:element name="item"
maxOccurs="unbounded"><xs:complexType><xs:sequence>
<xs:element name="title" type="xs:string"/>
<xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="quantity" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence></xs:complexType></xs:element>
</xs:sequence><xs:attribute name="orderid" type="xs:string"
use="required"/></xs:complexType></xs:element>
</xs:schema>',
 local => TRUE,
 gentypes => FALSE,
 gentables => FALSE);
END;
/
```

Output:

```
PL/SQL procedure successfully completed.
```

```
CREATE TABLE t1 (id NUMBER, xml_doc XMLTYPE);
```

Output:

```
Table created.
```

```
INSERT INTO t1 VALUES (1, XMLTYPE(q'[<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<shiporder orderid="889923">
<orderperson>John Smith</orderperson><shipto><name>Ola
Nordmann</name><address>Langgt 23</address><city>4000
Stavanger</city><country>Norway</country></shipto>
<item><title>Empire Burlesque</title><note>Special
Edition</note><quantity>1</quantity><price>10.90</price></item>
<item><title>Hide your
heart</title><quantity>1</quantity><price>9.90</price></item>
</shiporder>]'));

INSERT INTO t1 VALUES (2, XMLTYPE(q'[<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<shiporder orderid="889923">
<orderperson>John Smith</orderperson>
<shipto><name1>Ola Nordmann</name1><address>Langgt 23</address><city>4000
Stavanger</city><country>Norway</country></shipto>
<item><title>Empire Burlesque</title><note>Special
Edition</note><quantity>1</quantity><price>10.90</price></item>
<item><title>Hide your
heart</title><quantity>1</quantity><price>9.90</price></item>
</shiporder>]'));
```

Output:

```
2 rows created.
```

```
COMMIT;
```

Output:

```
Commit complete.
```

```
SELECT t.id, t.xml_doc.isSchemaValid('my_schema.xsd') AS is_valid FROM t1
t;
```

Output:

```
ID IS_VALID
1  1
2  0
```