

Avaliação diagnóstica - [pré ordenação]

rafaelld@edu.sc.senai.br [Mudar de conta](#)



* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *



Registrar **rafaelld@edu.sc.senai.br** como o e-mail a ser incluído na minha resposta

1. Uma fazenda automatizada decide irrigar as plantações se a umidade do solo estiver abaixo de 30%. Qual estrutura você usaria para tomar essa decisão? * 1 ponto



a) 'for'



b) `if`




c) `while`



d) `do-while`



e) `function`



2. Se a temperatura em uma estufa for maior que 35°C, o sistema de resfriamento é ativado. O que o seguinte código imprime se a temperatura for 28°C?

* 1 ponto

```
if (idade >= 5) {  
    console.log("Pronto para a colheita");  
}
```

- ☐ a) Ativar resfriamento
- ☐ b) Temperatura adequada
- ☐ c) Nenhuma das alternativas
- ☐ d) Erro de sintaxe
- ☐ e) Nada

3. Dado o código para verificar a necessidade de manutenção de tratores (a cada 50 horas de uso), qual é a saída com horas = 100?

* 1 ponto

```
if (horas % 50 == 0) {  
    console.log("Necessita manutenção");  
} else {  
    console.log("Operacional");  
}
```

- ☐ a) Operacional
- ☐ b) Necessita manutenção
- ☐ c) Erro de sintaxe
- ☐ d) Nenhuma saída
- ☐ e) Sempre "Operacional"



4. Um sensor verifica continuamente o nível de um reservatório. O que ocorre se o loop que monitora o nível nunca encontrar uma condição de parada?

* 1 ponto

- ☐ a) O monitoramento nunca será feito
- ☐ b) O sistema entra em loop infinito
- ☐ c) O programa para
- ☐ d) O loop será executado uma única vez
- ☐ e) O código subsequente será ignorado

5. Em uma colheitadeira automática, o sistema deve verificar os dados a cada ciclo de operação, garantindo que pelo menos uma verificação seja feita. Qual estrutura de repetição garante isso?

* 1 ponto

- ☐ a) `do-while`
- ☐ b) `while`
- ☐ c) `for`
- ☐ d) `if`
- ☐ e) `switch`

6. Qual é a saída do seguinte código, que monitora o número de ciclos de irrigação que restam?

* 1 ponto

- ☐ a) 3 2 1 0
- ☐ b) 3 2 1
- ☐ c) 0 1 2 3
- ☐ d) Nada
- ☐ e) 1 2 3



7. Um sistema armazena os níveis de umidade de várias parcelas de terra em um array. Como você acessa o valor de umidade da segunda parcela? * 1 ponto

- ☐ a) `umidade[1]`
- ☐ b) `umidade[0]`
- ☐ c) `umidade[2]`
- ☐ d) `umidade[3]`
- ☐ e) `umidade[-1]`

8. O que o seguinte código imprime ao contar o número de sensores de umidade ativos em um campo? * 1 ponto

```
let sensores = [10, 20, 30];  
console.log(sensores.length);
```

- ☐ a) 10
- ☐ b) 20
- ☐ c) 3
- ☐ d) 30
- ☐ e) Nenhuma saída

9. Um array chamado colheitas contém 100 valores de produção agrícola. Como você acessaria o último valor desse array? * 1 ponto

- ☐ a) `colheitas[0]`
- ☐ b) `colheitas[length]`
- ☐ c) `colheitas[99]`
- ☐ d) `colheitas[colheitas.length]`
- ☐ e) `colheitas[colheitas.length - 1]`



10. Em um sistema agrícola, os dados de diferentes tipos de sementes são * 1 ponto armazenados em arrays. Se você quiser verificar se um tipo específico de semente está presente no array sementes, qual método seria usado?

- ☐ a) `sementes.includes()`
- ☐ b) `sementes.find()`
- ☐ c) `sementes.exists()`
- ☐ d) `sementes.search()`
- ☐ e) `sementes.has()`

Enviar

Limpar formulário

Este formulário foi criado em SENAI-SC Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Does this form look suspicious? [Relatório](#)

Google Formulários



