

物質安全資料表

版本2024/1/2

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：DICHNO極壓機油 HD32、68、100、150、220、320、460、680 (CPC E.P. Lubricant HD32、68、100、150、220、320、460、680)

製造者、輸入者或供應者名稱：元彰開發股份有限公司 地址：彰化縣埔鹽鄉好修村中正三路10號
電話(TEL)：(04) 8656818 傳真：(04) 8651039

二、危害辨識資料

化學品危害分類：無 (NFPA FIRE=1)

標示內容：

1. 象徵符號：無。
2. 警示語：無
3. 危害警告訊息：

健康危害效應：

損害之程度取決於接觸時間之長短、接觸量及急救速度與徹底的處理措施。

- 眼睛：對眼睛可引起刺激。
- 皮膚：引起皮膚不適。
- 吸入：無顯著危害效應資料。
- 食入：無此有效資料。
- 環境影響：無此有效資料

物理性及化學性危害：高溫會產生蒸氣。蒸氣中的油霧滴可能會產生呼吸系統的刺激。特殊危害：沒有顯著特殊危害。

4. 危害防範措施：

- (1). 遠離引燃品—嚴禁煙火。
- (2). 避免吸入氣體/蒸氣/煙氣/霧氣，並注意是否有火災爆炸之虞。
- (3). 視現場情況需要，戴耐化學品安全護目鏡、戴防有機溶劑口罩。
- (4). 衣服一經污染立即脫掉、不得誘導嘔吐。

三、成分辨識

資料混合物：

化學性質：

危害物質成分之中 英文名稱	濃度或濃度範圍 (成分百分比)	危害物質分類及圖式
長鏈烯基胺 Oleylamine CAS NO. 112-90-3	1~2%	
烷基磷酸酯 DI-N-AMYLPHOSPHATE CAS NO. 3138-42-9	1~2%	
		易燃液體-第 4 級 腐蝕/刺激皮膚物質 第 2 級 嚴重損傷/刺激眼睛 第 2 級 水中危害性(急性)第 3 級 水中危害性(長期)第 3 級
聚 甲 基 丙 烯 酸 酯 Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid)	<1%	H303 呼吸道過敏物質第 4 級 H301 急毒性物質(吞食)第 4 級
CAS NO. 25086-15-1		H311 急毒性物質(皮膚)第 4 級

物質安全資料表

版本2024/1/2

H401 水中危害性(急性)第 2 級

H411 水中危害性(長期)第 2 級

重質石蠟煙基礎油(Heavy Paraffinic Distillate) CAS no. 64742-54-7
BS 基礎油(Bright Stock) CAS no. 64742-57-0

80~85% (and/or) 無(NFPA FIRE=1)
11~16%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：趕快將中毒者帶離暴露區域至新鮮空氣處，以氧氣救生器或類似設備實施人工呼吸，如症狀持續立即送醫。
- 皮膚接觸：解開受污染物件。用肥皂及清水徹底清洗直到沒有化學品殘留(至少 15~ 20 分鐘)。如果症狀持續時送醫治療。
- 眼睛接觸：立即在水龍頭或洗眼器下，將上下眼皮翻開澈底沖洗眼睛。如果持續疼痛則送至眼科醫生處進一步治療。
- 吞食：如誤吞食本產品不要導引催吐，給有意識者喝 1~2 杯水。如有嘔吐現象發生，將患者保持頭部低於臀部姿勢以幫助呼吸，立即送醫治療。

最重要症狀及危害效應：無此有效資料

對急救人員之防護：無此有效資料

對醫師之提示：無此有效資料。

五、滅火措施

適用滅火劑：火災用乾粉(ABC 或 BC)、二氧化碳、泡沫及水霧。大型火災用泡沫及大量微細水
滅火時可能遭遇之特殊危害： 一般之燃燒產生二氧化碳、水氣及其他硫、氮氧化物，未完全燃燒會產生一氧化碳。
特殊滅火程序： 救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火。 停止油料的外洩與流動並覆上滅火劑，隔離外洩區所有的火源。如果沒有發生危險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。用水霧冷卻災區附近之容器，直至火撲滅。注意噴水時，站在遠離儲槽的盡頭。 請注意此油料易與氧化劑劇烈反應。 儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。 若外洩區還未著火，以水霧分散蒸氣，並保護防止此物質外洩的人員安全，且不得以水霧直接噴灑洩出之油面。
消防人員之特殊防護設備：攜帶適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

六、洩漏處理方法

個人注意事項：人員須配戴適當的個人防護設備(參考八)，方可進行洩漏處理。
環境注意事項： 若沒有危險時，停止液體之洩漏，移除火源。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風。察閱有關暴露控制／個人防護之預防措施，進一步預防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染。

清理方法：先移除附近之火焰。

1. 小量之洩漏：用沙粒或其他非易燃物料吸收物質。將洩漏油料收集在適當之容器內。
2. 大量之溢漏：築堤防作為以後之處置。
如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

七、安全處置與儲存方法

處置：蒸氣可由呼吸進入肺部，切勿接觸眼睛、皮膚、或衣物等。切勿吸入蒸氣、油霧、油煙或塵埃等。

穿著保護之設備或外套如下節“暴露預防措施”所述，操作後盡量清洗乾淨。遭污染之衣物再使用前，必須清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近明火、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。

儲存：

1. 儲槽及作業場所要合乎目前法規規定。
2. 存於陰涼、乾燥及通風良好。
3. 保護容器及管線勿受撞擊或損壞；遠離易燃物。
4. 貯存於合格之安全容器內。
5. 不使用時容器應加蓋並保持緊密。
6. 與不相容物質分開儲存。

八、暴露預防措施

工程控制：使用適當之排氣設備以保持空氣中油霧滴濃度低於建議之暴露標準。

控制參數：

危害物質成分	八小時日時量平均 容許濃度TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標
油霧滴 (礦物性)	5 mg/m ³	10 mg/m ³	—	—

個人防護設備：

- 呼吸防護：除非通風良好，足夠保持空氣中的濃度低於以下暴露濃度標準。否則戴上認可的呼吸防護口罩。

50 mg/m³：附高效濾罐之面罩、任何供氣式面罩。

125 mg/m³：供氣式面罩、附高效濾罐之高功能面罩。

250 mg/m³：附高效濾罐全罩式面罩、全罩式供氣面罩、全罩式自攜式呼吸器、附高效濾罐之高功能面罩。

2500 mg/m³：正壓式供氣式面罩。

逃生用：附高效濾罐全罩式面罩、逃生用自攜式呼吸器。未知濃度或有立即危害：任何全罩式正壓式供氣面罩。

- 手部防護：戴適當的防化學品(NBR)手套。

- 眼睛防護：不要讓此油料進入眼睛。戴化學護目鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。

- 皮膚及身體防護：穿適當的防化學品的衣服，立即移除任何在衣服上的化學品。

物質安全資料表

版本2024/1/2

衛生措施：

1. 檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護口罩等是否破損。
2. 工作完了要換掉並清洗工作服，並告知清洗人員污染物之危害性。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。
3. 多攝食含維生素及礦物質之營養物品、定期作健康檢查。。

九、物理及化學性質

物質狀態：液態

顏色：褐色

pH 值：不適用

形狀：液體

氣味：無特殊刺鼻味

沸點/沸點範圍：無資料

密度：0.859g/cm³ @ 60°F (32) 密度：
0.874g/cm³ @ 60°F(68) 密度：
0.883g/cm³ @ 60°F(100) 密度：
0.893g/cm³ @ 60°F(150) 密度：
0.897g/cm³ @ 60°F (220) 密度：
0.902g/cm³ @ 60°F (320) 密度：
0.904g/cm³ @ 60°F(460) 密度：
0.909g/cm³ @ 60°F(680)

閃火點：202 °C (396°F)(32) 閃
火點：229 °C (444°F)(68) 閃火
點：232 °C (450°F)(100)
閃火點：238 °C (460°F)(150)
閃火點：241 °C (466°F)(220)
閃火點：246 °C (475°F)(320)
閃火點：249 °C (480°F)(460)
閃火點：254 °C (490°F)(680)
測試方法：開杯

自燃溫度：無資料

爆炸界限：不適用

蒸氣壓：不適用

蒸氣密度：不適用

分解溫度：無資料

溶解度：不溶解於水。

十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下穩定。

特殊狀況下可能之危害反應：不會發生聚合反應。

應避免之狀況：避免和熱、火花、明火、其他著火性物質、不相容物接觸。

應避免之物質：避免和酸、強氧化劑接觸。

危害分解物：一氧化碳、有機揮發物及硫化物。

十一、毒性資料急

毒性：

● 吸入

基礎油：頭痛、昏眩、呼吸不適應。

抗極壓劑：蒸氣中的油霧滴可能會產生呼吸系統的刺激。

● 皮膚

基礎油：毛囊炎。

抗極壓劑：刺激皮膚。

物質安全資料表

版本2024/1/2

- 眼睛

基礎油：刺激眼睛。抗極壓劑：刺激眼睛。

- 食入

基礎油：引起腸胃不適如腹瀉。抗極壓劑：無此有效資料。

局部效應：無此有效資料

致敏感性：無此有效資料

慢毒性或長期毒性：基

礎油：

- 吸入：重複或長期接觸油可能引起纖維化、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。
- 皮膚：重複或長期接觸油可能引起皮膚脫脂、皮膚炎。
- 眼睛：重複或長期接觸油可能引起結膜炎。
- 食入：無此有效資料。

- 皮膚

基礎油：毛囊炎。

抗極壓劑：刺激皮膚。

- 眼睛

基礎油：刺激眼睛。抗極壓

劑：刺激眼睛。

- 食入

基礎油：引起腸胃不適如腹瀉。抗極

壓劑：無此有效資料。

局部效應：無此有效資料

致敏感性：無此有效資料

慢毒性或長期毒性：

基礎油：

- 吸入：重複或長期接觸油可能引起纖維化、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。
- 皮膚：重複或長期接觸油可能引起皮膚脫脂、皮膚炎。
- 眼睛：重複或長期接觸油可能引起結膜炎。
- 食入：無此有效資料。

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無此有效資料。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1. 將受污染之物質裝入可丟棄之容器，其丟棄方式依法規要求辦理。
2. 依據最新版「廢棄物清理法」及其他相關廢棄物法規處置。
3. 若可能設法將廢棄品回收再利用。
4. 量少時用吸油紙擦拭後，送焚化爐。

十四、運送資料

國際運送規定：無此有效資料。

聯合國編號：尚未編號。

國內運送規定：

1. 道路交通安全規則第 84 條。

物質安全資料表

版本2024/1/2

2. 船舶危險品裝載規則。
3. 台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：無此有效資料

十五、法規資料

適用法規：

1. 職業安全衛生設施規則。
2. 危害性化學品標示及通識規則。
3. 有機溶劑中毒預防規則；
4. 勞工作業場所容許暴露標準。
5. 道路交通安全規則；
6. 廢棄物清理法；
7. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準；
8. 道路運輸危險性物品管理規定；
9. 土壤及地下水污染整治法。

十六、其他資料

- 參考文獻
1. OHS 15037
 2. OHS 50243

製表單位 名稱：元彰開發股份有限公司
地址/電話：彰化縣埔鹽鄉好修村中正三路10號
(04) 8656818

製表人 職稱：負責人 姓名(簽)：楊文華

製表日期 中華民國 2024 年 01 月 02 日

備註：本文為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用於本產品。在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性。