

物質安全資料表

版本 2024/1/2

一、物品與廠商資料

物品名稱：	SHELL 液壓油
物品編號：	SHELL 液壓油 AW32, AW46, AW68
建議用途及限制使用：	
製造商或供應商名稱：	元彰開發股份有限公司
地址及電話：	彰化縣埔鹽鄉中正三路 10 號 TEL:04-8656818
緊急聯絡電話/傳真電話：	TEL:04-8656818 FAX:04-8651039

二、危害辨識資料

物品危害分類：	眼睛刺激物 第 2 級
標示內容：	
象徵符號：-	
警示語：警告	
	
危害警告訊息：	
造成眼睛刺激	
吞食可能有害	
危害防護措施：操作區附近應有適當的滅火器	
若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療	
衣服一經污染，立即脫掉並以大量的水沖洗	
個人防護器具	
若覺得不適，則洽詢醫療	
其他危害：---	

三、成分辨識資料

☐ 純物質：	
中英文名稱：	
同義名稱：	
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：64742-54-7	
危害物質成分 (成分百分比)：-	
☒ 混合物：	
化學性質：添加劑混合物	
無危害物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
石油提煉油	95~97
極壓添加劑	3~5

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：	
吸 入：	1、施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。

物質安全資料表

版本 2024/1/2

	2、不愉快異味可能造成惡心嘔吐
皮膚接觸：	1、必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。 2、以水緩和沖洗受污染部位 20 分鐘或直到污染物除去。 3、沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。 4、需將污染的衣服、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。
眼睛接觸：	1、立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛 20 分鐘或直到污染物除去。 2、避免清洗水進入未受影響的眼睛。 3、如果刺激感持續，反覆沖洗。 4、立即就醫。
食入：	1. 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。 2. 若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。 3. 避免催吐 4. 若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險，並讓其漱口及反覆給水。 5. 若呼吸停止立即由受訓過人施予人工呼吸，若心跳停止施行心肺復甦術。 6. 立即就醫。
最重要症狀及危害效應：刺激眼睛	
對急救人員之防護：	
對醫師之提示：1. 患者吸入不適考慮給予氧氣。2. 誤食時，考慮洗胃。	

五、滅火措施

適用滅火劑：

化學乾粉、二氧化碳、泡沫

滅火時可能遭遇之特殊危害：

- 室溫無引燃性。

消防人員之特殊防護裝備：配戴全身式化學防護衣

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

- 在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。
- 確定是由受過訓之人員負責清理之工作。
- 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

- 對該區域進行通風換氣。

清理方法：

- 不要碰觸外洩物。
- 避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。
- 如可在安全狀況下阻止或減少溢漏，設叉阻漏及減漏。
- 用清水與洩漏物質吸釋濃度。
- 少量洩漏：大量清水沖洗。已污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡；用水沖洗溢漏區域。小量的溢漏可用大量的水稀釋。
- 大量洩漏：緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法

物質安全資料表

版本 2024/1/2

儲存：

- 1、定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。
- 2、以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。
- 3、供應商建議之貯存溫度貯存：10~40℃。
- 4、避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。
- 5、貯槽之排氣管應耐一般酸鹼。
- 6、回收桶應和未使用分開貯存並保持密閉。

八、暴露預防措施

工程控制：

- 1、有洗台的抽風通風系統。
- 2、排氣口直接通到室外。
- 3、供給新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。

控制參數：

八小時日時量平均容許濃度	短時間時量平均容許濃度	最高容許濃度

生物指標：

個人防護設備：

- 呼吸防護：一般口罩、活性碳口罩
手部防護：防滲手套
眼睛防護：化學安全護目鏡、護面罩。
皮膚及身體防護：一般工作衣、工作靴。

衛生措施：

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：清澈褐黃色液體	氣味：基礎油味
嗅覺閾值：	熔點：
pH 值：-	沸點/沸點範圍：>180℃
易燃性（固體、氣體）	閃火點：230℃
分解溫度：-	測試方法：開杯 閉杯
自燃溫度：	爆炸界限：0.6~0.7
蒸氣壓：-	蒸氣密度：>1
比重：0.855	溶解度：
辛醇／水分配係數（log Kow）：-	揮發速率：常溫下不易揮發

十、安定性及反應性

安定性：安定

特殊狀況下可能之危害反應：

-

應避免之狀況：1. 不通風 2. 火花 3. 熱和引燃源。

應避免之物質：所有強鹼強氧化物

危害分解物：-

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

物質安全資料表

版本 2024/1/2

症狀：可能 刺激感

急毒性：

皮膚：經皮膚微量吸收，為慢性作用，刺激皮膚。

吸入：可能導致產生惡心和疲倦、刺激鼻子和喉嚨。

食入：食入後很容易吸收引起不適，其症狀如吸入所述。

眼睛：刺激眼睛。

慢毒性或長期毒性：

LD50(測試動物、吸收途徑)：- (大鼠、吞食)

LC50(測試動物、吸收途徑)：- (大鼠、吸入)

200mg/24H(兔子，眼睛)：造成弱刺激

200mg/24H(兔子，皮膚)：造成弱刺激

慢毒性或長期毒性：

1. 受害程度及影響何種細胞因人而異。

50 ppm(懷孕 7-14 天雌鼠，吸入)。

LARC 將其列為 Group 1：-

ACGIH 將之列為：-

十二、生態資料

生態毒性：

LC50 (魚類)：

EC50 (水生無脊椎動物)：-

生物濃縮係數 (BCF)：-

持久性及降解性：

1、土壤、淡水及海水的生態族群中，有許多微生物可緩慢分解掉。

半衰期 (空氣)： 小時

半衰期 (水表面)： 小時

半衰期 (地下水)： 小時

半衰期 (土壤)： 小時

生物蓄積性：不被預期

土壤中之流動性：釋放至土壤中，隨水進入地下。

其他不良效應：可能抑制植物生長

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

參考相關法規處理。

十四、運送資料

聯合國編號： 列管除外

聯合國運輸名稱：無

運輸危害分類：無

包裝類別：無

海洋污染物 (是/否)：否

特殊運送方法及注意事項：無

物質安全資料表

版本 2024/1/2

十五、法規資料

適用法規：

- 1、勞工安全衛生設施規則
- 2、危險物與有害物標示及通識規則
- 3、特定化學物質危害預防標準
- 4、勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準
- 5、道路交通安全規則
- 6、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

十六、其他資料

參考文獻	危害化學物質中文資料庫，環保署	
製表者單位	名稱：元彰開發股份有限公司	
	地址/電話：彰化縣埔鹽鄉中正三路 10 號 TEL:048-656818	
製表人	職稱：	姓名（簽章）：楊文華
製表日期	2024/01/02	

※ 以上資料本公司相信是正確的且是目前所擁有的最佳資料，並且已善盡告知的責任，其內容僅適用於本產品；本文件是提供給使用本產品的人所應有的基本安全知識，但是並不保證其必然的正確性，亦不負擔任何法律上之責任；於特定用途時，使用者應依其自己之需求與條件，決定本資料之適用性與使用範圍。