

物質安全資料表

版本2024/07/12

一、物品與廠商資料

物品名稱：金鳥高溫軸承牛油NO. 2、3
其他名稱：2 號、3 號 軸承高溫油脂（牛油、黃油）
建議用途及限制使用：工業用半固體潤滑油膏，特殊用耐熱性潤滑脂（禁止使用於食品） 適用於各種軸承之潤滑。
製造商或供應商名稱、地址及電話： 元彰開發股份有限公司：彰化縣埔鹽鄉好修村中正三路10號（TEL）04-8656818
緊急聯絡電話/傳真：（TEL）0910-650820（FAX）04-8651039

二、危害辨識資料

物品危害分類：無（NFPAFIRE=1）	
物理性危害	—
健康危害	急毒性物質第5級（吞食）
環境危害	水環境之危害物質第 3 級（慢毒性）
標示內容：危害圖式	
無	
<u>警示語</u>	
無	
<u>危害警告訊息</u>	
吞食可能有害	
對水生生物有害並具有長期持續影響	
<u>危害防範措施</u>	
勿讓小孩接觸，緊蓋容器保持密閉	
操作時穿戴適當的防護衣物、手套，處置後徹底清洗雙手，沾染的衣服清洗後方可重新使用嚴禁煙火、禁止吸煙	
若不慎吞食不得誘導嘔吐避免	
排放於環境中	
其他危害：—	

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：潤滑油	
危害物質成分之中英文名稱：	濃度或濃度範圍（成分百分比%）
重質環烷烴基礎油 (HeavyNaphthenic Distillate)CASNo. 64742-52-5	>90
重質石蠟烴基礎油 (HeavyParaffinicDistillate) CASNo. 64742-54-7 BS基礎油 (Bright Stock) CAS No. 64742-57-0	
抗氧化、磨耗、極壓劑 (Anti-oxidation, Anti-wear, ExtremePressureAdditive)	<10

四、急救措施

物質安全資料表

版本2024/07/12

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：將患者移至新鮮空氣處，如不能呼吸，施以口對口人工呼吸並送醫。
- 皮膚接觸：立刻以清水及肥皂仔細清洗接觸部位。
- 眼睛接觸：立刻用大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘後馬上就醫。
- 吞食：如不慎吞食，請不要試圖強行催吐，應立刻就醫。

最重要症狀及危害效應：呼吸道刺激、皮膚刺激、眼睛刺激、黏膜刺激。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：若吸入，考慮給氧氣；避免洗胃或催吐。

五、滅火措施

適用滅火劑：

二氧化碳氣體、化學乾粉、泡沫、霧狀化學滅火劑。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

高溫燃燒會產生一氧化碳、二氧化碳與各種有機物。蒸氣／空氣混合物高於閃火點會引起火災。

特殊滅火程序：

1. 救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處滅火。
2. 停止油料的外洩與流動並使用滅火劑，隔離外洩區所有的火源；如果沒有發生危險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。
3. 用水霧冷卻災區附近之容器，直至火撲滅。
4. 請注意油品容易與氧化劑起反應。
5. 滅火人員應避免吸入高溫燃燒產生之有害氣體。
6. 注意不得使用高壓水柱直接噴射洩漏之油料。
7. 儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。

消防人員之特殊防護設備：

發生火災時，應穿戴適當的防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：立刻關閉漏油處及油氣處並嚴防火焰靠近，立刻將現場清潔乾淨並注意爆炸危險及個人安全。

環境注意事項：不要用水沖洗以免污染土壤及下水道和河川，小量漏油時請用吸油棉紙、土砂、抽油機等將漏油清除，大量洩漏時應知會有關環保單位。

清理方法：參考政府有關法規處理。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 桶裝油品的搬運與使用時，要穿戴個人安全防護設備（PPE）。
2. 油品嚴禁與火鎗、火花及高溫物體接觸，也不可有強酸鹼物質的存在。
3. 不可對容器加熱、研磨、焊接或鑽孔，可能經由高溫而引起爆炸，即使是廢棄的空桶也不可以。
4. 容器不可加壓，以防壓力過大產生爆裂。

儲存：

1. 油品的儲存量，依法定安全基準庫存量放置儲存。
2. 容器封蓋要隨時鎖緊，嚴防水份、雜質異物等混入，保管場所要有良好的通風換氣。

八、暴露預防措施

物質安全資料表

版本2024/07/12

工程控制：1. 將油霧發生源密閉化及提供局部排氣系統。2. 確定遵循可容許的暴露濃度。			
控制參數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
5mg/m ³	10mg/m ³	—	—

個人防護設備：(PPE)

- 呼吸防護：通常不用呼吸保護器，如果空氣中油霧含量超過安全標準時，需使用經合格的呼吸輔助器。

- ① 50mg/m³，使用附高效濾罐之過濾式面罩、供氣式面罩。
- ② 125mg/m³，使用供氣式面罩、附高效濾罐之全罩型面罩。
- ③ 250mg/m³，使用附高效濾罐之全罩型面罩、全罩式供氣面罩、全罩式自攜式呼吸器、附高效濾罐之高性能全罩型面罩。
- ④ 2500mg/m³，使用正壓式供氣面罩。
- ⑤ 未知濃度或有立即危害，使用全罩型正壓式供氣面罩、全罩型自攜式呼吸器。
- ⑥ 逃生時，使用附高效濾罐之全罩型面罩、逃生用自攜式呼吸器。

- 手部防護：長時間的反覆接觸操作的場合，請穿戴耐油性的手套。

- 眼睛防護：在緊鄰工作區域應提供緊急洗眼設備，作業時通常不用特別保護措施，但有飛濺或有油霧之場所，需配戴安全護目鏡。

- 皮膚及身體防護：長時間的反覆接觸操作，且容易沾染油漬的場合，請穿戴耐油性的長袖作業服。

衛生措施：

1. 工作後應儘速脫掉被污染的作業服，勤洗手並保持全身清潔，沾染的衣服清洗後方可重新使用。
2. 工作場所嚴禁吸煙或飲食。
3. 作業前、中、後，隨時維持工作場所的整齊清潔。

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：琥珀色黏性半固體透明狀	
氣味：無特殊刺鼻氣味	凝固點：無資料
pH 值：不適用	熔點：200°C±5°C (392°F) (滴點)
易燃性（固體、氣體）：不適用	沸點/沸點範圍：無資料
分解溫度：無資料	閃火點：>250°C
自燃溫度：無資料	爆炸界限：不適用
蒸氣壓：不適用	蒸氣密度：不適用
密度：無資料	溶解度：不溶解於水
辛醇/水分配係數 (logK _{ow})：-	揮發速率：無資料

十、安定性及反應性

安定性：正常溫度及壓力下安定。
特殊狀況下可能之危害反應：強氧化劑（過氧化物、氯、鹽酸）會增加火災和爆炸之危險。
應避免之狀況：火花、高熱、引火源。
應避免之物質：強氧化劑（過氧化物、氯、鹽酸）。

物質安全資料表

版本2024/07/12

危害分解物：熱分解產物為碳氧化合物，燃燒不完全會產生碳、一氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚、眼睛、吞食。

症狀：臉色蒼白、噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、頭痛、頭昏眼花、眼睛痛、視野模糊、呼吸急促、皮膚搔癢、皮膚起紅疹。

急毒性：

- 吸入：加熱產生的油霧滴濃度達到過量時，吸入時會感覺有特殊不好的氣味產生，會使人感到不舒服，可能會造成呼吸道嚴重刺激不適。
- 皮膚：會因皮膚接觸可能產生皮膚刺激或過敏。
- 眼睛：噴入眼睛會刺激周圍粘膜、流淚、紅腫及可能發炎。
- 吞食：可能有害，會引發腹瀉、嘔吐的現象。

LD₅₀(測試動物、吸收途徑)：> 5000mg/kg (大鼠、吞食) LD₅₀(測試動物、吸收途徑)：— mg/kg (兔子、皮膚)

LC₅₀(測試動物、吸收途徑)：— mg/m³/hr (大鼠、吸入)

慢毒性或長期毒性：

- 吸入：重複或長期吸入可能引起纖維瘤、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。
- 皮膚：重複或長期接觸可能累積在皮膚表面阻塞毛細孔而引起皮膚脫脂、皮膚炎。
- 眼睛：重複或長期接觸可能引起結膜炎。
- 吞食：可能有害。

此物質無生殖毒性數據顯示。

以 OSHA 基準報告(29CFR1910.1200)：這油品沒有被列入國家有毒物質。國際癌症研究中心 IARC 分類 Group3：本油品無法判斷為人類致癌物質。歐盟 EU67/548/EEC：不被列入致癌物申請。

十二、生態資料：

生態毒性：不要讓本物質與水面接觸，當清洗設備或處置設備洗滌水時不要污染水源。

LC₅₀ (魚類)：—

EC₅₀ (水生無脊椎動物)：— ErC₅₀

(水藻)：—

生物濃縮係數 BCF：—

辛醇/水分配係數logK_{OW}：—

生化需氧量 BOD (5 天)/化學需氧量 COD：— 水生慢性無顯見反應濃度：NOEC：—

持久性及降解性：本物質不能被生物所分解。半衰期

(空氣)：—

半衰期(水表面)：— 半衰

期(地下水)：— 半衰期

(土壤)：—

生物蓄積性：少許

土壤中之流動性：—

其他不良效應：—

物質安全資料表

版本2024/07/12

十三、廢棄處理方法

廢棄處置方法：

1. 參考相關法規處理。
2. 儘可能回收廢潤滑油交給合格回收廠商或洽詢製造廠商處理。
3. 廢棄物或使用過的舊容器不可任意拋棄，請集中交給合格廠商焚化處理。
4. 勿排放到水溝或下水道。

十四、運送資料：

聯合國編號：—					
聯合國運輸名稱：—					
運輸危害分類：—					
包裝類別：—					
海洋污染物（是／否）：—					
法規 Regulatory	聯合國編號 UNnumber	適當的海運名稱 ProperShippingName	分類 Class	包裝等級 PackingGroup	標示 Label
陸運 ADR/RID	—	—	—	—	—
河運 ADN/ADNR	—	—	—	—	—
海運 IMDG	—	—	—	—	—
空運 ICAO/IATA-DGR	—	—	—	—	—
特殊運送方法及注意事項：—					

十五、法規資料：

適用法規：

1. 危險物與有害物標示及通識規則（勞委會）
2. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法（消防署）
3. 毒性化學物質標示及物質安全資料表管理辦法（環保署）
4. 道路交通安全規則（交通部）
5. 勞工安全衛生法
6. 消防法
7. 毒性化學物質管理法
8. 廢棄物清理法
9. 道路交通管理處罰條例
10. 勞工安全衛生設施規則（勞委會）
11. 毒性化學物質運送管理辦法（環保署）
12. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準（環保署）

物質安全資料表

版本2024/07/12

十六、其他資料

參考文獻	1. 化學品全球分類及標示調和制度 ~ 正體中文第 1 版修訂版 (聯合國 2005 年) Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals [GHS] 2. 危險貨物運輸建議書 - 規章範本 ~ 正體中文第 14 版修訂版 (聯合國 2005 年) Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations - 3. 美國規格協會 ANSI Z129.1-1994 American National Standards Institute 4. Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices, ACGIH (1998) 5. IARC MONOGRAPHS ON THE EVALUATION OF THE CARCINOGENIC RISK OF CHEMICALS TO HUMANS VOLUME 33
製表單位	名稱：元彰開發股份有限公司
	地址／電話：彰化縣埔鹽鄉好修村中正三路10號 04-8656818
製表人	姓名 (簽章): 楊文華
製表日期	2024-07-12 (發行日)
備註	1. 上述資料中符號「—」代表目前查無相關資料。 2. E-mail: sales@yuan-zhang.com.tw 3. https://www.yuan-zhang.com.tw

※ 以上資料本公司(元彰開發股份有限公司)相信是正確的且是目前所擁有的最佳資料，並且已善盡告知的責任，其內容僅適用於本產品；本文件是提供給使用本產品的人所應有的基本安全知識，但是並不保證其必然的正確性，亦不負擔任何法律上之責任；於特定用途時，使用者應依其自己之需求與條件，決定本資料之適用性與使用範圍。