

景鴻興業有限公司

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱	：油漆溶劑(松香水) (VM & P Naphtha)
其他名稱	： -
建議用途及限制使用	：油漆或塗料參配、燃料添加劑。
製造者、輸入者或供應者、地址及電話	：景鴻興業有限公司、 桃園市平鎮區平東路一段178巷38弄3號、03-4603369
緊急聯絡電話	：03-4603369 傳真電話：03-4603378

二、危害辨識資料

化學品危害分類	：易燃液體第 3 級/腐蝕/刺激皮膚物質第 2 級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第 2 級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第 2 級、吸入性危害物質第 1 級、水環境之危害物質（急毒性）第 3 級
標示內容	： 
象徵符號	：火焰、健康危害、驚嘆號、環境
警示語	：危險
危害警告訊息	：高度易燃液體及蒸氣 對水生生物有害 造成皮膚刺激 造成眼睛刺激 長期或重複暴露可能會對器官造成傷害 如果吞食並進入呼吸道可能致命
危害防範措施	：緊蓋容器 遠離引火源-禁止抽煙 置容器於通風良好的地方 戴上合適的手套 衣服一經污染，立即脫掉 戴眼罩/護面罩 若與眼睛接觸，立即以大量的水洗滌後洽詢醫療 使用時勿吃喝 不得誘導嘔吐
其他危害	： -

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質	：
危害成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)
石油樹脂進料油 (Petroleum Resin Feedstock) 64742-94-5	80%~90%
二甲苯 (Xylene) 1330-20-7	10%~20%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法	:	
吸入	:	移除污染源將患者移至新鮮空氣處,若呼吸停止,施予人工呼吸;若呼吸困難,提供氧氣,立即就醫。
皮膚接觸	:	立刻以緩和的清水沖洗患部 20~30 分鐘以上,沖洗時並脫掉受污染的衣物及飾品,若刺激感持續,立即就醫。
眼睛接觸	:	立刻撐開眼皮以大量清水沖洗眼睛至 20~30 分鐘,沖洗時要小心,不要讓含污染物的沖洗水流入未受污染眼睛裡。立即就醫。
食入	:	勿催吐,立即就醫。
最重要症狀及危害效應	:	-
對急救人員之防護	:	1.戴防護衣服以免接觸污染物。 2.戴化學安全護目鏡。
對醫師之提示	:	對於吸入者考慮給於氧氣處理。

五、滅火措施

適用滅火劑	:	火災用乾粉、二氧化碳、水、泡沫。 大型火災：用泡沫或大量微細水霧。
滅火時可能遭遇之特殊危害	:	中度火災危害。蒸氣比空氣重。在離著火源之遠處，蒸氣或氣體即可點燃著火及回火。
特殊滅火程序	:	1.救火人員須穿戴防護具及空氣呼吸器，站在上風處救火。 2.若進入火場沒有危險的話，將容器從火場移出。用水霧冷卻災區附近之容器以防壓力爆炸，直至火撲滅。注意噴水時，站在遠離儲槽的盡頭。 3.儲存區的滅火：利用自動噴水設備或水槍，以水霧冷卻容器，直至火熄滅。若不可能如此做，則採取下列預防措施：疏導不必要的人員離開，隔離災區及禁止閒人進入。在安全排氣設備運轉聲音增大時或由於火災使儲槽有任何變色時，立刻撤退。 大容器或槽車著火：騰空半徑：800 公尺(1/2 哩)。 4.不要用高壓水噴灑洩漏油料。除非洩漏源能立刻停止，不要嘗試去滅火，讓火燃燒。從保護地區或安全距離處，使用噴水。避免吸入氣體或燃燒生作物。站在上風方向及不要進入低窪區。
消防人員之特殊防護設備	:	1.消防防護用衣物及供氣式或自攜式呼吸設備。 2.若未佩戴適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備，不得進入密閉之空間。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項	:	避免熱、火焰、火花、及其他著火物質。佩戴個人防護設備(如第八項所述)。站在上風方向及不要進入低窪區。
環境注意事項	:	若沒有危險時，關掉洩漏源，移除火源。用水霧降低蒸氣量。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風。查閱有關暴露控制/個人防護之預防措施，進一步防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染及污染物之善後處理。
清理方法	:	1.小量洩漏：用沙粒或其他非可燃物質吸收之，放入適當容器。 2.大量洩漏：築堤防作為以後之處置。 如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

七、安全處置與儲存方法

處置	：蒸氣可由呼吸進入肺部，不要接觸到眼睛、皮膚等。穿著保護之設備或外套如下節“暴露預防措施”所述，操作後盡量清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近火焰、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。為避免產生靜電荷而引起火花，必需接地。
儲存	：1.儲槽及作業場所要嚴禁煙火並避免靠近火焰、火花或熱源。 2.罐裝或卸放中，嚴禁開啟車輛電源、檢查電路、修護、洗刷車身或移動。 3.與不相容物質需分開儲存。 4.儲存於陰涼、乾燥及通風良好之處。 5.保護容器及管線勿受撞擊或損壞，遠離易燃物。 6.貯存於合格之安全容器內。 7.限量儲存，不使用時容器應保持緊密，且不可有焊接、加熱或鑽孔之行為。 8.將仍有含有危害或爆炸性液體之容器騰空。 9.必須接地以防靜電發生。 10.依據最新版「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」行事。

八、暴露預防措施

工程控制		：1.提供局部排氣通風系統。 2.通風設備應該具有防爆措施。 3.確保低於建議之暴露範圍。		
參數控制				
危害物質成分	八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
二甲苯	100ppm	125ppm	—	下班後尿中每克肌酸酐含甲基馬尿酸 1.5 克
重石油腦 HSR	—	—	—	—
個人防護設備		：		
呼吸防護		：下列的防毒面罩及最大使用濃度是依據:NIOSH 及/或 OSHA 所述： 1.1000PPM：任何具有機蒸氣濾罐的化學防毒空氣呼吸器。 任何空氣供應呼吸器。 2.2500PPM：任何空氣供應呼吸器。任何有機蒸氣濾罐的動力式空氣純化呼吸器。 3.5000PPM：任何具有機蒸氣濾罐與全面罩化學防毒空氣呼吸器。 任何有機蒸氣濾罐與全面罩的動力式空氣純化呼吸器。任何具全面罩的空氣呼吸器。 4.逃生：任何具有機蒸氣濾罐與全面罩的空氣純化呼吸器。 任何適當逃生及自攜式之呼吸設備。 5.未知濃度或立即生命危險：任何全面罩的自攜式空氣呼吸器。 任何正壓式全面罩空氣供應呼吸器。		
手部防護		：戴適當的耐化學品防護手套。		
眼睛防護		：戴防濺安全護目鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。		
皮膚及身體防護		：穿適當的耐化學品的衣服。		

衛生措施	：1.檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護器具等是否破損。 2.工作完了要換掉並清洗工作服。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。 3.多攝食含維生素及礦物質之營養物品、定期作健康檢查。 4.少吸煙及喝酒、多運動。
------	--

九、物理及化學性質

外觀	：透明液體	氣味	：芳香味
嗅覺閾值	：-	熔點	：-
pH 值	：-	沸點/沸點範圍	：150°C~250°C
易燃性(固體、氣體)	：-	閃火點	：36-41 °C 97-106°F
分解溫度	：-	測試方式	：閉杯
自燃溫度	：-	爆炸界限	：-
蒸氣壓	：-	蒸氣密度(air=1)	：-
比重(密度: 水=1)	：-	溶解度(對水)	：不溶
辛醇/水分配係數(log Kow)：	-	揮發速率	：-

十、安定性及反應性

安定性	：常溫常壓下穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	：不會發生聚合反應。
應避免之狀況	：避免熱、火焰、火花及其他燃燒物質。若暴露於熱源，容器會破裂或爆炸。遠離水源與地下水道。
應避免之物質	：氧化劑(火災與爆炸危害)。
危害分解物	：熱分解成各種分解生成物。

十一、毒性資料

暴露途徑	：皮膚、吸入、食入、眼睛。
症狀	：頭痛、噁心、嘔吐、暈眩、疲勞、頭昏眼花、暴躁、食慾不振、器官協調功能降低、失去知覺、皮膚乾烈有灼熱感、紅腫、角膜灼傷、平衡失調、心律不整、呼吸困難。
急毒性	：
吸入	：1.液體會刺激眼睛引起紅斑、乾燥、脫脂，長期接觸會引起皮膚炎。 2.蒸氣會刺激皮膚。
皮膚	：1.短暫的暴露於200ppm濃度，會刺激鼻和喉嚨。 2.暴露於700ppm濃度，會引起噁心和嘔吐。 3.暴露於高濃度大約(1000ppm)，會引起動作不協調、失去意識、呼吸衰竭甚至死亡。 4.暴露於高濃度會引起肝臟和腎臟損壞。
眼睛	：其蒸氣和液體會刺激眼睛。
LD50(測試動物、吸收途徑)	：4300mg/kg(大鼠、吞食)。
LC50(測試動物、吸收途徑)	：6500ppm/4H(大鼠、吸入)。
500mg/24H(兔子、皮膚)	：造成中度刺激。
慢毒性或長期毒性	：1.反覆或長期暴露可能引起皮膚炎(乾燥、龜裂)。 2.肝臟及腎臟損壞。250mg/m ³ /24H(懷孕 7-15 天雌鼠，吸入)造成胚胎發育不正常。

十二、生態資料

生態毒性	:
LC50(魚類)	: 13.5mg/l/96H
EC50(水生無脊椎動物)	: -
生物濃縮係數(BCF)	: -
持久性及降解性	: 1.當釋放至水中，最主要藉由蒸發作用排除掉。 2.當釋放至大氣中，會與氫氣自由基作用而快速分解掉。 3.以標準生物分解性試驗，會被下水溝中活性污染等分解。
半衰期(空氣)	: 2.6~44 小時
半衰期(水表面)	: 168~672 小時
半衰期(地下水)	: 336~8640 小時
半衰期(土壤)	: 168~672 小時
生物蓄積性	: 當釋放至土壤中，會揮發及滲入地下。
土壤中之流動性	: -
其他不良效應	: -

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法	: 1.依環保法規交由合格清理廠商處理。 2.依據最新版「廢棄物清理法」及其他相關環保法規。
--------	---

十四、運送資料

聯合國編號	: 1866
聯合國運輸名稱	: Combustible liquid
運輸危害分類	: 第三類易燃液體
包裝類別	: -
海洋污染物(是/否)	: 否
特殊運送方法及注意事項	: -

十五、法規資料

適用法規	: 1.職業安全衛生設施規則 2.危害性化學品標示及通識規則 3.有機溶劑中毒預防規則 4.勞工作業場所容許暴露標準 5.道路交通安全規則 6.事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準 7.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨管理辦法
------	--

十六、其他資料

參考文獻	
製表單位	名稱 : 景鴻興業有限公司 地址/電話: 桃園市平鎮區平東路一段178巷38弄3號 03-4603369
製表人	職稱 : 助理 姓名 : 游美玲
製表日期	112.02.22
備註	: 1.上述資料中符號「—」代表目前查無相關資料。 2.本文為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用本產品。 3.上述資料由三六九塗料股份有限公司提供，本公司對上述資料已力求正確，但錯誤恐仍難免，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性。