

物質安全資料表

一、物品與廠商資料

物品名稱：清罐脫氧劑
物品編號：
製造商或供應商名稱、地址及電話：龍賞企業股份有限公司
緊急聯絡電話/傳真電話：06-2056041

二、危害辨識資料：

急毒性：類別 5 – 經皮膚



警示語：警告！

危害訊息

接觸皮膚可能有害

其他危害 – 未建立

最重要危害效應	健康危害效應：1.會刺激鼻、喉嚨、眼睛、皮膚，濃度高時會嚴重傷害肺部。 2.長期暴露會造成過敏性接觸性皮膚炎、及影響呼吸系統。
	環境影響：－
	物理性及化學性危害：無
	特殊危害：避免與酸性物質、強烈氧化物混合接觸。
	眼損傷/眼刺激－ Category 2B
	毒性危害－ Category 3
主要症狀：刺激感、肺積水、水腫、灼傷、皮膚炎、碰觸眼睛時若無清洗恐有失明之虞。	
物品危害分類：8（腐蝕性物質）	

三、成份辨識資料：根據 GHS 規定，不含有危險組成份。

純物質

中英文名稱：清罐脫氧劑
同義名稱：
化學文摘登記號碼(CAS NO)：7757-83-7 (亞硫酸鈉) 7601-54-9(磷酸三鈉)
危害物質成份(成分百分比)：

混物質

化學性質：磷酸鹽類混合物		
危害物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)	危害物質分類及圖式
磷酸三鈉	10%	8

亞硫酸鹽	10%	8
水	80%	—

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：1.救支援者先穿戴適當的防護裝備，確保自身安全。
2.移除污染源，或將患者移至新鮮空氣處，若無呼吸，施予人工呼吸。
3.若無心跳，施予心肺復甦術。

皮膚接觸：1.必要時戴防滲透手套避免直接與化學品接觸。
2.用溫水和沖洗污染部位 20 分鐘以上。
3.在沖水中脫掉污染的衣鞋及皮革製品。
4.立即就醫。

眼睛接觸：1.立即撐開眼皮，用溫水緩和沖洗污染部位 20 分鐘以上。
2.勿使污染的水流入未受化學品污染的眼睛。
3.若仍有刺激感，反覆沖洗。
4.立即就醫。

食入：1.若患者意識不清、無意識或痙攣，勿餵食任何東西。
2.用水漱口，勿催吐。
3.給患者喝下 240 至 300ml 水。
4.若患者白發嘔吐，讓其身體前傾，避免吸入嘔吐物。
5.反覆給水
6.若無呼吸，施予人工呼吸。
7.若無心跳，施予心肺復甦術。
8.立即就醫。

最重要症狀及危害效應：極具刺激性、會造成昏迷、休克、甚至死亡。引起灼傷，甚至失明。

對急救人員之防護：求著全身式化學防護衣及空氣呼吸器之人員不得進入災區搬運傷患，應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣，避免洗胃及引發嘔吐。

五、滅火措施

適用滅火劑：因此產品不自燃也不助燃，用適當的減少劑將周圍的火滅掉即可。

滅火時可能遭遇之特殊危害：無

特殊滅火程序：應用水沖射存在火海中的桶灌產品使其保持冷卻，儘量減少暴露，不可吸入煙霧，限制藥品流漏或沖走。

消防人員之特殊防護設備：無需

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.限制人員進入，直至外溢區完全清乾淨為止。
2.確定是由受過訓之人員負責清理之工作。
3.穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：保持洩漏區通風。

清理方法：使用砂子或其他吸附物，吸附後棄置。

七、安全處置與儲存方法

處置：避免接觸皮膚、眼睛及衣物

儲存：1.使用防護裝備再操作。
2.儲存於陰涼處。(溫度不超過 50°C)

八、暴露預防措施

工程控制：1.稀釋通風系統
2.當須加強或會產生霧滴時，須用局部排氣通風。

控 制 參 數

八小時日時量平均容許濃度 TWA(PPM)	短時間時量平均容許濃度 STEL(PPM)	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—

個人防護設備：
吸呼防護：1.防毒的化學濾罐呼吸防護具。
2.供氣式呼吸防護具。
3.自攜式吸防護具。
眼睛防護：1.化學安全護目鏡。
2.面罩。

皮膚及身體防護：1.防滲手套
2.防滲連身工作服
3.工作靴
4.防證衣
材質以天然橡膠、氯丁橡膠、¹類橡膠、聚氯乙烯 (PVC) ¹類與 PVC 橡含等為佳。

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。
2.工作場所嚴禁抽換或飲食。
3.處理此物後，須徹底洗手。
4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

物質狀態：液狀	形狀：液體
顏色：褐色	氣味：無
PH 值：9.0— 10.5	沸點／沸點範圍：>212 °F
分解溫度：—	閃火點： °F °C 無 測試方式： 開杯 閉杯
自然溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：16.5mm/H _g	蒸氣密度：—
密度：1.1~1.29	溶解度：全溶於水

十、安定性及反應性

安定性：在指定的貯存及運作情況下是穩定的

特殊狀況下可能之危害反應：無

應避免之狀況：避免接觸皮膚與避免與酸接觸

應避免之物質：強氧化性物質

危害分解物：在高溫下分解後可能產生硫化物、二氧化碳的氯化物

十一、病毒資料

急霧性：吸 入：霧滴會刺激鼻及喉。 眼睛接觸：其霧滴或液體會嚴重刺激眼睛，若溫度高且未立即處理，會嚴重傷害眼睛。 皮膚接觸：1.霧滴及溶液會刺激皮膚。 2.嚴重時可能造成化學灼傷。 食 入：1.刺激粘膜、口腔及胃疼痛發炎、噁心、休克、精神混亂、昏迷、甚至死亡。 2.可能引起食道或胃穿孔。 LD50（測試動物、吸收途徑）： mg/kg（兔，吞食） LC50（測試動物、吸收途徑）： mg/kg（鼠，吸入）	
局部效應：－	
致敏感性：－	
侵毒性或長期毒性：1.刺激皮膚、鼻及喉，嚴重可能造成化學灼及傷害肺部。 2.長期暴露會導致過敏性接觸性皮炎，可能影響呼吸系統	
特殊效應：－	

十二、生態資料

可能之環境影響／環境流佈：排放後，磷酸鹽含量非常低，會增加水中營養物。

十三、廢棄處理方法

廢棄處置方法：小心不要將流漏的產品及清洗的水沖到市區渠道中或到地面水系去，憑馬上用像沙上類的惰性物質去吸附和限制流漏的擴報，將用後的吸收物質放置于適當桶內回收或拋處。

十四、運送資料

國際運送規定：---
聯合國編號：---
國內運送規定：－
特殊運送方法及注意事項：

十五、法規資料

適用法規：符合當地法規。

十六、其他資料

參考文獻	
製表單位	名稱：龍賞企業股份有限公司
	地址／電話：06-2056041
製表人	職稱:品管員 姓名(簽章): 黃光逸
製表日期	114.08.13.
備 註	上述資料中符號“－”代表目前查無相關資料