

高萓企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：中性矽利康填縫劑
其他名稱:Neutral Silicone sealant
物品編號：N222
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 製造者:高萓企業股份有限公司 製造者地址：330 桃園市建國東路 19 號 製造者電話：886-3-2183456
緊急聯絡電話及傳真：03-2183456 / 03-2181800

二、危害辨識資料

最 重 要 危 害 效 應	化學品危害分類:不被分類為危害化學品。
	健康危害效應：經由皮膚接觸可能引起致敏感性。
	環境影響：無生物濃縮性。
	物理性及化學性危害： 1.常溫下貯存安定。 2.與潮濕空氣或水氣接觸可能會產生極微量危害性氣霧，請提供良好的排風設備。
	特殊危害：可與強氧化劑產生反應。
	

三、成分辨識資料

高菖企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



中英文名稱：矽橡膠填縫劑(Silicone sealant)

同義名稱：矽利康, 矽酮密封劑

化學性質：矽利康混合物

危害性物質成份：

化學品中文(英文)名稱	化學文摘社登記號碼 CAS. NO.	含量%
非晶形之二氧化矽 Silica amorphous	7631-86-9	10~15
二甲基矽氧烷 Dimethylsiloxane	63148-62-9	50~55
二甲基矽油 Dimethicone	9006-65-9	5~10
甲基三丁基酮肟矽烷 Methyltri(ethylmethylketoxime)silane	22984-54-9	5~10
Distillates, petroleum hydrotreated middle 除去芳香烴的烴類混合物-潤滑油	64742-46-7	10~15

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：1. 移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。

2. 若呼吸中止最好在醫師指示下，由受訓過之人員來施予氧氣。

3. 立即就醫。

皮膚接觸：1. 立即用水緩和沖洗15分鐘以上若是皮膚有過敏現象，以肥皂和溫水將皮膚徹底洗淨。

2. 若刺激感與不適應症狀持續或加重時應立即就醫。

3. 污染的衣服，須完全洗淨方可再用或丟棄。

眼睛接觸：1. 立即撐開眼皮，以緩和流動的水沖洗受污染的眼睛15分鐘以上。

2. 沖洗時須小心，勿讓污染的水波及另一隻眼或其他面部。

3. 立即就醫。

食入：1. 用水徹底潤洗口腔。

2. 若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。

3. 立即送醫。

最重要症狀及危害效應：經由皮膚接觸可能引起致敏性。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。



對醫師之提示：根據病患的狀況和接觸的情況而定。

五、滅火措施

適用滅火劑：化學乾粉、二氧化碳、水霧、聚合泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：無

特殊滅火程序：

1. 疏散災區人員，儘可能在最遠處救火，且於上風位置以免吸入有害蒸氣及毒性分解物。
2. 未穿戴防護衣物，禁止進入火場。
3. 噴水可滅火，但勿用水柱。
4. 在不危及人員安全的情況下，將容器運離火場。
5. 噴水霧冷卻容器外側，保護暴露於火場之物質，同時可沖洗外洩物以免人員暴露其中。
6. 若外洩物尚未著火，可噴水分散其蒸氣，並保護進行處理外洩的人員。

消防人員之特殊防護設備：消防人員必須配戴 C 級化學防護衣及空氣呼吸器(必要時可外加抗閃火鋁質披覆外套)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。
2. 確定清理工作是由受過訓練的人員負責。
3. 穿戴適當的個人防護裝備。
4. 避免直接接觸皮膚及眼睛及避免吸入氣霧。

環境注意事項：

1. 對該區域進行通風換氣並避免外洩物大量進入排水管(下水道)。
2. 報告政府職業安全衛生與環保相關單位。

清理方法：

1. 不要碰觸外洩物。
2. 避免外洩物進入下水道、水溝或密閉的空間內。
3. 在安全許可狀況下設法阻止或減少洩漏以免洩漏物造成滑倒的危險。
4. 用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵洩漏物並以適當的容器裝起來。
5. 少量洩漏：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。已污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡，用水沖洗溢漏區域。
6. 大量洩漏：聯絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。



七、安全處置與儲存方法

處置：

- 1.使用時要在通風排氣設備下操作。
- 2.避免暴露於水或潮濕的環境中
- 3.工作人員應受適當有關此物危險性及安全使用方法之訓練。
- 4.盡可能避免皮膚及眼睛的接觸。
- 5.除去所有火源，並張貼“禁煙”標誌。。
- 6.勿在空容器或管線上進行焊接、切割、鑽研或其他熱工，除非其中所有化學物質已清除。
- 7.勿與不相容物一起使用。
- 8.使用前應檢查容器是否有洩漏。
- 9.調配分裝時，使用相容物質製造的容器，避免噴濺。勿將已遭污染的物質到回原容器中。
- 10.容器應加標示，避免受損無法辨識。
- 11.貯存在陰涼、乾燥、通風良好的地方，最好是陰暗地區，並遠離熱及火源。
- 12.不管室內室外，貯存區需完全無可燃物、煙蒂、火柴或任何引燃源。
- 13.遠離氧化劑、腐蝕物及其他不相容物。

儲存：

- 1.貯存設備應採耐火材料。
- 2.採用接地、不產生火花的通風系統，合格的防爆裝備與安全的電力系統。
- 3.貯存地板應密封以免吸收此物，門口則應設斜坡、門檻或築溝渠，以圍堵外洩或將外洩引到安全的地方。
- 4.貯存區應標示清楚。
- 5.貯存須與工作區、飲食區及防護設備貯放區隔離。
- 6.檢查所有新進容器是否標示適當且並無受損，並定期檢查容器是否洩漏。
- 7.遠離氧化劑、腐蝕物及其他不相容物。
- 8.依製造商或供應商建議的溫度儲存。
- 9.儲存儘可能用防火建材。儲桶應高於地面，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍則須有能圍堵整個容量的防溢堤。
- 10.操作及貯存區皆應有立即可用的滅火及洩漏處理緊急設備。

八、暴露預防措施

工程控制：1.局部排氣及通風設備。

2.供給充分新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。

高萓企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



控制參數：

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：200ppm/250ppm/-

生物指標：LD₅₀(測試動物，吸收途徑)：5628 mg/kg(大鼠，吞食)

LC₅₀(測試動物，吸收途徑)：64000 ppm/4H(大鼠，吸入)

個人防護設備：

眼部防護：化學防濺護目鏡、護面罩。

呼吸防護：可防有機溶劑之呼吸護具。

手套防護：材質為丁基橡膠、聚乙烯醇、氟化彈性體等的防滲手套。

皮膚及身體防護：上述橡膠材質連身式防護衣、工作靴、工作褲、工作外套，圍裙；淋浴設備及洗眼設施。

衛生措施：

- 1.工作後脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。
- 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。
- 3.處理此物後，須徹底洗手。
- 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

物質狀態：糊狀物	比重(水=1)：1.001
顏色：--	氣味：輕微的氣味
pH 值：7-8	爆炸性：否
水中溶解度：與水不互溶	閃火點：—
自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：—	蒸氣密度：—

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定

特殊狀況下可能之危害反應：無

應避免之狀況：

- 1.可與強氧化劑產生反應。
- 2.避免暴露於空氣中或照光及火源和熱。

高萓企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



3.避免水與潮濕空氣或水氣接觸可能會產生危害性氣霧。

應避免之物質：強氧化劑與水。

危害分解物：高溫或火燒會產生一氧化碳、及少量燃燒不完全的碳化物，二氧化矽。

十一、毒性資料

急毒性：			
化學品中文(英文)名稱	化學文摘社登記號碼 CAS. NO.	LD50(食入)：	LC50(吸入)：
非晶形之二氧化矽 Silica amorphous	7631-86-9	>3160mg/kg(大鼠，吞食)	>139mg/l/14h(大鼠，吸入)
二甲基矽氧烷 Dimethylsiloxane	63148-62-9	>35000mg/kg(大鼠，吞食)	>3000mg/m3(大鼠，吸入)
甲基三丁基酮肟矽烷 Methyltri(ethylmethyl ketoxime)silane	22984-54-9	>2650mg/kg(大鼠，吞食)	>4.9mg/l/4h(大鼠，吸入)
Distillates, petroleum hydrotreated middle 除去芳香烴的烴類混合物-潤滑油	64742-46-7	>2000mg/kg(大鼠，吞食)	>100mg/l/96h(大鼠，吸入)
二甲基矽油 Dimethicone	9006-65-9	—	—
吸入：呼吸系統有輕微的刺激症狀產生。			
皮膚：可能造成刺激。			
眼睛：刺激眼睛。			
食入：若大量食入，其症狀與吸入相同。			
局部效應：—			
致敏感性：經由皮膚接觸可能引起致敏感性。			
慢毒性或長期毒性：長期可能損害腎、肝臟及其他器官。			
特殊效應：—			

十二、生態資料

高萓企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



可能之環境影響/環境流布：

- 1.不溶於水中，不易揮發。
- 2.不分散於水中造成污染。
- 3.不具危害效應。
- 4.無生物累積性。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

- 1.依現行法規規定處理。
- 2.可採焚化法或衛生掩埋法處理。
- 3.待處理的廢棄物應置於密封且標示的適當容器內，存放於通風良好的安全地方。

十四、運送資料

國際運送規定：

美國交通部 49CFR 分級：不屬 DOT 規定

海運 IMDG 分級：不屬於 IMDG 分級

航運 IATA 分級：不屬於 IATA 規範

聯合國編號：無

國內運送規定：

- 1.道路交通安全規則第 84 條。
- 2.船舶危險品裝載規則。
- 3.台灣鐵路危險品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：無

十五、法規資料

適用法規：

職業安全衛生設施規則

勞工作業場所容許暴露標準

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

危害性化學品標示及通識規則

道路交通安全規則

毒性化學物質安全資料表

十六、其他資料

高菖企業股份有限公司

桃園市 330 建國東路 19 號

HI-CHANG INDUSTRIAL CO., LTD

No.19, Jianguo E. Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-2183456 FAX : +886-3-2181800



製表單位	名稱：高菖企業股份有限公司		
	地址/電話：33068 桃園市建國東路 19 號/03-2183456		
製表人	職稱：	姓名：	
製表日期	2014.12.30		
備註：	此安全資料雖然已盡可能完備，但可能尚有不足，請小心使用。此資料不是產品規格說明書，只是提供有代表性的價值概念。這裡沒有擔保、表白或暗示。推薦的工業衛生和安全處理程序相信已基本適用。然而，每位用戶應於使用前審閱此產品預定使用的建議並決定是否適用。		