## Aulas\_teste.github.io

Norah Jones

2024-10-02

# Índice

1	Introdução: Problemas de interesse	3
2	Introduction	4
I	Solução Numérica de Equações Motivação - O Estimador de Máxima Verossimilhança	<b>5</b>
3	Método da Bisseção	7
4	Summary	8
Re	References	

### 1 Introdução: Problemas de interesse

Encontrar soluções de equações não lineares onde não é possível obter uma solução analítica;

Obter integrais que apresentam uma forma complicada que inviabiliza encontrar uma solução analítica;

Gerar artificialmente amostras a partir de modelos estatísticos;

Aplicar a metodologia estudada na resolução de problemas de inferência.

### 2 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

# Parte I Solução Numérica de Equações

#### Motivação - O Estimador de Máxima Verossimilhança

No que segue o termo densidade, significa ou uma densidade de probabilidade (caso absolutamente contínuo) ou uma função de probabilidade (caso discreto).

Sejam  $X_1, \ldots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f(.|\theta), \ \theta \in \Theta$ , onde  $f(.|\theta)$  é uma densidade,  $\theta$  é um parâmetro que desejamos estimar e  $\Theta$  é o espaço paramétrico;

Suponha que observamos os valores  $x_1, \ldots, x_n$ . A função de verossimilhança é definida por:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i | \theta), \ \theta \in \Theta$$

A função de log-verossimilhança é dada por:

$$l(\theta) = logL(\theta) = \sum_{i=1}^{n} logf(x_i|\theta), \ \theta \ \in \Theta$$

Seja  $\hat{\theta} \in \Theta$ um valor do parâmetro que maximiza a função de verossimilhança, ou seja, tal que

$$L(\hat{\theta}) \geq L(\hat{\theta})$$
, para todo  $\theta \in \Theta$ 

Então dizemos que  $\hat{\theta}$  é uma estimativa de máxima verossimilhança de  $\theta$ .

A interpretação no caso discreto: é mais provável que  $\hat{\theta}$  tenha gerado os dados  $x_1, \ \dots, \ x_n$ 

Como  $\hat{\theta}$  depende da amostra, escrevemos  $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ . Neste caso,  $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$  é o estimador de máxima verossimilhança (EMV).

# 3 Método da Bisseção

asdajhduahd

## 4 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

### References

Knuth, Donald E. 1984. «Literate Programming». Comput.~J.~27~(2): 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97.