

api 명세서

K-PING API 명세서

발생 핀 / 방송·촬영 핀 / 반응 핀(히트맵) 3종 체계와 다중 소스 상시 수집 구조를 반영한 API 명세다.

공통 규약

- Base URL: `/api/v1`
- 인증: 디바이스 발급 토큰을 `Authorization: Bearer` 헤더로 전달. 공개 조회 API는 인증 없이 접근 가능
- 언어: `lang` 쿼리 파라미터 또는 `Accept-Language` 헤더. 미지정 시 `en`
- 페이지네이션: 커서 방식. 응답의 `next_cursor` 를 다음 요청의 `cursor` 로 전달
- 시간 형식: ISO 8601 UTC
- 에러 응답: `code`, `message`, `detail` 필드를 갖는 단일 형식

1. 엔드포인트 목록

구분	Method	Path	설명	인증
지도	GET	<code>/map/pins</code>	발생/방송·촬영 핀 조회 (서버 클러스터링 포함)	불필요
지도	GET	<code>/map/heatmap</code>	반응 핀 히트맵 (국가별 반응 강도)	불필요
피드	GET	<code>/feed</code>	숏폼 스와이프 피드 조회	선택
피드	GET	<code>/shorts/:short_id</code>	숏폼 단건 상세 (딥링크 진입용)	불필요
피드	GET	<code>/events/:event_id</code>	사건 상세, 출처·팩트 근거 포함	불필요
피드	GET	<code>/events/:event_id/variants</code>	해당 사건의 언어·스타일 조합 목록	불필요
사용자	POST	<code>/auth/device</code>	디바이스 기반 익명 토큰 발급	불필요
사용자	GET/PUT	<code>/me/preferences</code>	언어·관심 아티스트·카테고리·핀타입 필터 조회/갱신	필요
사용자	POST	<code>/shorts/:short_id/interactions</code>	좋아요·저장·시청완료 기록 (반응 핀의 원천 데이터)	필요
메타	GET	<code>/artists</code>	아티스트 사전 검색	불필요
메타	GET	<code>/categories</code>	카테고리 목록 (다국어 라벨)	불필요
소스관리	GET	<code>/admin/sources</code>	등록된 소스 목록 조회	관리자
소스관리	POST	<code>/admin/sources</code>	신규 소스 등록 (뉴스/방송편성/팬덤/예매정보)	관리자

구분	Method	Path	설명	인증
소스관리	PUT	/admin/sources/:source_id	소스 상태·주기·라이선스 상태 변경	관리자
운영	POST	/admin/ingest	수집 파이프라인 수동 트리거	관리자
운영	GET	/admin/jobs/:job_id	파이프라인 작업 진행 상태	관리자
운영	GET	/admin/events	상태별 사건 목록 (검토 큐)	관리자
운영	PUT	/admin/events/:event_id/review	라이선스/충돌 검토 승인·반려	관리자

2. GET /map/pins

발생 핀·방송/촬영 핀을 조회한다. 반응 핀은 여기 포함되지 않는다 (별도 히트맵 엔드포인트 사용).

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
bbox	string	✓	뷰포트 경계. minLng,minLat,maxLng,maxLat
zoom	integer	✓	지도 줌 레벨 (0~18), 클러스터링 반경 결정
pin_types	string	✗	origin, broadcast 심표 구분. 기본값 둘 다
categories	string	✗	심표 구분 카테고리 필터
since	string	✗	이 시각 이후 발행분만. 기본 최근 7일
lang	string	✗	콘텐츠 언어. 기본 en
limit	integer	✗	최대 반환 개수. 기본 200, 최대 500

Response 200

```
{
  "pins": [
    {
      "type": "single",
      "pin_type": "origin",
      "event_id": "evt_01H8X2K",
      "lat": 37.4979,
      "lng": 127.0276,
      "precision": "venue",
      "location_name": "Seoul, Gangnam",
      "category": "comeback",
      "confidence": "verified",
      "title": "New album drops this Friday",
      "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/evt_01H8X2K_en.jpg",
      "short_id": "sht_9KQ2M",
      "published_at": "2026-08-05T09:12:00Z",
      "popularity": 87
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "type": "single",
      "pin_type": "broadcast",
      "event_id": "evt_02M3B7",
      "lat": 37.5290,
      "lng": 126.8965,
      "precision": "venue",
      "location_name": "MBN 상암 스튜디오",
      "category": "concert",
      "broadcast_meta": {
        "program_name": "쇼음악중심",
        "air_date": "2026-08-08T15:00:00Z",
        "is_upcoming": true
      },
      "confidence": "verified",
      "title": "Group A 컴백 무대",
      "thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/evt_02M3B7_en.jpg",
      "short_id": "sht_4PQ1X",
      "published_at": "2026-08-06T10:00:00Z",
      "popularity": 64
    },
    {
      "type": "cluster",
      "pin_type": "origin",
      "cluster_id": "clu_kr_seoul_3",
      "lat": 37.5665,
      "lng": 126.978,
      "count": 24,
      "top_category": "concert",
      "sample_thumbnail_url": "https://cdn.example.com/th/evt_02J1P9_en.jpg"
    }
  ],
  "meta": {
    "total_in_bbox": 312,
    "returned": 3,
    "lang": "en",
    "fallback_lang_used": false
  }
}

```

`pin_type`이 `broadcast` 일 때만 `broadcast_meta`가 붙는다. `is_upcoming = true`면 클라이언트는 핀을 선명하게, 방영일이 지나면 서버가 자동으로 `popularity`를 감쇠시켜 열게 렌더링되게 한다 (기획안 4장의 "방영일 지나면 자동으로 열어짐" 로직).

에러 응답

Status	code	상황
400	INVALID_BBOX	bbox 형식 오류 또는 위경도 범위 초과
422	BBOX_TOO_LARGE	줌 레벨 대비 조회 영역 과도, 줄인 요청
429	RATE_LIMITED	지도 팬/줌 과다 호출. <code>Retry-After</code> 헤더 동봉

3. GET /map/heatmap

반응 핀. 마커가 아니라 국가 단위 반응 강도 값을 반환하고, 클라이언트가 지도 위에 색상 오버레이로 렌더링한다.

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
event_id	string	✗	특정 사건 하나에 대한 반응만 조회 (없으면 전체 집계)
category	string	✗	카테고리 필터
since	string	✗	집계 시작 시각. 기본 최근 7일

Response 200

```
{
  "cells": [
    { "country_code": "ID", "intensity": 0.92, "views": 18400, "top_event_id": "evt_01H8X2K" },
    { "country_code": "PH", "intensity": 0.71, "views": 9200, "top_event_id": "evt_01H8X2K" },
    { "country_code": "BR", "intensity": 0.44, "views": 5100, "top_event_id": "evt_02M3B7" }
  ],
  "meta": { "aggregated_since": "2026-07-30T00:00:00Z", "generated_at": "2026-08-06T09:00:00Z" }
}
```

`intensity` 는 0~1 정규화 값. 원천 데이터는 `/shorts/:short_id/interactions` 의 `view` / `complete` 로그를 국가 단위로 배치 집계한 것이다 — 별도 입력 없이 사용자 소비 활동에서 자동 생성된다.

에러 응답

Status	code	상황
404	EVENT_NOT_FOUND	<code>event_id</code> 지정했는데 해당 사건 없음
200	-	집계 데이터가 아직 없으면 <code>cells: []</code> 반환 (에러 아님)

4. GET /feed

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
source	string	✓	<code>pin</code> · <code>cluster</code> · <code>region</code> · <code>artist</code> · <code>global</code> 중 하나

이름	타입	필수	설명
source_id	string	조건부	source 가 global 이 아닐 때 필수
lang	string	✗	콘텐츠 언어
style	string	✗	standard 또는 mascot . 기본 standard
cursor	string	✗	이전 응답의 next_cursor
limit	integer	✗	기본 10, 최대 30

Response 200 (요약)

```
{
  "items": [
    {
      "short_id": "sht_9KQ2M",
      "event_id": "evt_01H8X2K",
      "pin_type": "origin",
      "lang": "en",
      "style": "standard",
      "video_url": "https://cdn.example.com/v/sht_9KQ2M.mp4",
      "hls_url": "https://cdn.example.com/v/sht_9KQ2M/master.m3u8",
      "title": "New album drops this Friday",
      "confidence": "verified",
      "category": "comeback",
      "location": { "name": "Seoul, Gangnam", "lat": 37.4979, "lng": 127.0
276, "precision": "venue" },
      "available_variants": [
        { "lang": "en", "style": "standard" },
        { "lang": "ja", "style": "standard" }
      ],
      "stats": { "views": 1240, "likes": 96 }
    }
  ],
  "next_cursor": "eyJvIjoxMCwidCI6MTc1NDM4MDAwMH0",
  "meta": { "source": "pin", "source_id": "evt_01H8X2K", "exhausted": false, "extended_with": null }
}
```

에러 응답

Status	code	상황
400	SOURCE_ID_REQUIRED	source가 global이 아닌데 source_id 누락
404	SOURCE_NOT_FOUND	존재하지 않는 event_id / cluster_id
200	-	결과 없어도 200 + 빈 배열 반환

5. POST /shorts/:short_id/interactions

Request Body

```
{ "type": "view", "watch_ratio": 0.87, "country_code": "ID" }
```

type 은 view, like, unlike, save, share, complete 중 하나. watch_ratio 는 view / complete 에서만 사용하며, /map/heatmap (반응 핀)의 유일한 원천 데이터가 된다.

Response 202

```
{ "accepted": true, "stats": { "views": 1241, "likes": 97 } }
```

202 즉시 반환 + 집계는 비동기 배치로 처리 (스왑이프마다 동기 DB 쓰기가 생기면 체감 지연 발생).

6. 소스 관리 API (신규 — 다중 소스 상시 수집용)

POST /admin/sources

새 소스를 등록하면 스케줄러가 소스 타입에 맞는 주기로 자동 수집을 시작한다.

Request Body

```
{
  "source_type": "news_rss",
  "name": "스타뉴스 연예",
  "endpoint": "https://example.com/rss/star",
  "poll_interval_min": 10,
  "maps_to_pin_type": "origin",
  "license_status": "partnership_confirmed"
}
```

source_type : news_rss / broadcast_schedule / fan_platform / event_ticketing 중 하나. maps_to_pin_type 은 이 소스에서 나온 이벤트가 기본적으로 어떤 핀으로 매핑될지 지정 (origin / broadcast). fan_platform 타입은 license_status 가 partnership_confirmed 가 아니면 등록은 되지만 자동 발행은 되지 않는다 (아래 7번 검토 큐로 이동).

Response 201

```
{ "source_id": "src_stnews_01", "status": "active", "next_poll_at": "2026-08-07T10:10:00Z" }
```

GET /admin/sources

```
{
  "sources": [
    { "source_id": "src_stnews_01", "source_type": "news_rss", "status": "active", "poll_interval_min": 10, "last_polled_at": "2026-08-07T10:00:00Z" },
    { "source_id": "src_weverse_01", "source_type": "fan_platform", "status": "pending_review", "license_status": "unreviewed" }
  ]
}
```

```
]
}
```

PUT /admin/sources/:source_id

소스 주기 변경, 일시 정지(`status: paused`), 라이선스 상태 갱신에 사용. 팬덤 플랫폼 소스는 `license_status` 를 `partnership_confirmed` 로 바꿔야 자동 발행이 풀린다.

7. GET /admin/events (검토 큐) / PUT /admin/events/:event_id/review

라이선스 미확정 소스(`fan_platform` 등)에서 들어온 이벤트나, 원문 간 사실관계가 충돌하는 이벤트가 쌓이는 큐다.

GET /admin/events 응답 예시

```
{
  "events": [
    { "event_id": "evt_09XQ2", "status": "pending_review", "reason": "license_unreviewed", "source_id": "src_weverse_01" },
    { "event_id": "evt_08LK1", "status": "pending_review", "reason": "fact_conflict" }
  ]
}
```

PUT /admin/events/:event_id/review 요청

```
{ "decision": "approve" }
```

`decision` 은 `approve` / `reject` / `escalate_legal` 중 하나. `approve` 시에만 파이프라인이 다국어 현지화 단계(A-4)부터 재개된다.

8. 핵심 상태값 요약 (API 전반에서 재사용)

필드	값	사용 위치
<code>pin_type</code>	<code>origin</code> / <code>broadcast</code>	<code>/map/pins</code>
<code>confidence</code>	<code>verified</code> / <code>unverified</code> / <code>disputed</code>	<code>/feed</code> , <code>/events/:id</code>
<code>source_type</code>	<code>news_rss</code> / <code>broadcast_schedule</code> / <code>fan_platform</code> / <code>event_ticketing</code>	<code>/admin/sources</code>
<code>license_status</code>	<code>unreviewed</code> / <code>partnership_confirmed</code> / <code>blocked</code>	<code>/admin/sources</code> , <code>/admin/events</code>
<code>interaction.type</code>	<code>view</code> / <code>like</code> / <code>unlike</code> / <code>save</code> / <code>share</code> / <code>complete</code>	<code>/shorts/:id/interactions</code>