

MBN API 명세서

프론트엔드 연동용 · 작성일 2026-08-08

0. 개요

Base URL	로컬: <code>http://localhost:8080</code> (context-path 없음, 포트는 <code>application.yaml</code> 기준 기본값)
Content-Type	요청/응답 모두 <code>application/json</code> (단, 각 엔드포인트의 query/path 파라미터는 URL에 실림)
인증 방식	디바이스 토큰 기반. <code>POST /api/auth/device</code> 로 토큰 발급 후, 인증이 필요한 요청에 <code>Authorization: Bearer {token}</code> 헤더로 전달

경로 규칙 주의: 대부분의 엔드포인트는 `/api` 로 시작하지만, 지도 관련은 `/api/map/*`, 뉴스 목록 조회 2건만 예외적으로 `/news/*` (api 접두어 없음)입니다. 아래 각 섹션의 경로를 그대로 사용하세요.

공통 에러 응답

모든 에러는 아래 형식의 JSON으로 내려갑니다 (HTTP status는 상황에 따라 다름: 400 / 401 / 404 / 500).

```
{
  "code": "EVENT_NOT_FOUND",    // 에러 코드 (문자열)
  "message": "Event not found: 123",
  "detail": null                // validation 에러일 때만 필드별 상세 내용
}
```

코드 예시	상황
UNAUTHORIZED	Authorization 헤더 누락/형식 오류/유효하지 않은 토큰 (401)
EVENT_NOT_FOUND	존재하지 않는 eventId 조회 (404)
SHORT_NOT_FOUND	존재하지 않는 shortId 조회 (404)
VALIDATION_ERROR	요청 바디 검증 실패 (400)
INTERNAL_ERROR	서버 예외 (500)

1. 인증 / 사용자 설정

POST `/api/auth/device`

앱 최초 실행 시 디바이스 토큰을 발급받는다. 서버가 User를 새로 생성한다.

Response 200	<pre>{ "token": "3f9c..." }</pre>
--------------	-----------------------------------

GET /api/me/preferences 인증 필요

내 환경설정(언어/필터/관심 아티스트.카테고리)을 조회한다.

Response 200	<pre>{ "preferredLang": "ko", // ko en ja zh, 미지원 값은 자동으로 en "pinTypeFilter": "ORIGIN", // nullable "interestedArtistIds": [1, 2], "interestedCategories": ["KPOP", "DRAMA"] }</pre>
--------------	--

PUT /api/me/preferences 인증 필요

전달된 필드만 부분 업데이트한다 (null/누락 필드는 기존 값 유지).

Request Body	<pre>{ "preferredLang": "en", // optional "pinTypeFilter": "BROADCAST", // optional "interestedArtistIds": [1, 2], // optional, 전체 교체 "interestedCategories": ["KPOP"] // optional, 전체 교체 }</pre>
Response 200	GET과 동일한 형식으로 갱신된 값 반환

2. 메타 (아티스트 / 카테고리 / 검색)

GET /api/artists?q={검색어}

q 생략 시 전체 목록.

Response 200	<pre>[{ "id": 1, "name": "아이유", "aliases": [...], "category": "KPOP" }]</pre>
--------------	---

GET /api/categories

고정된 8개 카테고리 목록을 반환한다 (관심 카테고리 선택 UI용).

Response 200	<pre>["KPOP", "DRAMA", "MOVIE", "ENTERTAINMENT", "FASHION", "BEAUTY", "FOOD", "SPORTS"]</pre>
--------------	---

GET /api/search?q={검색어}

아티스트명 + 뉴스 제목 통합 검색. 2자 미만일 때 호출 여부는 프론트에서 제어 (서버는 막지 않음). q 가 빈 문자열이면 빈 배열 반환.

Response 200	<pre>[{ "type": "ARTIST", "id": 1, "name": "아이유" }, { "type": "EVENT", "id": 42, "name": "..." }]</pre>
--------------	---

3. 피드 / 이벤트 / 숏폼

GET /api/feed

메인 피드. 커서 기반 페이지네이션.

Query Params	<code>cursor</code> (이전 응답의 <code>nextCursor</code>) · <code>category</code> · <code>artistId</code> · <code>country</code> · <code>language</code> (지정 시 해당 언어 short 우선) · <code>limit</code> (기본 10) · <code>sort</code> (<code>popular</code> 또는 생략 시 최신순)
Response 200	<pre>{ "items": [{ "eventId": 1, "title": "...", "category": "KPOP", "videoUrl": "...", "location": "서울", "country": "KR", "language": "ko", "byline": "..." }], "nextCursor": "17" // 다음 페이지 없으면 null }</pre>

GET /api/events/{eventId}

이벤트 상세 카드. 없으면 404 `EVENT_NOT_FOUND`.

Response 200	<pre>{ "id": 1, "title": "...", "category": "KPOP", "pinType": "ORIGIN", // ORIGIN BROADCAST "status": "GEOTAGGED", // COLLECTED CLUSTERED ANALYZED LOCALIZED GEOTAGGED RENDERED PENDING_REVIEW "confidence": "VERIFIED", // VERIFIED UNVERIFIED DISPUTED "reviewReason": null, "byline": "...", "programName": "...", "publishedAt": "2026-08-01T09:00:00Z", "popularity": 120, "location": { "name": "서울", "country": "KR" }, // nullable "videoUrl": "...", "facts": [{ "id": 1, "factText": "...", "verified": true }], "sources": [{ "publisher": "...", "title": "...", "url": "...", "publishedAt": "..." }] }</pre>
--------------	---

GET /api/events/{eventId}/variants

같은 이벤트의 언어/스타일별 숏폼 목록 (섬네일 그리드용).

Response 200	<pre>[{ "id": 1, "title": "...", "lang": "en", "style": "STANDARD", "thumbnailUrl": "..." }] style : STANDARD MASCOT</pre>
--------------	---

GET /api/events/{eventId}/sources

이벤트 상세의 `sources` 필드와 동일한 내용을 단독으로 조회.

GET /api/shorts/{shortId}

숏폼 단건 상세 (재생 화면용). 없으면 404 `SHORT_NOT_FOUND`.

Response 200

```
{
  "id": 1, "eventId": 1, "title": "...", "lang": "en", "style": "STANDARD",
  "videoUrl": "...", "hlsUrl": "...", "thumbnailUrl": "...",
  "views": 100, "likes": 12
}
```

4. 지도

GET /api/map/pins

지도 뷰포트(bbox) 내 핀 목록. 줌 레벨에 따라 서버가 클러스터링해서 반환한다.

Query Params (필수)

north, south, east, west (뷰포트 경계, double)

Query Params (선택)

zoom (숫자, 낮을수록 넓게 클러스터링) · category · period (24H / 7D / 30D, from 과 동시 지정 시 from 우선) · from, to (ISO-8601 instant) · sort (POPULAR 또는 생략 시 최신순)

Response 200

```
[
  { "type": "single", "eventId": 1, "latitude": 37.5, "longitude": 127.0,
    "category": "KPOP", "title": "...", "publishedAt": "...", "popularity": 10 },
  { "type": "cluster", "latitude": 37.5, "longitude": 127.0, "count": 5, "category": "KPOP" }
]
```

프론트는 `type` 값으로 단일 핀/클러스터 마커를 구분 렌더링.

GET /api/map/heatmap?eventId={선택}

eventId 생략 시 전체 인터랙션 기준 국가별 반응 집계.

Response 200

```
{
  "eventId": null,
  "cells": [{ "country": "KR", "views": 100, "likes": 20, "shares": 5, "reactionScore": 155 }]
}
```

`reactionScore` = views + likes×2 + shares×3 (MVP 단순 가중합, 추후 변경 가능)

5. 인터랙션

POST `/api/shorts/{shortId}/interactions` 인증 필요

시청/좋아요/공유 등 사용자 반응을 기록한다.

Request Body	<pre>{ "type": "LIKE", // VIEW LIKE UNLIKE SAVE SHARE COMPLETE "watchRatio": 0.8, // optional, 0.0~1.0 "countryCode": "KR" // optional, 지도 히트맵 집계에 사용됨 }</pre>
Response 202	<pre>{ "status": "accepted", "shortId": 1, "interactionType": "LIKE" }</pre>

6. 뉴스 목록 (레거시 심플 리스트)

`/api` 접두어가 붙지 않는 별도 경로입니다. 피드(`/api/feed`)와 별개로, 페이지네이션 없이 전체 목록을 반환하는 단순 리스트 API 입니다.

GET `/news/korean`

AI가 추출한 한글 팩트 목록. 에디터 승인 대기(PENDING_REVIEW) 상태는 제외.

Response 200	<pre>[{ "id":1, "category":"KPOP", "title":"...", "locationName":"...", "adminArea":"...", "summary":"...", "byline":"...", "publishedAt":"..." }]</pre>
--------------	--

GET `/news/{lang}`

언어별 로컬라이즈 뉴스 목록. lang: en | zh | ja

Response 200	<pre>[{ "id":1, "eventId":1, "lang":"en", "title":"...", "body":"...", "createdAt":"..." }]</pre>
--------------	---

부록. 관리자 / 내부 API (프론트엔드 미사용)

`/admin/*` 엔드포인트는 뉴스/유튜브/블로그/카페 수집과 AI 이벤트 추출을 트리거하는 운영자용 API입니다. 앱 프론트엔드에서 호출할 필요가 없어 상세 스펙은 생략합니다 (필요 시 별도 요청).